

# Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΩΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ



## i-SENSYS MF842Cdw

Ένα από τα πιο ασφαλή, περιβαλλοντικά βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα πολλαπλών λειτουργιών, με νέο, εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού.

### Βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα

Βελτιστοποιήστε την αποδοτικότητα των διαδικασιών, με αστραπιαίες ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης, υποστήριξη υλικών μικρών διαστάσεων και κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων μέσω του Microsoft Universal Print.

### Βελτιωμένη συνδεσιμότητα

Μείνετε σε επαφή για την απόλυτη συνεργασία και παραγωγικότητα, με εφαρμογές για φορητές συσκευές και δυνατότητα διπλής δικτύωσης.



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ  
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ  
ΑΦΗΣ 7"



ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



WI-FI ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

### Διαισθητική εμπειρία χρήστη

Κορυφαία ευκολία ελέγχου από τους χρήστες χάρη στις φυσικές ροές εργασίας και στις εντολές με ένα άγγιγμα στη μεγάλη οθόνη αφής LCD 17,8cm/7 ιντσών.

**Canon**

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Τύπος συστήματος</b>	Έγχρωμο πολυμηχάνημα λείζερ
<b>Διαθέσιμες λειτουργίες</b>	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ
<b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ</b>	
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	Μονή όψη: Έως 38 σελ./λεπτό (A4) Έως 59 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 38 σελ./λεπτό (Συρτάρι), 21 σελ./λεπτό (Δίσκος πολλαπλών χρήσεων)
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	Έως 1.200 x 1.200dpi
<b>Χρόνος προθέρμανσης</b>	Διαθεσιμότητα χειρισμού πλήκτρων: Περ. 4 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας Ετοιμότητα για αντιγραφή: Περ. 10 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
<b>Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης</b>	Χρώμα, περ.: 8,67 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M, περ.: 7,19 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
<b>Γλώσσες εκτυπωτή</b>	UFRII, PCL 5c1, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Γραμματοσειρές</b>	93 γραμματοσειρές PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR), Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά) Γραμματοσειρές Barcode 136 γραμματοσειρές PostScript
<b>Περιθώρια εκτύπωσης</b>	4mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
<b>Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη</b>	Ναι
<b>Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης</b>	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εξαναγκασμένη διακράτηση εκτυπώσεων Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Εκτύπωση Barcode <sup>3</sup> iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
<b>ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ</b>	
<b>Ταχύτητα αντιγραφής</b>	Μονή όψη (A4): Έως 38 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 38 εκ./λεπτό (Συρτάρι), 21 εκ./λεπτό (Δίσκος πολλαπλών χρήσεων)
<b>Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)</b>	Χρώμα: περ. 6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περ. 5,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
<b>Ανάλυση αντιγραφής</b>	Έως 600 x 600dpi
<b>Καταστάσεις αντιγραφής</b>	Προτεραιότητα κειμένου/Προτεραιότητα φωτογραφίας
<b>Αντιγραφή διπλής όψης</b>	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)
<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Έως 999 αντίγραφα
<b>Σμίκρυνση/Μεγέθυνση</b>	25%-400% σε βήματα του 1%
<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Οξύνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής
<b>ΣΑΡΩΤΗΣ</b>	
<b>Τύπος</b>	Χρώμα
<b>Ανάλυση σάρωσης</b>	Οπτική: Έως 600 x 600dpi
<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	Μονή όψη: A&M/Χρώμα 95 εκ./λεπτό (300x300dpi) A&M 50 εκ./λεπτό (600x600dpi) Χρώμα 95 εκ./λεπτό (600x600dpi)
<b>Βάθος έγχρωμης σάρωσης</b>	Διπλή όψη: A&M/Χρώμα 190 εκ./λεπτό (300x300dpi) A&M 140 εκ./λεπτό (600x600dpi) Χρώμα 100 εκ./λεπτό (600x600dpi)
<b>Τόνοι του γκρι</b>	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
<b>Συμβατότητα</b>	256 επίπεδα
<b>Μέγ. πλάτος σάρωσης</b>	TWAIN, WIA
<b>Σάρωση σε email</b>	216mm
<b>Σάρωση σε υπολογιστή</b>	Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG (μόνο μία σελίδα), PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Σάρωση σε στικ μνήμης USB</b>	Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση) <sup>4</sup> , PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) <sup>5</sup>
<b>Σάρωση σε FTP</b>	Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση) <sup>4</sup> , PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) <sup>5</sup>
<b>Σάρωση στο cloud<sup>1</sup></b>	JPEG/PDF <sup>6</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>ΦΑΞ</b>	
<b>Ταχύτητα μόντεμ</b>	33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα <sup>7</sup> )
<b>Κατάσταση λήψης</b>	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Εναλλαγή δικτύου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
<b>Ανάλυση φαξ</b>	Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi
<b>Μνήμη φαξ</b>	Έως 30.000 σελίδες <sup>7</sup>
<b>Αριθμοί γρήγορης κλήσης</b>	Έως 200 στοιχεία κλήσης
<b>Ομάδες/προορισμοί κλήσης</b>	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 199 προορισμοί
<b>Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς</b>	Μέγ. 256 προορισμοί
<b>Διατήρηση περιεχομένου μνήμης</b>	Μόνιμη διατήρηση περιεχομένου μνήμης φαξ (Αντιγραφο ασφαλείας με μνήμη flash)
<b>Φαξ διπλής όψης</b>	Ναι (αποστολή και λήψη)
<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Είδηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδείχυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων

<b>ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ</b>	
<b>Τύπος σαρωτή</b>	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα)
<b>Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)</b>	Συρτάρι 550 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 100 φύλλων
<b>Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)</b>	Συρτάρι 550 φύλλων (Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AVI/Τροφοδότης χαρτιού PF-D1)
<b>Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού</b>	Έως 2.300 φύλλα
<b>Έξοδος χαρτιού</b>	200 φύλλα
<b>Τύποι υλικών</b>	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος Συρτάρι: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση
<b>Μεγέθη υλικών</b>	Συρτάρι (στάνταρ): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 101,6 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 297mm.  Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.  Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), F4A, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 101,6 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.  ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 128mm, Μέγ. 216 x 355,6mm.  Συρτάρι (τυπικό και προαιρετικό): 60 έως 163g/m <sup>2</sup> . Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m <sup>2</sup> ADF: 1 όψη 42 έως 128g/m <sup>2</sup> (A&M), 64 έως 128g/m <sup>2</sup> (Χρώμα) 2 όψεις 50 έως 128g/m <sup>2</sup> (A&M), 64 έως 128g/m <sup>2</sup> (χρώμα)
<b>Βάρη υλικών</b>	Αυτόμ. Συρτάρι: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 148 x 210mm, Μέγ. 216 x 355,6mm 60 έως 163g/m <sup>2</sup>
<b>Εκτύπωση διπλής όψης</b>	
<b>ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>	
<b>Τύπος διασύνδεσης</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνθεση Wireless Direct
<b>Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα</b>	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X έκδοση 10.13 και νεότερη, Linux®
<b>Πρωτόκολλο δικτύου</b>	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Σάρωση: Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP
<b>Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή</b>	Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Υποστήριξη διπλού δικτύου Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES) Κατάσταση Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Network Scan Gear2, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: Ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών e-Συντήρησης από απόσταση, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλωσίμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Content Delivery System: Πλατφόρμα διακομιστή που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση firmware στη συσκευή.
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
<b>Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης</b>	2.000 σελίδες ανά μήνα
<b>Φόρτος εργασίας</b>	Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα <sup>9</sup>
<b>Ταχύτητα επεξεργασίας</b>	1,6GHz x 2

# Canon

Μνήμη	2GB
Αποθήκευση	64GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 30GB)
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 17,8cm/7"
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	500mm x 556mm x 640mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	717mm x 785mm x 640mm
Βάρος	Περ. 41kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.500W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 701W Αναμονή: Περ. 40,6W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,37kWh/εβδομάδα <sup>13</sup> (230V) Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση <sup>10</sup> : Λειτουργία: Μονή όψη 50dB (A&M)/51dB (Χρώμα) Διπλή όψη 52dB (A&M)/53dB (Χρώμα) Αναμονή: 32dB Ηχητική ισχύς <sup>10</sup> : Λειτουργία: Μονή όψη 65dB ή λιγότερο (A&M)/66dB ή λιγότερο (Χρώμα), Διπλή όψη 66dB ή λιγότερο (A&M)/67dB ή λιγότερο (Χρώμα) Αναμονή: 46dB ή λιγότερο
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	Κασέτα 064 Μαύρο (6.000 σελίδες <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Κασέτα 064H Μαύρο (13.400 σελίδες <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Κασέτα 064 Κυανό (5.000 σελίδες <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Κασέτα 064H Κυανό (10.400 σελίδες <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Κασέτα 064 Ματζέντα (5.000 σελίδες <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Κασέτα 064H Ματζέντα (10.400 σελίδες <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Κασέτα 064 Κίτρινο (5.000 σελίδες <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Κασέτα 064H Κίτρινο (10.400 σελίδες <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	Τροφοδότης χαρτιού PF-D1 (συρτάρι 550 φύλλων) Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AV1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ THL 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου) ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E Κιτ εκτύπωσης barcode-D1E Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1 Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1 Λαβή προσπέλασης ADF-A1 Δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη WT-B1 Απλή βάση A1 Απλή βάση P2

Σημειώσεις

- <sup>[1]</sup> Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
- <sup>[2]</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E
- <sup>[3]</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-D1E
- <sup>[4]</sup> Αξεσουάρ - Απαιτείται Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1
- <sup>[5]</sup> Αξεσουάρ - Απαιτείται Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1
- <sup>[6]</sup> Σάρωση μέσω της εφαρμογής Canon PRINT Business
- <sup>[7]</sup> Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
- <sup>[8]</sup> Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη Linux μόνο για εκτύπωση.
- <sup>[9]</sup> Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- <sup>[10]</sup> Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- <sup>[11]</sup> Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- <sup>[12]</sup> Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 6.000 σελίδες, Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 3.200 σελίδες
- <sup>[13]</sup> Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2.

# Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΩΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ



Ένα από τα πιο ασφαλή, περιβαλλοντικά βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα πολλαπλών λειτουργιών, με νέο, εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Τροφοδότης χαρτιού PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AV1 <sup>(NEO)</sup>	4997C001AA	4549292182989
Κιτ τηλεφώνου 6 ΕΕ (CW)	0752A054AA	4960999453910
ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E	4821B003AA	-
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1E	3999B005AA	-
Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1	8581B004AA	-
Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1	1326B013AA	-
Απλή βάση τύπου-P2	1632C002AA	8714574668635
Απλή βάση τύπου-AA1	5512C002AA	8714574668666
Λαβή προσπέλασης ADF-A1	1095B001AA	4960999354736
Δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 064 Κίτρινο	4931C001AA	4549292182491
Κασέτα 064 Ματζέντα	4933C001AA	4549292182514
Κασέτα 064 Κυανό	4935C001AA	4549292182538
Κασέτα 064 Μαύρο	4937C001AA	4549292182552
Κασέτα 064H Κίτρινο	4932C001AA	4549292182507
Κασέτα 064H Ματζέντα	4934C001AA	4549292182521
Κασέτα 064H Κυανό	4936C001AA	4549292182545
Κασέτα 064H Μαύρο	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2024