

PARIM MULTIFUNKTSIONAALNE VÄRVI-PRINTER, MIS ON IDEAALNE PEAMISE PRINTERINA KASVAVATES VÄIKEKONTORITES NING LISAPRINTERINA KESKMISE SUURUSEGA KONTORITES



i-SENSYS MF842Cdw

Üks turvalisemaid, jätkusuutlikumaid ja produktiivsemaid multifunktsionaalseid seadmeid, millel on uus, intuitiivne kasutajaliides.

Optimeeritud tootlikkus

Muutke protsessid sujuvamaks kiire printimis- ja skannimiskiirusega, väikese prindimaterjali toe ja tsentraliseeritud, Microsoft Universal Printi kaudu toimuva prindihaldusega.

Suurepärase ühilduvus

Püsige ühenduses, et saavutada ülim koostöö ja tootlikkus, kasutades mobiilirakendusi ja kahekordse võrgu valmidust.



KAHEPOOLNE PRINTIMINE
JA SKANNIMINE PABERI JA
ENERGIA KOKKUHOIDMISEKS



INTUITIIVNE 7-TOLLINE
VÄRVLINE PUUTEKRAAN



TURVALISUSE LIHTNE
SEADISTAMINE



WI-FI STANDARDINA



TUGEV PAROOLIMÄÄRANG

Intuitiivne kasutuskogemus

Asjatundlik kasutajajuhtimine on lihtne tänu loomulikule töövoole ja ühe puutega käsklustele suurel 17,8 cm / 7-tollisel LCD-puutekraanil.

Canon

TEHNILISED ANDMED

Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne laserseade
Funktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, faksimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 38 lk/min (A4) kuni 59 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 38 lk/min (kassett), 21 lk/min (mitmeotstarbeline salv)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Klahvide kasutus võimalik: ligikaudu 4 sekundit või vähem alates sisselülitamisest Koopia valmis: u kuni 10 sekundit sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Värviline ligikaudu: 8,67 sekundit või vähem Mustvalge ligikaudu: 7,19 sekundit või vähem
Printeri keeled	UFR II, PCL 5c1, PCL6, Adobe® PostScript3
Kirjastiilid	93 PCL-fonti (93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCR-fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel) Ribakoodi fondid 136 PostScripti fonti
Printimisäärised	4 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine Sunnitud painutatud printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võõtkoodide printimine ² iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print Isandmoodul, rakendus Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 38 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 38 kujutist/min (kassett), 21 kujutist/min (mitmeotstarbeline salv)
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	Värviline ligikaudu 6,9 sekundit või vähem Mustvalge u 5,9 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/tolli
Kopeerimisrežiimid	Teksti prioriteet / foto prioriteet
Kahepoolne kopeerimine	Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiade arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1% sammuga
Muud funktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, N kujutist ühel lehel, lehekülgedele nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärisel kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli
Skannimiskiirus	Ühepoolne: mustvalge/värviline 95 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) mustvalge: 50 kujutist/min (600 × 600 punkt/tolli) värviline: 95 kujutist/min (600 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne: mustvalge/värviline 190 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) mustvalge 140 kujutist/min (600 × 600 punkt/tolli) värviline: 100 kujutist/min (600 × 600 punkt/tolli)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	Standardne: TIFF (MMR), JPEG (vaid üks leht), PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, PDF/A-1b, krüptitud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkirj), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skannimine USB-mälupulgale	Valikuline: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (kasutaja allkirj) ⁵
Skannimine FTP-sse	
Skannimine pilveteenustesse¹	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T. 37
FAKSIMINE	
Modemi kiirus	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ⁷)
Vastuvõturrežiim	Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, võrgulülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Ülipeen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapeen: 400 × 400 punkt/tolli
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte ⁷
Kiirvalikud	Kuni 200 valikut
Rühmavalikud/adressaadid	Max 199 numbrit / max 199 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 256 sihtkohta
Mälu varundus	Püsiv faksimälu varundus (varundus väikmälega)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)

Muud funktsioonid	
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisöötur (ühe läbimisega)
Paberisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 100-leheline automaatsöötur
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett (Kassettsöötur AV1/ Paberisöötur PF-D1) Kuni 2 300 lehte 200-leheline
Maksimaalne paberisöödumaht	Mitmeotstarbeline paberisalg: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, Eelaugustatud, Postkaart, Ümbrik
Paberiväljastus	Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber
Printimaterjali tüübid	Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatud suurus: min 101,6 × 148 mm, maks 216,0 × 297 mm.
Printimaterjali formaadid	Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatud suurus: min 76,2 × 127 mm, maks 216,0 × 355,6 mm. Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, kohandatud suurus: min 101,6 × 148 mm, maks 216,0 × 355,6 mm
Printimaterjali formaadid	Automaatsöötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, kohandatud suurus: min 48 × 128 mm max 216 × 355,6 mm Kassett (standardvarustuses ja lisavarustuses): 60 kuni 163 g/m ² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 216 g/m ² Automaatne dokumendisöötur: ühepoolne 42 kuni 128 g/m ² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m ² (värviline) Kahepoolne 50 kuni 128 g/m ² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m ² (värviline)
Printimaterjali kaal	Automaatne kassett A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Kohandatud suurus: min 148 × 210 mm, max 216 × 355,6 mm 60 kuni 163 g/m ²
Kahepoolne printimine	
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versioon 10.13 või uuem, Linux®
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skannimine: tõukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/i-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP
Tarkvara ja printeri haldus	Haldamine: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac'i aadressi filtreerimine, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi otserežiim: WPA2-PSK (AES) Võrguskannimine ScanGear2 Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, juurdepääsu haldamise süsteem, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid nagu näituse võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara.
ÜLDISED OMADUSED	
Soovitatav printimismaht kuus	2 000 lehekülge kuus
Töötükkel	Maksimaalselt 80 000 lehekülge kuus ⁸
Protsessori taktsagedus	1,6 GHz × 2

i-SENSYS MF842Cdw

Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, edastamise katkestamine, järjestikune edastamine, parooli/ alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjast

Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisöötur (ühe läbimisega)
550-leheline kassett
100-leheline mitmeotstarbeline salv
100-leheline automaatsöötur

550-leheline kassett
(Kassettsöötur AV1/ Paberisöötur PF-D1)
Kuni 2 300 lehte
200-leheline

Mitmeotstarbeline paberisalg: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, Eelaugustatud, Postkaart, Ümbrik
Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber

Kassett (standardvarustuses):
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatud suurus: min 101,6 × 148 mm, maks 216,0 × 297 mm.

Mitmeotstarbeline salv:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatud suurus: min 76,2 × 127 mm, maks 216,0 × 355,6 mm.

Kassett (lisavarustuses):
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, kohandatud suurus: min 101,6 × 148 mm, maks 216,0 × 355,6 mm

Automaatsöötur:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, kohandatud suurus: min 48 × 128 mm max 216 × 355,6 mm

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustuses):
60 kuni 163 g/m² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 216 g/m²
Automaatne dokumendisöötur: ühepoolne
42 kuni 128 g/m² (mustvalge);
64 kuni 128 g/m² (värviline)
Kahepoolne 50 kuni 128 g/m² (mustvalge);
64 kuni 128 g/m² (värviline)

Automaatne kassett
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K
Kohandatud suurus: min 148 × 210 mm, max 216 × 355,6 mm
60 kuni 163 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versioon 10.13 või uuem, Linux®
Printimine:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Skannimine:
tõukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-post/i-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine)
Tõmbeskannimine: TCP/IP

Haldamine:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac'i aadressi filtreerimine, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi

Turvalisus (traadita ühendus):
Taristurežiim:
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Pääsupunkturežiim:
WPA2-PSK(AES)
Wi-Fi otserežiim:
WPA2-PSK (AES)
Võrguskannimine ScanGear2
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, juurdepääsu haldamise süsteem, Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid nagu näituse võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.
Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara.

2 000 lehekülge kuus
Maksimaalselt 80 000 lehekülge kuus⁸
1,6 GHz × 2



Mälu	2 GB
Andmesalvestus	64 GB eMMC (vaba ruumi 30 GB)
Juhtpaneel	17,8 cm / 7-tolline värviline puuteekraan
Mõõtmed koos salvedega (L × S × K)	500 mm × 556 mm × 640 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	717 mm × 785 mm × 640 mm
Kaal	Ligikaudu 41 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20-80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: u 1500 W Aktiivsena: ligikaudu 701 W Ooterežiimis: ligikaudu 40,6 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,37 kWh nädalas ¹³ (230 V) Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiata veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Helirõhk ¹² : Aktiivsena: ühepoolne 50 dB (mustvalge) / 51 dB (värviline) Kahepoolne 52 dB (mustvalge) / 53 dB (värviline) Ooterežiimis: 32 dB Helitugevus ¹² : Aktiivne: ühepoolne 65 dB või vähem (mustvalge) / 66 dB või vähem (värviline) kahepoolne 66 dB või vähem (mustvalge) / 67 dB või vähem (värviline) Ooterežiimis: 46 dB või vähem
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 064 must (6 000 lehekülge ¹¹) ¹² Kassett 064H must (13 400 lehekülge ¹¹) ¹² Kassett 064 tsüaan (5 000 lehekülge ¹¹) ¹² Kassett 064H tsüaan (10 400 lehekülge ¹¹) ¹² Kassett 064 magenta (5 000 lehekülge ¹¹) ¹² Kassett 064H magenta (10 400 lehekülge ¹¹) ¹² Kassett 064 kollane (5 000 lehekülge ¹¹) ¹² Kassett 064H kollane (10 400 lehekülge ¹¹) ¹²
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Paberisöötur PF-D1 (550-leheline kassett) Kassetisööduüksus AV1 (550-leheline kassett) TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt) PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E Võotkoodi printimiskomplekt D1E Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1 Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1 Automaatse dokumendisööteri käepide A1 Tooneri jäätmekarp WT-B1 Tavaline aluslaud AA1 Tavaline aluslaud P2

Märkused

- ^[1] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- ^[2] Vajalik on tarkiv - PCL FONT SET-A1E
- ^[3] Vajalik on tarkiv - võotkoodi printimiskomplekt D1E
- ^[4] Lisatarvikud - universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1 on nõutav
- ^[5] Lisatarvikud - universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1 on nõutav
- ^[6] Skannige rakendusega Canon PRINT Business
- ^[7] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1
- ^[8] Saadaval ainult internetis. Ainult Linuxi toega printimine.
- ^[9] Töötsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töötsükliis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- ^[10] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- ^[11] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- ^[12] Printeriga on kaasas stardikassetid: must 6000 lk, T/M/K 3200 lk
- ^[13] US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.

PARIM MULTIFUNKTSIONAALNE VÄRVIprinter, MIS ON IDEAALNE PEAMISE PRINTERINA KASVAVATES VÄIKEKONTORITES NING LISAPRINTERINA KESKMISE SUURUSEGA KONTORITES

Üks turvalisemaid, jätkusuutlikumaid ja produktiivsemaid multifunktsionaalseid seadmeid, millel on uus, intuitiivne kasutajaliides.



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MFB42Cdw	6162C008AA	4549292218923

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassetisöötur AV1 ^(UUS)	4997C001AA	4549292182989
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A054AA	4960999453910
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E	4821B003AA	-
Vöökoodi printimiskomplekt D1E	3999B005AA	-
Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1	8581B004AA	-
Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1	1326B013AA	-
Tavaline aluslaud, tüüp P2	1632C002AA	8714574668635
Tavaline aluslaud, tüüp AA1	5512C002AA	8714574668666
Automaatse dokumendisööturi käepide A1	1095B001AA	4960999354736
Tooneri jäätmekarp WT-B1	0942C002AA	4549292052688

KULUTARVIKUD

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 064 kollane	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 tsüaan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 must	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H kollane	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H tsüaan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H must	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2024