

# PARAS MONITOIMIVÄRITULOSTIN, JOKA SOPII ERINOMAISESTI PIENTEN TOIMISTOJEN PÄÄTULOSTIMEKSI JA KESKIKOKOISTEN TOIMISTOJEN APUTULOSTIMEKSI



## i-SENSYS MF842Cdw

Yksi turvallisimmista,  
ympäristöystävällisimmistä ja  
tuottavimmista monitoimilaitteista,  
jossa on uusi intuitiivinen  
käyttöliittymä.

### Optimoitu tuottavuus

Tehosta prosesseja nopeuttamalla tulostusta ja skannausta, hyödyntämällä pienten materiaalien käsittelyä ja hallitsemalla tulostustoimintoja keskitetysti Microsoft Universal Print -sovelluksella.

### Edistykselliset liitännät

Mobiilisovelluksien ja kahden verkon käyttömahdollisuuden ansiosta yhteistyö sujuu tehokkaasti ja turvallisesti.



KAKSIPOULINEN TULOSTUS  
JA SKANNAUS SÄÄSTÄVÄT  
PAPERIA JA ENERGIAA



INTUITIIVINEN SEITSEMÄN  
TUUMAN  
VÄRIKOSKETUSNÄYTTÖ



HELPPO SUOJAUKSEN  
KÄYTTÖÖNOTTO



WI-FI-YHTEYS VAKIONA



VAHVA SALASANA-ASETUS

### Intuitiivinen käyttökokemus

Edistykselliset työnkulut, yhden kosketuksen komennot ja 7 tuuman (17,8 cm) kosketusnäyttö tekevät laitteen käytöstä erittäin helppoa.

**Canon**

# TEKNISET TIEDOT

<b>Laitetyyppi</b>	lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaite
<b>Käytettävät toiminnot</b>	tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
<b>TULOSTIN</b>	
<b>Tulostusnopeus</b>	Yksipuolinen: 38 sivua minuutissa (A4) Jopa 59 sivua minuutissa (vaakaasuuntainen A5)  Kaksipuolinen: 38 sivua minuutissa (kasetti), 21 sivua minuutissa (monikäyttötaso)
<b>Tulostusmenetelmä</b>	värilasertulostus
<b>Tarkkuus</b>	Jopa 1200 x 1200 dpi
<b>Lämpenemisaika</b>	Perustoiminnot käytettävissä: Noin 4 sekuntia virran kytkemisestä Kopiointivalmius: noin enintään 10 sekuntia virran kytkemisestä
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	Värillinen: enintään 8,67 sekuntia Mustavalkoinen: enintään 7,19 sekuntia
<b>Tulostuskielet</b>	UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fontit</b>	PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina) Viivakoodifontit 136 PostScript-fonttia
<b>Tulostusmarginaalit</b>	4 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
<b>Väriaineen säästötila</b>	Kyllä
<b>Edistyneet tulostustoiminnot</b>	Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Pakotettu pito Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Viivakooditulostus <sup>3</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus Microsoft Universal Print
<b>KOPIOINTI</b>	
<b>Kopiointinopeus</b>	Yksipuolinen (A4): 38 mallisivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): enintään 38 kuvaa minuutissa (kasetti), 21 kuvaa minuutissa (monikäyttötaso)
<b>Ensimmäisen kopion tulostusaika</b>	värillinen: alle 6,9 sekuntia mustavalkoinen: 5,9 sekuntia tai vähemmän
<b>Kopiointitarkkuus</b>	Jopa 600 x 600 dpi
<b>Kopiointitavat</b>	Tekstin/valokuvan prioriteetti
<b>Kaksipuolinen kopiointi</b>	Kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)
<b>Kopiointi sarjana</b>	Enintään 999 kopiota
<b>Pienennys/suurennus</b>	25-400 % (yhden prosentin välein)
<b>Muut toiminnot</b>	Esiasetetut suurennus-/pienennyssohteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn määritys, N sivua arkille, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, tyhjiin sivujen poisto, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
<b>SKANNAUS</b>	
<b>Tyyppi</b>	Väri
<b>Skannaustarkkuus</b>	Optinen: enintään 600 x 600 dpi
<b>Skannausnopeus</b>	Yksipuolinen: mustavalko/väri, 95 kuvaa minuutissa (300 x 300 dpi) mustavalko, 50 kuvaa minuutissa (600 x 600 dpi) väri, 95 kuvaa minuutissa (600 x 600 dpi)  Kaksipuolinen: mustavalko/väri, 190 kuvaa minuutissa (300 x 600 dpi) mustavalko, 140 kuvaa minuutissa (600 x 600 dpi) väri, 100 kuvaa minuutissa (600 x 600 dpi)
<b>Väriskannauksen syvyys</b>	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
<b>Harmaasävyt</b>	256 tasoa
<b>Yhteensopivuus</b>	TWAIN, WIA
<b>Skannausalueen suurin leveys</b>	216 mm
<b>Skannaus sähköpostiin</b>	Vakio: TIFF (MMR), JPEG (vain yksi sivu), PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-1b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laiteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Skannaus USB-muistilaitteeseen</b>	Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto) <sup>4</sup> , PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus) <sup>5</sup>
<b>Skannaus FTP-palvelimeen</b>	
<b>Skannaus pilveen<sup>6</sup></b>	JPEG/PDF <sup>6</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKSI</b>	
<b>Modeeminopeus</b>	33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu <sup>7</sup> )
<b>Vastaanottoila</b>	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun vaihto, verkon vaihto, vastaajatila, manuaalinen
<b>Faksin tarkkuus</b>	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huipputerävä: 400 x 400 dpi
<b>Faksimuisti</b>	enimmillään 30,000 sivua <sup>7</sup>
<b>Pikavalinnat</b>	Enintään 200 valintaa
<b>Ryhmävalinnat/-kohteet</b>	Enintään 199 valintaa / enintään 199 kohdetta
<b>Sarjalähetys</b>	Enintään 256 kohdetta
<b>Muistin varmuuskopiointi</b>	Faksimuistin pysyvä varmuuskopiointi (varmuuskopiointi flash-muistin avulla)
<b>Kaksipuolinen faksaus</b>	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)

<b>Muut toiminnot</b>	
<b>TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY</b>	
<b>Skannerityyppi</b>	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
<b>Paperinsyöttö (vakio)</b>	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso 100 arkin automaattinen arkinsyöttölaite
<b>Paperinsyöttö (lisävaruste)</b>	550 arkin kasetti (kasettisyöttö AV1 / syöttölaite PF-D1) Enintään 2 300 arkkia
<b>Materiaalien enimmäisyöttökapasiteetti</b>	200 arkkia
<b>Tulosteiden luovutus</b>	Monikäyttötaso: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värillinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty, postikortti, kirjekuori
<b>Tulostusmateriaalit</b>	Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, värillinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty
<b>Paperikoot</b>	kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakaasuuntainen), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, mukautetut koot: 101,6 x 148 mm - 216,0 x 297 mm
<b>Materiaalin paino</b>	Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakaasuuntainen), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 x 127 - 216 x 355,6 mm
<b>Kaksipuolinen tulostus</b>	Kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakaasuuntainen), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, B6, mukautetut koot: 101,6 x 148 - 216,0 x 355,6 mm
<b>Liitännät ja ohjelmistot</b>	Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, mukautetut koot: 48 x 128 mm - 216 x 355,6 mm Kasetti (vakio- ja lisävarusteet): 60-163 g/m <sup>2</sup> Monikäyttötaso: 60-216 g/m <sup>2</sup> Automaattinen syöttölaite: yksipuolinen 42-128 g/m <sup>2</sup> (mv), 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri) Kaksipuolinen 50-128 g/m <sup>2</sup> (mv)* / 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri)
<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	Automaattinen Kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Mukautetut koot: 148-216 x 210-355,6 mm 60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Verkkoprotokolla</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X -versio 10.13 tai uudempi, Linux® Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/i-Fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP
<b>Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta</b>	Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Suojaus: TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahden verkon tuki Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct -tila: WPA2-PSK (AES)  Network Scan Gear2, Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen valvonta, käytönhallintajärjestelmä, Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan eMaintenance: integroituu RDS mahdollistaa etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviennin määrityksen. Sisällönjakelijärjestelmä: automaattiset päivitykset pitävät kaikkien laitteiden laiteohjelmiston ajan tasalla.
<b>YLEISET OMINAISUUDET</b>	
<b>Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä</b>	2 000 sivua kuukaudessa
<b>Käyttöajako</b>	enintään 80 000 sivua kuukaudessa <sup>9</sup>
<b>Proessorin nopeus</b>	1,6 GHz x 2

# i-SENSYS MF842Cdw

Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero

Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)

550 arkin kasetti  
100 arkin syöttötaso  
100 arkin automaattinen arkinsyöttölaite

550 arkin kasetti (kasettisyöttö AV1 / syöttölaite PF-D1)  
Enintään 2 300 arkkia

200 arkkia

Monikäyttötaso: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värillinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty, postikortti, kirjekuori  
Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, värillinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty

kasetti (vakio):

A4, A5, A5 (vaakaasuuntainen), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, mukautetut koot: 101,6 x 148 mm - 216,0 x 297 mm

Monikäyttötaso:

A4, A5, A5 (vaakaasuuntainen), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 x 127 - 216 x 355,6 mm

Kasetti (lisävaruste):

A4, A5, A5 (vaakaasuuntainen), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, B6, mukautetut koot: 101,6 x 148 - 216,0 x 355,6 mm

Asiakirjansyöttölaite:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, mukautetut koot: 48 x 128 mm - 216 x 355,6 mm

Kasetti (vakio- ja lisävarusteet): 60-163 g/m<sup>2</sup>  
Monikäyttötaso: 60-216 g/m<sup>2</sup>

Automaattinen syöttölaite: yksipuolinen 42-128 g/m<sup>2</sup> (mv), 64-128 g/m<sup>2</sup> (väri)  
Kaksipuolinen 50-128 g/m<sup>2</sup> (mv)\* / 64-128 g/m<sup>2</sup> (väri)

Automaattinen

Kasetti:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K  
Mukautetut koot: 148-216 x 210-355,6 mm  
60-163 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus  
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X -versio 10.13 tai uudempi, Linux®  
Tulostus:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)  
Skannaus:  
Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV  
Sähköposti/i-Fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto)  
Pull-skannaus: TCP/IP

Hallinta:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Suojaus: TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahden verkon tuki

Suojaus (langaton verkko):

infrastruktuuritila:

WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

tukiasematila:

WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi Direct -tila:

WPA2-PSK (AES)

Network Scan Gear2,

Etäkäyttöliittymä (RUI)

Osastokohtainen valvonta, käytönhallintajärjestelmä,

Väriaineen tilatyökalu

iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan

eMaintenance: integroituu RDS mahdollistaa etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviennin määrityksen.

Sisällönjakelijärjestelmä: automaattiset päivitykset pitävät kaikkien laitteiden laiteohjelmiston ajan tasalla.

2 000 sivua kuukaudessa

enintään 80 000 sivua kuukaudessa<sup>9</sup>

1,6 GHz x 2

# Canon

## TEKNISET TIEDOT

# i-SENSYS MF842Cdw

<b>Muisti</b>	2 Gt
<b>Tallennustila</b>	64 Gt eMMC (vapaa levytila 30 Gt)
<b>Käyttöpaneeli</b>	7 tuuman (17,8 cm) LCD-värikosketusnäyttö
<b>Koko tasojen kanssa (L x S x K)</b>	500 mm x 556 mm x 640 mm
<b>Asennustila (L x S x K)</b>	717 mm x 785 mm x 640 mm
<b>Paino</b>	Noin 41 kg
<b>Käyttöolosuhteet</b>	lämpötila: +10–30 °C kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
<b>Virtälähde</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Virrankulutus</b>	enintään: 1 500 W Tulostettaessa: noin 701 W Valmiustilassa: noin 40,6 W Lepotilassa: noin 0,9 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,37 kWh/vko <sup>13</sup> (230 V) Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Melutasot</b>	Äänenpaine <sup>10</sup> : Käytön aikana: yksipuolinen 50 dB (mv) / 51 dB (väri) Kaksipuolinen 52 dB (mv) / 53 dB (väri)  valmiustila: 32 dB  Ääniteho <sup>10</sup> : käytön aikana: yksipuolinen alle 65 dB (mv) / alle 66 dB (väri), kaksipuolinen alle 66 dB (mv) / alle 67 dB (väri)  valmiustilassa: enintään 46 dB
<b>TARVIKKEET</b>	
<b>Kasetit</b>	kasetti 064, musta (6 000 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064H, musta (13 400 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064, syaani (5 000 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064H, syaani (10 400 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064, magenta (5 000 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064H, magenta (10 400 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064, keltainen (5 000 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064H, keltainen (10 400 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>LISÄVARUSTEET</b>	
<b>Tuotteet</b>	paperikasettiyksikkö PF-D1 (550 arkin kasetti) CST-kasettiyksikkö AV1 (550 arkin kasetti) Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke) PCL-fonttisarja A1E Viivakooditulostussarja D1E Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1 Digitaalinen Universal Send -allekirjoituspaketti C1 ADF-käyttökahva A1 Hukkaväriainesäiliö WT-B1 Tavallinen jalusta AA1 Tavallinen jalusta P2

### Huomautukset

- <sup>[1]</sup> Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ohjainta tai suoratulostusta sovelluksesta.
- <sup>[2]</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava PCL-fonttisarja A1E.
- <sup>[3]</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1E.
- <sup>[4]</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1
- <sup>[5]</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava Universal Send Digital User Signature Kit-C1
- <sup>[6]</sup> Skannaus Canon PRINT Business -sovelluksella
- <sup>[7]</sup> Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1
- <sup>[8]</sup> Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.
- <sup>[9]</sup> Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- <sup>[10]</sup> Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- <sup>[11]</sup> Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
- <sup>[12]</sup> Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 6 000 sivua, syaani/magenta/keltainen: 3 200 sivua)
- <sup>[13]</sup> US ENERGY STAR® -versio 3.2

# PARAS MONITOIMIVÄRITULOSTIN, JOKA SOPII ERINOMAISESTI PIENEN TOIMISTOJEN PÄÄTULOSTIMEKSI JA KESKIKOKOISTEN TOIMISTOJEN APUTULOSTIMEKSI

Yksi turvallisimmista, ympäristöystävällisimmistä ja tuottavimmista monitoimilaitteista, jossa on uusi intuitiivinen käyttöliittymä.



## TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

## LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Lisäasettialusta AV1 <sup>(EU)</sup>	4997C001AA	4549292182989
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
PCL-fonttisarja A1E	4821B003AA	-
Viivakooditulostussarja DIE	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1	8581B004AA	-
Digitaalinen Universal Send -allekirjoituspaketti C1	1326B013AA	-
Tavallinen jalusta P2	1632C002AA	8714574668635
Tavallinen jalusta AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF-käyttökahva A1	1095B001AA	4960999354736
Hukkaväriainesäiliö WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## TARVIKKEET

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti O64, keltainen	4931C001AA	4549292182491
Kasetti O64, magenta	4933C001AA	4549292182514
Kasetti O64, syaani	4935C001AA	4549292182538
Kasetti O64, musta	4937C001AA	4549292182552
Kasetti O64H, keltainen	4932C001AA	4549292182507
Kasetti O64H, magenta	4934C001AA	4549292182521
Kasetti O64H, syaani	4936C001AA	4549292182545
Kasetti O64H, musta	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe / Canon Oy  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2024