

NAJBOLJI VIŠEFUNKCIJSKI PISAČ U BOJI, IDEALAN KAO GLAVNI PISAČ ZA MALE UREDE U RAZVOJU I DODATNI PISAČ ZA UREDE SREDNJE VELIČINE



i-SENSYS MF842Cdw

Jedan od najsigurnijih, najodrživijih i najproduktivnijih višefunkcijskih uređaja s novim intuitivnim korisničkim sučeljem.



OBOSTRANO ISPISIVANJE I
SKENIRANJE ZA UŠTEDU
PAPIRA I ENERGIJE



INTUITIVNI DODIRNI ZASLON
U BOJI OD 7 INČA



JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE
SIGURNOSTI



WI-FI KAO STANDARD



POSTAVKA SNAŽNE LOZINKE

Optimizirana produktivnost

Jednostavnije postignite učinkovitost procesa, uz velike brzine ispisivanja i skeniranja, podršku za male medije i centralizirano upravljanje ispisivanjem putem usluge Microsoft Universal Print.

Poboljšana mogućnost povezivanja

Ostanite povezani radi postizanja vrhunske suradnje i produktivnosti, uz aplikacije za mobilne uređaje i mogućnost rada s dvije mreže.

Intuitivni korisnički doživljaj

Profesionalna korisnička kontrola laka je zahvaljujući prirodnim tijekovima poslovnog procesa i naredbama jednim dodirom na velikom dodirnom LCD zaslonu od 17,8 cm / 7 inča.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Vrsta uredaja	Višenamjenski laserski uredaj za obradu u boji
Dostupne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 38 ppm (A4) Do 59 ppm (A5, vodoravno)
Metoda ispisivanja	Obostrano: Do 38 ppm (kasetna), 21 ppm (višenamjenski odlagač)
Razlučivost ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Vrijeme zagrijavanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme do prvog ispisa	Ključne operacije dostupne: Pribl. 4 sekunde ili manje nakon uključivanja Spremnost za kopiranje: pribl. 10 s ili manje nakon uključivanja
Jezići pisača	U boji pribl.: 8,67 s ili manje Crno-bijelo pribl.: 7,19 s ili manje
Fontovi	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Margine ispisa	93 PCL fonta (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta)
Način rada s uštedom tonera	Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojdostavljeni i tradicionalni kineski)
Napredne značajke ispisivanja	Fontovi crtičnog koda 136 PostScript fontova
KOPIRNI UREDAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 38 ppm Obostrano (A4): do 38 ppm (kasetna), 21 ipm (višenamjenski odlagač)
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	U boji pribl. 6,9 s ili manje Crno-bijelo: pribl. 5,9 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Prioritet teksta / prioritet fotografije
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, preslikanje praznih stranica, način rada u boji, rezervirana kopija, primjer kopije
SKENER	
Tip	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi
Brzina skeniranja	Jednostrano: monokromatski / u boji 95 ipm (300 x 300 dpi) monokromatski 50 ipm (600 x 600 dpi) u boji 95 ipm (600 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	Obostrano: monokromatski / u boji 190 ipm (300 x 300 dpi) monokromatski 140 ipm (600 x 600 dpi) u boji 100 ipm (600 x 600 dpi)
Sivi tonovi	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Kompatibilnost	256 razina
Maks. širina skena	TWAIN, WIA
Skeniranje u e-poštu	216 mm
Skeniranje na računalu	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo jedna stranica), PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (s potpisom uredaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Tipka za skeniranje u USB memoriju	Opciono: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (potpis korisnika) ⁵
Skeniranje na FTP	JPEG/PDF ⁶
Skeniranje u oblak	ITU-T.37
iFAX	
FAKS	33,6 kb/s (do 3 s/stranica ⁷)
Brzina modema	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Net Switch (promjena mreže), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Način primanja	
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica ⁷
Brojevi za brzo biranje	Do 200 brojeva
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva / maks. 199 odredišta
Sekvencijsko razrašiljanje	Maks. 256 odredišta
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razrašiljanje, slanje lozinke/podadre, povjerljivi poštanski sandučić

i-SENSYS MF842Cdw

RUKOVANJE MEDIJIMA	Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)
Vrsta skenera	Kaseta za 550 listova
Ulaž papira (standardno)	Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF kapaciteta 100 listova
Ulaž za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova (Kasetna jedinica AV1 / Ulagač papira PF-D1)
Maksimalni ulazni kapacitet papira	Do 2300 listova
Izlaz papira	200 listova
Vrste medija	Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, premažani papir, s prethodno izbušenim rupama, dopisnice, omotnice Kasetni obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naprijepice, papir u boji, premažani papir, s prethodno izbušenim rupama
Formati medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm.
	Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.
	Kaseta (opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Gramature medija	ADF: A4, A5, A6, B5, LEGAL, Letter, Statement, 16K, prilagođeni formati: min. 48 x 128 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Obostrano ispisivanje	Kaset (standardna i opcionalna): 60 – 163 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 – 216 g/m ² ADF: jednostrano 42 do 128 g/m ² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m ² (u boji) obostrano: 50 – 128 g/m ² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m ² (u boji)
SUČELJE I SOFTVER	Automatsko Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Prilagođeni formati: min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 – 163 g/m ²
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X verzija 10.13 i novija, Linux® ⁸
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skeniranje: Skeniranje s proslijedivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP
Softver i upravljanje pisačem	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dvije mreže Sigurnost (bezžično): Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES) Način rada Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Network Scan Gear2, Remote User Interface (RUI), Upravljanje ID-om odjela, sustav za upravljanje pristupom, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućuje daljinsko upravljanje eMaintenance usluge, kao što su očitavanje brojača, automatsko upravljanje potrošnjim materijalima i daljinska dijagnostika. Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.
OPĆE ZNAČAJKE	2000 stranica mjesečno
Preporučena mjesечna količina ispisa	Maks. 80 000 stranica mjesečno ⁹
Radni ciklus	1,6 GHz x 2
Brzina procesora	

Canon

TEHNIČKI PODACI

i-SENSYS MF842Cdw

Memorija	2 GB
Pohrana	64 GB eMMC (dostupan prostor 30 GB)
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 17,8 cm / 7"
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	500 x 556 x 640 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	717 x 785 x 640 mm
Masa	Pribl. 41 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RH (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 701 W Pripravni stanje: pribl. 40,6 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,37 kWh tjedno ^[13] (230 V) Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tisk zvuka ^[10] : Tijekom rada: jednostrano 50 dB (crno-bijelo) / 51 dB (u boji) obostrano 52 dB (crno-bijelo) / 53 dB (u boji) Pripravno stanje: 32 dB Snaga zvuka ^[10] : Tijekom rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-bijelo) / 66 dB ili manje (u boji), obostrano 66 dB ili manje (crno-bijelo) / 67 dB ili manje (u boji) Pripravno stanje: 46 dB ili manje
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnići	Spremnik s crnom tintom 064 (6000 stranica ^[11]) ^[12] Spremnik s crnom tintom 064H (13 400 stranica ^[11]) ^[12] Spremnik s cijan tintom 064 (5000 stranica ^[11]) ^[12] Spremnik s cijan tintom 064H (10 400 stranica ^[11]) ^[12] Spremnik s magenta tintom 064 (5000 stranica ^[11]) ^[12] Spremnik s magenta tintom 064H (10 400 stranica ^[11]) ^[12] Spremnik sa žutom tintom 064 (5000 stranica ^[11]) ^[12] Spremnik sa žutom tintom 064H (10 400 stranica ^[11]) ^[12]
DODATNA/OPCIJONALNA OPREMA	
Stavke	Ulagач papira PF-D1 (kaseta za 550 listova) Kasetna jedinica AV1 (za 550 listova) Telefonski komplet 6 s dugackim kabelom (telefonska slusalica) KOMPLET PCL FONTOVA A1E Komplet za ispisivanje crticnog koda D1E Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1 Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisnickog potpisa C1 Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Kutija za otpadni toner WT-B1 Obično postolje AA1 Obično postolje P2

Napomene

- [1] Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
- [2] Potreban je dodatak - KOMPLET PCL FONTOVA A1E
- [3] Potreban je dodatak - komplet za ispisivanje crticnog koda D1E
- [4] Potreban je dodatak - komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1
- [5] Potreban je dodatak - komplet za univerzalno slanje digitalnog korisnickog potpisa C1
- [6] Skeniranje s pomoću aplikacije Canon PRINT Business
- [7] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- [8] Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
- [9] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- [10] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- [11] Temelji se na ISO/IEC 19798
- [12] Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 6000 stranica (crna) i 3200 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta)
- [13] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.2.



NAJBOLJI VIŠEFUNKCIJSKI PISAČ U BOJI, IDEALAN KAO GLAVNI PISAČ ZA MALE UREDE U RAZVOJU I DODATNI PISAČ ZA UREDE SREDNJE VELIČINE

Jedan od najsigurnijih, najodrživijih i najproduktivnijih višefunkcijskih uređaja s novim intuitivnim korisničkim sučeljem.



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Ladica za papir PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna jedinica za ulaganje AV1 (NOVA)	4997C001AA	4549292182989
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
KOMPLET PCL FONTOVA A1E	4821B003AA	-
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1E	3999B005AA	-
Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1	8581B004AA	-
Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1	1326B013AA	-
Obično postolje P2	1632C002AA	8714574668635
Obično postolje AA1	5512C002AA	8714574668666
Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1	1095B001AA	4960999354736
Kutija za otpadni toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

POTROŠNI MATERIJAL

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik sa žutom tintom 064	4931C001AA	4549292182491
Spremnik s magenta tintom 064	4933C001AA	4549292182514
Spremnik s cijan tintom 064	4935C001AA	4549292182538
Spremnik s crnom tintom 064	4937C001AA	4549292182552
Spremnik sa žutom tintom 064H	4932C001AA	4549292182507
Spremnik s magenta tintom 064H	4934C001AA	4549292182521
Spremnik s cijan tintom 064H	4936C001AA	4549292182545
Spremnik s crnom tintom 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024