

LA MIGLIORE STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI, IDEALE COME DISPOSITIVO PER UFFICI DI PICCOLE E GRANDI DIMENSIONI



i-SENSYS MF842Cdw

Uno dei dispositivi multifunzione più sicuri, sostenibili e produttivi, con una nuova interfaccia utente intuitiva.

Produttività ottimizzata

Ottimizza l'efficienza dei processi, con elevate velocità di stampa e scansione, gestione flessibile dei formati e controllo centralizzato della stampa tramite Microsoft Universal Print.

Connettività avanzata

Resta sempre connesso per ottenere collaborazione e produttività ai massimi livelli, grazie all'app mobile e la doppia funzionalità di rete.



STAMPA E SCANSIONE
FRONTE/RETRO PER
RISPARMIARE SULLA CARTA E
SUL CONSUMO ENERGETICO



INTUITIVO TOUCH SCREEN A
COLORI DA 7"



FACILE CONFIGURAZIONE DI
SICUREZZA



WI-FI DI SERIE



IMPOSTAZIONE PASSWORD
SICURA

Esperienza utente intuitiva

L'interazione con il dispositivo è semplice grazie a funzionalità intuitive e comandi one-touch sull'ampio display LCD touch screen da 17,8 cm (7").

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Multifunzione laser a colori
Funzioni disponibili	Stampa, scansione, copia e fax
STAMPANTE	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) fino a 59 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 38 ppm (cassetto), 21 ppm (vassoio multiuso)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Tempo dall'accensione all'esecuzione delle operazioni chiave: circa 4 secondi o meno dall'accensione Copia pronta: circa 10 secondi (o meno) dall'accensione
Tempo di uscita della prima stampa	A colori: circa 8,67 secondi al massimo In bianco e nero: 7,19 secondi al massimo
Linguaggi di stampa	UFRII, PCL 5c1, PCL6, Adobe® PostScript3
Font	93 font PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR), Andalé Mono WT J/K/S/T*(giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale) Font Barcode 136 font PostScript
Margini di stampa	4 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
Modalità di risparmio toner	Si
Funzioni avanzate di stampa	Stampa sicura crittografata Stampa protetta Force fold Print Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/ XPS) Stampa codici a barre ³ iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
COPIATRICE	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 38 ppm Fronte/retro (A4): fino a 38 ipm (cassetto), 21 ipm (vassoio multiuso)
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	A colori: circa 6,9 secondi al massimo In bianco e nero: circa 5,9 secondi o meno
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Priorità testo/priorità foto
Copia fronte/retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
SCANNER	
Tipo	A colori
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi
Velocità di scansione	Solo fronte: monocromatico/a colori 95 ipm (300 x 300 dpi) monocromatico: 50 ipm (600 x 600 dpi) a colori: 95 ipm (600 x 600 dpi) Fronte/retro: monocromatico/a colori 190 ipm (300 x 300 dpi) monocromatico: 140 ipm (600 x 600 dpi) a colori: 100 ipm (600 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA
Ampiezza di scansione	216 mm
Scansione su e-mail	Standard: TIFF (MMR), JPEG (solo foglio singolo), PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scansione su PC	Opzionale: PDF (funzione Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (firma utente) ⁵
Scansione su chiavetta di memoria USB	JPEG/PDF ⁶
Scansione su FTP	ITU-T.37
Scansione su cloud¹	
iFAX	
FAX	
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ²)
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, commutatore rete, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine ⁷
Tasti di selezione rapida	Fino a 200 tasti
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 199 selezioni / Max. 199 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria fax (Backup con Flash memory) Sì (trasmissione e ricezione)
Invio di fax fronte/retro	
Altre funzioni	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale

GESTIONE DEI SUPPORTI

Tipo di scanner

Ingresso carta (standard)

Ingresso carta (opzionale)

Capacità massima carta in ingresso

Uscita carta

Tipi di supporti di stampa

Formati supportati

Grammatura dei supporti

Stampa fronte/retro

INTERFACCIA E SOFTWARE

Tipo di interfaccia

Compatibilità con sistemi operativi

Protocollo di rete

Gestione stampante e software

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato

Ciclo operativo

Velocità processore

i-SENSYS MF842Cdw

Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo)

Cassetto da 550 fogli
Vassoio multifunzione da 100 fogli
ADF da 100 fogli

Cassetto da 550 fogli
(Cassette Feeding Unit-AV1/ Paper Feeder PF-D1)
Fino a 2.300 fogli

200 fogli

Vassoio multifunzione: carta comune, riciclata, pesante,
sottile, colorata, patinata,
preforata, cartoline, buste
Cassetto: carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette,
colorata, patinata, preforata

Cassetto (standard):

A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, B6, Letter, Executive,
Statement, GLTR, 16K, formati personalizzati: min. 101,6 x
148 mm, max. 216 x 297 mm.

Vassoio multiuso:

A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, B6, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, cartoline, buste (COMIO,
Monarch, C5, DL), formati personalizzati: min. 76,2 x
127 mm, max. 216 x 355,6 mm.

Cassetto (opzionale):

A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, B6, Legal, Letter,
Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A,
16K, formati personalizzati: min. 101,6 x 148 mm, max. 216 x
355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, dimensioni
personalizzate: min. 48 x 128 mm, max 216 x 355,6 mm.

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m² Vassoio
multifunzione: da 60 a 216 g/m²

ADF: da 42 a 128 g/m² (bianco e nero) su un lato, da 64 a
128 g/m² (colori)
Fronte/retro da 50 a 128 g/m² (bianco e nero)*, 64 a
128 g/m² (colori)

Automatica

Cassetto:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Formati personalizzati: min. 210 x 148 mm, max. 216 x
355,6 mm

60-163 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Mac OS X versione 10.13 e superiori Linux®

Stampa:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Scansione:

Push Scan: File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)

Scansione pull: TCP/IP

Gestione:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza: TLS1.3, IPsec, Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X
(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Supporto
doppia rete

Sicurezza (wireless):

Modalità infrastruttura:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP
(AES), WPA3-EAP (AES)

Modalità Access Point:

WPA2-PSK (AES)

Modalità Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Network Scan Gear2,

Interfaccia utente remota (RUI),

Gestione ID reparto, Sistema di gestione degli accessi,

Strumento di verifica dello stato del toner,

iW Enterprise Management Console: software basato su
server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi

eMaintenance: RDS integrato per eseguire da remoto
servizi eMaintenance quali lettura dei contatori, gestione
automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.

Content Delivery System: la piattaforma server consente
l'aggiornamento automatico del firmware del dispositivo.

2.000 pagine al mese

Max. 80.000 pagine al mese⁹

1,6 GHz x 2

LA MIGLIORE STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI, IDEALE COME DISPOSITIVO PER UFFICI DI PICCOLE E GRANDI DIMENSIONI

Uno dei dispositivi multifunzione più sicuri, sostenibili e produttivi, con una nuova interfaccia utente intuitiva.



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	454929218923

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1 <small>(NOVITÀ)</small>	4997C001AA	4549292182989
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit - D1E	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature Kit-C1	1326B013AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

PRODOTTI DI CONSUMO

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 064 Giallo	4931C001AA	4549292182491
Cartuccia 064 Magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartuccia 064 Ciano	4935C001AA	4549292182538
Cartuccia 064 Nero	4937C001AA	4549292182552
Cartuccia 064H Giallo	4932C001AA	4549292182507
Cartuccia 064H Magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartuccia 064H Ciano	4936C001AA	4549292182545
Cartuccia 064H Nero	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V., 2024