

GERIAUSIAS DAUGIAFUNKCIS SPALVINIS SPAUSDINTUVAS, PUIKIAI TINKANTIS NAUDOTI KAIP PAGRINDINIS SPAUSDINTUVAS AUGANTIEMS MAŽIEMS BIURAMS ARBA PAGALBINIS SPAUSDINTUVAS VIDUTINIO DYDŽIO BIURAMS

„i-SENSYS MF842Cdw“

Vienas saugiausių, tvariausių ir produktyviausių daugiafunkčių įrenginių su nauja intuityvia naudotojo sąsaja.

Optimizuotas produktyvumas

Padidinkite procesų efektyvumą – greitas spausdinimas ir nuskaitymas, darbas su mažomis laikmenomis ir centralizuotas spausdinimo užduočių valdymas per „Microsoft Universal Print“.

Pagerintas jungiamumas

Visada būkite prisijungę, kad užtikrintumėte glaudų bendradarbiavimą ir didelį našumą naudodamiesi mobiliosiomis programėlėmis ir dviejų tinklų palaikymu.



DVIPUSIS SPAUSDINIMAS IR
NUSKAITYMAS, KAD
TAUPTUMĖTE POPIERIAUS
IR ENERGIJOS SĄNAUDAS



INTUITYVUS 7 COL. SPALVINIS
JUTIKLINIS EKRANAS



LENGVA SAUGUMO SĄRANKA



STANDARTIŠKAS
PRISIJUNGIMAS „WI-FI“ RYŠIU



STIPRAUS SLAPTAŽODŽIO
NUOSTATA

Intuityvus naudojimas

Lengvas profesionalus valdymas naudojantis natūraliais darbo srautais ir vienu palietimu paleidžiamomis komandomis dideliame 17,8 cm (7 col.) LCD jutikliniame ekrane.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	spausdina, kopijuoja, nuskaity, atlieka fakso funkcijas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 38 psl./min. (A4) iki 59 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 38 psl./min. (kasetė), 21 psl./min. (universalusis dėklas)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
Įšilimo trukmė	Valdyti galima: Apytiksliai iki 4 sek. įjungus maitinimą Parngtis kopijuoti: apytiksliai 10 sek. ar mažiau nuo maitinimo įjungimo
Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė	Spalvinių režimu – iki maždaug 8,67 sek. Nespalvotai – iki maždaug 7,19 sek.
Spausdintuvo kalbos	UFRIL, PCL 5c1, PCL6, „Adobe® PostScript®3
Šriftai	93 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai) „Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų) Brūkšnių kodų šriftai 136 „PostScript“ šriftai
Spausdinimo parastės	4 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Priverstinio sulenkimo spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas ³ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Microsoft Universal Print“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 38 psl./min. Dvipusis (A4): iki 38 v./min. (kasetė), 21 v./min. (universalusis dėklas)
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	Spalvinių režimu: apytiksliai iki 6,9 sek. Vienspalviu režimu – iki iki 5,9 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 t./col.
Kopijavimo režimai	Pirmenybė tekstui / pirmenybė nuotraukoms
Dvipusis kopijavimas	Dvipusis į dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, N ant 1, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, tuščių puslapių praleidimas, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas
SKAITYTUVAS	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600 x 600 t./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis: vienspalvis / spalvotas: 95 v./min. (300 x 300 t./col.) vienspalvis 50 v./min. (600 x 600 t./col.) spalvotas 95 v./min. (600 x 600 t./col.) Dvipusis: vienspalvis / spalvotas 190 v./min. (300 x 300 t./col.) vienspalvis 140 v./min. (600 x 600 t./col.) spalvotas 100 v./min. (600 x 600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	Standartas: TIFF (MMR), JPEG (tik vienas puslapis), PDF („Compact“, „Searchable“, PDF/A-1b, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), PDF/XPS („Device Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)
Nuskaitymas į kompiuterį	Pasirenkama: PDF („Trace & Smooth“) ⁴ , PDF/XPS („User Signature“) ⁵
Nuskaitymas į USB atmintinę	JPEG/PDF ⁶
Nuskaitymas į FTP	ITU-T.37
Nuskaitymas į debesiją¹	
„iFAX“	
FAKSAS	
Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁷)
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, tinklo jungiklis, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200 x 100 t./col. Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai preciziška: 200 x 400 t./col. Ypač preciziška: 400 x 400 t./col.
Fakso atmintis	Iki 30.000 puslapių ⁷
Spartusis numerių rinkimas	Iki 200 rinkimų
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 199 rinkimai / daugiausiai 199 adresatai
Nuoseklusis transliavimas	Daugiausiai 256 paskirties vietų
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (Atsarginė kopija naudojant atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Skaitytuvo tipas

Popieriaus tiekimas (standartinis)

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

Maksimali popieriaus tiekimo talpa

Popieriaus išvestis

Laikmenų tipai

Popieriaus formatai

Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)

550 lapų kasetė
100 lapų įvairios paskirties dėklas
100 lapų automatinis dokumentų tiektuvas

550 lapų kasetė (tiekimo iš kasetės blokas AV1 / popieriaus tiekimo blokas PF-D1)

Iki 2 300 lapų

200 lapų

Universalusis dėklas: paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, atvirukas, vokas
Kasetė: paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius

Kasetė (standartinė):

A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm.

Universalusis dėklas:

A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, „Monarch“, C5, DL), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kasetė (pasirinktinai):

A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 48 x 128 mm, maks. 216 x 355,6 mm

Laikmenų svoris

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 163 g/m²
Universalusis dėklas: nuo 60 iki 216 g/m²
ADF: 1-pusis 42–128 g/m² (nesp.), 64–128 g/m² (spalv.)
2-pusis 50–128 g/m² (nesp.), 64–128 g/m² (spalv.)

Dvipusis spausdinimas

Automatinis
Kasetė:
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K
Pasirenkami dydžiai: min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm
nuo 60 iki 163 g/m²

SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

Sasajos tipas

„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Suderinamos operacinės sistemos

„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Mac OS X“ nuo 10.13 versijos, „Linux“⁸

Tinklo protokolas

Spausdinimas:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Nuskaitymas

Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), „WebDAV“

El. pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas)

„Pull Scan“: TCP/IP

Valdymas:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X (LAN / WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), dviejų tinklų palaikymas

Saugumas (belaidis):

Infrastruktūros režimas:

WEP (64 / 128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Prieigos taško režimas:

WPA2-PSK (AES)

Režimas „Wi-Fi Direct“:

WPA2-PSK (AES)

„Network Scan Gear2“, „Remote User Interface“ (RUI), Skyriaus ID valdymas, prieigos valdymo sistema, „Toner Status Tool“
„iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„Content Delivery System“: serverio platforma įjungia įrenginiui automatinį programinės aparatinės įrangos naujinimą.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

Našumas

Procesoriaus sparta

2000 puslapių per mėnesį

Maks. 80 000 puslapių per mėnesį⁹

1,6 GHz x 2

Canon

Atmintis	2 GB
Saugykla	64 GB eMMC (30 GB laisvos vietos)
Valdymo skydelis	17,8 cm (7 col.) LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (P x G x A)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Įrengimo erdvė (P x G x A)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Svoris	Apytiksliai 41 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1500 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 701 W Budėjimo režimu: apytiksliai 40,6 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,37 kWh per savaitę ¹⁵ (230 V)
Triukšmo lygis	Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Garso slėgis ¹⁰ : aktyvūs: vienpusis 50 dB (nesp.) / 51 dB (spalv.) Dvipusis 52 dB (nesp.) / 53 dB (spalv.) Budėjimo režimu: 32 dB Garso stiprumas ¹⁰ : Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB (nesp.) / iki 66 dB (spalv.) dvipusis iki 66 dB (nesp.) / iki 67 dB (spalv.) Budėjimo režimu: ne daugiau nei 46 dB
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Juodo rašalo kasetė 064 (6000 puslapių ¹¹) ¹² Juodo rašalo kasetė 064H (13400 puslapių ¹¹) ¹² Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064 (5000 puslapių ¹¹) ¹² Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių ¹¹) ¹² Rausvo rašalo kasetė 064 (5000 puslapių ¹¹) ¹² Rausvo rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių ¹¹) ¹² Geltono rašalo kasetė 064 (5000 puslapių ¹¹) ¹² Geltono rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių ¹¹) ¹²
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	Popieriaus tiekimo blokas PF-D1 (550 lapų kasetė) Kasetinis tiekimo blokas AV1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E Brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys DIE Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1 Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1 ADF prieigos rankenėlė – A1 Dažomųjų miltelių atliekų dėžutė WT-B1 Plokščiasis pagrindas AA1 Plokščiasis pagrindas P2

Pastabos

- [1] Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- [2] Būtinas priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E
- [3] Būtinas priedas: brūkšnių kodų spausdinimo įranga DIE
- [4] Būtinas priedas: universalusis „Trace & Smooth“ PDF siuntimo rinkinys A1
- [5] Būtinas priedas: universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
- [6] Nuskaitymas programėle „Canon PRINT Business“
- [7] Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
- [8] Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- [9] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
- [10] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- [11] Pagal ISO/IEC 19798
- [12] Spausdintuvus pristatomas su 6 000 puslapių juodos spalvos ir 3 200 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos) spalvų pradinėmis kasetėmis
- [13] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje.

GERIAUSIAS DAUGIAFUNKCIS SPALVINIS SPAUSDINTUVAS, PUIKIAI TINKANTIS NAUDOTI KAIP PAGRINDINIS SPAUSDINTUVAS AUGANTIEMS MAŽIEMS BIURAMS ARBA PAGALBINIS SPAUSDINTUVAS VIDUTINIO DYDŽIO BIURAMS

Vienas saugiausių, tvariausių ir produktyviausių daugiafunkčių įrenginių su nauja intuityvia naudotojo sąsaja.



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF842Cdw“	6162C008AA	4549292218923

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Popieriaus tiek tuvas PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetinis tiekimo blokas AV1 ^(NAUJAS)	4997C001AA	4549292182989
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E	4821B003AA	-
Brūkšniinių kodų spausdinimo rinkinys DIE	3999B005AA	-
Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1	8581B004AA	-
Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1	1326B013AA	-
Plokščiasis pagrindas P2	1632C002AA	8714574668635
Plokščiasis pagrindas AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF prieigos rankenėlė - A1	1095B001AA	4960999354736
Dažomųjų miltelių atliekų dėžutė WT-B1	0942C002AA	4549292052688

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Geltono rašalo kasetė O64	4931C001AA	4549292182491
Raudono rašalo kasetė O64	4933C001AA	4549292182514
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė O64	4935C001AA	4549292182538
Juodo rašalo kasetė O64	4937C001AA	4549292182552
Geltono rašalo kasetė O64H	4932C001AA	4549292182507
Rausvo rašalo kasetė O64H	4934C001AA	4549292182521
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė O64H	4936C001AA	4549292182545
Juodo rašalo kasetė O64H	4938C001AA	4549292182569

Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition.

© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.