

LABĀKAIS DAUDZFUNKCIJU KRĀSU PRINTERIS, KAS IR LIELISKS GALVENAIS PRINTERIS AUGOŠIEM MAZIEM BIROJIEM UN VIENS NO PRINTERIEM VIDĒJA LIELUMA BIROJIEM



i-SENSYS MF842Cdw

Viena no drošākajām, ilgtspējīgākajām un ražīgākajām daudzfunkcionālajām ierīcēm ar jaunu intuitīvu lietotāja interfeisu.

Optimizēta darba ražība

Efektīvi optimizējiet darba procesu ar ātru drukāšanu un skenēšanu, mazu materiālu atbalstu un centralizētu drukas pārvaldību, ko nodrošina Microsoft Universal Print.

Uzlabota savienojamība

Uzturiet savienojumu, lai panāktu lielisku sadarbību un darba ražību, izmantojot mobilās lietojumprogrammas un divu tīklu iespējas.



DIVPUSĒJA DRUKĀŠANA UN SKENĒŠANA, LAI TAUPĪTU PAPIĀRU UN SAMAZINĀTU ENERĢIJAS PATĒRIŅU



INTUITĪVS 7 COLLU KRĀSU SKĀRIENĒKRĀNS



VIENKĀRŠA DROŠĪBAS IESTĀTĪŠANA



WI-FI STANDARTA APRIKOJUMĀ



STIPRAS PAROLES IESTĀTĪJUMS

Intuitīva lietotāju pieredze

Ekspertu līmeņa lietotāju vadīklas ir vienkārši lietojamas, pateicoties dabiskajām darbplūsmām un komandām ar vienu skārienu lielajā 17,8cm/7 collu LCD skārienekrāna displejā.

Canon

TEHNISKIE DATI

Iekārtas tips	Krāsu universāla lāzērierce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 38 lpp./min (A4) Līdz 59 lpp./min (A5 ainavas formātā) Divpusēja: līdz 38 att./min (kasete), 21 lpp./min (daudzfunkciju paplāte)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzērstaru drukā
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Galveno darbību pieejamība: Aptuveni 4 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Gatavība kopēšanai: aptuveni 10 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu režīmā: aptuveni 8,67 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā: aptuveni 7,19 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	93 PCL fonti (93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda) Svītirkodu fonti 136 PostScript fonti
Drukas piemales	4 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā drukāšana Drošā drukāšana Force fold Print Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Svītirkodu drukāšana ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietotne Microsoft Universal Print
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 38 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 38 att./min (kasete), 21 att./min (daudzfunkciju paplāte)
Pirmās kopijas ieguves laiks	Krāsu režīmā aptuveni 6,9 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 5,9 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksta prioritāte/fotoattēlu prioritāte
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (āsums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lappušu izlaišana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusēja: melnbaltā/krāsu režīmā: 95 att./min (300 x 300 dpi) Melnbaltā režīmā: 50 att./min (600 x 600 dpi) Krāsu režīmā: 95 att./min (600 x 600 dpi) Divpusēja: melnbaltā/krāsu režīmā: 190 att./min (300 x 300 dpi) Melnbaltā režīmā: 140 att./min (600 x 600 dpi) Krāsu režīmā: 100 att./min (600 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	Standarta: TIFF (MMR), JPEG (tikai viena lappuse), PDF (kompakts, meklējams, PDF/A-1b, šifrēts), XPS (kompakts, meklējams), PDF/XPS (ierices paraksts), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skenēšana uz datoru	Izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšana) ⁴ , PDF/XPS (lietotāja paraksts) ⁵
Skenēšana uz USB atmiņu	
Skenēšana uz FTP	
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu¹	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁷)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūna ieslēgšana, tikai ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm ⁸
Ātrie numuri	Līdz 200 numuriem
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti
Secīga apraide	Maks. 256 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (Dublēšana ar zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroleles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciala pastkastīte)

MATERIĀLU PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	550 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 100 lokšņu automātiskā dokumentu padeve
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete (padeves kasete AV1/papīra padeves ierice PF-D1) Līdz 2300 loksnēm
Maksimālā papīra ievades ietilpība	200 loksnēs
Papīra izvade	Daudzfunkciju paplāte: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, krītpapīrs, perforēts papīrs, pastkarte, aplokšne Kasete: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, uzlīmes, krāsu papīrs, perforēts papīrs
Apdrukājāmā materiāla veids	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Executive, Statement, GLTR, 16K; pielāgoti izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 297 mm.
Apdrukājāmā materiāla formāti	Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts) A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, aplokšnes (COM10, Monarch, C5, DL); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.
Apdrukājāmā materiāla svars	Kasete (papildu): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K; pielāgoti izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm
Apdrukājāmā materiāla svars	Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, pielāgoti izmēri: min. 48 x 128 mm; maks. 216 x 355,6 mm Kasete (standarta un papildaprīkojuma): no 60 līdz 163 g/m ² ; daudzfunkciju paplāte: no 60 līdz 216 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: vienpusēji 42–128 g/m ² (melnbalts), 64–128 g/m ² (krāsu) Divpusēji 50–128 g/m ² (melnbalts) ⁶ , 64–128 g/m ² (krāsu)
Divpusējā drukāšana	Automātiski Kasete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Pielāgojami izmēri: min. 148 x 210 mm; maks. 216 x 355,6 mm. 60–163 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versija 10.13 un jaunāka, Linux®
Tikla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP
Programmatūra un printera pārvaldība	Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tīklu atbalsts Drošība (bezvadu): Infrastrukturās režīms: WEP (64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-PAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct režīms: WPA2-PSK (AES) Network Scan Gear2, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Department ID Management, Access Management System, Tонера statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. EMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina tālvadības eMaintenance pakalpojums, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu pārvaldību un attālinātu diagnostiku. Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automātisku ierīces programmaparatūras atjaunināšanu.
VIŠPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	2000 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 80 000 lappuses mēnesī ⁹
Procesora ātrums	1,6 GHz x 2

Canon

Atmiņa	2 GB
Atmiņas karte	64 GB eMMC (pieejamā vieta 30 GB)
Vadības panelis	17,8 cm/7 collu LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	500 x 556 x 640 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	717 x 785 x 640 mm
Svars	Aptuveni 41 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W Drukāšanas laikā: aptuveni 701 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 40,6 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,37 kWh nedēļā ¹⁵ (230 V) Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens ¹⁰ : Darbojoties: viensusējā režīmā 50 dB (melnbaltā režīmā)/51 dB (krāsu režīmā); Divpusējā režīmā: 52 dB (melnbaltā režīmā)/53 dB (krāsu režīmā) Gaidīšanas režīmā: 32 dB Skaņas jauda ¹⁰ : Darbojoties: viensusējā režīmā 65 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/66 dB vai mazāk (krāsu režīmā); divpusējā režīmā: 66 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/67 dB vai mazāk (krāsu režīmā) Gaidīšanas režīmā: 46 dB vai mazāk
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 064, melna (6000 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064H, melna (13 400 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064, ciāna (5000 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064H, ciāna (10 400 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064, fuksīna (5000 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064H, fuksīna (10 400 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064, dzeltena (5000 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064H, dzeltena (10 400 lappuses ¹¹) ¹²
PIEDERUMI/ PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	Papīra padevējs PF-D1 (550 lokšņu kasete) CST. Padeves ierīce AV1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vadis (tālrūpa klausule) PCL FONTU KOMPLEKTS A1E Svītrkodu drukāšanas komplekts DIE Universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1 Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1 Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1 Tonera atkritumu tvērtne WT-B1 Standarta pamatne AA1 Standarta pamatne P2

Piezīmes

- ^[1] Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
- ^[2] Nepieciešams papildaprīkojums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1E.
- ^[3] Nepieciešams papildaprīkojums — svītrkodu drukāšanas komplekts DIE.
- ^[4] Nepieciešams papildaprīkojums — universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1.
- ^[5] Nepieciešams papildaprīkojums — universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1.
- ^[6] Skenēšana ar Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
- ^[7] Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
- ^[8] Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
- ^[9] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- ^[10] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- ^[11] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
- ^[12] Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni 6 000 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetni 3 200 lappusēm.
- ^[13] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.

LABĀKAIS DAUDZFUNKCIJU KRĀSU PRINTERIS, KAS IR LIELISKS GALVENAIS PRINTERIS AUGOŠIEM MAZIEM BIROJIEM UN VIENS NO PRINTERIEM VIDĒJA LIELUMA BIROJIEM

Viena no drošākajām, ilgtspējīgākajām un ražīgākajām daudzfunkcionālajām ierīcēm ar jaunu intuitīvu lietotāja interfeisu.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Papīra padevējs PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Padeves kasete AV1 ^(AAUNUMS)	4997C001AA	4549292182989
Tālrūņa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
PCL FONTU KOMPLEKTS A1E	4821B003AA	-
SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS DIE	3999B005AA	-
Universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1	8581B004AA	-
Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1	1326B013AA	-
Standarta pamatne, tips P2	1632C002AA	8714574668635
Standarta pamatne, tips AA1	5512C002AA	8714574668666
Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1	1095B001AA	4960999354736
Tonera atkritumu tvirtne WT-B1	0942C002AA	4549292052688

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 064, dzeltēna	4931C001AA	4549292182491
Kasetne 064, fuksīna	4933C001AA	4549292182514
Kasetne 064, ciāna	4935C001AA	4549292182538
Kasetne 064, melna	4937C001AA	4549292182552
Kasetne 064H, dzeltēna	4932C001AA	4549292182507
Kasetne 064H, fuksīna	4934C001AA	4549292182521
Kasetne 064H, ciāna	4936C001AA	4549292182545
Kasetne 064H, melna	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2024