

НАЈДОБРИОТ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛЕН ПЕЧАТАЧ ВО БОЈА ШТО Е ИДЕАЛЕН ЗА КОРИСТЕЊЕ КАКО ГЛАВЕН ПЕЧАТАЧ ЗА МАЛИ КАНЦЕЛАРИИ ВО РАЗВОЈ И КАКО СЕКУНДАРЕН ПЕЧАТАЧ ЗА СРЕДНИ КАНЦЕЛАРИИ



i-SENSYS MF842Cdw

Еден од најсигурните, најодржливите и најпродуктивните повеќефункционални уреди со нов и интуитивен кориснички интерфејс.

Оптимизирана продуктивност

Подобре ја ефикасноста на процесите со големи брзини на печатење и скенирање, поддршка за мали медиуми и централизирано управување со печатењето преку Microsoft Universal Print.

Подобрено поврзување

Опциите за поврзување нудат беспрекорна соработка и продуктивност, користење апликации за мобилни уреди и поддршка за две мрежи.



ДВОСТРАНО ПЕЧАТЕЊЕ И
СКЕНИРАЊЕ ЗА ЗАШТЕДА
НА ХАРТИЈА И НАМАЛУВАЊЕ
НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА
ЕНЕРГИЈА



ИНТУИТИВЕН ЕКРАН НА
ДОПИР ВО БОЈА ОД 7 ИНЧИ



ЛЕСНО ПОСТАВУВАЊЕ
НА БЕЗБЕДНОСТА



СТАНДАРДНА ОПЦИЈА
ЗА WI-FI



ПОСТАВУВАЊЕ СИЛНА
ЛОЗИНКА

Интуитивно корисничко доживување

Професионалната корисничка контрола е едноставна благодарение на природните работни процеси и командите со еден допир преку големиот LCD-екран на допир од 17,8 cm / 7 инчи.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машина	Сè-во-едно ласерски уред во боја
Достални функции	Печатење, копирање, скенирање и испраќање на факсови
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 38 стр./мин. (А4) До 59 стр./мин. (А5 хоризонтално) Двострано: до 38 стр./мин. (касета), 21 стр./мин. (повеќенаменски фах)
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Достални главни функции: Прибл. 4 секунди од моментот на вклучување или помалку Подготовка за копирање: прибл. 10 секунди од моментот на вклучување или помалку
Време за печатење на првата страница	Во боја прибл.: 8,67 секунди или помалку Црно-бело прибл.: 7,19 секунди или помалку
Јазичи на печатач	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	93 PCL-фонтови (93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови) Andalé Mono WT J/K/S/T (јапонски, корейски, едноставен и традиционален кинески) Фонтови за баркодови 136 PostScript-фонтови
Маргини на печатење	4 mm - горе, долу, лево и десно
Режим за заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатење со принудна задршка Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печатење баркодови ¹ iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
КОПИР	
Брзина на копирање	Еднострано (А4): до 38 стр./мин. Двострано (А4): до 38 слики/мин. (касета), 21 слики/мин. (Повеќенаменски фах)
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	Во боја: прибл. 6,9 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 5,9 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Приоритет на текст / приоритет на фотографија
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување
Други функции	Однапред поставени соодноси за намалување/ зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим со прекин, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на 1, острина, бришење рамка, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија
СКЕНЕР	
Вид	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано: црно-бело/во боја 95 слики/мин. (300x300 dpi) црно-бело 50 слики/мин. (600x600 dpi) во боја 95 слики/мин. (600x600 dpi) Двострано: црно-бело/во боја 190 слики/мин. (300x300 dpi) црно-бело 140 слики/мин. (600x600 dpi) во боја 100 слики/мин. (600x600 dpi)
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Сиви тонови	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN , WIA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон е-пошта	Стандардно: TIFF (MMR), JPEG (само една страница), PDF (компактен, со можност за пребарување, PDF/A-1b, шифриран), XPS (компактен, со можност за пребарување), PDF/XPS (потпис од уред), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Скенирање на USB-мемориски уред	Изборно: PDF (траг и рамномерност) ² , PDF/XPS (кориснички потпис) ³
Скенирање кон FTP	
Скенирање кон Cloud¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁵)
Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., избирање мрежа, режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
Меморија на факс	До 30.000 страници ⁷
Броеви за брзо бирање	До 200 број за бирање
Групно бирање/одредишта	Макс. 199 броеви за бирање / макс. 199 одредишта
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 одредишта
Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правене резервна копија на флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Име на испраќачот (ТТ1), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-известај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче

РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 550 листови Повеќенаменски фах за 100 листови ADF за 100 листови
Внес на хартија (изборно)	Касета за 550 листови (Единица за снабдување на касетата-AVI/ механизам за снабдување со хартија PF-D1) До 2.300 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	200 листови
Излезно лежиште за хартија	Повеќенаменски фах: обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена хартија, поштенски картички, пливови
Типови на медиуми	Касета: обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена хартија
Големина на медиуми	Касета (стандардна): А4, А5, А5 (хоризонтално), А6, В5, В6, писма, извршни, извештаи, GLTR, 16K, Прилагодени големини: мин. 101,6 x 148 mm макс. 216,0 x 297 mm. Повеќенаменски фах: А4, А5, А5 (хоризонтално), А6, В5, В6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Касета (изборна): А4, А5, А5 (хоризонтално), А6, В5, В6, правни, писма, извршни, извештаи, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, F4A, 16K, Прилагодени големини: мин. 101,6 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm
Тежина на медиуми	ADF: А4, А5, А6, В5, правни, писма, извештаи, 16K, Прилагодени големини: мин. 48 x 128 mm макс. 216 x 355,6 mm Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m ² Повеќенаменски фах: 60 до 216 g/m ² ADF: 1-страно од 42 до 128 g/m ² (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 g/m ² (ВО БОЈА) 2-страно од 50 до 128 g/m ² (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 g/m ² (ВО БОЈА)
Двострано печатење	Автоматски Касета: А4, А5, В5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, F4A, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 210 mm макс. 216 x 355,6 mm 60 до 163 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X верзија 10.13 и понова верзија, Linux®
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP
Софтвер и управување со печатач	Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/Mac-адреса, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддршка за две мрежи Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK(AES) Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Network Scan Gear2, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, систем за управување со пристап, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење далечински услуги од eMaintenance како снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање Систем за испорака на содржини: платформата на серверот овозможува автоматско ажурирање на фирмверот на уредот.
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Препорачан месечен обем на печатење	2.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 80.000 страници месечно ⁹
Брзина на процесорот	1,6 GHz x 2

Меморија	2 GB
Простор за складирање	64 GB eMMC (слободен простор 30 GB)
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 17,8 cm / 7"
Димензии со фахови (Ш x Д x В)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Тежина	Прибл. 41 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.500 W Активно печатење: прибл. 701 W Режим на подготвеност: прибл. 40,6 W Режим на мирување: прибл. 0,9 W Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,37 kWh/неделно ³ (230 V) За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нивоа на шум	Звучен притисок ¹⁰ : Активен режим: еднострано 50 dB (ЦРНО-БЕЛО) / 51 dB (ВО БОЈА) Двострано 52 dB (ЦРНО-БЕЛО) / 53 dB (ВО БОЈА) Режим на подготвеност: 32 dB Јачина на звук ¹⁰ : Активен режим: еднострано 65 dB или помалку (ЦРНО-БЕЛО) / 66 dB или помалку (ВО БОЈА) двострано 66 dB или помалку (ЦРНО-БЕЛО) / 67 dB или помалку (ВО БОЈА) Режим на подготвеност: 46 dB или помалку
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	Картриц 064 црна (6.000 страници ¹¹) ¹² Картриц 064Н црна (13.400 страници ¹¹) ¹² Картриц 064 цијан (5.000 страници ¹¹) ¹² Картриц 064Н цијан (10.400 страници ¹¹) ¹² Картриц 064 магента (5.000 страници ¹¹) ¹² Картриц 064Н магента (10.400 страници ¹¹) ¹² Картриц 064 жолта (5.000 страници ¹¹) ¹² Картриц 064Н жолта (10.400 страници ¹¹) ¹²
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ОПЦИИ	
Делови	Механизам за снабдување со хартија PF-D1 (касета за 550 листови) Единица за снабдување на касетата-AV1 (касета за 550 листови) Комплет со долг кабел TEL 6 (телефон со слушалка) КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E Комплет за печатење баркодови-D1E Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1 Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1 Рачка за пристап на ADF-A1 Кантичка за отпаден тонер WT-B1 Рамно подножје AA1 Рамно подножје P2

Забелешки

- ^[1] Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
- ^[2] Потребна е дополнителна опрема - КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E
- ^[3] Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодови-D1E
- ^[4] Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1
- ^[5] Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
- ^[6] Скенирање со апликацијата Canon PRINT Business
- ^[7] Според стандардот ITU-T табела бр. 1
- ^[8] Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.
- ^[9] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- ^[10] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- ^[11] Врз основа на ISO/IEC 19798
- ^[12] Печатачот се испорачува со основни картрици со црна боја: 6.000 страници, Ц/М/Ж: 3.200 страници
- ^[13] Според US ENERGY STAR® верзија 3.2.

НАЈДОБРИОТ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛЕН ПЕЧАТАЧ ВО БОЈА ШТО Е ИДЕАЛЕН ЗА КОРИСТЕЊЕ КАКО ГЛАВЕН ПЕЧАТАЧ ЗА МАЛИ КАНЦЕЛАРИИ ВО РАЗВОЈ И КАКО СЕКУНДАРЕН ПЕЧАТАЧ ЗА СРЕДНИ КАНЦЕЛАРИИ

Еден од најсигурните, најдржливите и најпродуктивните повеќефункционални уреди со нов и интуитивен кориснички интерфејс.



ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Механизам за снабдување со хартија PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Единица за снабдување на касетата-AV1 ^(НОВО)	4997C001AA	4549292182989
Комплет Telephone 6 за ЕУ (CW)	0752A054AA	4960999453910
КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E	4821B003AA	-
Комплет за печатење баркодови-D1E	3999B005AA	-
Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1	8581B004AA	-
Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1	1326B013AA	-
Рамно подножје од тип-P2	1632C002AA	8714574668635
Рамно подножје од тип-AA1	5512C002AA	8714574668666
Рачка за пристап на ADF-A1	1095B001AA	4960999354736
Кантичка за отпаден тонер WT-B1	0942C002AA	4549292052688

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картриц 064 - жолта боја	4931C001AA	4549292182491
Картриц 064 - магента	4933C001AA	4549292182514
Картриц 064 - цијан	4935C001AA	4549292182538
Картриц 064 - црна боја	4937C001AA	4549292182552
Картриц 064Н - жолта боја	4932C001AA	4549292182507
Картриц 064Н - магента	4934C001AA	4549292182521
Картриц 064Н - цијан	4936C001AA	4549292182545
Картриц 064Н - црна боја	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2024