

DEN BESTE FLERFUNKSJONS FARGESKRIVEREN – IDEELL SOM HOVEDSKRIVER FOR SMÅ KONTORER I VEKST OG EKSTRASKRIVER FOR MELLOMSTORE KONTORER



i-SENSYS MF842Cdw

En av de sikreste, mest bærekraftige og produktive flerfunksjonsenhetene med et nytt og intuitivt brukergrensesnitt.

Optimalisert produktivitet

Effektiviser prosesser med rask utskrift og skanning, støtte for små medier og sentralisert utskriftsbehandling via Microsoft Universal Print.

Forbedrede tilkoblingsmuligheter

Forbli tilkoblet for å oppnå best mulig samarbeid og produktivitet med mobilapper og mulighet for to nettverk.



TOSIDIG UTSKRIFT OG SKANNING FOR Å SPARE PAPIR OG STRØM



ENKEL 7-TOMMERS FARGEBERØRINGSSKJERM



ENKELT SIKKERHETSOPPSETT



WI-FI SOM STANDARD



STERK PASSORDINNSTILLING

Intuitiv brukeropplevelse

Profesjonell brukerkontroll er enkelt takket være naturlige arbeidsflyter og ettrykkskommandoer på den store 7-tommers (17,8 cm) LCD-berøringsskjermen.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maskintype	Multifunksjonsprodukt med fargelaser
Tilgjengelige funksjoner	Utskrift, kopiering, skanning og faks
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 38 sider/min (A4) Opptil 59 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: opptil 38 sider/min (kassett), 21 sider/min (multiarkmater)
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Tastebetjening tilgjengelig: Ca. 4 sekunder eller mindre fra strømmen slås på Kopiering klar: ca. 10 sekunder eller mindre fra strømmen slås på
Tid til første utskrift	Farger: ca. 8,67 sekunder eller mindre Sort-hvitt: ca. 7,19 sekunder eller mindre
Skriverspråk	UFR II, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifter (93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk) Strekkodefonter 136 PostScript-fonter
Utskriftsmarger	4 mm topp, bunn, venstre og høyre
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Tving brettet utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekkodeutskrift ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltstidig (A4): opptil 38 sider/min Tosidig (A4): opptil 38 sider/min (kassett), 21 bilder/min (multiarkmater)
Tid til første kopi	Farger ca. 6,9 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 5,9 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstilling	Tekstprioritet/fotoprioritet
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminskning	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tettjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi
Skannehastighet	Enkeltstidig: sort-hvitt/farger 95 bilder/min (300 x 300 dpi) sort-hvitt 50 bilder/min (600 x 600 dpi) farger 95 bilder/min (600 x 600 dpi) Tosidig: sort-hvitt/farger 190 sider/min (300 x 300 dpi) sort-hvitt 140 bilder/min (600 x 600 dpi) farger 100 bilder/min (600 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	Standard: TIFF (MMR), JPEG (kun én side), PDF (kompakt, søkbart, PDF/A-1b, kryptert), XPS (kompakt, søkbart), PDF/ XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skanning til USB-minnepinne	Valgfritt: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (brukersignatur) ⁵
Skann til FTP	JPEG/PDF ⁶
Skann til nettsky¹	ITU-T.37
iFAX	
FAKS	
Modemhastighet	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ³)
Mottaksmodus	Kun faks, faks-/telefonvelger, nettvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 30 000 sider ⁷
Hurtignumre	Opptil 200 numre
Grupperending/mottakere	Maks 199 numre / maks 199 mottakere
Seriesending	Maks 256 mottakere
Sikkerhetskopier av minne	Kontinuerlig backup av faksminne (Backup med flashminne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Senders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/ underadresse, konfidensiell postboks

MEDIEHÅNTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	550-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater 100-arks automatisk dokumentmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett (kassettmateenhet AV1 / papirmater PF-D1) Opptil 2 300 ark
Maksimal papirkapasitet	200-arks
Papirutmating	Flerfunksjonsskuff: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, farget papir, bestrøket papir, forhåndshullet, postkort, konvolutt
Medietyper	Kassett: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etikett, farget papir, bestrøket papir, ferdighullet
Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm.
Medievekt	Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Tosidig utskrift	Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
Programvare og skriveradministrasjon	Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, egendefinerte størrelser: min. 48 x 128 mm, maks 216 x 355,6 mm Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60-163 g/m ² Multiarkmater: 60-216 g/m ² Automatisk dokumentmater: Ensidig 42 til 128 g/m ² (sort-hvitt), 64 til 128 g/m ² (farger) Tosidig 50 til 128 g/m ² (sort-hvitt), 64 til 128 g/m ² (farger)
Generelle funksjoner	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K Egendefinerte størrelser - min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 til 163 g/m ²
Anbefalt utskriftsvolum per måned	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Arbeidssyklus	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versjon 10.13 og nyere, Linux®
Prosessorstastighet	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP
	Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), støtte for to nettverk
	Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64-/128-biters), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
	Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
	Wi-Fi Direct-modus: WPA2-PSK (AES)
	Network Scan Gear2, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Administrasjon av avdelings-ID, system for tilgangsadministrasjon, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og ekstern diagnose.
	Innholdsleveringssytem: Serverplattformen aktiverer automatisk fastvareoppdatering på enheten.

Minne	2 GB
Oppbevaring	64 GB eMMC (30 GB ledig plass)
Kontrollpanel	7-tommers LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med papirskuffer (B x D x H)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Installasjons plass (B x D x H)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Vekt	Ca. 41 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1 500 W Aktiv utskrift: ca. 701W Ventemodus: ca. 40,6W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømforbruk: 0,37 kWh/uke ¹³ (230 V) Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ¹⁰ : Aktiv: ensidig 50 dB (sort-hvitt) / 51 dB (farger) Tosidig 52 dB (sort-hvitt) / 53 dB (farger) Hvilemodus: 32 dB Lydstyrke ¹⁰ : Aktiv: ensidig 65 dB eller mindre (sort-hvitt) / 66 dB eller mindre (farger), tosidig 66 dB eller mindre (sort-hvitt) / 67 dB eller mindre (farger) Hvilemodus: 46 dB eller mindre
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 064 sort (6000 sider ¹¹) ¹² Kassett 064H sort (13400 sider ¹¹) ¹² Kassett 064 cyan (5000 sider ¹¹) ¹² Kassett 064H cyan (10 400 sider ¹¹) ¹² Kassett 064 magenta (5000 sider ¹¹) ¹² Kassett 064H magenta (10 400 sider ¹¹) ¹² Kassett 064 gul (5000 sider ¹¹) ¹² Kassett 064H gul (10 400 sider ¹¹) ¹²
TILBEHØR/TILLEGGSTUTYR	
Utstyr	Papirmatingsenhet PF-D1 (550-arks kassett) Kassettmateenhet AV1 (550-arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) PCL-SKRIFTSETT A1E Sett for strekkodeutskrift DIE Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1 Universal Send Digital User Signature-sett C1 Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1 Toneroppsamlingsboks WT-B1 Konsoll AA1 Konsoll P2

Merknader

- ^[1] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- ^[2] Tilbehør - PCL-skriftsett A1E - kreves
- ^[3] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift DIE - kreves
- ^[4] Tilbehør - Universal Send Trace & Smooth PDF-sett A1 kreves
- ^[5] Tilbehør - Universal Send Digital User Signature-sett C1 kreves
- ^[6] Scan by Canon PRINT Business-app
- ^[7] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[8] Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- ^[9] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[10] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[11] Basert på ISO/IEC 19798
- ^[12] Skriveren leveres med startkassetten sort: 6 000 sider, cyan/magenta/gul: 3 200 sider
- ^[13] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2.

DEN BESTE FLERFUNKSJONS FARGESKRIVEREN – IDEELL SOM HOVEDSKRIVER FOR SMÅ KONTORER I VEKST OG EKSTRASKRIVER FOR MELLOMSTORE KONTORER

En av de sikreste, mest bærekraftige og produktive flerfunksjonsenhetene med et nytt og intuitivt brukergrensesnitt.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmater PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassettmateenhet AV1 ^(NY)	4997C001AA	4549292182989
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
PCL-SKRIFTSETT A1E	4821B003AA	-
Sett for strekkodeutskrift DIE	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature-sett C1	1326B013AA	-
Konsolltype P2	1632C002AA	8714574668635
Konsolltype AA1	5512C002AA	8714574668666
Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1	1095B001AA	4960999354736
Toneroppsamlingsboks WT-B1	0942C002AA	4549292052688

FORBRUKSARTIKLER

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 sort	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H sort	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024