

# ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ИДЕАЛЬНЫМ ОСНОВНЫМ ПРИНТЕРОМ В НЕБОЛЬШОМ ОФИСЕ ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПРИНТЕРОМ В ОФИСЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА



## i-SENSYS MF842Cdw

Одно из наиболее безопасных, экологичных и производительных многофункциональных устройств с новым интуитивным интерфейсом.

### Оптимальный уровень производительности

Оптимизируйте процессы благодаря высокой скорости печати и сканирования, поддержке носителей малого формата и централизованному управлению печатью с помощью Microsoft Universal Print.

### Расширенные возможности подключения

Оставайтесь на связи и обеспечивайте максимальную эффективность совместной работы, а также производительность благодаря мобильным приложениям и поддержке двойного сетевого подключения.



ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ И  
СКАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  
ЭКОНОМИИ БУМАГИ И  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



УДОБНЫЙ ЦВЕТНОЙ  
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН  
ДИАГОНАЛЬЮ 7"



ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА  
ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ



WI-FI В СТАНДАРТНОЙ  
КОМПЛЕКТАЦИИ



НАСТРОЙКА НАДЕЖНОГО  
ПАРОЛЯ

### Удобство использования

Управлять этим устройством очень легко благодаря понятным рабочим процессам и командам управления одним касанием на большом сенсорном ЖК-дисплее 7" (17,8 см).

**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип изделия</b>	Цветное многофункциональное лазерное устройство «Все в одном»
<b>Поддерживаемые функции</b>	Печать, копирование, сканирование и факс
<b>ПРИНТЕР</b>	
<b>Скорость печати</b>	Односторон.: до 38 стр./мин (A4) до 59 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 38 стр./мин (кассета), 21 стр./мин (универсальный лоток)
<b>Способ печати</b>	Цветная лазерная печать
<b>Разрешение печати</b>	До 1200 x 1200 точек на дюйм
<b>Время разогрева</b>	Доступные функции кнопок: Прибл. 4 сек. или меньше с момента включения питания Готовность к копированию: прибл. 10 сек. или меньше с момента включения питания
<b>Время выхода первой страницы</b>	Цвет прибл.: не более 8,67 сек. Моно прибл.: не более 7,19 сек.
<b>Языки интерфейса принтера</b>	UFR II, PCL 5c1, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Шрифты</b>	93 шрифта PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR), Andalé Mono WT J/K/S/T (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский языки) Шрифты для штрихкодов 136 шрифтов PostScript
<b>Поля печати</b>	По 4 мм сверху, снизу, слева и справа
<b>Режим экономии тонера</b>	Да
<b>Дополнительные функции печати</b>	Защищенная печать с шифрованием Безопасная печать Отложенная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печать штрихкодов <sup>3</sup> iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
<b>КОПИР</b>	
<b>Скорость копирования</b>	Односторон. (A4): до 38 стр./мин Двусторон. (A4): до 38 изобр./мин (кассета), 21 изобр./мин (универсальный лоток)
<b>Время выхода первой копии (FCOT)</b>	Цвет прибл. 6,9 сек. или меньше Моно прибл. 5,9 сек. или меньше
<b>Разрешение при копировании</b>	До 600 x 600 точек на дюйм
<b>Режимы копирования</b>	Приоритет текста / приоритет фото
<b>Двустороннее копирование</b>	2 стороны на 2 стороны (автоматически)
<b>Количество копий</b>	До 999 копий
<b>Коэффициент масштабирования</b>	25–400% с шагом 1%
<b>Другие функции</b>	Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, двусторонний оригинал, сортировка, сборное задание, N на 1, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, цветной режим, резервирование копии, пробное копирование
<b>СКАНЕР</b>	
<b>Тип</b>	Цвет
<b>Разрешение сканирования</b>	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм
<b>Скорость сканирования</b>	Односторон.: ЧБ/цвет 95 изобр./мин (300x300 т./д.) ЧБ, 50 изобр./мин (600x600 т./д.) цвет, 95 изобр./мин (600x600 т./д.) Двусторон.: ЧБ/цвет 190 изобр./мин (300x300 т./д.) ЧБ, 140 изобр./мин (600x600 т./д.) цвет, 100 изобр./мин (600x600 т./д.)
<b>Глубина цветного сканирования</b>	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
<b>Оттенки серого</b>	256 уровней
<b>Совместимость</b>	TWAIN, WIA
<b>Макс. ширина сканирования</b>	216 мм
<b>Сканирование на почту</b>	Стандарт: TIFF (MMR), JPEG (только односторонний), PDF (сжатый, с возможностью поиска, PDF/A-1b, с шифрованием), XPS (сжатый, с возможностью поиска), PDF/XPS (подпись устройства), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Сканирование на ПК</b>	Дополнительно: PDF (Trace & Smooth) <sup>4</sup> , PDF/XPS (подпись пользователя) <sup>5</sup>
<b>Сканирование на FTP</b>	JPEG/PDF <sup>6</sup>
<b>Сканирование с отправкой в облако<sup>1</sup></b>	
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>ФАКС</b>	
<b>Скорость модема</b>	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу <sup>2</sup> )
<b>Режим приема</b>	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., сетевое переключение, автоответчик, ручной
<b>Разрешение факса</b>	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
<b>Память факса</b>	До 30 000 страниц <sup>2</sup>
<b>Скоростной набор</b>	До 200 наборов
<b>Групповой набор/адресаты</b>	Макс. 199 номеров / макс. 199 адресатов
<b>Последовательная передача</b>	Макс. 256 адресатов
<b>Резервное копирование в память</b>	Постоянное резервное копирование в память факса (резервное копирование с помощью флэш-памяти)
<b>Работа с двусторонними факсами</b>	Да (прием и передача)
<b>Другие функции</b>	Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, отчет TX, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/подателя, конфиденциальный почтовый ящик

<b>РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ</b>	
<b>Тип сканера</b>	Планшет, двустороннее устройство автоподачи документов (однопроходное)
<b>Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)</b>	Кассета на 550 листов Универсальный лоток на 100 листов Устройство автоподачи документов на 100 листов
<b>Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)</b>	Кассета на 550 листов (устройство кассетной подачи - AV1 / устройство подачи бумаги PF-D1)
<b>Максимальная емкость устройства подачи бумаги</b>	До 2300 листов
<b>Вывод бумаги</b>	200 листов
<b>Типы носителей</b>	Универсальный лоток: обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, предварительно перфорированная, открытка, конверт Кассета: обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетка, цветная бумага, бумага с покрытием, предварительно перфорированная Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, пользовательские форматы: мин. 101,6 x 148 мм, макс. 216,0 x 297 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, открытка, конверт (COM10, Monarch, C5, DL), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Кассета (приобретается отдельно): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, пользовательские форматы: мин. 101,6 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Устройство автоподачи документов: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, пользовательские форматы: мин. 48 x 128 мм, макс. 216 x 355,6 мм
<b>Форматы носителей</b>	Кассета (стандартная и дополнительная): 60–163 г/м <sup>2</sup> , универсальный лоток: 60–216 г/м <sup>2</sup> Устройство автоподачи документов: 1-сторон. от 42–128 г/м <sup>2</sup> (ЧБ), 64–128 г/м <sup>2</sup> (цвет) 2-сторон.: 50–128 г/м <sup>2</sup> (ЧБ), 64–128 г/м <sup>2</sup> (цвет)
<b>Плотность носителей</b>	Автоматическая Кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Пользовательские форматы: мин. 148 x 210 мм, макс. 216 x 355,6 мм 60–163 г/м <sup>2</sup>
<b>Двусторонняя печать</b>	Интерфейс и программное обеспечение Тип интерфейса USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение Поддерживаемые ОС Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X версии 10.13 и выше, Linux® Сетевой протокол Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Сканирование: Сканирование Push: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Эл. почта/i-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPsec, фильтрация IP/MAC-адресов, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддержка двойного сетевого подключения Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Network Scan Gear2, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, система управления доступом, инструмент уровня тонера iW Enterprise Management Console: серверное программное обеспечение для централизованного управления парком устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Content Delivery System: серверная платформа обеспечивает автоматическое обновление встроенного ПО устройства.
<b>ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>	
<b>Тип интерфейса</b>	
<b>Поддерживаемые ОС</b>	
<b>Сетевой протокол</b>	
<b>Программное обеспечение и управление принтером</b>	
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>Рекомендуемый ежемесячный объем печати</b>	2000 страниц в месяц
<b>Производительность</b>	Макс. 80 000 стр. в месяц <sup>9</sup>
<b>Частота процессора</b>	1,6 ГГц x 2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# i-SENSYS MF842Cdw

Память	2 ГБ
Хранение данных	64 ГБ eMMC (30 ГБ свободного места)
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран 17,8 см / 7"
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	500 x 556 x 640 мм
Место установки (Ш x Г x В)	717 x 785 x 640 мм
Вес	Прибл. 41 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C (50–86°F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1500 Вт Рабочий режим печати: прибл. 701 Вт Режим ожидания: прибл. 40,6 Вт Спящий режим: прибл. 0,9 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,37 кВт·ч в неделю <sup>12</sup> (230 В)  Для получения более подробной информации относительно предписания Lot26 перейдите по следующей ссылке: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Уровень шума	Звуковое давление <sup>10</sup> : Рабочий режим: односторон. — 50 дБ (ЧБ) / 51 дБ (цвет) Двусторонняя — 52 дБ (ЧБ) / 53 дБ (цвет)  Режим ожидания: 32 дБ Звуковая мощность <sup>10</sup> : Рабочий режим: односторон. — не более 65 дБ (ЧБ) / 66 дБ (цвет); двусторон. — не более 66 дБ (ЧБ) / 67 дБ (цвет)  Режим ожидания: не более 46 дБ
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Картриджи	Черный картридж 064 (6000 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Черный картридж 064N (13 400 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Голубой картридж 064 (5000 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Голубой картридж 064N (10 400 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Пурпурный картридж 064 (5000 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Пурпурный картридж 064N (10 400 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Желтый картридж 064 (5000 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Желтый картридж 064N (10 400 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Наименования	Устройство подачи бумаги PF-D1 (кассета емкостью 550 листов) Устройство кассетной подачи CST - AV1 (кассета емкостью 550 листов) TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) НАБОР ШРИФТОВ PCL - A1E Комплект для печати штрихкодов - D1E Комплект для универсальной рассылки Trace & Smooth A1 Комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя C1 Ручка доступа к АПД - A1 Контейнер для отработанного тонера WT-B1 Стандартная подставка - AA1 Стандартная подставка - P2

### Примечания

- <sup>(1)</sup> Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- <sup>(2)</sup> Требуется дополнительный КОМПЛЕКТ ШРИФТОВ PCL - A1E
- <sup>(3)</sup> Требуется дополнительный комплект для печати штрихкодов - D1E
- <sup>(4)</sup> Требуется дополнительный комплект для универсальной рассылки Trace & Smooth PDF - A1
- <sup>(5)</sup> Требуется дополнительный комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя - C1
- <sup>(6)</sup> Сканирование в приложении Canon PRINT Business
- <sup>(7)</sup> На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
- <sup>(8)</sup> Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
- <sup>(9)</sup> Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- <sup>(10)</sup> Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- <sup>(11)</sup> Согласно стандарту ISO/IEC 19798
- <sup>(12)</sup> В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 6000 стр., (C/M/Y) — 3200 стр.
- <sup>(13)</sup> В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.2.

# ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ИДЕАЛЬНЫМ ОСНОВНЫМ ПРИНТЕРОМ В НЕБОЛЬШОМ ОФИСЕ ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПРИНТЕРОМ В ОФИСЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА



Одно из наиболее безопасных, экологичных и производительных многофункциональных устройств с новым интуитивным интерфейсом.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

## АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Устройство подачи бумаги PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Устройство кассетной подачи - AV1 (новинка)	4997C001AA	4549292182989
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
НАБОР ШРИФТОВ PCL - A1E	4821B003AA	-
Комплект для печати штрихкодов - DIE	3999B005AA	-
Комплект для универсальной рассылки Trace & Smooth A1	8581B004AA	-
Комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя C1	1326B013AA	-
Стандартная подставка - P2	1632C002AA	8714574668635
Стандартная подставка - AA1	5512C002AA	8714574668666
Ручка доступа к АПД - A1	1095B001AA	4960999354736
Контейнер для отработанного тонера WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Желтый картридж 064	4931C001AA	4549292182491
Пурпурный картридж 064	4933C001AA	4549292182514
Голубой картридж 064	4935C001AA	4549292182538
Черный картридж 064	4937C001AA	4549292182552
Желтый картридж 064Н	4932C001AA	4549292182507
Пурпурный картридж 064Н	4934C001AA	4549292182521
Голубой картридж 064Н	4936C001AA	4549292182545
Черный картридж 064Н	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2024