

NAJBOLJŠI VEČNAMENSKI BARVNI TISKALNIK JE POPOLN GLAVNI TISKALNIK ZA RASTOČE MANJŠE PISARNE IN PODTISKALNIK ZA SREDNJE VELIKE PISARNE



i-SENSYS MF842Cdw

Ena najbolj varnih, trajnostnih in produktivnih večnamenskih naprav z novim intuitivnim uporabniškim vmesnikom.



OBOJESTRANSKO TISKANJE
IN SKENIRANJE, S KATERIM
ZMANJŠATE PORABO
PAPIRJA IN ENERGIJE



INTUITIVNI 7-PALČNI BARVNI
ZASLON NA DOTIK



PREPROSTA VARNOSTNA
NASTAVITEV



STANDARDNO OMREŽJE WI-FI



NASTAVITEV MOČNEGA GESLA

Optimizirana produktivnost

Izboljšajte učinkovitost postopkov s hitrim tiskanjem in skeniranjem, podporo za majhne medije ter centraliziranim upravljanjem tiskanja prek rešitve Microsoft Universal Print.

Intuitivna uporabniška izkušnja

Napredno upravljanje je enostavno zaradi naravnih potekov dela ter z enim dotikom dosegljivim ukazom na velikem, 17,8-cm (7-palčnem), zaslonu LCD na dotik.

Izboljšana povezljivost

Z mobilnimi aplikacijami in možnostjo povezovanja v dve omrežji ostanite povezani in si zagotovite kar najboljše sodelovanje in produktivnost.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS MF842Cdw

Vrsta naprave	Barvna laserska naprava 'vse v enem'	DELO Z MEDIJI	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Razpoložljive funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje fakov	Vrsta sknerja	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov Samodejni podajalnik dokumentov za 100 listov
TISKALNIK		Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 550 listov (Kasetna podajalna enota AV1/Podajalnik papirja PF-D1)
Hitrost tiskanja		Vhod papirja (izbirno)	Do 2300 listov 200 listov
Način tiskanja	Enostransko: Do 38 strani na minuto (A4) Do 59 strani na minuto (A5 – ležeče)	Največja zaloga papirja	Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanek papir, barvni papir, premazani papir, načuknjeni papir, razglednice, kuverte
Ločljivost tiskanja	Obojestransko: Do 38 strani na minuto (kaseto), 21 strani na minuto (večnamenski pladenj)	Izhod papirja	Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepke, barvni papir, premazani papir, načuknjeni papir
Čas ogrevanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom	Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 x 148 mm; najv. 216,0 x 297 mm.
Čas prvega natiska	Do 1200 x 1200 dpi		Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.
Jeziki tiskalnika	Ključne operacije so na voljo: Pribl. 4 sekunde ali manj pri vklpu		Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm
Pisave	Pripravljenost za kopiranje: pribl. 10 sekund ali manj pri vklpu		ADF: A4, A5, A5, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, velikosti po meri: najm. 48 x 128 mm; najv. 216 x 355,6 mm
Robovi natisa	Barvno: približno 8,67 sekunde ali manj Črno-belo: približno 7,19 sekunde ali manj		Kaseta (standardna in izbirna): Od 60 do 163 g/m ² , večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m ²
Način varčevanja s tonerjem	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3		ADF: enostransko od 42 do 128 g/m ² (črno-belo), od 64 do 128 g/m ² (barvno), dvostransko od 50 do 128 g/m ² (črno-belo), od 64 do 128 g/m ² (barvno)
Funkcije naprednega tiskanja	Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonsčina/korejsčina/počesnozastavljeni ali tradicionalna kitajščina) Pisave za črte kode: 136 pisav PostScript		Samodejno Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikost po meri – najm. 148 x 210 mm, najv. 216 x 355,6 mm 60 do 163 g/m ²
KOPIRNI STROJ			USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Hitrost kopiranja			Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X različica 10.13 in novejše/Linux®
Natis prve kopije	Enostransko (A4): do 38 strani na minuto Dvostransko (A4): do 38 slik na minuto (kaseto), 21 slik na minuto (večnamenski pladenj)	Teža medijev	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Ločljivost kopiranja	Barvno približno 6,9 sekunde ali manj Črno-belo približno 5,9 sekunde ali manj		Skeniranje: Skeniranje: Potisno skeniranje: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Načini kopiranja	Do 600 x 600 dpi		Omrežno skeniranje: TCP/IP
Obojestransko kopiranje	Prioriteta besedila/prioriteta fotografij		Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Več kopij	2-stransko na 2-stransko (samodejno)		Zaščita: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora za dve omrežji
Zmanjšanje/povečanje	Do 999 kopij		Zaščita (brezično):
Druge funkcije	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %		Način in infrastrukturo:
SKENER	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbiro vrste izvirnika, način prekinitev, dvostranski izvirnik, razvrščanje, zasnova opravila, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, barvna način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja		WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Vrsta	Barvni		Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 x 600 dpi		Način Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Hitrost skeniranja	Enostransko: črno-belo/barvno 95 slik na minuto (300 x 300 dpi) črno-belo 50 slik na minuto (600 x 600 dpi) barvno 95 slik na minuto (600 x 600 dpi)		Network Scan Gear2, Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), Upravljanje ID-jev oddelkov, sistem za nadzor dostopa, Orodje za stanje tonerja, iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča daljinsko upravljanje eMaintenance: omogoča storitve, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
Globina barvnega skeniranja	Obojestransko: črno-belo/barvno 190 slik na minuto (300 x 300 dpi) črno-belo 140 slik na minuto (600 x 600 dpi) barvno 100 slik na minuto (600 x 600 dpi)		Sistem za posredovanje vsebin: strežniška platforma omogoča samodejno posodabljanje vdelane programske opreme v napravo.
Sivine	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)		
Združljivost	256 odtenkov		
Največja širina skeniranja	TWAIN, WIA		
Skeniranje v e-pošto	216 mm		
Skeniranje v osebni računalnik	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo enostransko), PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A1-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word)		
Skeniranje v pomnilnik USB	Izbirno: PDF (zaznava in glajenje) ⁴ , PDF/XPS (podpis uporabnika) ⁵		
Skeniranje v strežnik FTP			
Skeniranje v oblak¹	JPEG/PDF ⁶		
iFAX	ITU-T.37		
FAKS			
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran) ⁷		
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, omrežni preklop, odzivnik, ročno	Programska oprema in upravljanje tiskalnika	
Ločljivost faks	Standardna: 200 x 100 dpi Drobno: 200 x 200 dpi Super visoka: 200 x 400 dpi Ultra visoka: 400 x 400 dpi		
Pomnilnik faks	Do 30.000 strani ⁷		
Hitro izbiranje	Do 200 klicev		
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj/najv. 199 številk		
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 ciljev		
Reservni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faks (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)		
Pošiljanje obojestranskih fakov	Da (pošiljanje in sprejemanje)	OSNOVNE FUNKCIJE	
Druge funkcije	Ime pošiljalatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravilu, poročilo o oddaji, prekinitveni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni nabiralnik	Priporočena mesečna naklada	2000 strani na mesec
		Delovni cikel	Najv. 80.000 strani na mesec ⁹
		Hitrost procesorja	1,6 GHz x 2

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS MF842Cdw

Pomnilnik	2 GB
Prostor za shranjevanje	64 GB eMMC (razpoložljiv prostor 30 GB)
Nadzorna plošča	17,8-cm barvni zaslon LCD na dotik
Mere s pladnji (Š x G x V)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Prostor za namestitev (Š x G x V)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Teža	Pribl. 41 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1500 W Aktivno tiskanje: približno 701 W Stanje pripravljenosti: približno 40,6 W Način mirovanja: približno 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,37 kWh na teden ^[12] (230 V)
Ravni hrupa	Za več informacij o uredbi Lot26 običajte: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Zvočni tlak ^[9] : Med delovanjem: enostransko 50 dB (črno-belo)/51 dB (barvno) Dvostransko 52 dB (ČB)/53 dB (barvno) V stanju pripravljenosti: 32 dB Zvočna moč ^[10] : Med delovanjem: enostransko 65 dB ali manj (črno-belo)/66 dB ali manj (barvno), dvostransko 66 dB ali manj (črno-belo)/67 dB ali manj (barvno) V stanju pripravljenosti: 46 dB ali manj
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Črna kartuša 064 (6000 strani) ^[12] Crna kartuša 064H (13400 strani) ^[12] Cijan kartuša 064 (5000 strani) ^[12] Cijan kartuša 064H (10.400 strani) ^[12] Magenta kartuša 064 (5000 strani) ^[12] Magenta kartuša 064H (10.400 strani) ^[12] Rumena kartuša 064 (5000 strani) ^[12] Rumena kartuša 064H (10.400 strani) ^[12]
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	Podajnik papirja PF-D1 (kaseta za 550 listov) Podajalna enota CST – AV1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) KOMPLET PISAV PCL-A1E Komplet za tiskanje črtnih kod – D1E Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1 Ročaj za dostop do SPD-ja – A1 Škatla za odpadni toner WT-B1 Navadni podstavek – AA1 Navadni podstavek – P2

Opombe

- ^[1] Samo podprt ukazi. Potreben je goničnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
- ^[2] Zahtevana je dodatna oprema – KOMPLET PISAV PCL-A1E.
- ^[3] Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – D1E.
- ^[4] Zahtevana je dodatna oprema – Univerzalni komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1A.
- ^[5] Zahtevana je dodatna oprema – Univerzalni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1.
- ^[6] Skeniranje s programom Canon PRINT Business.
- ^[7] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
- ^[8] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
- ^[9] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjeneh strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ^[10] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ^[11] Glede na ISO/IEC 19798.
- ^[12] Tiskalniku sta priloženi začetni kartuši: črna za 6000 strani in C/M/Y za 3200 strani.
- ^[13] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.2.

NAJBOLJŠI VEČNAMENSKI BARVNI TISKALNIK JE POPOLN GLAVNI TISKALNIK ZA RASTOČE MANJŠE PISARNE IN PODTISKALNIK ZA SREDNJE VELIKE PISARNE

Ena najbolj varnih, trajnostnih in produktivnih večnamenskih naprav z novim intuitivnim uporabniškim vmesnikom.



PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna podajalna enota - AV1 (NOVO)	4997C001AA	4549292182989
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
KOMPLET PISAV PCL-A1E	4821B003AA	-
Komplet za tiskanje črtnih kod - D1E	3999B005AA	-
Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja - A1	8581B004AA	-
Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom - C1	1326B013AA	-
Vrsta navadnega podstavka - P2	1632C002AA	8714574668635
Vrsta navadnega podstavka - AA1	5512C002AA	8714574668666
Ročaj za dostop do SPD-ja - A1	1095B001AA	4960999354736
Škatla za odpadni toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

POTROŠNI MATERIAL

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Rumena kartuša 064	4931C001AA	4549292182491
Magenta kartuša 064	4933C001AA	4549292182514
Cijan kartuša 064	4935C001AA	4549292182538
Črna kartuša 064	4937C001AA	4549292182552
Rumena kartuša 064H	4932C001AA	4549292182507
Magenta kartuša 040	4934C001AA	4549292182521
Cijan kartuša 064H	4936C001AA	4549292182545
Črna kartuša 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2024