

PRINTERI MË I MIRË SHUMËFUNKSIONAL ME NGJYRA, IDEAL SI PRINTER KRYESOR PËR ZYRAT E VOGLA NË RRITJE DHE NËN-PRINTER PËR ZYRAT E MESME



i-SENSYS MF842Cdw

Një nga pajisjet shumëfunktionale më të sigurta, të qëndrueshme dhe produktive me një UI intuitive të re.

Produktivitet i optimizuar

Rrisni efikasitetin e procesit, me shpejtësi të larta printimi dhe skanimi, mbështetje për materialet e vogla dhe menaxhim të centralizuar të printimit përmes Microsoft Universal Print.

Lidhshmëri e përmirësuar

Qëndroni të lidhur për bashkëpunimin dhe produktivitetin optimal, me aplikacionet për celularë dhe kapacitetin për rrjet të dyfishtë.



PRINTIM DHE SKANIM
AUTOMATIK DYANËSH PËR TË
KURSYER LETËR DHE ENERGJI



EKRAN INTUITIV ME PREKJE
DHE ME NGJYRA 7 INÇ



KONFIGURIM I THJESHTË
SIGURIE



WI-FI SI STANDARD



CILËSIM PËR FJALËKALIM TË
FORTË

Përvojë intuitive përdorimi

Kontrolli i përdoruesve ekspertë është i thjeshtë falë cikleve natyrale të punës dhe komandave me një prekje në ekranin e madh me prekje 17,8 cm/7 inç.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Lloji i pajisjes

Funksionet e disponueshme

PRINTERI

Shpejtësia e printimit

Të-gjitha-në-një me ngjyra lazer

Printim, kopjim, skanim dhe faks

Njëanëshe: Deri në 38 ppm (A4)

Deri në 59 ppm (A5 horizontal)

Dyanëshe: Deri në 38 ppm (Kasetë),
21 ppm (sirtar shumëfunktional)

Printim me dritë lazeri me ngjyra

Deri në 1200 x 1200 dpi

Veprimet kryesore të disponueshme:
Afro 4 sekonda ose më pak nga ndezja
Gati për fotokopjim: afro 10 sekonda ose më pak nga ndezja

Me ngjyra afro: 8,67 sekonda ose më pak
Mono afro: 7,19 sekonda ose më pak

UFRIL, PCL 5c1, PCL6, Adobe® PostScript3

93 fonte PCL (93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR)
Andalé Mono WT J/K/S/T* (japoneze, koreane, kinezishte
e thjeshtëzuar dhe tradicionale)
Fonte barkodesh
136 fonte PostScript

4 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

Po

Encrypted Secure Print

Secure Print

Printime me mbajtje të detyruar

Printimi nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Printimi i barkodeve¹

iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business

Android: certifikuar për Mopria, moduli Canon Print

Service, programi Canon PRINT Business

Microsoft Universal Print

FOTOKOPJUES

Shpejtësia e kopjimit

Njëanësh (A4): Deri në 38 faqe/min

Dyanësh (A4): Deri në 38 ipm (Kasetë), 21 ipm
(Sirtar shumëfunktional)

Me ngjyra përfaqës. 6,9 sekonda e poshtë
Mono përfaqës. 5,9 sekonda e poshtë

Deri në 600 x 600 dpi

Përparësi teksti/përparësi fotoja

2-anësh në 2-anësh (automatik)

Deri në 999 kopje

25-400% në rritje 1%

Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie,
zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal
dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, qartësi, fshirje
kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh,
modalitet ngjyrash, fotokopjim mbrapsht, shembull
fotokopjimi

SKANER

Tipi

Rezolucioni i skanimit

Shpejtësia e skanimit

Ngjyra

Optik: Deri në 600 x 600 dpi

Njëanësh: mono/me ngjyra 95 ipm (300x300 dpi)
mono 50 ipm (600x600 dpi)
me ngjyra 95 ipm (600x600 dpi)

Dyanësh: mono/me ngjyra 190 ipm (300x300 dpi)
mono 140 ipm (600x600 dpi)
me ngjyra 100 ipm (600x600 dpi)

24 bit/24 bit (hyrje/dalje)

256 nivele

TWAIN , WIA

216mm

Standarde: TIFF (MMR), JPEG (vetëm njëfaqëshe), PDF
(kompakte, e kërkueshme, PDF/A-1b, e enkriptuar), XPS
(kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje),
Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opsionale: PDF (Trace & Smooth)⁴,
PDF/XPS (Nënshkrim i përdoruesit)⁵

JPEG/PDF⁶

ITU-T.37

FAKS

Shpejtësia e Modemit

Modaliteti i marrjes

33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe⁷)

Vetëm faks, kalim automatik faks/telefon, mënyrë
përgjigjeje, manual

Standard: 200 x 100 dpi

E mirë: 200 x 200 dpi

E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi

Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi

Deri në 30 000 faqe⁷

Deri në 200 numra të shpejtë

Maks. 199 formime numri / maks. 199 destinacione

Maks. 256 destinacione

Rezervë permanente memorieje faksi
(Rezervë me memorie Flash)

Po (Transmeto dhe Merr)

Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i
vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport
transmetimi, ndërprerje transmetimi, transmetim i
njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti
konfidenciale emaili

PËRDORIMI I MATERIALIT

Lloji i skanerit

Futja e letrës (standarde)

Futja e letrës (opsion)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

Dalja e letrës

Llojet e materialeve

Madhësia e materialeve

Po

Encrypted Secure Print

Secure Print

Printime me mbajtje të detyruar

Printimi nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Printimi i barkodeve¹

iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business

Android: certifikuar për Mopria, moduli Canon Print

Service, programi Canon PRINT Business

Microsoft Universal Print

Pesha e materialit

Printim dyanësh

NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK

Lloji i ndërfaqes

Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit

Protokolli i rrjetit

Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

TIPARE TË PËRGJITHSHME

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

Cikli i punës

Shpejtësia e procesorit

i-SENSYS MF842Cdw

Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)

Kasetë 550-fletëshe
Sirtar shumëfunktional 100-fletësh
ADF me 100 fletë

Kasetë 550-fletëshe
(Njësia e furnizimit të kasetës-AVI/ Furnizuesi i letrës
PF-D1)

Deri në 2300 fletë

200 fletë

Sirtari shumëfunktional: Letër e thjeshtë, letër e ricikluar,
letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur,
me shpim paraprak, kartolinë, zarf
Kaseta: Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër
e hollë, etiketë, letër me ngjyra, letër e veshur, me shpim
paraprak

Kasetë (Standarde):

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter,
Executive, Statement, GLTR,16K, Madhësi të posaçme:
min. 101,6 x 148 mm maks. 216,0 x 297 mm.

Sirtari shumëfunktional:

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, zarf (COM10,
Monarch, C5, DL), Madhësi të posaçme: min. 76,2 x 127 mm
maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kasetë (Opsionale):

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter,
Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A,
16K, Madhësi të posaçme: min. 101,6 x 148 mm
maks. 216,0 x 355,6 mm

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, Madhësi të
posaçme: min. 48 x 128 mm maks. 216 x 355,6 mm

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m² Sirtari
shumëfunktional: 60 deri në 216 g/m²
ADF: njëanësh 42 deri në 128 g/m² (BW), 64 deri në 128 g/m²
(CL)
(dyanësh: 50 deri në 128 g/m² (BW), 64 deri në 128 g/m²
(CL)

Automatik

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Madhësi e posaçme - min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm
60 deri në 163 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Mac OS X versioni 10.13 e sipër, Linux®

Printimi:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Skano:

Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/
IP), WebDAV

Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)

Skanim me marrje: TCP/IP

Administrimi:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim adresash IP/Mac, IEEE802.1X,
(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS), mbështetje
rrjeti të dyfishtë

Siguria (me valë):

Modaliteti i infrastrukturës:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES),
WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Modaliteti i pikëhyrjes:

WPA2-PSK(AES)

Modaliteti i Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Rrjeti Scan Gear2,

Ndërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI),
Administrim i ID-së së departamentit, Sistem për
administrimin e hyrjes,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: program me bazë
serveri për administrimin e centralizuar të një flote
pajisjesh

eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur
shërbimet eMaintenance në distancë, si për shembull
marrjen e matjeve, menaxhimin automatik të pjesëve të
konsumueshme dhe diagnostikimin në distancë.

Sistemi i dorëzimit të përbajtjes: Platforma e serverit
mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje.

2000 faqe në muaj

Maks. 80 000 faqe në muaj⁹

1,6 GHz x 2

Canon

Memoria	2 GB
Hapësira ruajtëse	64GB eMMC (hapësira e lirë: 30GB)
Paneli i kontrollit	Ekran 17,8 cm/7" cm LCD me prekje dhe me ngjyra
Përmasat me sirtarë (Gj x Th x L)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Pesha	Afro 41 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
Energjia	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1500 W Printim aktiv: afro 701 W Në gatishmëri: afro 40,6 W Modaliteti i fjetjes: afro 0.9 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,37 kWh/javë ¹³ (230 V) Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik ¹⁰ : Aktiv: Njëanësh 50 dB (BW) / 51 dB (CL) Dyanësh 52 dB (BW) / 53 dB (CL) Pasiv: 32 dB Fuqia zanore ¹⁰ : Aktiv: Njëanësh 65 dB e poshtë (BW) / 66 dB e poshtë (CL) Dyanësh 66 dB e poshtë (BW) / 67 dB e poshtë (CL) Pasiv: 46 dB e poshtë
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek 064 i zi (6000 faqe ¹¹) ¹² Fishek 064H i zi (13 400 faqe ¹¹) ¹² Fishek 064 i kaltër (5000 faqe ¹¹) ¹² Fishek 064H i kaltër (10 400 faqe ¹¹) ¹² Fishek 064 rozë (5000 faqe ¹¹) ¹² Fishek 064H rozë (10 400 faqe ¹¹) ¹² Fishek 064 i verdhë (5000 faqe ¹¹) ¹² Fishek 064H i verdhë (10 400 faqe ¹¹) ¹²
PAJISJE SHITESË/ OPSIONE	
Artikujt	Furnizuesi i letrës PF-D1 (kaseta me 550 fletë) Njësia e furnizimit të kasetës-AV1 (kaseta me 550 fletë) Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptor) PCL FONT SET-AIE Barcode Printing Kit-DIE Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 ADF Access Handle-A1 Kutia e mbetjeve të tonerit WT-B1 Plain Pedestal AA1 Plain Pedestal P2

Shënime

- ^[1] Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drajver i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.
- ^[2] Aksesori - nevojitet PCL FONT SET-AIE
- ^[3] Aksesori - nevojitet Barcode Printing Kit-DIE
- ^[4] Aksesori - nevojitet Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
- ^[5] Aksesori - nevojitet Universal Send Digital User Signature Kit-C1
- ^[6] Skanim me aplikacionin Canon PRINT Business
- ^[7] Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1
- ^[8] Shpërndarja vetëm në ueb. Linux lejon vetëm printimin.
- ^[9] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Cdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- ^[10] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- ^[11] Bazuar në ISO/IEC 19798
- ^[12] Printeri vjen me fishekë fillestarë të zi: 6000 faqe, C/M/Y: 3200 faqe
- ^[13] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.

PRINTERI MË I MIRË SHUMËFUNKSIONAL ME NGJYRA, IDEAL SI PRINTER KRYESOR PËR ZYRAT E VOGLA NË RRIJJE DHE NËN-PRINTER PËR ZYRAT E MESME

Një nga pajisjet shumëfunktionale më të sigurta, të qëndrueshme dhe produktive me një UI intuitive të re.



DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

AKSESORËT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Furnizuesi i letrës PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Njësia e furnizimit të kasetës-AV1 ^(E RE)	4997C001AA	4549292182989
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit-DIE	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature Kit-C1	1326B013AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Kutia e mbetjeve të tonerit WT-B1	0942C002AA	4549292052688

PJESËT E KONSUMIT

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fishek 064 i verdhë	4931C001AA	4549292182491
Fishek 064 rozë	4933C001AA	4549292182514
Fishek 064 i kaltër	4935C001AA	4549292182538
Fishek 064 i zi	4937C001AA	4549292182552
Fishek 064H i verdhë	4932C001AA	4549292182507
Fishek 064H rozë	4934C001AA	4549292182521
Fishek 064H i kaltër	4936C001AA	4549292182545
Fishek 064H i zi	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2024