

# NAJBOLJI VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ U BOJI, IDEALAN KAO GLAVNI ŠTAMPAČ ZA MALE KANCELARIJE U RAZVOJU I SPOREDNI ŠTAMPAČ ZA SREDNJE KANCELARIJE



## i-SENSYS MF842Cdw

Jedan od najbezbednijih, održivijih i najproduktivnijih višefunkcionalnih uređaja sa novim intuitivnim korisničkim interfejsom.

### Optimizovana produktivnost

Unapredite efikasnost procesa, uz velike brzine štampanja i skeniranja, podršku za male medije i centralizovano upravljanje štampanjem preko softvera Microsoft Universal Print.

### Unapređene mogućnosti povezivanja

Ostanite povezani i postignite vrhunsku saradnju i produktivnost uz aplikacije za mobilne uređaje i podršku za dve mreže.



OBOSTRANO ŠTAMPANJE I  
SKENIRANJE OMOGUĆAVAJU  
UŠTEDU PAPIRA I ENERGIJE



INTUITIVNI EKLAN U BOJI  
OSETLJIV NA DODIR OD 7 INČA



JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE  
BEZBEDNOSTI



STANDARDNA PODRŠKA ZA  
WI-FI



POSTAVKA SNAŽNE LOZINKE

### Intuitivni korisnički doživljaj

Profesionalna kontrola je laka zahvaljujući prirodnim radnim procesima i komandama uz jedan dodir na velikom LCD ekranu osetljivom na dodir od 17,8 cm / 7 inča.

**Canon**

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

<b>Tip mašine</b>	Višenamenski laserski uređaj u boji
<b>Dostupne funkcije</b>	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova
<b>ŠTAMPAČ</b>	
<b>Brzina štampe</b>	Jednostrano: Do 38 stranica u minuti (A4) Do 59 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: Do 38 stranica u minuti (kasete), 21 stranica u minuti (višenamensko ležište)
<b>Način štampanja</b>	Lasersko štampanje u boji
<b>Rezolucija štampe</b>	Do 1.200 x 1.200 tpi
<b>Vreme zagrevanja</b>	Dostupna funkcija tastera: Približno 4 sekunde ili manje od uključivanja Kopiranje spremno: približno 10 sekundi ili manje od uključivanja
<b>Vreme do prvog otiska</b>	U boji približno: 8,67 sekundi ili manje Crno-belo približno: 7,19 s ili manje
<b>Jeziči štampača</b>	UFRIL, PCL 5c <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fontovi</b>	93 PCL fonta (93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta), Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) Fontovi za bar-kodove 136 PostScript fontova
<b>Margine za štampu</b>	4 mm – gore, dole, levo, desno
<b>Režim štednje tonera</b>	Da
<b>Napredne funkcije štampanja</b>	Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa nametnutim zadržavanjem Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Štampanje bar-kodova <sup>3</sup> IOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
<b>MAŠINA ZA KOPIRANJE</b>	
<b>Brzina kopiranja</b>	Jednostrano (A4): do 38 stranica u minuti Dvostrano (A4): Do 38 slika u minuti (kasete), 21 slika u minuti (Višenamensko ležište)
<b>Vreme do prvog otiska (FCOT)</b>	U boji: približno 6,9 s ili manje Crno-belo: približno 5,9 s ili manje
<b>Rezolucija kopiranja</b>	Do 600 x 600 tpi
<b>Režimi kopiranja</b>	Prioritet teksta / prioritet fotografije
<b>Dvostrano kopiranje</b>	Obostrano na obostrano (automatski)
<b>Više kopija</b>	Do 999 kopija
<b>Umanjivanje/uvećavanje</b>	25-400% u koracima od 1%
<b>Ostale funkcije</b>	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja
<b>SKENER</b>	
<b>Tip</b>	U boji
<b>Rezolucija skeniranja</b>	Optički: do 600 x 600 tpi
<b>Brzina skeniranja</b>	Jednostrano: crno-belo/u boji 95 slika u minuti (300 x 300 tpi) crno-belo, 50 slika u minuti (600 x 600 tpi) u boji 95 slika u minuti (600 x 600 tpi) Dvostrano: crno-belo / u boji 190 slika u minuti (300 x 300 tpi) crno-belo 140 slika u minuti (600 x 600 tpi) u boji 100 slika u minuti (600 x 600 tpi)
<b>Dubina skeniranja u boji</b>	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
<b>Nijanse sive</b>	256 nivoa
<b>Kompatibilnost</b>	TWAIN, WIA
<b>Min. širina za skeniranje</b>	216 mm
<b>Skeniranje u e-poštu</b>	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo jedna stranica), PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Skeniranje na računaru</b>	Opciono: PDF (Vektorizuj i umekšaj) <sup>4</sup> , PDF/XPS (potpis korisnika) <sup>5</sup>
<b>Skeniranje na USB memorijski uređaj</b>	
<b>Skeniranje na FTP</b>	
<b>Skeniranje u informatički oblak<sup>1</sup></b>	JPEG/PDF <sup>6</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	
<b>Brzina modema</b>	33,6 Kb/s (do 3 sekunde po stranici <sup>7</sup> )
<b>Režim primanja</b>	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, prebacivanje mreže, režim odgovaranja, ručno
<b>Rezolucija faksa</b>	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
<b>Memorija faksa</b>	Do 30.000 stranica <sup>7</sup>
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Do 200 brojeva
<b>Grupno biranje/odredišta</b>	Maks. 199 brojeva / maks. 199 odredišta
<b>Sekvencijalni prenos</b>	Maks. 256 odredišta
<b>Rezervna kopija memorije</b>	Trajna rezervna kopija memorije faksa (Rezervna kopija pomoću fleš memorije)
<b>Dvostrano slanje faksova</b>	Da (slanje i primanje)
<b>Ostale funkcije</b>	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sandučice

<b>RAD SA MEDIJIMA</b>	
<b>Tip skenera</b>	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
<b>Ulaz za papir (standardni)</b>	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova Mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata kapaciteta 100 listova Kaseta za 550 listova (Kaseta jedinica za uvlačenje – AV1 / jedinica za uvlačenje papira – PF-D1) Do 2.300 listova
<b>Ulaz za papir (opcija)</b>	200 listova
<b>Maksimalni ulazni kapacitet papira</b>	Višenamensko ležište: običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen, razglednica, koverta Kaseta: običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, nalepnica, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, prilagodene veličine: min. 101,6 x 148 mm maks. 216,0 x 297 mm.
<b>Izlaz za papir</b>	
<b>Tipovi medija</b>	Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Veličine medija</b>	Kaseta (opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagodene veličine: min. 101,6 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm
<b>Težine medija</b>	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, prilagodene veličine: min. 48 x 128 mm maks. 216 x 355,6 mm Kaseta (standardna i opciona): od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> višenamensko ležište: od 60 do 216 g/m <sup>2</sup> ADF: jednostrano od 42 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo), od 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (u boji) Dvostrano od 50 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo), od 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (u boji)
<b>Dvostrano štampanje</b>	Automatsko Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Prilagodena veličina – min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm od 60 do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFEJS I SOFTVER</b>	
<b>Tip interfejsa</b>	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
<b>Kompatibilnost sa operativnim sistemima</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022. / Server® 2019. / Server® 2016. / Mac OS X verzija 10.13 i novije, Linux®
<b>Mrežni protokol</b>	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP
<b>Softver i upravljanje štampačem</b>	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dva tipa mreže Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Network Scan Gear2, Remote User Interface (RUI), Upravljanje ID-om odeljenja, sistem za upravljanje pristupom, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava daljinsko upravljanje eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike Content Delivery System: serverska platforma omogućava automatsko ažuriranje firmvera uređaja.
<b>OPŠTE KARAKTERISTIKE</b>	
<b>Preporučeni mesečni obim štampe</b>	2.000 stranica mesečno
<b>Radni ciklus</b>	Maks. 80.000 stranica mesečno <sup>9</sup>
<b>Brzina procesora</b>	1,6 GHz x 2

# i-SENSYS MF842Cdw

<b>Memorija</b>	2 GB
<b>Skladištenje</b>	64 GB eMMC (dostupni prostor 30 GB)
<b>Kontrolna tabla</b>	LCD ekran u boji osjetljiv na dodir veličine 17,8 cm / 7 inča
<b>Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)</b>	500 x 556 x 640 mm
<b>Prostor za instalaciju (Š x D x V)</b>	717 x 785 x 640 mm
<b>Težina</b>	Približno 41 kg
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
<b>Izvor napajanja</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.500 W Aktivno štampanje: približno 701 W U stanju pripravnosti: približno 40,6 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,37 kWh nedeljno <sup>13</sup> (230 V)  Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Nivoi šuma</b>	Zvučni pritisak <sup>10</sup> : U toku rada: jednostrano 50 dB (crno-belo) / 51 dB (u boji) Dvostrano 52 dB (crno-belo) / 53 dB (u boji)  U stanju pripravnosti: 32 dB  Jačina zvuka <sup>10</sup> : U toku rada: Jednostrano 65 dB ili manje (crno-belo) / 66 dB ili manje (u boji), obostrano 66 dB ili manje (crno-belo) / 67 dB ili manje (u boji)  U stanju pripravnosti: 46 dB ili manje
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Kartridži</b>	Kartridž 064 crna (6.000 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartridž 064H crna (13.400 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartridž 064H cijan (5.000 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartridž 064H cijan (10.400 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartridž 064 magenta (5.000 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartridž 064H magenta (10.400 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartridž 064H žuta (5.000 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartridž 064H, žuta (10.400 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA</b>	
<b>Stavke</b>	Jedinica za uvlačenje papira PF-D1 (kaseta kapaciteta 550 listova) Kasetna jedinica za uvlačenje – AV1 (kaseta za 550 listova) Telefonski komplet 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica) KOMPLET PCL FONTOVA – A1E Komplet za štampanje bar-kodova – D1E Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) – A1 Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – C1 Ručica za pristup ADF uređaju – A1 Kutija za otpadni toner – WT-B1 Obično postolje A1 Obično postolje P2

**Napomene**

- <sup>[1]</sup> Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
- <sup>[2]</sup> Potrebna je dodatna oprema – KOMPLET PCL FONTOVA – A1E
- <sup>[3]</sup> Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – D1E
- <sup>[4]</sup> Potrebna je dodatna oprema, Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) – A1
- <sup>[5]</sup> Potrebna je dodatna oprema, Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – C1
- <sup>[6]</sup> Skeniranje putem aplikacije Canon PRINT Business
- <sup>[7]</sup> Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- <sup>[8]</sup> Dostupno je samo putem interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.
- <sup>[9]</sup> Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- <sup>[10]</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- <sup>[11]</sup> Na osnovu ISO/IEC 19798
- <sup>[12]</sup> Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 6.000 stranica (crna) i 3.200 stranica (C/M/Y)
- <sup>[13]</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2.

# NAJBOLJI VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ U BOJI IDEALAN KAO GLAVNI ŠTAMPAČ ZA MALE KANCELARIJE U RAZVOJU I SPOREDNI ŠTAMPAČ ZA SREDNJE KANCELARIJE

Jedan od najbezbednijih, održivijih i najproduktivnijih višefunkcionalnih uređaja sa novim intuitivnim korisničkim interfejsom.



## DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

## DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Jedinica za uvlačenje papira - PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AV1 <sup>(NOVO)</sup>	4997C001AA	4549292182989
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
KOMPLET PCL FONTOVA - A1E	4821B003AA	-
Komplet za štampanje bar-kodova - D1E	3999B005AA	-
Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) - A1	8581B004AA	-
Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1	1326B013AA	-
Obično postolje - Tip-P2	1632C002AA	8714574668635
Obično postolje - AA1	5512C002AA	8714574668666
Ručica za pristup ADF uređaju - A1	1095B001AA	4960999354736
Kutija za otpadni toner - WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## POTROŠNI MATERIJAL

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž O64 (žuta)	4931C001AA	4549292182491
Kartridž O64 (magenta)	4933C001AA	4549292182514
Kartridž O64 (cijan)	4935C001AA	4549292182538
Kartridž O64 (crna)	4937C001AA	4549292182552
Kartridž O64H (žuta)	4932C001AA	4549292182507
Kartridž O64H (magenta)	4934C001AA	4549292182521
Kartridž O64H (cijan)	4936C001AA	4549292182545
Kartridž O64H (crna)	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2024.