

DEN BÄSTA MULTIFUNKTIONSSKRIVAREN I FÄRG SOM EN HUVUDSKRIVARE FÖR VÄXANDE MINDRE KONTOR OCH EN KOMPLETTERANDE SKRIVARE FÖR MEDELSTORA KONTOR



i-SENSYS MF842Cdw

En av de säkraste, mest hållbara och produktiva multifunktionsenheterna med ett nytt intuitivt gränssnitt.

Optimerad produktivitet

Effektivisera processen med snabba utskrifts- och scanningshastigheter, stöd för små material och centraliserad utskriftshantering via Microsoft Universal Print.

Förbättrade anslutningsmöjligheter

Håll dig uppkopplad för ultimat samarbete och produktivitet, med mobilappar och funktion för dubbla nätverk.



DUBBELSIDIG UTSKRIFT
OCH SCANNING FÖR ATT
SPARA PAPPER OCH
ENERGIFÖRBRUKNING



INTUITIV 7-TUMS
TOUCHSKÄRM I FÄRG



ENKEL
SÄKERHETSKONFIGURATION



WI-FI SOM STANDARD



INSTÄLLNING FÖR STARKT
LÖSEWORD

Intuitiv användarupplevelse

Det är enkelt att få avancerad kontroll tack vare naturliga arbetsflöden och kommandon via en knapptryckning på den stora 7 tum LCD-touchskärmen.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maskintyp	Allt-i-ett-färglaserskrivare
Tillgängliga funktioner	Skriv ut, kopiera, scanna och faxa
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 38 sidor/minut (A4) Upp till 59 sidor/minut (A5, liggande) Dubbsidigt: Upp till 38 sidor/minut (kassett), 21 sidor/minut (universalfack)
Utskriftsmetod	Laserskrift i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Tangentfunktion tillgänglig: Cirka 4 sekunder eller mindre från påslagning Kopiering klar: cirka 10 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Färg: cirka 8,67 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 7,19 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	UFRIL, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt) Andalé Mono WT J/K/S/T (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska) Stretchkodsteckensnitt 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	4 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Forcerad vikt utskrift Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Stretchkodsutskrift ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-certifierad, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 38 sidor/minut Dubbsidigt (A4): Upp till 38 sidor/minut (kassett), 21 sidor/minut (universalfack)
Tid för första kopian	Färg: cirka 6,9 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 5,9 sek eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Textprioritet/fotoprioritet
Dubbsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt: svartvitt/färg 95 sidor/minut (300 x 300 dpi) svartvitt 50 sidor/minut (600 x 600 dpi) färg 95 sidor/minut (600 x 600 dpi) Dubbsidigt: svartvitt/färg 190 sidor/minut (300 x 300 dpi) svartvitt 140 sidor/minut (600 x 600 dpi) färg 100 sidor/minut (600 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gråskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	Standard: TIFF (MMR), JPEG (endast enkelsidigt), PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scanna till PC	Tillval: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (användarsignatur) ⁵
Scanna till USB-minnesenhet	
Scanna till FTP	
Scanna till molnet¹	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁷)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, nätverksomkoppling, svars läge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor ⁷
Kortnummer	Upp till 200 nummer
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer/max. 199 mottagare
Manuell gruppssändning	Max. 256 destinationer
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (Backup med flashminne)
Dubbsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördrojd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, gruppssändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inborg

HANTERING AV UTSKRIFTMATERIAL

Scannertyp

Pappersinmatning (standard)

Scannerlock, dubbsidig ADF (enkelmatad)

Kassett för 550 ark
Universalfack för 100 ark
ADF för 100 ark

Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark
(Cassette Feeding Unit-AV1/Paper Feeder PF-D1)
Upp till 2 300 ark

Maximal pappersinmatningskapacitet

200 ark

Pappersutmatning

Utskriftsmaterial

Universalfack: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hälslaget, vykort, kuvert
Kassett: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etikett, färgat papper, bestruket papper, hälslaget

Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard):
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm.

Universalfack:

A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, 16K, vykort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Kassett (tillval):

A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Automatisk dokumentmatare:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, anpassade format: min. 48 x 128 mm, max. 216 x 355,6 mm

Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m², universalfack: 60 till 216 g/m²

Automatisk dokumentmatare: Enkelsidigt 42 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)
Dubbsidigt 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)

Utskriftsmaterialets vikt

Dubbsidig utskrift

Automatisk kassett:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Anpassat format: min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm
60 till 163 g/m²

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA

Gränssnittstyp

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktslutning

Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X version 10.13 eller senare, Linux®

Nätverksprotokoll

Utskrift:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Scanning:
Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV

E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Pull-scanning: TCP/IP

Hantering:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), stöd för dubbla nätverk

Säkerhet (trådlöst):

Infrastrukturläge:

WEP (64/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Åtkomstpunktläge:

WPA2-PSK(AES)

Wi-Fi Direct-läge:

WPA2-PSK (AES)

Network Scan Gear2,

Fjärranvändargränssnitt (RUI),

Hantering av avdelnings-ID, Access Management System, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

Content Delivery System: serverplattform möjliggör automatisk uppdatering av inbyggd programvara till enheten.

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Rekommenderad utskriftsvolym per månad

2 000 sidor per månad

Kapacitet

Max. 80 000 sidor/månad⁹

Processorhastighet

1,6 GHz x 2

Minne	2 GB
Lagring	64 GB eMMC (tillgängligt utrymme 30 GB)
Kontrollpanel	7 tums LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	500 x 556 x 640 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	717 x 785 x 640 mm
Vikt	Cirka 41 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Aktiv utskrift: cirka 701 W Vänteläge: cirka 40,6 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC (typisk elförbrukning): 0,37 kWh/vecka ^[1] (230 V) Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck ^[2] : Aktiv: Enkelsidigt 50 dB (svartvitt)/51 dB (färg) Dubbelsidigt 52 dB (svartvitt)/53 dB (färg) Vänteläge: 32 dB Ljudstyrka ^[3] : Aktiv: Enkelsidigt 65 dB eller mindre (svartvitt)/66 dB eller mindre (färg) Dubbelsidigt 66 dB eller mindre (svartvitt)/67 dB eller mindre (färg) Vänteläge: 46 dB eller mindre
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 064 svart (6 000 sidor ^[1]) ^[2] Kassett 064H svart (13 400 sidor ^[1]) ^[2] Kassett 064 cyan (5 000 sidor ^[1]) ^[2] Kassett 064H cyan (10 400 sidor ^[1]) ^[2] Kassett 064 magenta (5 000 sidor ^[1]) ^[2] Kassett 064H magenta (10 400 sidor ^[1]) ^[2] Kassett 064 gul (5 000 sidor ^[1]) ^[2] Kassett 064H gul (10 400 sidor ^[1]) ^[2]
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Artiklar	Paper Feeder PF-D1 (550-arkskassett) CST Feeding Unit-AV1 (kassett för 550 ark) TEL 6 Kit Long Cord (Telephone handset) PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 ADF Access Handle-A1 Waste Toner Box WT-B1 Plain Pedestal AA1 Plain Pedestal P2

Anmärkningar

- ^[1] Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- ^[2] Tillbehör - PCL FONT SET-A1E - krävs
- ^[3] Tillbehör - Barcode Printing Kit-D1E - krävs
- ^[4] Tillbehör - Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 krävs
- ^[5] Tillbehör - Universal Send Digital User Signature Kit-C1 krävs
- ^[6] Scanning via appen Canon PRINT Business
- ^[7] Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[8] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- ^[9] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[10] Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ^[11] Baserat på ISO/IEC 19798
- ^[12] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 6 000 sidor och c/m/y: 3 200 sidor
- ^[13] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2.

DEN BÄSTA MULTIFUNKTIONSSKRIVAREN I FÄRG SOM EN HUVUDSKRIVARE FÖR VÄXANDE MINDRE KONTOR OCH EN KOMPLETTERANDE SKRIVARE FÖR MEDELSTORA KONTOR

En av de säkraste, mest hållbara och produktiva multifunktionsenheterna med ett nytt intuitivt gränssnitt.



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1 ^(N7)	4997C001AA	4549292182989
Telephone 6 KIT EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit-DIE	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature Kit-C1	1326B013AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 svart	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H svart	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2024