

BÜYÜMEKTE OLAN KÜÇÜK OFİSLER İÇİN ANA YAZICI, ORTA ÖLÇEKLİ OFİSLER İÇİN İSE ALT YAZICI OLARAK İDEAL OLAN EN İYİ ÇOK İŞLEVLİ RENKLİ YAZICI



i-SENSYS MF842Cdw

Yeni sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip en güvenli, sürdürülebilir ve üretken çok işlevli cihazlardan biri.

Optimum üretkenlik

Yüksek baskı ve tarama hızları, küçük medya desteği ve Microsoft Evrensel Yazdırma üzerinden merkezi baskı yönetimi ile süreç verimliliğini artırın.

Gelişmiş bağlantı olanakları

Mobil uygulamalar ve çift ağ özelliği ile en üst düzeyde iş birliği ve üretkenlik için bağlantıda kalın.



KAĞIT VE ENERJİ
TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN
OTOMATİK ÇİFT TARAFLI
BASKI VE TARAMA



SEZGİSEL 7 İNÇ RENKLİ
DOKUNMATİK EKРАН



KOLAY GÜVENLİK AYARI



Wİ-Fİ STANDARDI



GÜÇLÜ PAROLA AYARI

Sezgisel kullanıcı deneyimi

Doğal iş akışları ve büyük 17,8 cm/7 inç LCD dokunmatik ekranda tek dokunuşla komut verme olanağı sayesinde uzman kullanıcı kontrolü çok kolaydır.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü	Renkli Lazer Hepsi Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 59 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (Kaset). Dakikada 21 sayfaya kadar (Çok Amaçlı Tepsi)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Tuşların işleme hazır olması: Yaklaşık Açıldıktan sonra 4 saniye veya daha az sürede Fotokopiye Hazır Duruma Gelme: Yaklaşık Açıldıktan sonra 10 saniye veya daha az
İlk Baskı Çıkış Süresi	Renkli yaklaşık: 8,67 saniye veya daha az Siyah-beyaz yaklaşık: 7,19 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	UFRIL, PCL 5c', PCL6, Adobe® PostScript3
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi: (93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince) Barkod Yazı Tipleri 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 4 mm
Toner tasarruf modu	Var
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı Manuel Baskı Bekletme USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 38 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 38 görüntüye kadar (Kaset). Dakikada 21 görüntü (Çok Amaçlı Tepsi)
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	Renkli Yaklaşık 6,9 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 5,9 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin önceliği/Fotoğraf önceliği
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı: Siyah-beyaz/rekli: Dakikada 95 görüntü (300x300 dpi) Siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (600 x 600 dpi) Renkli: Dakikada 95 görüntü (600 x 600 dpi) Çift taraflı: Siyah-beyaz/rekli: Dakikada 190 görüntü (300x300 dpi) Siyah-beyaz: Dakikada 140 görüntü (600 x 600 dpi) Renkli: Dakikada 100 görüntü (600 x 600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama	Standart: TIFF (MMR), JPEG (yalnızca tek sayfa), PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
PC'ye Tarama	Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme) ⁴ , PDF/XPS (Kullanıcı İmzası) ⁵
USB bellek anahtarına tarama	
FTP'ye Tarama	
Bulutla Tarama¹	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Modem hızı	33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa ³)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Ağ Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar ⁷
Hızlı arama	200 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama / Maks. 199 hedef
Sıralı yayın	Maks. 256 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme) Var (Aktarma ve Alma)
Çift taraflı faks	
Diğer özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parolayla/Alt Adrese Gönderme, Gizli Posta Kutusu

MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 100 yapraklık ADF
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset (Kaset Besleme Ünitesi-AV1/ Kağıt Besleyici PF-D1) 2.300 yapağa kadar
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	200 yaprak
Kağıt çıkışı	Çok Amaçlı Tepsi: Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli Kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Kartpostal, Zarf Kaset: Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Etiket, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli
Medya türleri	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 297 mm.
Medya boyutları	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscep, 16K, Kartpostal, Zarf (COMIO, Monarch, CS, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medya ağırlıkları	Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscep, F4A, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm
Çift taraflı baskı	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, Özel boyutlar: Min. 48 x 128 mm Maks. 216 x 355,6 mm Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m ² ADF: 1 taraflı 42 - 128 g/m ² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m ² (Renkli) 2 taraflı 50 - 128 g/m ² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m ² (Renkli)
ARAYÜZ VE YAZILIM	Otomatik Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscep, F4A, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 210 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 - 163 g/m ²
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X sürüm 10.13 ve üzeri, Linux®
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Çift Ağ Desteği Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct Modu: WPA2-PSK (AES) Ağ ScanGear2, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Erişim Yönetim Sistemi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan hizmetler sunar. İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir.
GENEL ÖZELLİKLER	Ayda 2.000 sayfa Ayda maksimum 80.000 sayfa ⁸ 1,6 GHz x 2
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	
Maksimum iş hacmi	
İşlemci Hızı	

MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 100 yapraklık ADF
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset (Kaset Besleme Ünitesi-AV1/ Kağıt Besleyici PF-D1) 2.300 yapağa kadar
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	200 yaprak
Kağıt çıkışı	Çok Amaçlı Tepsi: Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli Kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Kartpostal, Zarf Kaset: Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Etiket, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli
Medya türleri	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 297 mm.
Medya boyutları	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscep, 16K, Kartpostal, Zarf (COMIO, Monarch, CS, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medya ağırlıkları	Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscep, F4A, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm
Çift taraflı baskı	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, Özel boyutlar: Min. 48 x 128 mm Maks. 216 x 355,6 mm Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m ² ADF: 1 taraflı 42 - 128 g/m ² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m ² (Renkli) 2 taraflı 50 - 128 g/m ² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m ² (Renkli)
ARAYÜZ VE YAZILIM	Otomatik Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscep, F4A, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 210 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 - 163 g/m ²
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X sürüm 10.13 ve üzeri, Linux®
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Çift Ağ Desteği Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct Modu: WPA2-PSK (AES) Ağ ScanGear2, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Erişim Yönetim Sistemi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan hizmetler sunar. İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir.
GENEL ÖZELLİKLER	Ayda 2.000 sayfa Ayda maksimum 80.000 sayfa ⁸ 1,6 GHz x 2
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	
Maksimum iş hacmi	
İşlemci Hızı	

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF842Cdw

Bellek	2 GB
Depolama	64 GB eMMC (kullanılabilir alan 30 GB)
Kontrol paneli	17,8 cm / 7 inç LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Ağırlık	Yaklaşık 41 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.500 W Aktif baskı: Yaklaşık 701 W Beklemede: Yaklaşık 40,6 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,37 kW/sa ¹³ (230 V) Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı ¹⁰ : Aktif: Tek taraflı 50 dB (Siyah-Beyaz)/51 dB (Renkli) Çift Taraflı 52 dB (Siyah-Beyaz) / 53 dB (Renkli) Beklemede: 32 dB Ses Gücü ¹⁰ : Aktif: Tek taraflı 65 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/66 dB veya daha az (Renkli) Çift taraflı 66 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/67 dB veya daha az (Renkli) Beklemede: 46 dB veya daha az
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 064 Siyah (6.000 sayfa ¹¹) ¹² Kartuş 064H Siyah (13.400 sayfa ¹¹) ¹² Kartuş 064 Mavi (5.000 sayfa ¹¹) ¹² Kartuş 064H Mavi (10.400 sayfa ¹¹) ¹² Kartuş 064 Eflatun (5.000 sayfa ¹¹) ¹² Kartuş 064H Eflatun (10.400 sayfa ¹¹) ¹² Kartuş 064 Sarı (5.000 sayfa ¹¹) ¹² Kartuş 064H Sarı (10.400 sayfa ¹¹) ¹²
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	Kağıt Besleme Ünitesi PF-D1 (550 yapraklık kaset) KASET Besleme Ünitesi-AV1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E Barkod Baskısı Seti-D1E Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1 Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1 ADF Erişim Mandalı-A1 Toner Atığı Kutusu WT-B1 Düz Altık AA1 Düz Altık P2

Notlar

- ^[1] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- ^[2] Aksesuar - PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E gereklidir.
- ^[3] Aksesuar (Barkod Baskısı Seti-D1E) gereklidir.
- ^[4] Aksesuar (Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1) gereklidir.
- ^[5] Aksesuar (Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1) gereklidir.
- ^[6] Canon PRINT Business uygulaması ile tarama
- ^[7] ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
- ^[8] Yalnızca web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.
- ^[9] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- ^[10] ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- ^[11] ISO/IEC 19798'ye göre
- ^[12] Yazıcı; Siyah: 6.000 sayfa, C/M/Y: 3.200 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.
- ^[13] US ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.

BÜYÜMEKTE OLAN KÜÇÜK OFİSLER İÇİN ANA YAZICI, ORTA ÖLÇEKLİ OFİSLER İÇİN İSE ALT YAZICI OLARAK İDEAL OLAN EN İYİ ÇOK İŞLEVLİ RENKLİ YAZICI

Yeni sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip en güvenli,
sürdürülebilir ve üretken çok işlevli cihazlardan biri.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF842Cdw	6162C008AA	4549292218923

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kağıt Besleme Ünitesi PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kaset Besleme Ünitesi-AV1 ^(YENİ)	4997C001AA	4549292182989
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E	4821B003AA	-
Barkod Baskısı Seti-D1E	3999B005AA	-
Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1	8581B004AA	-
Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1	1326B013AA	-
Düz Altlık Türü-P2	1632C002AA	8714574668635
Düz Altlık Türü-AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF Erişim Mandali-A1	1095B001AA	4960999354736
Toner Atığı Kutusu WT-B1	0942C002AA	4549292052688

SARF MALZEMELERİ

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 064 Sarı	4931C001AA	4549292182491
Kartuş 064 Eflatun	4933C001AA	4549292182514
Kartuş 064 Mavi	4935C001AA	4549292182538
Kartuş 064 Siyah	4937C001AA	4549292182552
Kartuş 064H Sarı	4932C001AA	4549292182507
Kartuş 064H Eflatun	4934C001AA	4549292182521
Kartuş 064H Mavi	4936C001AA	4549292182545
Kartuş 064H Siyah	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2024