

i-SENSYS MF851Cdw



أداء طباعة ومسح ضوئي موثوق به لأماكن العمل الحديثة الدائمة الانشغال.

ادعم الإنتاجية اليومية باستخدام طباعة بالألوان متعددة الوظائف مقاس A4 مصممة للمكاتب الصغيرة التي تحتاج إلى إمكانية الطباعة والمسح الضوئي بكميات هائلة.

يمكنك مسح المستندات ضوئيًا وطباعتها ومعالجتها بسرعة أكبر بفضل المسح الضوئي المبسط ووظيفة معاينة الطباعة وسرعات الطباعة الأسرع بنسبة تصل إلى 37% مقارنة بالطرز السابقة. يتيح الدعم الموسع للوسائط وزيادة سعة الإخراج آلات عمل أكثر مرونة وكفاءة.

تساعد واجهة المستخدم البسيطة والسهولة الاستخدام مقاس 7 بوصات المزودة برموز واضحة في تبسيط العمليات عبر آلات عمل الطباعة والمسح الضوئي.

حافظ على أمان مستنداتك وأجهزتك وشبكته بكفاءة أفضل مستوى الأمان المتقدم، بما في ذلك التشفير الذي تم التحقق من صحته وعناصر التحكم في الوصول الآمن ونقل البيانات المشفرة. تساعد إعدادات أمان التعلم الآلي بالذكاء الاصطناعي في تبسيط الحماية وتقليل جهد التكوين.

يمكن دعم أهداف الاستدامة من خلال زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك المواد البلاستيكية والفولاذ. تساعد المتانة المحسنة في انخفاض الصيانة وتمديد الموثوقية طويلة الأمد.

يمكنك بدء التشغيل بسرعة من خلال سهولة الإعداد، والوصول عبر رمز الاستجابة السريعة إلى الدليل لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والمتانة المحسنة التي تساعد في انخفاض الصيانة مع مرور الوقت.

الإنتاجية المحسنة

تجربة مستخدم سلسة

أمان قوي

الاستدامة المحسنة

أداء موثوق

Canon

i-SENSYS MF851Cdw

المواصفات التقنية

المساحة الضوئية	
النوع	بالألوان
دقة المسح الضوئي	بصري: تصل إلى 600 × 600 نقطة في البوصة
سرعة المسح الضوئي	على وجه واحد: أحادية اللون/بالألوان 95 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة في البوصة) أحادية اللون 50 صورة في الدقيقة (600 × 600 نقطة في البوصة) بالألوان 95 صورة في الدقيقة (600 × 600 نقطة في البوصة) على الوجهين: أحادية اللون/بالألوان 190 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة في البوصة) أحادية اللون 140 صورة في الدقيقة (600 × 600 نقطة في البوصة) بالألوان 100 صورة في الدقيقة (600 × 600 نقطة في البوصة)
	24 بت/24 (الإدخال/الإخراج)
تدرجات اللون الرمادي	256 مستوى
التوافق	WIA ،TWAIN
الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي	216 مم
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي	TIFF القياسي (MMR)، JPEG (صفحة واحدة فقط)، PDF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، PDF/A-1a، PDF/A-1b، PDF/A-2a، PDF/A-2b، PDF/A-2u، PDF/A-3a، PDF/A-3b، PDF/A-3u، مشفر)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه)، PDF/XPS (توقيع الجهاز، Office Open XML (Word ،PowerPoint)
المسح الضوئي إلى FTP	
المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية	PDF/JPEG ⁴
IFAX	ITU-T.37
الفاكس	
سرعة المودم	33,6 كيلوبت/الثانية (تصل إلى 3 ثوانٍ/صفحة ⁵)
وضع الاستقبال	الفاكس فقط، التبدل التلقائي بين الفاكس والهاتف، تبديل الشبكات، وضع الرد، يدوي
دقة الفاكس	القياسية: 200 × 100 نقطة في البوصة الدقة: 200 × 200 نقطة في البوصة الفاتحة النفاذ: 200 × 400 نقطة في البوصة الدقة للغاية: 400 × 400 نقطة في البوصة
ذاكرة الفاكس	تصل إلى 30000 صفحة ⁶
الاتصال السريع	ما يصل إلى 200 اتصال
اتصالات/وحدات المجموعة	199 اتصالاً بعد أقصى/199 وجهة بعد أقصى
البث المتتالي	256 وجهة بعد أقصى
النسخ الاحتياطي للذاكرة	النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)
الفاكس على الوجهين	نعم (إرسال واستقبال)
الميزات الأخرى	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، الطابع المنتهي، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السريعة

i-SENSYS MF851Cdw	
نوع الجهاز	طابعة ليزر متكاملة بالألوان
الوظائف المتاحة	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس
الطابعة	
سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 أفقي)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (مقاس A5، A6) على الوجهين: ما يصل إلى 43 صور في الدقيقة (مقاس A4)
طريقة الطباعة	طباعة بأشعة الليزر بالألوان
دقة الطباعة	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة
وقت الإحماء	4 ثوانٍ أو أقل* c الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تنفيذ العمليات الرئيسية على شاشة الوحة التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة	بالألوان: حوالي 8,16 ثوانٍ أو أقل بلون واحد: حوالي 7,73 ثوانٍ أو أقل
لغات الطباعة	Adobe® PostScript3، PCL6، PCL5c، UFR II
الخطوط	93 خطاً من خطوط PCL (93 خطاً من نوع Roman، و10 خطوط Bitmap، وخطان للتمييز الضوئي للحروف (OCR)) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية) ² خطوط الرمز الشريطي ³ 136 خطاً من خطوط PostScript
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين
وضع توفير مسحوق الحبر	نعم
مميزات الطباعة المتقدمة	الطباعة الآمنة المشفرة الطباعة الآمنة فرض تعليق الطباعة الطباعة من مفتاح ذاكرة USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG) الطباعة بالرمز الشريطي ³ Microsoft Universal Print AirPrint، تطبيق Canon PRINT Android: معتمدة من Mopria، والمكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service، وتطبيق Canon PRINT، وIPP everywhere
الناسخة	
سرعة النسخ	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	الألوان: حوالي 6,8 ثوانٍ أو أقل أحادي اللون حوالي 6,2 ثوانٍ أو أقل
دقة النسخ	تصل إلى 600 × 600 نقطة في البوصة
أوضاع النسخ	الألوانية للنص/الألوانية للصورة
النسخ على الوجهين	وجهان إلى وجهين (تلقائي)
النسخ المتعدد	ما يصل إلى 999 نسخة
التصغير / التكبير	25 - 400% بزيادات قدرها 1%
الميزات الأخرى	ضبط نسب التصغير/التكبير سابقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، الوضع، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، وضع الألوان، نسخة محفوظة، عينة النسخ

المواصفات التقنية

نوع الماسحة الضوئية	زجاج النسخ، وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (مرور أحادي)
وحدة إدخال الورق (القياسية)	علبة ورق سعة 550 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات سعة 100 ورقة
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)	علبة ورق سعة 550 ورقة (وحدة تغذية العلبة BA1/وحدة العلبة AL1)
الحد الأقصى لسعة إدخال الورق	ما يصل إلى 2300 ورقة
وحدة إخراج الورق	400 ورقة
أنواع الوسائط	الدرج المتعدد الأغراض: ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق سندات، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مغلف، منقوب مسبقاً، بطاقات بريديّة، علبة الأظرف: ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق سندات، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مغلف، ورق منقوب مسبقاً
أحجام الوسائط	العلبة (قياسية): A4, A5, A5 (عرضي)، B6, B5, A6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, أحجام مخصصة: الحد الأدنى 101,6 × 148 مم، الحد الأقصى 216,0 × 297 مم. الدرج متعدد الأغراض: A4, A5, A5 (عرضي)، B6 Legal, B5, A6, Letter, Executive, Statement, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Foolsap, GLGL, ILGL, GLTR, Statement, الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 101,6 × 148 مم، الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم. علبة الورق (اختيارية): A4, A5, A5 (أفقي)، B6, B5, A6, Letter, Legal, Executive, Statement, GLTR, GLGL, ILGL, F4A, 16K, الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 101,6 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم. وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Statement, 16K, الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 48 × 128 مم والحد الأقصى 216 × 355,6 مم
أوزان الوسائط	العلبة (القياسية والاختيارية): من 60 إلى 200 جم/م² الدرج المتعدد الأغراض: من 60 إلى 216 جم/م² وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: على وجه واحد: من 42 إلى 128 جم/م² (بالأسود والأبيض)، ومن 64 إلى 128 جم/م² (بالبالوان) على الوجهين: من 50 إلى 128 جم/م² (بالأسود والأبيض)، ومن 64 إلى 128 جم/م² (بالبالوان)
الطباعة على الوجهين	تلقائي العلبة: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, Foolsap, GLGL, ILGL, GLTR, M-OFFICIO, 16K, F4A, الأحجام المخصصة - الحد الأدنى 148 × 210 مم، الحد الأقصى 216 × 355,6 مم 60 إلى 200 جم/م²
نوع الواجهة	واجهة والبرامج
نوع الواجهة	USB 2.0 فائق السرعة، 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T لاسلكي 802.11b/g/n
التوافق مع نظام التشغيل	11/Windows® 2025/Server® 2025/Windows® 11/Server® 2021/Server® 2016/نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 11.7 والإصدارات الأحدث ونظام التشغيل Linux®

معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1760 وات الطباعة في الوضع النشط: حوالي 716,4 وات في وضع الاستعداد: حوالي 34,9 وات في وضع السكون: حوالي 0,79 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,37 كيلووات في الساعة/الأسبوع ¹¹ (230 فولت) للحصول على معلومات مفصلة تتعلق بلائحة Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
مستويات الضوضاء	ضغط الصوت ⁸ : الوضع النشط: 53 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد/54 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين وضع الاستعداد: 22 ديسيبل طاقة الصوت ⁸ : الوضع نشط: 67 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد 68 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين وضع الاستعداد: 36 ديسيبل أو أقل
المواد المستهلكة	
الخراطيش	خرطوشة اللون الأسود 081 (9000 صفحة ⁹) خرطوشة اللون الأسود 081H (19300 صفحة ⁹) خرطوشة اللون السماوي 081 (6000 صفحة ⁹) خرطوشة اللون السماوي 081H (12900 صفحة ⁹) خرطوشة اللون الأرجواني 081 (6000 صفحة ⁹) خرطوشة اللون الأرجواني 081H (12900 صفحة ⁹) خرطوشة اللون الأصفر 081 (6000 صفحة ⁹) خرطوشة اللون الأصفر 081H (12900 صفحة ⁹)
الملحقات/الخيارات	
الغناصر	وحدة العلية AL1 (علبة ورق سعة 550 ورقة) وحدة تغذية العلية BA1 (علبة ورق سعة 550 ورقة) مجموعة خطوط PCL طراز A1E مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1E مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 علبة مسحوق الحبر المستهلك WT-B1 طقم وحدة التسخين UM-J1 وحدة ITB طراز UM-H1 لوحة TPM طراز A1 قاعدة عادية AC1 - يتم التحديد لاحقًا قاعدة عادية AD1 - يتم التحديد لاحقًا

ملاحظات:

- [1] يتم دعم الأوامر فقط. برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.
- [2] الملحق - مجموعة خطوط PCL طراز A1E - مطلوب
- [3] الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1E - مطلوب
- [4] المسح الضوئي بواسطة تطبيق Canon PRINT
- [5] استنادًا إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1
- [6] التوزيع عبر الويب فقط. دعم الطباعة عبر نظام التشغيل Linux فقط.
- [7] تعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج.
- [8] مستوى انبعاث الضوضاء المعطن وفقًا للمعيار ISO 9296
- [9] استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19798
- [10] الطابعة مزودة بخراطيش البدء باللون الأسود: 3800 صفحة، السماوي/الأرجواني/الأصفر: 3300 صفحة
- [11] وفقًا للإصدار 3.2 من برنامج® US ENERGY STAR.