ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΟΥΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

i-SENSYS MF851Cdw



Υποστηρίξτε την καθημερινή παραγωγικότητα με έναν έγχρωμο εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών, A4, σχεδιασμένο για μικρά γραφεία που χρειάζονται δυνατότητες εκτύπωσης και σάρωσης μεγάλου όγκου.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σαρώστε, εκτυπώστε και επεξεργαστείτε έγγραφα ταχύτερα χάρη στην απλοποιημένη σάρωση, τη λειτουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης και τις αυξημένες κατά έως και 37% ταχύτητες εκτύπωσης, συγκριτικά με τα προηγούμενα μοντέλα. Η εκτεταμένη υποστήριξη υλικών εκτύπωσης και η αυξημένη χωρητικότητα εξόδου επιτρέπουν πιο ευέλικτες και αποδοτικές ροές εργασιών.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το διαισθητικό και εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού με οθόνη 7" και σαφή εικονίδια απλοποιεί τις λειτουργίες σε όλες τις ροές εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διατηρήστε τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυό σας ασφαλή με προηγμένη ασφάλεια, που περιλαμβάνει επικυρωμένη κρυπτογράφηση, μηχανισμούς ελέγχου ασφαλούς πρόσβασης και κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας που υποστηρίζονται από μηχανική εκμάθηση AI συμβάλλουν στην απλοποίηση της προστασίας και στη μείωση της προσπάθειας διαμόρφωσης.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Υποστηρίξτε τους στόχους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του οργανισμού σας χάρη στην αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών και χάλυβα. Η βελτιωμένη ανθεκτικότητα συμβάλλει στη μείωση των απαιτήσεων συντήρησης και στην επέκταση της αξιοπιστίας μακροπρόθεσμα.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε άμεσα το σύστημα χάρη στην εύκολη διαμόρφωση, την πρόσβαση στο εγχειρίδιο με κωδικό QR για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα, που συμβάλλει στη μείωση των εργασιών συντήρησης σε βάθος χρόνου.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 43 σελ./λεπτό (A4) Έως 60 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια), Έως 69 σελ./λεπτό (A5, A6) Διπλή όψη: Έως 43 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών στην οθόνη του πάνελ αφής. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης	Χρώμα, περ.: 8,16 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M, περ.: 7,73 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII, PCL 5c[1], PCL6, Adobe® PostScript3
Γραμματοσειρές	93 γραμματοσειρές PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR)[2] Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά)[2] Γραμματοσειρές barcode[3] 136 γραμματοσειρές PostScript
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Ναι
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Εκτύπωση γραμμωτού κώδικα[3] Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android, Πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT, IPP everywhere
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	
Ταχύτητα αντιγραφής	Μονή όψη (A4): Έως 43 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 43 εικ./λεπτό
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)	Χρώμα περ. 6,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M περ. 6,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi
Καταστάσεις αντιγραφής	Προτεραιότητα κειμένου/προτεραιότητα φωτογραφίας
Αντιγραφή διπλής όψης	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως και 999 αντίγραφα
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25%–400% σε βήματα του 1%
Άλλα χαρακτηριστικά	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής

ΣΑΡΩΤΗΣ	
Τύπος	Έγχρωμος
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 600 x 600dpi
Ταχύτητα σάρωσης	Μονή όψη: A&M/χρώμα: 95 εικ./λεπτό (300 x 300dpi) A&M: 50 εικ./λεπτό (600 x 600dpi) Χρώμα: 95 εικ./λεπτό (600 x 600dpi) Διπλή όψη: A&M/χρώμα: 190 εικ./λεπτό (300 x 300dpi) A&M: 140 εικ./λεπτό (600 x 600dpi) Χρώμα: 100 εικ./λεπτό (600 x 600dpi)
Βάθος έγχρωμης σάρωσης	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
Τόνοι του γκρι	256 επίπεδα
Συμβατότητα	TWAIN, WIA
Μέγ. πλάτος σάρωσης	216mm
Σάρωση σε e-mail **Σάρωση σε υπολογιστή** **Σάρωση σε στικ μνήμης USB** **Σάρωση σε FTP**	Στάνταρ TIFF (MMR), JPEG (μόνο μία σελίδα), PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Ψηφιακή υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Σάρωση στο cloud[1]	JPEG/PDF[4]
iFAX	ITU-T.37
ΦΑΞ	
Ταχύτητα μόντεμ	33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα[5])
Κατάσταση λήψης	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Εναλλαγή δικτύου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Ανάλυση φαξ	Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Υπέρ-υψηλή: 200 x 400dpi Ultra-υψηλή: 400 x 400dpi
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες[5]
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Έως 200 στοιχεία κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 199 προορισμοί
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 προορισμοί
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (flash)
Φαξ διπλής όψης	Ναι (αποστολή και λήψη)
Άλλα χαρακτηριστικά	Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκλήρωσης, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS MF851Cdw

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Τύπος σαρωτή	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα)
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 550 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων (Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-BA1/Μονάδα κασέτας-AL1)
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	Έως 2.300 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	400 φύλλα
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Χαρτί γραφής, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος Συρτάρι: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Χαρτί γραφής, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση
Μεγέθη υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (Στάνταρ): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 101,6 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 297mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10 NO10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,0 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Συρτάρι (προαιρετικά): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), F4A, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 101,6 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 128mm, Μέγ. 216 x 355,6mm
Βάρη υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 200g/m² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m² ADF: 1 όψη 42 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα) 2 όψεις 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη Συρτάρι: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), F4A, 16K Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 148 x 210mm, Μέγ. 216 x 355,6mm 60 έως 200g/m²
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X έκδοση 11.7 και νεότερη, Linux[6]
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Σάρωση: Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/I-φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Υποστήριξη διπλού δικτύου Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Network Scan Gear 2, Πρόγραμμα προβολής για χειρισμό από απόσταση, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Content Delivery System: Πλατφόρμα διακομιστή που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση firmware στη συσκευή.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	2.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 135.000 σελίδες ανά μήνα[7]
Ταχύτητα επεξεργαστή	Επεξεργαστής 1,6GHz δύο πυρήνων και επεξεργαστής 800MHz ενός πυρήνα
Μνήμη	2,5GB
Αποθήκευση	64GB eMMC
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 17,8cm/7"
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	500mm x 603mm x 645mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	770mm x 847mm
Βάρος	Περ. 44Kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220–240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS MF851Cdw

Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.760W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 716,4W Αναμονή: Περ. 34,9W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,79W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,37kWh/εβδομάδα[11] (230V) Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση[8]: Λειτουργία: Μονή όψη 53dB/Διπλή όψη 54dB Αναμονή: 22dB Ηχητική ισχύς[8]: Λειτουργία: Μονή όψη 67dB ή λιγότερο Διπλή όψη 68dB ή λιγότερο Αναμονή: 36dB ή λιγότερο
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	Κασέτα 081 Μαύρο (9.000 σελίδες[9])[10] Κασέτα 081H Μαύρο (19.300 σελίδες[9])[10] Κασέτα 081 Κυανό (6.000 σελίδες[9])[10] Κασέτα 081H Κυανό (12.900 σελίδες[9])[10] Κασέτα 081 Ματζέντα (6.000 σελίδες[9])[10] Κασέτα 081H Ματζέντα (12.900 σελίδες[9])[10] Κασέτα 081 Κίτρινο (6.000 σελίδες[9])[10] Κασέτα 081H Κίτρινο (12.900 σελίδες[9])[10]
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	Μονάδα κασέτας-AL1 (συρτάρι 550 φύλλων) Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-BA1 (συρτάρι 550 φύλλων) ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E Κιτ εκτύπωσης barcode-D1E Λαβή προσπέλασης ADF-A1 Δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη WT-B1 Κιτ μονάδας σύντηξης UM-J1 Μονάδα ITB UM-H1 Κάρτα TPM-A1 Απλή βάση AC1 (Προς επιβεβαίωση) Απλή βάση AD1 (Προς επιβεβαίωση)

Σημειώσεις:
[1] Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
[2] Απαιτείται αξεσουάρ – ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E
[3] Απαιτείται αξεσουάρ – Κιτ εκτύπωσης barcode-D1E
[4] Σάρωση μέσω εφαρμογής Canon PRINT
[5] Βάσει του ITU-T Standard Chart No. 1
[6] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη Linux μόνο για εκτύπωση.
[7] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
[8] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
[9] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
[10] Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 3.800 σελίδες, Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 3.300 σελίδες
[11] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026