

USALDUSVÄÄRNE PRINTIMIS- JA SKANNIMISJÕUDLUS TÖSISTELE JA MOODSATELE TÖÖKOHAELE.

Toetage igapäevast tootlikkust värvilise multifunktsionaalse A4-printeriga, mis on loodud väikestele kontoritele, mis vajavad suuremahulist printimis- ja skannimisvõimalust.

i-SENSYS MF851Cdw



TÄIUSTATUD TOOTLIKKUS

Skannige, printige ja töödelge dokumente kiiremini lihtsustatud skannimise, prindi eelvaate funktsiooni ja kuni 37% kiirema printimiskiirusega kui eelmistel mudelitel. Laiendatud meediatugi ja suurem väljundvõimsus võimaldavad paindlikumaid ja tõhusamaid töövooge.

SUJUV KASUTAJAKOGEMUS

Intuiitiivne ja lihtsasti kasutatav 7-tolline kasutajaliides selgete ikoonidega aitab lihtsustada toiminguid printimis- ja skannimistöövoo-gudes.

JÕULINE TURVALISUS

Hoidke oma dokumente, seadmeid ja võrku turvaliselt täiustatud turvalisuse abil, sealhulgas valideeritud krüptimise, turvalise juurdepääsukontrolli ja krüptitud andmeedastuse abil. Tehisintellektil põhinevad masinõppe turvaseaded aitavad kaitset lihtsustada ja konfigureerimistööd vähendada.

TÄIUSTATUD JÄTKUSUUTLIKKUS

Toetage jätkusuutlikkuse eesmäärke, suurendades ringlussevõetud materjalide, sealhulgas plasti ja terase kasutamist. Täiustatud vastupidavus aitab vähendada hooldusvajadust ja pikendada pikaajalist töökindlust.

USALDUSVÄÄRNE JÕUDLUS

Kiire töölepanek lihtsa seadistusega, QR-koodi kaudu juurdepääsuga tõrkeotsingu juhendile ja täiustatud vastupidavusega, mis aitab aja jooksul hooldusvajadust vähendada, võimaldavad seadet kiiresti tööle panna.

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS MF851Cdw	
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne laserseade
Saadaolevad funktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 43 lk/min (A4) Kuni 60 lk/min (A5 – horisontaalpaigutus) Kuni 69 lk/min (A5, A6) Kahepoolne: kuni 43 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkti/tollis
Soojenemisaeg	4 sekundit või vähem* * Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneeli kuval saab põhifunktsioone kasutada. Puhkerežiimist: kuni 10 sekundit
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Värviliselt ligikaudu: kuni 8,16 sekundit Mustvalgelt ligikaudu: kuni 7,73 sekundit
Printeri keeled	UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Fondid	93 PCL-fonti (93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi fonti) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel) ² Võotkoodi fondid ³ 136 Postscripti fonti
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüptitud turvaline printimine Turvaline printimine Printimise sundhoidmine Printimine USB-mälupulgalt (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võotkoodi printimine ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT rakendus Android; Mopria sertifitseeritud, Canon Print Service'i pistikprogramm, Canon PRINT rakendus, IPP kõikjal
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 43 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 43 lk/min
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	Värviline ligikaudu 6,8 sekundit või vähem Mustvalge ligikaudu 6,2 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkti/tollis
Kopeerimisrežiimid	Teksti prioriteet / foto prioriteet
Kahepoolne kopeerimine	2-poolsest 2-poolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1-protseendilise sammuga
Muud funktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, N kujutist ühel lehel, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärise kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmine, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis

SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkti/tollis
Skannimiskiirus	Ühepoolne: mustvalge/värviline 95 kujutist minutis (300 × 300 punkti/tollis) mustvalge 50 kujutist minutis (600 × 600 punkti/tollis) värviline 95 kujutist minutis (600 × 600 punkti/tollis) Kahepoolne: mustvalge/värviline 190 kujutist minutis (300 × 300 punkti/tollis) mustvalge 140 kujutist minutis (600 × 600 punkti/tollis) värviline 100 kujutist minutis (600 × 600 punkti/tollis)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	
Skannimine arvutisse	StandardTIFF (MMR), JPEG (ainult ühel lehel), PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, krüpteeritud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri, Office Open XML (PowerPoint, Word))
Skannimine USB-mälupulgale	
Skannimine FTP-sse	
Skannimine pilveteenustesse¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKSIMINE	
Modemi kiirus	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ⁵)
Vastuvõturežiim	Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, võrgulülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkti/tollis Peen: 200 × 200 punkti/tollis Üliline: 200 × 400 punkti/tollis Ultrapeen: 400 × 400 punkti/tollis
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte ⁵
Kiirvalikud	Kuni 200 numbrit
Rühmavalikud/adressaadid	Max 199 numbrit / max 199 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 256 sihtkohta
Mälu varundus	Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmälu)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitatud saatmine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, töö lõpetamise teade, saatmisaruanne, katkestuste saatmine, järjestikune edastamine, parooli/alam-aadressi saatmine, konfidentsiaalne postkast

MEEDIA KÄITLEMINE	
Skanneri tüüp	Paberitugi, 2-poolne automaatne dokumendisõotur (ühe läbimisega)
Paberisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 100-leheline automaatne dokumendisõotur
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett (kassetisõotur BA1/ kassetimoodul AL1)
Maksimaalne paberisõodumaht	Kuni 2300 lehte
Paberiväljastus	400-leheline
Prindimaterjali tüübid	Mitmeotstarbeline salv: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, võlakirjapaber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber, postkaart, ümbrik Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, võlakirjapaber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud
Prindimaterjali formaadid	A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatud formaadid: Min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 297 mm Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, postkaart, ümbrik (COM10 NO10, Monarch, C5, DL), kohandatud suurus: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Kassett (valikuline): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, kohandatud suurus: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, kohandatud suurus: min. 48 × 128 mm max 216 × 355,6 mm
Meedia kaalud	Kassett (standardne ja valikuline): 60 kuni 200 g/m ² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 216 g/m ² Autaamatne dokumendisõotur: 1-poolne 42 kuni 128 g/m ² (mustvalge), 64 kuni 128 g/m ² (värviline) 2-poolne 50 kuni 128 g/m ² (mustvalge), 64 kuni 128 g/m ² (värviline)
Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Kohandatud suurus - min 148 × 210 mm, max 216 × 355,6 mm 60 kuni 200 g/m ²
LIIDES JA TARKVARA	
Liidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X-i versioon 11.7 ja uuem Linux®

Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Skannimine: Töukeskannimine: File: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tömbeskannimine: TCP/IP Haldamine: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-aadressi filtreerimine, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahe võrgu tugi Turvalisus (juhtmevaba): Infrastruktuuri režiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkti režiim: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Võrguskanner Gear2, kaugjuhtimise vaatur, kaugkasutajaliides (RUJ), osakonna ID haldus, juurdepääsuhaldussüsteem, tooneri oleku tööriist iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehtitud RDS võimaldab eMaintenance kaugteenuseid, näiteks näitude võtmine, automaatset kulutarvikute haldamist ja kaugdiagnostikat. Sis. edastamise süsteem: serveriplatvorm võimaldab seadme püsivara automaatset värskendamist.
ÜLDISED OMADUSED	
Soovitatav printimismaht kuus	2000 lehte kuus
Töotsükkel	Max 135 000 lehte kuus ⁷
Protsessori kiirus	1,6 GHz kahetuumaline protsessor ja 800 MHz ühetuumaline protsessor
Mälu	2,5 GB
Salvestusruum	64 GB eMMC
Juhtpaneel	17,8 cm / 7-tolline värviline puutekraan
Möötmel salvedega (L × S × K)	500 mm × 603 mm × 645 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	770 mm × 847 mm
Kaal	Ligikaudu 44 kg
Töökeskond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Õhuniiskus: 20 kuni 80% RH (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve	Max: ligikaudu 1760 W Aktiivprintimisel: ligikaudu 716,4 W Ooterežiimis: ligikaudu 34,9 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,79 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,37 kWh/nädalas ¹⁾ (230 V) Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Helirõhk ⁸⁾ : Aktiivsena: ühepoolne 53 dB / kahepoolne 54 dB Ooterežiimis: 22 dB Helitugevus ⁸⁾ : Aktiivsena: Ühepoolne 67 dB või vähem Kahepoolne 68 dB või vähem Ooterežiimis: 36 dB või vähem
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 081 must (9000 lehte ⁹⁾ ¹⁰⁾ Kassett 081H must (19 300 lehte ⁹⁾ ¹⁰⁾ Kassett 081 tsüaan (6000 lehte ⁹⁾ ¹⁰⁾ Kassett 081H tsüaan (12 900 lehte ⁹⁾ ¹⁰⁾ Kassett 081 magenta (6000 lehte ⁹⁾ ¹⁰⁾ Kassett 081H magenta (12 900 lehte ⁹⁾ ¹⁰⁾ Kassett 081 kollane (6000 lehte ⁹⁾ ¹⁰⁾ Kassett 081H kollane (12 900 lehte ⁹⁾ ¹⁰⁾
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Kassetimoodul AL1 (550-leheline kassett) Kasseti söötur BA1 (550-leheline kassett) PCL-FONTIDE KOMPLEKT A1E Vötkoodi printimiskomplekt D1E Automaatse dokumendisööturi ligipääsukäepide A1 Tooneri jäätmekarp WT-B1 Kuumuti komplekt UM-J1 ITB-üksus UM-H1 TPM-plaat A1 Tavaline alus AC1 TBC Tavaline alus AD1 TBC

Märkused:

[1] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

[2] Vajalik on tarkvik: PCL FONT SET-A1E.

[3] Vajalik on tarkvik: vötkoodi printimiskomplekt D1E.

[4] Skannimine Canon PRINT rakendusega

[5] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1

[6] Saadaval ainult internetis. Ainult Linuxi toega printimine.

[7] Töötükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühe kiire töömahuga kuus. Töötükkli soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

[8] Deklareeritud müra taseme koostöös standardiga ISO 9296

[9] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798

[10] Printeriga on kaasas starterkassetid: must 3800 lk, T/M/K 3300 lk.

[11] US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2026