

DES PERFORMANCES D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION FIABLES POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL MODERNES À FORTE ACTIVITÉ.

Améliorez votre productivité au quotidien avec une imprimante A4 multifonction couleur, conçue pour les petites entreprises qui ont besoin de capacités d'impression et de numérisation de gros volumes.

i-SENSYS MF851Cdw



PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

Numérisez, imprimez et traitez vos documents plus rapidement grâce à la numérisation simplifiée, à la fonctionnalité d'aperçu avant impression et à des vitesses d'impression jusqu'à 37 % plus rapides que les modèles précédents. La prise en charge étendue des supports et l'augmentation de la capacité de sortie permettent des flux de travail plus flexibles et efficaces.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Une interface utilisateur de 7 pouces intuitive et facile à utiliser avec des icônes claires simplifie les opérations dans les flux de travail d'impression et de numérisation.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Protégez vos documents, vos appareils et votre réseau grâce à une sécurité avancée, notamment le chiffrement validé, les contrôles d'accès sécurisés et le transfert de données chiffrées. Les paramètres de sécurité basés sur l'IA et l'apprentissage automatique permettent de simplifier la protection et de réduire les efforts de configuration.

DÉVELOPPEMENT DURABLE AMÉLIORÉ

Soutenez les objectifs de développement durable grâce à une utilisation accrue de matériaux recyclés, notamment le plastique et l'acier. La durabilité améliorée permet de réduire la maintenance et d'accroître la fiabilité à long terme.

FIABILITÉ DES PERFORMANCES

Soyez rapidement opérationnel grâce à une configuration facile, un accès par QR code au manuel pour le dépannage et une durabilité améliorée qui permet de réduire la maintenance au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Type d'appareil	Multifonction laser couleur
Fonctions disponibles	Impression, numérisation, copie et télécopie
IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 43 ppm (A4) jusqu'à 60 ppm (A5-Paysage) jusqu'à 69 ppm (A5, A6) Recto verso : jusqu'à 43 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression laser couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Temps de préchauffage	4 secondes maximum* *Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce que les opérations principales puissent être effectuées sur l'écran tactile. À partir du mode veille : 10 secondes ou moins
Temps de sortie de la première impression	Couleur : environ 8,16 secondes maximum Noir et blanc : environ 7,73 secondes maximum
Langages d'impression	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Polices	93 polices PCL (93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel) ² Polices de code-barres ³ 136 polices PostScript
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite
Mode économie d'encre	Oui
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée chiffrée Impression sécurisée Impression en attente forcée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Impression de codes-barres ³ Impression universelle Microsoft iOS : AirPrint, application Canon PRINT Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT, IPP Everywhere
COPIEUR	
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 43 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 43 ipm
Temps de sortie de la première copie	Couleur : environ 6,8 secondes maximum Noir et blanc : environ 6,2 secondes maximum
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Modes de copie	Priorité texte / Priorité photo
Copie recto verso	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Autres caractéristiques	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Suppression des pages vierges, Mode couleur, Copie réservée, Copier l'échantillon

SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse de numérisation	Recto : monochrome/couleur 95 ipm (300 x 300 ppp) monochrome 50 ipm (600 x 600 ppp) couleur 95 ipm (600 x 600 ppp) Recto verso : monochrome/couleur 190 ipm (300 x 300 ppp) monochrome 140 ipm (600 x 600 ppp) couleur 100 ipm (600 x 600 ppp)
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256 niveaux
Compatibilité	TWAIN, WIA
Largeur de numérisation max.	216 mm
Numérisation vers messagerie	Standard : TIFF (MMR), JPEG JPEG (feuille individuelle uniquement), PDF (compact, avec fonction de recherche, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, chiffré), XPS (compact, avec fonction de recherche), PDF/XPS (signature de l'appareil), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Numérisation vers PC	
Numérisation vers clé USB	
Numérisation vers FTP	
Numérisation vers le Cloud ¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Débit du modem	33,6 kb/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁵)
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., commutateur net, mode répondeur, réception manuelle
Résolution télécopieur	Standard : 200 x 100 ppp Fin : 200 x 200 ppp Super fin : 200 x 400 ppp Ultra fin : 400 x 400 ppp
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 30.000 pages ⁵
Numérotation rapide	Jusqu'à 200 numérotations
Numérotation groupée/destinations	199 numérotations maximum / 199 destinations maximum
Diffusion séquentielle	256 destinations maximum
Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire fax en continu (sur mémoire flash)
Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Autres fonctionnalités	Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Cachet Terminé, Notification de fin de tâche, Rapport TX, Interrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

i-SENSYS MF851Cdw

GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage)
Chargement papier (standard)	Cassette de 550 feuilles Bac multifonction de 100 feuilles CAD de 100 feuilles
Chargement papier (en option)	Cassette de 550 feuilles (unité d'alimentation de la cassette-BA1/module de cassette-AL1)
Capacité papier maximum en entrée	Jusqu'à 2300 feuilles
Sortie papier	400 feuilles
Types de supports	Bac multifonction : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier bond, papier fin, papier couleur, papier couché, pré-perforé, carte postale, enveloppe Cassette : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier bond, papier fin, papier couleur, papier couché, pré-perforé
Taille des supports	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Lettre, Executive, Statement, GLTR, 16K, Formats personnalisés : 101,6 x 148 mm (min.) à 216 x 297 mm (max.) Bac multifonction : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Carte postale, Enveloppe (COM10 N° 10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : 76 x 127 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.) Cassette (en option) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Légal, Lettre, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Formats personnalisés : 101,6 x 148 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.) CAD : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, 16K, Formats personnalisés : 48 x 128 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.)
Grammages supportés	Cassette (standard et en option) : 60 à 200 g/m ² Bac multifonction : 60 à 216 g/m ² CAD : recto 42 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur) recto verso 50 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur)
Possibilité d'impression recto verso	Cassette automatique : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Format personnalisé : 148 x 210 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.) 60 à 200 g/m ²
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X version 11.7 et versions ultérieures Linux®

Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Numérisation : Numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/I-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPSec, filtrage d'adresses IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), prise en charge double réseau Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Gestion du logiciel et de l'imprimante	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion des ID de service, Système de gestion des accès, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Système de diffusion de contenu : la plateforme serveur permet la mise à jour automatique du micrologiciel de l'appareil.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Volume d'impression mensuel recommandé	2000 pages par mois
Cycle de travail	135.000 pages par mois maximum ⁷
Vitesse du processeur	Processeur double cœur 1,6 GHz et processeur simple cœur 800 MHz
Mémoire	2,5 Go
Stockage	eMMC de 64 Go
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur LCD de 17,8 cm/7 po
Dimensions avec bacs (L x P x H)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	770 mm x 847 mm
Poids	Env. 44 kg
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F) Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

i-SENSYS MF851Cdw

Consommation électrique	Maximum : env. 1760 W Impression active : env. 716,4 W En veille : env. 34,9 W En veille : env. 0,79 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,37 kWh/semaine ^[1] (230 V) Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveaux sonores	Pression sonore ^[8] : En fonctionnement : recto 53 dB / recto verso 54 dB En veille : 22 dB Puissance sonore ^[8] : En fonctionnement : recto 67 dB maximum recto verso 68 dB maximum En veille : 36 dB maximum
CONSOMMABLES	
Cartouches	Cartouche 081 noire (9000 pages ^[9]) ^[10] Cartouche 081H noire (19.300 pages ^[9]) ^[10] Cartouche 081 cyan (6000 pages ^[9]) ^[10] Cartouche 081H cyan (12.900 pages ^[9]) ^[10] Cartouche 081 magenta (6000 pages ^[9]) ^[10] Cartouche 081H magenta (12.900 pages ^[9]) ^[10] Cartouche 081 jaune (6000 pages ^[9]) ^[10] Cartouche 081H jaune (12.900 pages ^[9]) ^[10]
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	Module de cassette-AL1 (cassette de 550 feuilles) Unité d'alimentation de la cassette-BA1 (cassette de 550 feuilles) JEU DE POLICES PCL-A1E Kit d'impression de codes-barres-D1E Poignée d'accès du CAD-A1 Réceptacle de toner usagé WT-B1 Kit de fusion UM-J1 Unité ITB UM-H1 Carte TPM-A1 Socle type AC1 (à confirmer) Socle type AD1 (à confirmer)

Notes :

[1] Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.

[2] Accessoire requis : JEU DE POLICES PCL SET-A1E

[3] Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres-D1E

[4] Numérisation via l'application Canon PRINT

[5] En fonction du classement standard ITU-T n° 1

[6] Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.

[7] Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

[8] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

[9] Selon la norme ISO/IEC 19798

[10] L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 3800 pages (noire) et 3300 pages (cyan, magenta et jaune)

[11] Selon US ENERGY STAR® version 3.2

