

POUZDANE PERFORMANSE ISPISIVANJA I SKENIRANJA ZA UŽURBANA MODERNA RADNA OKRUŽENJA.

Podržite svakodnevnu produktivnost uz višefunkcijski A4 pisač u boji, dizajniran za male urede koji trebaju mogućnost ispisivanja i skeniranja velike količine dokumenata.

POBOLJŠANA PRODUKTIVNOST

Skenirajte, ispisujte i obrađujte dokumente brže uz pojednostavnjeno skeniranje, funkciju pregleda ispisa i brzine ispisivanja do 37 % veće u odnosu na prethodne modele. Proširena podrška za medije i veći izlazni kapacitet omogućuju fleksibilnije i učinkovitije tijekove poslovnog procesa.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Intuitivno i jednostavno 7-inčno korisničko sučelje s jasnim ikonama pomaže pojednostaviti radnje u tijekovima poslovnog procesa ispisivanja i skeniranja.

ROBUSNA ZAŠTITA

Zaštitite dokumente, uređaje i mrežu naprednim sigurnosnim značajkama, uključujući provjereno šifriranje, sigurnosne kontrole pristupa i šifrirani prijenos podataka. Sigurnosne postavke dobivene strojnim učenjem i umjetnom inteligencijom pomažu u pojednostavljivanju zaštite i smanjenju napora pri konfiguriranju.

POBOLJŠANA ODRŽIVOST

Podržite ciljeve održivosti uz povećanu upotrebu recikliranih materijala, uključujući plastiku i čelik. Poboljšana izdržljivost smanjuje potrebe za održavanjem i povećava dugotrajnu pouzdanost.

POUZDANE PERFORMANSE

Brzo započnite s radom zahvaljujući jednostavnom podešavanju, pristupu priručniku za rješavanje problema s pomoću QR koda i poboljšanoj izdržljivosti koja s vremenom smanjuje potrebe za održavanjem.

Seriya i-SENSYS MF851Cdw



i-SENSYS MF851Cdw	
Tip uređaja	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji
Dostupne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 43 ppm (A4) do 60 ppm (A5 vodoravno), do 69 ppm (A5, A6) Obostrano: do 43 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	4 sekunde ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče. Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje
Vrijeme do prvog ispisa	U boji: pribl. 8,16 s ili manje Monokromatski: pribl. 7,73 s ili manje
Jezici pisača	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	93 PCL fonta (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) ² Fontovi crtičnog koda ³ 136 PostScript fontova
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano zaštićeno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s prisilnim zadržavanjem Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Ispisivanje crtičnog koda ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: s certifikatom Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
FOTOKOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 43 ppm Obostrano (A4): do 43 ipm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	U boji: pribl. 6,8 s ili manje Monokromatski: pribl. 6,2 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Prioritet teksta / prioritet fotografije
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, način rada u boji, rezervirana kopija, primjer kopije

SKENER	
Vrsta	U boji
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi
Brzina skeniranja	Jednostrano: monokromatski / u boji 95 ipm (300 x 300 dpi) monokromatski 50 ipm (600 x 600 dpi) u boji 95 ipm (600 x 600 dpi) Obostrano: monokromatski / u boji 190 ipm (300 x 300 dpi) monokromatski 140 ipm (600 x 600 dpi) u boji 100 ipm (600 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA
Maks. širina skena	216 mm
Skeniranje u e-poštu	
Skeniranje na računalo	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo jedna stranica), PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja, Office Open XML (PowerPoint, Word))
Tipka za skeniranje u USB memoriju	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u oblak ¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁵)
Načini primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Net Switch (promjena mreže), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica ⁵
Brojevi za brzo biranje	Do 200 brojeva
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva / maks. 199 odredišta
Sekvencijsko razšiljanje	Maks. 256 odredišta
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, završni pečat, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijena, uzastopno razšiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić

RUKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolaz)
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 550 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 100 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova (kasetna jedinica za ulaganje BAI / kasetni modul ALI)
Maksimalni ulazni kapacitet papira	Do 2300 listova
Izlaz papira	400 listova
Vrste medija	Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, bond papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni, dopisnice, omotnice Kaseta: obični papir, reciklirani papir, teški papir, bond papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni
Formati medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, dopisnice, omotnice (COM10 NO10, Monarch, C5, DL), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Kaseta (opcionalno): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, prilagođeni formati: min. 48 x 128 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 200 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 – 216 g/m ² ADF: jednostrano 42 – 128 g/m ² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m ² (u boji) Obostrano 50 – 128 g/m ² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m ² (u boji)
Obostrano ispisivanje	Automatski Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Prilagođeni formati – min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 – 200 g/m ²
SUČELJE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X verzija 11.7 i novija Linux®

Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Skeniranje: Skeniranje s uređaja: datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s računala: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adrese, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dvije mreže Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softver i upravljanje pisačem	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Access Management System, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućuje daljinske eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i daljinska dijagnostika. Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.
OPĆE ZNAČAJKE	
Preporučena mjesečna količina ispisa	2000 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 135 000 stranica mjesečno ⁷
Brzina procesora	Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz i jednojezgreni procesor od 800 MHz
Memorija	2,5 GB
Pohrana	64 GB eMMC
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 17,8 cm / 7"
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	500 x 603 x 645 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	770 x 847 mm
Masa	Pribl. 44 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Napajanje	220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1760 W Tijekom rada (ispisivanje): pribl. 716,4 W Pripravno stanje: pribl. 34,9 W Stanje mirovanja: pribl. 0,79 W Tipična potrošnja električne energije (TEC): 0,37 kWh/tjedno ^[1] (230 V) Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka ^[8] : Tijekom rada: jednostrano 53 dB / obostrano 54 dB Pripravno stanje: 22 dB Snaga zvuka ^[8] : Tijekom rada: jednostrano 67 dB ili manje obostrano 68 dB ili manje Pripravno stanje: 36 dB ili manje
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik s crnim tonerom 081 (9000 stranica ^[9]) ¹⁰ Spremnik s crnim tonerom 081H (19 300 stranica ^[9]) ¹⁰ Spremnik s cijan tonerom 081 (6000 stranica ^[9]) ¹⁰ Spremnik s cijan tonerom 081H (12 900 stranica ^[9]) ¹⁰ Spremnik s magenta tonerom 081 (6000 stranica ^[9]) ¹⁰ Spremnik s magenta tonerom 081H (12 900 stranica ^[9]) ¹⁰ Spremnik sa žutim tonerom 081 (6000 stranica ^[9]) ¹⁰ Spremnik sa žutim tonerom 081H (12 900 stranica ^[9]) ¹⁰
DODATNA/OPCIONALNA OPREMA	
Stavke	Kasetni modul AL1 (kaseta za 550 listova) Kasetna jedinica za ulaganje BA1 (kaseta za 550 listova) KOMPLET PCL FONTOVA A1E Komplet za ispisivanje crtičnog koda DIE Ručica za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Kutija za otpadni toner WT-B1 Komplet jedinice za fiksiranje UM-J1 ITB jedinica UM-H1 TPM kartica A1 Obično postolje AC1 TBC Obično postolje AD1 TBC

Napomene:

[1] Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.

[2] Potreban je dodatak – KOMPLET PCL FONTOVA A1E

[3] Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda DIE

[4] Skeniranje s pomoću aplikacije Canon PRINT

[5] Na temelju standardnog grafikona organizacije ITU-T br. 1

[6] Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.

[7] Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda.

[8] Nazivna emisija buke u skladu s ISO 9296

[9] Utemeljeno na ISO/IEC 19798

[10] Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 3800 stranica (crna) i 3300 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta)

[11] Prema standardu US ENERGY STAR® verzija 3.2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2026.