

PRESTAZIONI AFFIDABILI DI STAMPA E SCANSIONE PER GLI AMBIENTI DI LAVORO MODERNI E DINAMICI.

Migliora la produttività quotidiana con una stampante multifunzione A4 a colori, progettata per i piccoli uffici che gestiscono elevati volumi di stampa e scansione.

i-SENSYS MF851Cdw



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Scansiona, stampa ed elabora i documenti più rapidamente grazie a un processo di scansione semplificato, alla funzione di anteprima di stampa e a velocità di stampa fino al 37% superiori rispetto ai modelli precedenti. La compatibilità con una gamma più ampia di supporti e la maggiore capacità di uscita assicurano flussi di lavoro più flessibili ed efficienti.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

Un'interfaccia utente intuitiva da 7 pollici con icone chiare semplifica le operazioni nei flussi di lavoro di stampa e scansione.

ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA

Proteggi documenti, dispositivi e rete con funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui crittografia convalidata, controlli di accesso sicuri e trasferimento dei dati crittografato. Le impostazioni di sicurezza basate su AI e machine learning semplificano la gestione della protezione e richiedono meno interventi di configurazione.

MINOR IMPATTO AMBIENTALE

Contribuisci al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità grazie a un maggiore utilizzo di materiali riciclati, tra cui plastica e acciaio. La maggiore robustezza riduce la necessità di interventi di manutenzione e assicura un'affidabilità prolungata nel tempo.

PRESTAZIONI AFFIDABILI

Inizia subito a lavorare grazie alla configurazione semplice e veloce e accedi facilmente al manuale tramite codice QR per risolvere eventuali problemi.

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser a colori
Funzioni disponibili	Stampa, scansione, copia e fax
STAMPANTE	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 43 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5 orizzontale) fino a 69 ppm (A5, A6) Fronte/retro: fino a 43 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	4 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o inferiore
Tempo di uscita della prima stampa	A colori: circa 8,16 secondi o inferiore B/N: circa 7,73 secondi o inferiore
Linguaggi di stampa	UFR II, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Font	93 font PCL (93 Roman, 10 font bitmap, 2 font OCR) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale) ² Font Barcode ³ 136 font PostScript
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
Modalità di risparmio toner	Sì
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta crittografata Stampa protetta Attesa forzata stampa Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Stampa codici a barre ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT, IPP Everywhere
COPIATRICE	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 43 ppm Fronte/retro (A4): fino a 43 ipm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	A colori: circa 6,8 secondi o inferiore B/N: circa 6,2 secondi o inferiore
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Priorità testo/priorità foto
Copia fronte/retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

SCANNER	
Tipo	Colori
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi
Velocità di scansione	Solo fronte: 95 ipm (300 x 300 dpi) B/N: 50 ipm (600 x 600 dpi) A colori: 95 ipm (600 x 600 dpi) Fronte/retro: 190 ipm (300 x 300 dpi) B/N: 140 ipm (600 x 600 dpi) A colori: 100 ipm (600 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA
Ampiezza di scansione	216 mm
Scansione su e-mail	Standard: TIFF (MMR), JPEG (solo foglio singolo), PDF (Compatto, Ricercabile, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Crittografato), XPS (Compatto, Ricercabile), PDF/XPS (Firma dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scansione su PC	
Scansione su chiavetta di memoria USB	
Scansione su FTP	
Scansione su cloud¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, commutatore rete, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria fax	Fino a 30.000 pagine ⁵
Tasti di selezione rapida	Fino a 200 selezioni
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni / Max. 199 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Invio di fax fronte/retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Altre funzioni	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS MF851Cdw

GESTIONE DEI SUPPORTI	
Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo)
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 100 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli (Cassette Feeding Unit-BA1/Cassette Module-AL1)
Capacità massima carta in ingresso	Fino a 2300 fogli
Uscita carta	400 fogli
Tipi di supporti di stampa	Vassoio multifunzione: carta comune, riciclata, pesante, rilegata, sottile, colorata, patinata, preforata, cartoline, buste Cassetto: carta comune, riciclata, pesante, rilegata, sottile, colorata, patinata, preforata
Formati supportati	Cassetto (standard): A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formati personalizzati da min. 101,6 x 148 mm a max. 216 x 297 mm Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, cartoline, buste (COM10 NO10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati da min. 76 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm Cassetto (opzionale): A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, formati personalizzati da min. 101,6 x 148 mm a max. 216 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, dimensioni personalizzate da min. 48 x 128 mm, max 216 x 355,6 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 200 g/m ² Vassoio multifunzione: da 60 a 216 g/m ² ADF: solo fronte da 42 a 128 g/m ² (B/N), da 64 a 128 g/m ² (CL) fronte/retro da 50 a 128 g/m ² (BW), da 64 a 128 g/m ² (CL)
Stampa fronte/retro	Cassetto automatico: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, formati personalizzati da 148 x 210 mm a 216 x 355,6 mm Da 60 a 200 g/m ²
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versione 11.7 e successive / Linux®

Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scansione: Scansione push: File: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPsec, IP/Mac address filtering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Supporto doppia rete Sicurezza (cablata): Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Gestione stampante e software	Network ScanGear2, Remote Operation Viewer, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Access Management System, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: il sistema RDS integrato consente di usufruire di servizi eMaintenance da remoto, come la lettura dei contatori, la gestione automatica dei materiali di consumo e la diagnostica remota, Content Delivery System: piattaforma server che consente l'aggiornamento automatico del firmware del dispositivo
CARATTERISTICHE GENERALI	
Volume di stampa mensile raccomandato	2000 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 135.000 pagine al mese ⁷
Velocità processore	Processore Dual Core da 1,6 Ghz e processore Single Core da 800 MHz
Memoria	2,5 GB
Archiviazione	eMMC da 64 GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 17,8 cm/7"
Dimensioni con i cassette (L x P x A)	500 x 603 x 645 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	770 x 847 mm
Peso	Circa 44 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS MF851Cdw

Consumo energetico	Massimo: circa 1760 W In funzione: circa 716,4 W In stand-by: circa 34,9 W In modalità Sleep: circa 0,79 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,37 kWh/settimana ^[1] (230 V) Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	Pressione sonora ^[8] : In funzione: solo fronte 53 dB, fronte/retro 54 dB In standby: 22 dB Potenza sonora ^[8] : In funzione: solo fronte 67 dB o inferiore fronte/retro 68 dB o inferiore In stand-by: 36 dB o inferiore
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce	Cartuccia 081 Nero (9000 pagine ^[9]) ^[10] Cartuccia 081H Nero (19.300 pagine ^[9]) ^[10] Cartuccia 081 Ciano (6000 pagine ^[9]) ^[10] Cartuccia 081H Ciano (12.900 pagine ^[9]) ^[10] Cartuccia 081 Magenta (6000 pagine ^[9]) ^[10] Cartuccia 081H Magenta (12.900 pagine ^[9]) ^[10] Cartuccia 081 Giallo (6000 pagine ^[9]) ^[10] Cartuccia 081H Giallo (12.900 pagine ^[9]) ^[10]
ACCESSORI/OPZIONI	
Prodotti	Cassette Module-AL1 (cassetto da 550 fogli) Cassette Feeding Unit-BA1 (cassetto da 550 fogli) PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E ADF Access Handle-A1 Waste Toner Box WT-B1 Fuser Kit UM-J1 ITB Unit UM-H1 TPM Board-A1 Plain Pedestal AC1 TBC Plain Pedestal AD1 TBC

Note:

- [1] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
[2] Accessorio necessario: PCL FONT SET-A1E
[3] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-D1E
[4] Scansione tramite app Canon PRINT
[5] Secondo Tabella Standard ITU-T n.1
[6] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa
[7] La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
[8] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
[9] Secondo standard ISO/IEC 19798
[10] La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero con resa di 3800 pagine e C/M/Y (ciano, magenta e giallo) con resa di 3300 pagine
[11] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2