

UZTICAMA DRUKĀŠANAS UN SKENĒŠANAS VEIKTSPĒJA NOSLOGOTĀM UN MODERNĀM DARBAVIETĀM.

Atbalstiet ikdienas darba ražību ar daudzfunkcionālu krāsu A4 printeri, kas paredzēts maziem birojiem, kuros nepieciešama liela apjoma drukāšana un skenēšana.

i-SENSYS MF851Cdw



**UZLABOTA DARBA
RAŽĪBA**

Skenējiet, drukājiet un apstrādājat dokumentus ātrāk ar vienkāršotu skenēšanu, drukas priekšskatījuma funkciju un drukas ātrumu, kas ir līdz pat 37% lielāks nekā iepriekšējiem modeļiem. Plašāks materiālu atbalsts un lielāka izvades ietilpība nodrošina elastīgākas un efektīvākas darbplūsmas.

**NEVAINOJAMA
LIETOTĀJU PIEREDZE**

Intuitīvs un vienkārši lietojams 7 collu lietotāja interfeiss ar skaidrām ikonām palīdz vienkāršot drukāšanas un skenēšanas darbplūsmu darbības.

LIELA DROŠĪBA

Aizsargājiet savus dokumentus, ierīces un tīklu, izmantojot uzlabotu drošību, tostarp validētu šifrēšanu, drošas piekļuves vadīklas un šifrētu datu pārsūtīšanu. MI mašīnmācīšanās drošības iestatījumi palīdz vienkāršot aizsardzību un samazina konfigurācijas darbības.

**UZLABOTA
ILGTSPĒJĪBA**

Atbalsta ilgtspējības mērķus, vairāk izmantojot pārstrādātus materiālus, tostarp plastmasu un tēraudu. Uzlabota izturība palīdz samazināt apkopes nepieciešamību un palielināt uzticamību ilgtermiņā.

**UZTICAMA
DARBĪBA**

Ātra un vienkāršota uzstādīšana un palaišana, piekļuve rokasgrāmatai ar QR kodu, lai novērstu problēmas, un uzlabota izturība, kas palīdz samazināt apkopes apjomu laika gaitā.

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF851Cdw	
Iekārtas tips	Universāla krāsu lāzerierīce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 43 lpp./min (A4) Līdz 60 lpp./min (A5, ainavas formātā), Līdz 69 lpp./min (A5, A6) Divpusēja: līdz 43 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzerstaru druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Iesīlšanas laiks	4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz skārienekrāna displejā var veikt attiecīgu darbību. Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsaina izdruka: aptuveni 8,16 sekundes vai ātrāk Melnbalta izdruka: aptuveni 7,73 sekundes vai ātrāk
Printera valodas	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	93 PCL fonti: (93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti) ² Andalé Mono WT J/K/S/T* (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda) ² Svītrkodu fonti ³ 136 PostScript fonti
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Tonera taupīšanas režīms	Jā
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā druka Drošā druka Drukāšana ar piespiedu apturēšanu Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Svītrkodu drukāšana ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, lietojumprogramma Canon PRINT Android; Mopria sertifikāts, Canon Print Service spraudnis, Canon Print lietojumprogramma, IPP everywhere
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 43 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 43 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	Krāsu režīmā aptuveni 6,8 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā apm. 6,2 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksta prioritāte/fotoattēlu prioritāte
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēji (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lappušu izlaišana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)

SKENERIS	
Tips	Krāsu
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusēja: melnbalta/krāsu 95 att./min (300 x 300 dpi) melnbalta 50 att./min (600 x 600 dpi) krāsu 95 att./min (600 x 600 dpi) Divpusēja: melnbalta/krāsu 190 att./min (300 x 300 dpi) melnbalta 140 att./min (600 x 600 dpi) krāsu 100 att./min (600 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti/24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	
Skenēšana uz datoru	Standarta TIFF (MMR), JPEG (tikai viena lappuse), PDF (kompakti, pārmeklējami, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, šifrēta), XPS (kompakti, pārmeklējami), PDF/XPS (ar ierīces parakstu, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skenēšana uz USB atmiņu	
Skenēšana uz FTP	
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu ¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁵)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, tīkla ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Laba kvalitāte: 200 x 200 dpi Augsta kvalitāte: 200 x 400 dpi Ļoti augsta kvalitāte: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm ⁵
Ātrie numuri	Līdz 200 numuriem
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti
Secīga apraide	Maks. 256 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Finished Stamp (pabeigšanas zīmogs), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidencialā pastkastīte)

TEHNISKIE DATI

MATERIĀLU PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	550 lokšņu kasete 100 loksnes daudzfunkciju paplāte 100 lokšņu automātiskā dokumentu padeve
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete (kasete papīra padevei BA1/ kasetes modulis AL1)
Maksimālā papīra ievades ietilpība	Līdz 2300 loksņēm
Papīra izvade	400 lokšņu
Apdrukājamā materiāla veids	Daudzfunkciju paplāte: parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, plāns papīrs, krāsains papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs, pastkarte, aploksnes Kasete: parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, plāns papīrs, krāsains papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, pielāgojami izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 297 mm Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts) A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, pastkartes, aploksnes (COM10, NO10, Monarch, C5, DL), pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Kasete (izvēles): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, pielāgojami izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, pielāgoti izmēri: min. 48 x 128 mm; maks. 216 x 355,6 mm
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un izvēles): 60–200 g/m ² Daudzfunkciju paplāte: 60–216 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: vienpusēji 42–128 g/m ² (melnbaltā režīmā), 64–128 g/m ² (krāsu režīmā) divpusēji 50–128 g/m ² (melnbaltā režīmā), 64–128 g/m ² (krāsu režīmā)
Divpusējā drukāšana	Automātiskā kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Pielāgoti izmēri: min. 148 x 210 mm; maks. 216 x 355,6 mm 60–200 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, bezvadu 802.11b/g/n
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X 11.7 un jaunāka versija, Linux®

Tikla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Skenēšana: skenēšana ar stūmējtehnoloģiju: fails: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar vilcējtehnoloģiju: TCP/IP Vadība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tiklu atbalsts Drošība (bezvadu): Infrastrukturās režīms: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	Tikla skenēšana Gear2, attālās darbības skatītājs, attālais lietotāja interfeiss (RUI), nodaļas ID pārvaldība, piekļuves pārvaldības sistēma, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automātisku ierīces programmaparatūras atjaunināšanu.
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	2000 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 135 000 lpp. mēnesī ⁷
Procesora ātrums	1,6 GHz divu kodolu procesors un 800 MHz viena kodola procesors
Atmiņa	2,5 GB
Atmiņas karte	64 GB eMMC
Vadības panelis	17,8 cm/7 collu LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	770 mm x 847 mm
Svars	Aptuveni 44 Kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: relatīvais mitrums 20–80% (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)



TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF851Cdw

Energijas patēriņš	Maks. aptuveni 1760 W Drukāšanas laikā: aptuveni 716,4 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 34,9 W Miega režīmā: aptuveni 0,79 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,37 kWh/nedēļā ^[1] (230 V) Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens [®] : Darbojoties: viļņpusējā režīmā 53 dB / divpusējā režīmā 54 dB Gaidīšanas režīmā: 22 dB Skaņas jauda [®] : Darbojoties: viļņpusējā režīmā 67 dB vai mazāk divpusējā režīmā 68 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: 36 dB vai mazāk
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 081 melna (9000 lpp.) ^[10] Kasetne 081H melna (19300 lpp.) ^[10] Kasetne 081 ciāna (6000 lpp.) ^[10] Kasetne 081H ciāna (12900 lpp.) ^[10] Kasetne 081 fuksīna (6000 lpp.) ^[10] Kasetne 081H fuksīna (12900 lpp.) ^[10] Kasetne 081 dzeltena (6000 lpp.) ^[10] Kasetne 081H dzeltena (12900 lpp.) ^[10]
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	Kasetes modulis AL1 (550 lokšņu kasete) Kasete papīra padevei BA1 (550 lokšņu kasete) PCL FONTU KOMPLEKTS A1E Svītrkodu drukāšanas komplekts D1E Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1 Tonera atkritumu tvertne WT-B1 Termiskās nostiprināšanas komplekts UM-J1 ITB ierīce UM-H1 TPM Board-A1 Standarta pamatne AC1 TBC Standarta pamatne AD1 TBC

Piezīmes
[1] Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
[2] Nepieciešams piederums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1E.
[3] Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts D1E.
[4] Skenēšana, izmantojot lietojumprogrammu Canon PRINT.
[5] Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1
[6] Tikai izplatīšana tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
[7] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lapu skaits vienā maksimālas noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
[8] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296.
[9] Pamatojoties uz standartu ISO/IEC 19798.
[10] Printeris tiek piegādāts ar darba sāksmai paredzēto melnās tintes kasetni 3800 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetni 3300 lappusēm.
[11] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.