

СИГУРНИ ПЕРФОРМАНСИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ ЗА ДИНАМИЧНИ И МОДЕРНИ РАБОТНИ МЕСТА.

Поддржете ја секојдневната продуктивност со повеќефункционален печатач за A4-формати во боја, дизајниран за мали канцеларии на кои им се потребни можности за печатење и скенирање во голем обем.

ЗГОЛЕМЕНА ПРОДУКТИВНОСТ

Скенирајте, печатете и обработувајте документи побрзо со поедноставно скенирање, функција за преглед на печатење и поголеми брзини на печатење до 37% од претходните модели. Проширената поддршка за медиуми и зголемениот капацитет за печатење овозможуваат пофлексибилни и поефикасни работни процеси.

БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Интуитивниот и едноставен кориснички интерфејс од 7 инчи со јасни икони ги поедноставуваат операциите во сите работни процеси за печатење и скенирање.

ОДЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

Одржувајте ја безбедноста на вашите документи, уреди и мрежа со напредна безбедност, вклучувајќи и потврдено шифрирање, безбедни контроли на пристап и шифрирано префрлување податоци. Безбедност со AI со машинско учење ја поедноставува заштитата и ги намалува напорите за конфигурација.

ПОДОБРЕНА ОДРЖЛИВОСТ

Поддржете ги целите за одржливост со зголемена употреба на рециклирани материјали, како пластика и челик. Зголемената издржливост го намалува одржувањето и ја зголемува долгорочната сигурност.

СИГУРНИ ПЕРФОРМАНСИ

Почнете со работа брзо со лесно поставување, пристап до прирачникот преку QR-код за решавање проблеми и зголемена издржливост со која се намалува одржувањето со текот на времето.

i-SENSYS MF851Cdw



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Тип на машина	Cè-во-едно ласерски уред во боја
Достапни функции	Печатење, копирање, скенирање и испраќање на факсови
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	Еднострано: До 43 стр./мин. (A4) До 60 стр./мин. (A5-хоризонтално), До 69 стр./мин. (A5, A6) Двострано: до 43 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	4 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека главните функции не станат достапни за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 10 секунди или помалку
Време за печатење на првата страница	Во боја приближно: 8,16 секунди или помалку Црно-бело приближно: 7,73 секунди или помалку
Јазици на печатач	UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	93 PCL-фонтови (93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески) ² Фонтови за баркодови ³ 136 PostScript-фонтови
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно
Режим на заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатење со принудна задршка Печатење од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печатење баркодови ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Android; сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT, IPP Everywhere
КОПИР	
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 43 стр./мин. Двострано (A4): до 43 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	Во боја: прибл. 6,8 секунди или помалку Црно-бело; прибл. 6,2 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Приоритет на текст / приоритет на фотографија
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со чекор на зголемување од 1%
Други функции	Однапред поставени соодноси за намалување/ зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим со прекин, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на 1, острина, бришење рамка, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија

СКЕНЕР	
Тип	Во боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 300 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано: црно-бело/во боја 95 слики/мин. (300 x 300 dpi) црно-бело 50 слики/мин. (600 x 600 dpi) во боја 95 слики/мин. (600 x 600 dpi) Двострано: црно-бело/во боја 190 слики/мин. (300 x 300 dpi) црно-бело 140 слики/мин. (600 x 600 dpi) во боја 100 слики/мин. (600 x 600 dpi)
Длабочина на скенирање на боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Тонови на сиво	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN, WIA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон е-пошта	
Скенирање кон компјутер	StandardTIFF (MMR), JPEG(само една страна), PDF (компактно, со можност за пребарување), PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, шифрирано), XPS (компактно, со можност за пребарување), PDF/XPS (потпис на уредот, Office Open XML (PowerPoint,Word)
Скенирање кон FTP	
Скенирање кон Cloud ¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁵)
Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., избирање мрежа, режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
Меморија на факс	До 30.000 страници ⁶
Броеви за брзо бирање	До 200 броеви за бирање
Групно бирање/ одредишта	Макс. 199 броеви за бирање / макс. 199 одредишта
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 одредишта
Резервна копија на меморија	Трајно архивирање на меморијата за факсови (архивирање со флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, завршен печат, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF851Cdw

РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	Валјак, 2-стран ADF (во едно поминување)
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 550 листови повеќенаменски факс за 100 листови ADF за 100 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови (единица за снабдување на касетата-BAI/ модул на касета-AL1)
Максимален капацитет за внес на хартија	До 2.300 листови
Излезно лежиште за хартија	400 листови
Типови на медиуми	Повеќенаменски факс: обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, хартија за поврзување, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена, поштенски картички, пликови Касета: обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, хартија за поврзување, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена
Големина на медиуми	Касета (стандардна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, B6, писма, извршни, извештаи, GLTR, 16K, Прилагодени големини: мин. 101,6 x 148 mm макс. 216,0 x 297 mm Повеќенаменски факс: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, B6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, поштенска картичка, плико (COM10 NO10, Monarch, C5, DL), прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Касета (изборно): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, B6, правни, писма, извршни, извештаи, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, F4A, 16K, прилагодени големини: мин. 101,6 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, 16K, прилагодени големини: мин. 48 x 128 mm макс. 216 x 355,6 mm
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 200 g/m ² Повеќенаменски факс: 60 до 216 g/m ² ADF: 1-страно 42 до 128 g/m ² (црно-бело), 64 до 128 g/m ² (во боја) 2-страно 50 до 128 g/m ² (црно-бело), 64 до 128 g/m ² (во боја)
Двострано печатење	Автоматски Касета: A4, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини - мин. 148 x 210 mm макс. 216 x 355,6 mm 60 до 200 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, безжична врска 802.11b/g/n
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X верзија 11.7 и понова Linux®6

Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/Mac-адреса, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддршка за две мрежи Безбедност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Софтвер и управување со печатач	Network Scan Gear2,Remote Operation Viewer, Remote User Interface (RUI), управување со ID на оддел, пристап до управување со систем, алатка за статус на тонер, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинска дијагностика. Систем за испорачување содржини: платформата на серверот овозможува автоматски ажурирање на фирмверот на уредот.
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Препорачан месечен обем на печатење	2.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 135.000 страници месечно ⁷
Брзина на процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,6 GHz и процесор со едно јадро со фреквенција од 800 MHz
Меморија	2,5 GB
Простор за складирање	64 GB eMMC
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 17,8 cm / 7"
Димензии со фахови (Ш x Д x В)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	770 mm x 847 mm
Тежина	Прибл. 44 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Извор на напојување	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF851Cdw

Потрошувачка на енергија	Максимум: припл. 1760 W активно печатење: припл. 716,4 W Режим на подготвеност: припл. 34,9 W Режим на мирување: припл. 0,79 W Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,37 kWh/неделно ^[1] (230 V) За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нивоа на шум	Звучен притисок ^[8] : Активен режим: еднострано 53 dB / двострано 54 dB Режим на подготвеност: 22 dB Моќност на звук ^[8] : Активен режим: еднострано 67 dB или помалку двострано 68 dB или помалку Режим на подготвеност: 36 dB или помалку
ПОТРОШНИ МАТЕРИЗАЛИ	
Картрици	Картриц 081 црна боја (9.000 страници ^[9]) ^[10] Картриц 081Н црна боја (19.300 страници ^[9]) ^[10] Картриц 081 цијан (6.000 страници ^[9]) ^[10] Картриц 081Н цијан (12.900 страници ^[9]) ^[10] Картриц 081 магента (6.000 страници ^[9]) ^[10] Картриц 081Н магента (12.900 страници ^[9]) ^[10] Картриц 081 жолта боја (6.000 страници ^[9]) ^[10] Картриц 081Н жолта боја (12.900 страници ^[9]) ^[10]
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Елементи	Касетен модул-AL1 (касета за 550 листови) Единица за снабдување на касетата-BA1 (касета за 550 листови) КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E Комплет за печатење баркодови-D1E Рачка за пристап на ADF-A1 Кантичка за потрошен тонер-WT-B1 Комплет за спојување UM-J1 Единица ITB UM-H1 TRM-плоча-A1 Обично подножје AC1 TBC Обично подножје AD1 TBC

Забелешки:

[1] Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.

[2] Потребна е дополнителна опрема - КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E

[3] Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодови-D1E

[4] Скенирање со апликација Canon PRINT

[5] Врз основа на стандардот ITU-T табела бр. 1

[6] Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.

[7] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот

[8] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296

[9] Врз основа на ISO/IEC 19798

[10] Печатачот се испорачува со основни картрици со црна боја: 3.800 страници, Ц/М/Ж: 3.300 страници

[11] Според US ENERGY STAR® верзија 3.2



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2026