

PÅLITELIG UTSKRIFT OG SKANNING FOR TRAVLE, MODERNE ARBEIDSPLASSE.

Støtt produktiviteten i hverdagen med en multifunksjonsprinter for A4-format og farger som er utviklet for små kontorer som trenger å skrive ut og skanne i store volumer.

i-SENSYS MF851Cdw



STØRRE PRODUKTIVITET

Skann, skriv ut og behandle dokumenter raskere med forenklet skanning, forhåndsvisning av utskrifter og opptil 37 % raskere utskrifter enn med tidligere modeller. Utvidet mediestøtte og større produksjonskapasitet muliggjør en mer fleksibel og effektiv arbeidsflyt.

JEVNT GOD BRUKEROPPLEVELSE

Et intuitivt og brukervennlig 7-tommers brukergrensesnitt med tydelige ikoner forenkler driften på tvers av arbeidsflytene for utskrift og skanning.

ROBUST SIKKERHET

Beskytt dokumenter, enheter og nettverk med avansert sikkerhet inkludert validert kryptering, kontroller for sikker tilgang og kryptert dataoverføring. Sikkerhetsinnstillinger som bygger på KI-maskinlæring, bidrar til å forenkle beskyttelsen og redusere konfigurasjonsarbeidet.

FORBEDRET BÆREKRAFT

Støtt bærekraftsmålene med større bruk av resirkulerte materialer, inkludert plast og stål. Den bedre holdbarheten bidrar til å redusere vedlikeholdet og gjøre enheten pålitelig over lengre tid.

PÅLITELIG YTELSE

Kom raskt i gang med et enkelt oppsett, tilgang til feilsøking ved hjelp av håndboken via QR-kode og forbedret holdbarhet som bidrar til å redusere vedlikeholdet over tid.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Maskintype	Alt i ett-produkt med fargelaser
Tilgjengelige funksjoner	Utskrift, kopiering, skanning og faks
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltsidig: opptil 43 sider/min (A4) opptil 60 sider/min (A5, liggende), opptil 69 sider/min (A5, A6) Tosidig: opptil 43 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Fargelaserprinter
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	4 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på, til man kan bruke tastene på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre
Tid til første utskrift	Farger ca.: 8,16 sekunder eller mindre Svart-hvitt ca.: 7,73 sekunder eller mindre
Skriverspråk	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper (93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk) ² Strekkode-type ³ 136 PostScript-skrifter
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Tvungen hold-utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekkode-type ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltsidig (A4): opptil 43 sider/min Tosidig (A4): opptil 43 bilder/min
Tid til første kopi (FCOT)	Farger ca. 6,8 sekunder eller mindre Svart-hvitt ca. 6,2 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekstprioritet/fotoprioritet
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminsking	25–400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, sortering, Job Build, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel

SKANNER	
Type	Farge
Skanningsoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi
Skannehastighet	Enkeltsidig: svart-hvitt/farger 95 bilder/minutt (300 x 300 dpi) svart-hvitt 50 (600 x 600 dpi) farger 95 bilder/minutt (600 x 600 dpi) Tosidig: svart-hvitt/farger 190 bilder/minutt (300 x 300 dpi) svart-hvitt 140 bilder/minutt (600 x 600 dpi) farger 100 bilder/minutt (600 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 bit / 24 bit (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	
Skann til PC	Standard TIFF (MMR), JPEG (bare enkeltside), PDF (kompakt, søkbar, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur, Office Open XML (PowerPoint, Word))
Skann til USB-minnepinne	
Skann til FTP	
Skann til nettsky¹	JPEG/PDF ⁴
iFax	ITU-T.37
FAKS	
Modemhastighet	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵)
Mottaksmodus	Kun faks, faks-/telefonvelger, nettvelger, svarmodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 30 000 sider ⁵
Hurtignumre	Opptil 200 numre
Gruppesending/mottakere	Maks 199 numre / maks 199 mottakere
Seriesending	Maks 256 mottakere
Sikkerhetskopi av minne	Permanent sikkerhetskopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, fullført-stempel, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS MF851Cdw

MEDIEHÅNTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	550-arks kassett 100-arks flerfunksjonsskuff 100-arks automatisk dokumentmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett (kassettmateenhet BA1 / kassettmodul AL1)
Maksimal papirmatingskapasitet	Opptil 2 300 ark
Papirutmating	400 ark
Medietyper	Flerfunksjonsskuff: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, seddelpapir, tynt papir, farget papir, bestrøket papir, hullet papir, postkort, konvolutter Kassett: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, seddelpapir, tynt papir, farget papir, bestrøket papir, gjennomhullet
Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K Egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks 216,0 x 297 mm. Flerfunksjonsskuff: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, postkort, konvolutt (COM10 N10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, FOOLSCAP, F4A, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks 216,0 x 355,6 mm. AUTOMATISK DOKUMENTMATER: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, egendefinerte formater: min. 48 x 128 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 200 g/m ² Flerfunksjonsskuff: 60 til 216 g/m ² Automatisk dokumentmater: 1-sidig 42 til 128 g/m ² (svart-hvitt), 64 til 128 g/m ² (farger) 2-sidig 50 til 128 g/m ² (svart-hvitt), 64 til 128 g/m ² (farger)
Tosidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Egendefinerte formater: min. 148 x 210 mm, maks 216 x 355,6 mm. 60 til 200 g/m ²
GRENSesnITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n
Støttet operativsystem	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versjon 11.7 og nyere, Linux®

Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skanning: Push-skanning: fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Faks via e-post/internett: SMTP (sende), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Dual Network-støtte Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	Network Scan Gear2, ekstern kontrollvisning, eksternt brukergrensesnitt (RUI), avdelings-ID-administrasjon, Access Management System, verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS muliggjør eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og ekstern diagnostikk. Content Delivery System: Serverplattform som muliggjør med automatisk fastvareoppdatering for enheten.
GENERELLE FUNKSJONER	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 135 000 sider/måned ⁷
Prosesorhastighet	1,6 GHz Dual Core-prosessor og 800 MHz Single Core-prosessor
Minne	2,5 GB
Lagringsplass	64 GB eMMC
Kontrollpanel	7-tommers LCD-berøringsskjerm i farger
Mål inkl. skuffer (B x D x H)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	770 mm x 847 mm
Vekt	Ca. 44 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS MF851Cdw

Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1760 W Aktiv utskrift: ca. 716,4 W Ventemodus: ca. 34,9 W Hvilemodus: ca. 0,79 W Typisk strømforbruk (TEC): 0,37 kWh/uke ^[1] (230 V) Du finner mer informasjon om Lot26-regelverket her: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støynivåer	Lydtrykk ⁸ : Ved bruk: Simplex 53 dB / Duplex 54 dB Standby: 22 dB Lydeffekt ⁹ : Ved bruk: Simplex 67 dB eller mindre Duplex 68 dB eller mindre Ventemodus: 36 dB eller mindre
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 081 svart (9000 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 081H svart (19 300 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 081 cyan (6000 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 081H cyan (12 900 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 081 magenta (6000 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 081H magenta (12 900 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 081 gul (6000 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 081H gul (12 900 sider ⁹) ¹⁰
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Artikler	Kassettmodul AL1 (550-arks kassett) Kassettmateenhet BA1 (550-arks kassett) PCL FONT SET-AIE Sett for strekkodeutskrift DIE Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1 Toneroppsamlingsboks WT-B1 Fikseringssett UM-J1 ITB-enhet UM-H1 TPM-kort A1 Enkel sokkel AC1 TBC Enkel sokkel AD1 TBC

Merknader:

[1] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra applikasjon.

[2] Krever tilbehøret PCL-SKRIFTSETT AIE

[3] Krever tilbehøret sett for strekkodeutskrift DIE

[4] Skann ved hjelp av Canon PRINT-appen

[5] Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1

[6] Distribusjon bare via internett. Linux støtter bare utskrift.

[7] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

[8] Oppgitt støtutslipp i samsvar med ISO 9296

[9] Basert på ISO/IEC 19798

[10] Skriveren leveres med startkassetten svart: 3800 sider, cyan/magenta/gul: 3300 sider

[11] I henhold til UL ENERGY STAR® versjon 3.2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026

Canon