

PERFORMANȚĂ FIABILĂ DE IMPRIMARE ȘI SCANARE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ MODERNE OCUPATE.

Susțineți productivitatea zilnică cu un multifuncțional color A4 conceput pentru birourile mici care au nevoie de capacități de imprimare și scanare de mare volum.

PRODUCTIVITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Scanați, imprimați și procesați documentele mai rapid cu scanare simplificată, funcționalitate de previzualizare a imprimării și viteze de imprimare cu până la 37 % mai ridicate decât la modelele anterioare. Compatibilitatea extinsă cu suporturile și capacitatea mărită de producție permit fluxuri de lucru mai flexibile și mai eficiente.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Interfața cu utilizatorul intuitivă și ușor de folosit, de 7 inch, cu pictograme clare, ajută la simplificarea operațiilor din fluxurile de lucru de imprimare și scanare.

SECURITATE ROBUSTĂ

Păstrați documentele, dispozitivele și rețeaua în siguranță cu securitate avansată, inclusiv criptare validată, controale de acces securizate și transfer de date criptat. Setările de securitate bazate pe AI cu învățare automată contribuie la simplificarea protecției și la reducerea efortului de configurare.

SUSTENABILITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Susțineți obiectivele de sustenabilitate prin utilizarea sporită de materiale reciclate, inclusiv plastic și oțel. Durabilitatea îmbunătățită contribuie la reducerea întreținerii și la extinderea fiabilității pe termen lung.

PERFORMANȚĂ FIABILĂ

Începeți rapid utilizarea cu configurarea ușoară, accesul prin cod QR la manual pentru depanare și durabilitatea îmbunătățită care ajută la reducerea întreținerii în timp.

i-SENSYS MF851Cdw



SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Tip de aparat	Multifuncțional laser color
Funcții disponibile	Imprimare, copiere, scanare și fax
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	O față: până la 43 ppm (A4), până la 60 ppm (A5, peisaj), până la 69 ppm (A5, A6) Față-verso: până la 43 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare laser color
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	4 secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații cheie pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin
Timp de imprimare a primei pagini	Color aprox.: 8,16 secunde sau mai puțin Monocrom aprox.: 7,73 secunde sau mai puțin
Limbaje de imprimare	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonturi	93 de fonturi PCL (93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională) ² Fonturi pentru coduri de bare ³ 136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	Imprimare securizată criptată Imprimare securizată Imprimare cu punere forțată în așteptare Imprimare de pe unitate de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Imprimare de coduri de bare ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon Print, IPP everywhere
COPIATOR	
Viteză de copiere	O față (A4): până la 43 ppm Față-verso (A4): până la 43 ipm
Timp de ieșire a primei copii (FCOT)	Color aprox. 6,8 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 6,2 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Prioritate text / prioritate fotografie
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400 % în trepte de 1 %
Alte funcții	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, original față-verso, sortare, creare lucrare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, mod color, copiere rezervată, mostră copiere

SCANER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi
Viteză de scanare	O față: monocrom/color 95 ipm (300 x 300 dpi) monocrom 50 ipm (600 x 600 dpi) color 95 ipm (600 x 600 dpi) Față-verso: monocrom/color 190 ipm (300 x 300 dpi) monocrom 140 ipm (600 x 600 dpi) color 100 ipm (600 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	
Scanare pe PC	Standard: TIFF (MMR), JPEG (o singură pagină), PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scanare pe unitate de memorie USB	
Scanare pe FTP	
Scanare în cloud ¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁵)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, comutator de rețea, mod de răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 30.000 pagini ⁵
Apelări rapide	Până la 200 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări/max. 199 destinații
Difuzare secvențială	Max. 256 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, marcaj finalizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, casuță poștală confidențială

SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS MF851Cdw

GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Tip de scanner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă de 550 de coli Tavă universală de 100 de coli ADF de 100 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	Casetă de 550 de coli (unitate de alimentare cu casetă BA1/modul cu casetă AL1)
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	Până la 2.300 coli
Ieșire hârtie	400 de coli
Tipuri de suporturi	Tava universală: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie de corespondență, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, preperforată, carte poștală, plic Casetă: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie de corespondență, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, preperforată
Formate de hârtie	Casetă (standard): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formate personalizate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216 x 297 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, carte poștală, plic (COM10 NO10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Casetă (opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K, formate personalizate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, formate personalizate: min. 48 x 128 mm, max. 216 x 355,6 mm
Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 – 200 g/m ² Tava universală: 60 – 216 g/m ² ADF: o față 42 – 128 g/m ² (alb-negru), 64 – 128 g/m ² (color) față-verso 50 – 128 g/m ² (alb-negru), 64 – 128 g/m ² (color)
Imprimare față-verso	Automată Casetă: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K Format personalizat: min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 – 200 g/m ²
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versiunea 11.7 și versiunile ulterioare Linux®

Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Scanare: Scanare și trimitere: Fișier: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare prin tragere: TCP/IP Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), compatibilitate cu două rețele Securitate (wireless): Modul infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software și administrarea imprimantei	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, interfață la distanță cu utilizatorul (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, sistem de gestionare a accesului, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreținere electronică de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Content Delivery System: platforma serverului permite actualizarea automată a firmware-ului pe dispozitiv.
CARACTERISTICI GENERALE	
Volum lunar de imprimare recomandat	2.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 135.000 de pagini pe lună ⁷
Viteza procesorului	Procesor Dual Core de 1,6 GHz și procesor Single Core de 800 MHz
Memorie	2,5 GB
Stocare	eMMC de 64 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 17,8 cm / 7"
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	770 mm x 847 mm
Greutate	Aprox. 44 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % RH (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)



SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS MF851Cdw

Consum de energie	Maxim: aprox. 1760 W Imprimare activă: aprox. 716,4 W Standby: aprox. 34,9 W Modul inactiv: aprox. 0,79 W Consum tipic de energie (CTE): 0,37 kWh/săptămână ^[1] (230 V) Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/ index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune acustică ^[8] : Modul activ: simplex 53 dB/duplex 54 dB În standby: 22 dB Putere acustică ^[8] : Modul activ: simplex 67 dB sau mai puțin duplex 68 dB sau mai puțin În standby: 36 dB sau mai puțin
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș 081 negru (9.000 de pagini ^[9]) ^[10] Cartuș 081H negru (19.300 de pagini ^[9]) ^[10] Cartuș 081 cyan (6.000 de pagini ^[9]) ^[10] Cartuș 081H cyan (12.900 de pagini ^[9]) ^[10] Cartuș 081 magenta (6.000 de pagini ^[9]) ^[10] Cartuș 081H magenta (12.900 de pagini ^[9]) ^[10] Cartuș 081 galben (6.000 de pagini ^[9]) ^[10] Cartuș 081H galben (12.900 de pagini ^[9]) ^[10]
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	Modul cu casetă AL1 (casetă de 550 de coli) Unitatea de alimentare cu casetă BA1 (casetă de 550 de coli) SET DE FONTURI PCL A1E Kit de imprimare a codurilor de bare D1E Mâner de acces ADF A1 Casetă de toner rezidual WT-B1 Kit de fixare UM-J1 Unitate ITB UM-H1 Placă TPM A1 Suport simplu AC1 a se confirma ulterior Suport simplu AD1 a se confirma ulterior

Note:

[1] Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

[2] Este necesar accesoriul SET DE FONTURI PCL A1E

[3] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare D1E

[4] Scanare cu aplicația Canon PRINT

[5] Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1

[6] Distribuție numai pe web. Linux acceptă doar imprimarea.

[7] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.

[8] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

[9] Pe baza standardului ISO/IEC 19798

[10] Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale – negru: 3.800 de pagini, C/M/Y: 3.300 de pagini

[11] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2026