

НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ И ЗАГРУЖЕННЫХ РАБОЧИХ СРЕД.

Поддерживайте высокую повседневную продуктивность с цветным МФУ формата А4, предназначенным для небольших офисов с потребностью в печати больших объемов и в возможностях сканирования.

i-SENSYS MF851Cdw



ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Быстрее сканируйте, печатайте и обрабатывайте документы с упрощенным сканированием, функцией предпросмотра печати и повышенной на 37% относительно предыдущего поколения скоростью печати. Расширенная поддержка носителей и увеличенный ресурс вывода откроют для вас более гибкие и эффективные рабочие процессы.

ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Интуитивный и простой в работе 7-дюймовый пользовательский интерфейс с четкими значками упростит выполнение заданий печати и сканирования.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечьте безопасность ваших документов, устройств и сети благодаря передовым функциям по безопасности, включая шифрование по утвержденным стандартам, безопасное управление доступом и шифрование при передаче данных. Машинное обучение с ИИ выбирает параметры безопасности для простой защиты без лишних процедур настройки перед эксплуатацией.

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Сделайте шаг на пути к устойчивому развитию благодаря увеличенному использованию переработанных материалов, включая пластик и сталь. Повышенная износостойкость сократит потребность в обслуживании и продлит срок бесперебойной службы.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА

Легко подготовьте его к эксплуатации благодаря простой настройке, QR-коду для доступа к руководству для устранения неполадок, а также повышенной прочности для меньшей потребности в обслуживании с течением времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Тип аппарата	Цветное многофункциональное лазерное устройство «Все в одном»
Поддерживаемые функции	Печать, копирование, сканирование и факс
ПРИНТЕР	
Скорость печати	Односторон.: до 43 стр./мин (A4) до 60 стр./мин (A5, альбомная ориентация), до 69 стр./мин (A5, A6) Двусторон.: до 43 изобр./мин (A4)
Способ печати	Цветная лазерная печать
Разрешение печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Время разогрева	Не более 4 сек.* * Время от включения устройства до возможности выполнения основных операций с помощью сенсорного экрана. При выходе из спящего режима: не более 10 сек.
Время выхода первой страницы	Цвет прибл.: 8,16 сек. или менее ЧБ прибл.: 7,73 сек. или менее
Языки интерфейса принтера	UFR II, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифты	93 шрифта PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский) ² шрифты для штрихкодов ³ 136 шрифтов PostScript
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Режим экономии тонера	Да
Дополнительные функции печати	Безопасная печать с шифрованием Безопасная печать Отложенная печать Печать с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печать штрихкодов ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT, IPP Everywhere
КОПИР	
Скорость копирования	Односторон. (A4): до 43 стр./мин Двусторон. (A4): до 43 изобр./мин
Время выхода первой копии (FCOT)	Цвет (прибл.): не более 6,8 сек., ЧБ прибл. 6,2 сек. или менее
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования	Приоритет текста / приоритет фото
Двустороннее копирование	2 стороны на 2 стороны (автоматически)
Количество копий	До 999 копий
Коэффициент масштабирования	25–400% с шагом 1%
Другие функции	Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, двусторонний оригинал, сортировка, сборное задание, N на 1, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, цветной режим, резервирование копии, пробное копирование

СКАНЕР	
Тип	Цвет
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм
Скорость сканирования	1-сторон.: ЧБ/цвет 95 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм) ЧБ 50 изобр./мин (600 x 600 точек на дюйм) цвет 95 изобр./мин (600 x 600 точек на дюйм) 2-сторон.: ЧБ/цвет 190 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм) ЧБ 140 изобр./мин (600 x 600 точек на дюйм) цвет 100 изобр./мин (600 x 600 точек на дюйм)
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Оттенки серого	256 уровней
Совместимость	TWAIN, WIA
Макс. ширина сканирования	216 мм
Сканирование на почту	Стандарт: TIFF (MMR), JPEG (только одна страница)), PDF (компактный, с возможностью поиска, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, с шифрованием), XPS (компактный, с возможностью поиска), PDF/XPS (подпись устройства, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Сканирование на ПК	
Сканирование на USB-накопитель	
Сканирование на FTP	
Сканирование с отправкой в облако ¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	
Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ⁵)
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., сетевое переключение, автоответчик, ручной
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Очень высокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
Память факса	До 30 000 страниц ⁵
Скоростной набор	До 200 наборов
Групповой набор/адресаты	Макс. 199 номеров / макс. 199 адресатов
Последовательная передача	Макс. 256 адресатов
Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Другие функции	Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, метка готовности, уведомление о завершении задания, отчет TX, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/подадреса, конфиденциальный почтовый ящик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Тип сканера	Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное)
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 550 листов Универсальный лоток на 100 листов Устройство АПД на 100 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета на 550 листов (блок кассетной подачи - BA1; кассетный модуль - AL1)
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	До 2300 листов
Вывод бумаги	400 листов
Типы носителей	Универсальный лоток: простая, переработанная, плотная, для документов, тонкая, цветная, с покрытием, предварительно перфорированная, открытка, конверт Кассета для бумаги: простая, переработанная, плотная, для документов, тонкая, цветная, с покрытием, предварительно перфорированная
Форматы носителей	Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, пользовательские форматы: мин. 101,6 x 148 мм, макс. 216,0 x 297 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, открытка, конверт (COM10, №10, Monarch, C5, DL), пользовательские форматы: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Кассета (опционально): A4, A5, A5 (альбомная), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, пользовательские форматы: мин. 101,6 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм АПД: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, пользовательские форматы: мин. 48 x 128 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
Плотность носителей	Кассета (стандартная и опциональная): 60–200 г/м ² Универсальный лоток: 60–216 г/м ² АПД: 1-сторон. 42–128 г/м ² (ЧБ), 64–128 г/м ² (цвет) 2-сторон. 50–128 г/м ² (ЧБ), 64–128 г/м ² (цвет)
Двусторонняя печать	Автоматическая кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Пользовательские форматы: мин. 148 x 210 мм, макс. 216 x 355,6 мм (60–200 г/м ²)
ИНТЕРФЕЙС И ПО	
Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n
Поддерживаемые ОС	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X версии 11.7 и выше; Linux®

Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Сканирование: Сканирование Push: Файл: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Эл. почта/I-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Сканирование Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPsec, фильтрация IP/Мас-адресов, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддержка двойного сетевого подключения Безопасность (беспроводная): Режим инфраструктуры: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступа: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Программное обеспечение и управление принтером	Network Scan Gear2, удаленный просмотр операций, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, система управления доступом, инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Content Delivery System: серверная платформа обеспечивает автоматическое обновление встроенного ПО устройства.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	2000 страниц в месяц
Производительность	Макс. 135 000 страниц в месяц ⁷
Частота процессора	Двухъядерный процессор 1,6 ГГц и одноядерный процессор 800 МГц
Память	2,5 ГБ
Хранение данных	64 ГБ eMMC
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран 17,8 см / 7"
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	500 x 603 x 645 мм
Площадь для установки (Ш x Г x В)	770 x 847 мм
Вес	Прибл. 44 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF851Cdw

Энергопотребление	Максимум: прибл. 1760 Вт Активная печать: прибл. 716,4 Вт Режим ожидания: прибл. 34,9Вт Спящий режим: прибл. 0,79 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,37 кВт·ч в неделю ^[1] (230 В) Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/ index.aspx
Уровень шума	Звуковое давление ^[8] : Рабочий режим: 53 дБ (1-сторон.) / 54 дБ (2-сторон.) Режим ожидания: 22 дБ Звуковая мощность ^[8] : Рабочий режим: 1-сторон. не более 67 дБ 2-сторон.: не более 68 дБ Режим ожидания: не более 36 дБ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи	Картридж 081 черный (9000 стр.) ^[10] Картридж 081N черный (19 300 стр.) ^[10] Картридж 081 голубой (6000 стр.) ^[10] Картридж 081N голубой (12 900 стр.) ^[10] Картридж 081 пурпурный (6000 стр.) ^[10] Картридж 081N пурпурный (12 900 стр.) ^[10] Картридж 081 желтый (6000 стр.) ^[10] Картридж 081N желтый (12 900 стр.) ^[10]
АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	Кассетный модуль - AL1 (кассета на 550 листов) Блок кассетной подачи - BA1 (кассета на 550 листов) КОМПЛЕКТ ШРИФТОВ PCL - A1E Комплект для печати штрихкодов - D1E Ручка доступа к АПД - A1 Контейнер для отработанного тонера - WT-B1 Комплект печки - UM-J1 Блок ITB - UM-H1 Плата TPM - A1 Стандартная подставка - AC1 (уточняется) Стандартная подставка - AD1 (уточняется)

Примечания.

- [1] Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
[2] Требуется дополнительный КОМПЛЕКТ ШРИФТОВ PCL - A1E
[3] Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов - E1E
[4] Сканирование через приложение Canon PRINT
[5] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
[6] Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
[7] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
[8] Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296
[9] Согласно стандарту ISO/IEC 19798
[10] В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 3800 стр., C/M/Y — 3300 стр.
[11] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.2



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V. 2026