

POUZDANE PERFORMANSE ŠTAMPANJA I SKENIRANJA ZA SAVREMENA RADNA MESTA SA MNOGO POSLA.

Podržite svakodnevnu produktivnost uz višefunkcionalni A4 štampač u boji, dizajniran za male kancelarije kojima je potreban veliki obim štampanja i skeniranja.

i-SENSYS MF851Cdw



POBOLJŠANA PRODUKTIVNOST

Brže skenirajte, štampajte i obrađujte dokumente uz pojednostavljeno skeniranje, funkciju pregleda pre štampe i uz brzine štampanja do 37% veće u odnosu na prethodne modele. Proširena podrška za medije i povećan izlazni kapacitet omogućavaju fleksibilnije i efikasnije radne procese.

BESPREKORNO KORISNIČKO ISKUSTVO

Intuitivni korisnički interfejs od 7 inča jednostavan za korišćenje sa jasnim ikonama pomaže u pojednostavljivanju operacija u radnim procesima štampanja i skeniranja.

ROBUSTNA BEZBEDNOST

Održite dokumente, uređaje i mrežu bezbednim uz naprednu bezbednost, uključujući potvrđeno šifrovanje, bezbedne kontrole pristupa i šifrovani prenos podataka. Bezbednosna podešavanja podržana AI mašinskim učenjem pomažu u pojednostavljivanju zaštite i smanjenju napora oko konfigurisanja.

POBOLJŠANA ODRŽIVOST

Podržite ciljeve održivosti uz povećanu upotrebu recikliranih materijala, uključujući plastiku i čelik. Poboljšana izdržljivost pomaže u smanjenju potrebe za održavanjem i produžava dugoročnu pouzdanost.

POUZDANE PERFORMANSE

Započnite rad brzo uz jednostavno podešavanje, pristup priručniku putem QR koda radi rešavanja problema i poboljšanu izdržljivost koja pomaže u smanjenju održavanja tokom vremena.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Tip uređaja	Višenamenski laserski uređaj u boji
Dostupne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	Jednostrano: do 43 ppm (A4) do 60 ppm (A5 položeno), do 69 ppm (A5, A6) Dvostrano: do 43 ipm (A4)
Način štampanja	Lasersko štampanje u boji
Rezolucija štampe	Do 1200 x 1200 tpi
Vreme zagrevanja	4 sekunde ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do mogućnosti obavljanja ključnih operacija na ekranu osetljivom na dodir. Iz režima mirovanja: 10 s ili manje
Vreme do prvog otiska	U boji pribli: 8,16 s ili manje Monohromatski pribli: 7,73 s ili manje
Jezici štampača	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	93 PCL fonta (93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) ² Fontovi za bar-kodove ³ 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Prinudno zadržavanje štampe Štampanje sa USB memorijske kartice (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Štampanje bar-kodova ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; sertifikovano za Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 43 ppm Dvostrano (A4): do 43 ipm
Vreme do prvog otiska (FCOT)	U boji: približno 6,8 s ili manje Monohromatski pribli. 6,2 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Prioritet teksta / prioritet fotografije
Dvostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optička: do 600 x 600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano: monohromatski / u boji 95 ipm (300 x 300 tpi) monohromatski 50 ipm (600 x 600 tpi) u boji 95 ipm (600 x 600 tpi) Dvostrano: monohromatski / u boji 190 ipm (300 x 300 tpi) monohromatski 140 ipm (600 x 600 tpi) u boji 100 ipm (600 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN, WIA
Maks. širina skeniranja	216 mm
Skeniranje u e-poštu	
Skeniranje na računar po	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo jedna stranica), PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skeniranje na USB memorijski uređaj	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u informatički oblak ¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁵)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, promena mreže, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 30.000 stranica ⁵
Brojevi za brzo biranje	Do 200 broja
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 biranja / maks. 199 odredišta
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 odredišta
Rezervna kopija memorije	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Ostale funkcije	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, pečat završenog posla, obaveštenje o završenom poslu, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno emitovanje, slanje lozinke/podadrese, poverljivo poštansko sanduče

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS MF851Cdw

RAD SA MEDIJIMA	
Tip skenera	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova ADF za 100 listova
Ulaz za papir (opcija)	Kaseta za 550 listova (Kasetna jedinica za uvlačenje – BAI / Kasetni modul – AL1)
Maksimalni ulazni kapacitet papira	Do 2.300 listova
Izlaz za papir	400 listova
Tipovi medija	Višenamensko ležište: običan papir, recikliran papir, težak papir, papir za povezivanje, tanak papir, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen papir, razglednica, koverta Kaseta: običan papir, recikliran papir, težak papir, papir za povezivanje, tanak papir, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen papir
Veličine medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, prilagođene veličine: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, razglednica, koverta (COM10 NO10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Kaseta (opcionalna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagođene veličine: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, prilagođene veličine: min. 48 x 128 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Težine medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 200 g/m ² Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m ² ADF: jednostrano 42 do 128 g/m ² (C/B), 64 do 128 g/m ² (CL) dvostrano 50 do 128 g/m ² (C/B), 64 do 128 g/m ² (CL)
Dvostrano štampanje	Automatsko Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Prilagođena veličina – min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 do 200 g/m ²
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X verzija 11.7 i novije Linux®

Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa uređaja: datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa računara: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dve mreže Bezbednost (bežično): Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softver i upravljanje štampačem	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, daljinski korisnički interfejs (RUI), upravljanje ID-om odeljenja, sistem za upravljanje pristupom, alatka za status tonera, iW Enterprise Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su očitavanje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalom i daljinska dijagnostika. Content Delivery System: serverska platforma omogućava automatsko ažuriranje sistemskog softvera na uređaju.
OPŠTE KARAKTERISTIKE	
Preporučeni mesečni obim štampe	2.000 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 135.000 stranica mesečno*
Brzina procesora	Dvojezgarni procesor od 1,6 GHz i jednoezgarni procesor od 800 MHz
Memorija	2,5 GB
Skladištenje	64 GB eMMC
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 17,8 cm / 7"
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	500 x 603 x 645 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	770 x 847 mm
Težina	Približno 44 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.760 W Aktivno štampanje: pribl. 716,4 W Režim pripravnosti: pribl. 34,9 W Režim mirovanja: pribl. 0,79 W Tipična potrošnja električne energije (TEC): 0,37 kWh/nedeljno ^[1] (230 V) Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na adresi: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak ^[2] : Aktivno: jednostrano 53 dB / dvostrano 54 dB Režim pripravnosti: 22 dB Jačina zvuka ^[3] : Aktivno: jednostrano 67 dB ili manje dvostrano 68 dB ili manje Režim pripravnosti: 36 dB ili manje
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž 081 crna (9.000 stranica ^[4]) ¹⁰ Kartridž 081H crna (19.300 stranica ^[4]) ¹⁰ Kartridž 081 cijan (6.000 stranica ^[4]) ¹⁰ Kartridž 081H cijan (12.900 stranica ^[4]) ¹⁰ Kartridž 081 magenta (6.000 stranica ^[4]) ¹⁰ Kartridž 081H magenta (12.900 stranica ^[4]) ¹⁰ Kartridž 081 žuta (6.000 stranica ^[4]) ¹⁰ Kartridž 081H žuta (12.900 stranica ^[4]) ¹⁰
DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	Kasetni modul – AL1 (kaseta za 550 listova) Kasetna jedinica za uvlačenje – BA1 (kaseta za 550 listova) Komplet PCL fontova – A1E Komplet za štampanje bar-kodova – D1E Ručica za pristup ADF uređaju – A1 Kutija za otpadni toner – WT-B1 Komplet za fiksiranje – UM-J1 ITB jedinica – UM-H1 TPM kartica – A1 Obično postolje – AC1 TBC Obično postolje – AD1 TBC

Napomene:

[1] Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

[2] Potrebna je dodatna oprema – KOMPLET PCL FONTOVA – A1E

[3] Potrebna je dodatna oprema – Komplet za štampanje bar-kodova – D1E

[4] Skeniranje pomoću aplikacije Canon PRINT

[5] Na osnovu standardnog ITU-T grafikona br. 1

[6] Samo distribucija preko veba. Samo podrška za štampanje za Linux.

[7] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda

[8] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

[9] Na osnovu standarda ISO/IEC 19798

[10] Štampač se isporučuje sa početnim kartridžima: crni: 3.800 stranica, C/M/Y: 3.300 stranica

[11] U skladu sa standardom US ENERGY STAR® verzija 3.2