

TILLFÖRLITLIGA UTSKRIFTS- OCH SCANNINGSPRESTANDA FÖR HEKTISKA, MODERNA ARBETSPLATSER.

Främja den dagliga produktiviteten med en A4-multifunktionsskrivare i färg utformad för mindre kontor som behöver kapacitet för utskrift och scanning i stora volymer.

FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET

Scanna, skriv ut och bearbeta dokument snabbare med förenklad scanning, förhandsgranskningsfunktioner och upp till 37 % högre utskriftshastigheter än tidigare modeller. Utökat stöd för media och ökad utskriftskapacitet möjliggör mer flexibla och effektiva arbetsflöden.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt på 7 tum med tydliga ikoner förenklar hanteringen i utskrifts- och scanningsarbetsflöden.

AVANCERAD SÄKERHET

Skydda dina dokument, enheter och nätverk med avancerad säkerhet, bland annat validerad kryptering, säkra åtkomstkontroller och krypterad dataöverföring. Säkerhetsinställningar med AI med maskininlärning förenklar skyddet och minskar konfigurationsarbetet.

FÖRBÄTTRAD HÅLLBARHET

Främja hållbarhetsmål med ökad användning av återvunnet material, bland annat plast och stål. Förbättrad hållbarhet bidrar till ett minskat underhållsbehov och förlänger den långsiktiga tillförlitligheten.

TILLFÖRLITLIGA PRESTANDA

Kom igång snabbt med enkel installation, åtkomst till handboken via en QR-kod för felsökning och förbättrad hållbarhet som bidrar till ett minskat underhållsbehov över tid.

i-SENSYS MF851Cdw



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Maskintyp	Allt-i-ett-färglaserskrivare
Tillgängliga funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
SKRIVARE	
Tryckhastighet	Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 60 sidor/minut (A5, liggande), upp till 69 sidor/minut (A5, A6) Dubbelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Tryckupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	4 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre
Tid för första utskriften	Färg: cirka 8,16 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 7,73 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska) ² Streckkodssteckensnitt ³ 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säker utskrift Vänteläge för utskrift Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android: Mopria-certifierad, Canon Print Service Plug-in, appen Canon PRINT, IPP Everywhere
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 43 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 43 sidor/minut
Tid för första kopian	Färg: cirka 6,8 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 6,2 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Textprioritet/fotoprioritet
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia

SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt: svartvitt/färg 95 sidor/minut (300 x 300 dpi), svartvitt 50 sidor/minut (600 x 600 dpi), färg 95 sidor/minut (600 x 600 dpi) Dubbelsidigt: svartvitt/färg 190 sidor/minut (300 x 300 dpi), svartvitt 140 sidor/minut (600 x 600 dpi), färg 100 sidor/minut (600 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gråskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	
Scanna till PC	Standard: TIFF (MMR), JPEG (endast enstaka sidor), PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur, Office Open XML (PowerPoint, Word))
Scanna till USB-minnesenhet	
Scanna till FTP	
Scanna till molnet¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till tre sekunder/sida ⁵)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, nätverksomkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor ⁵
Kortnummer	Upp till 200 nummer
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer/max. 199 mottagare
Manuell grupsändning	Max. 256 destinationer
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, klart-stämpel, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, grupsändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF851Cdw

HANTERING AV UTSKRIFTMATERIAL	
Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 100 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark (Cassette Feeding Unit-BA1/Cassette Module-AL1)
Maximal pappersinmatningskapacitet	Upp till 2 300 ark
Pappersutmatning	400 ark
Utskriftsmaterial	Universalfack: vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, arkivpapper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hålslaget, vykort, kuvert Kassett: vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, arkivpapper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hålslaget
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, vykort, kuvert (COM10 nr 10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kassett (tillval): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, anpassade format: min. 48 x 128 mm, max. 216 x 355,6 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 200 g/m ² Universalfack: 60 till 216 g/m ² Automatisk dokumentmatare: enkelsidigt 42 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg), dubbelsidigt 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg)
Dubbelsidig utskrift	Automatisk kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K Anpassat format: min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 till 200 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådlöst 802.11b/g/n
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X version 11.7 och senare, Linux®

Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), stöd för dubbla nätverk Säkerhet (trådlöst): Infrastruktur: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Åtkomstpunkt: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programvara och skrivarhantering	Network Scan Gear 2, Remote Operation Viewer, fjärranvändargränssnitt (RUI), hantering av avdelnings-ID, Access Management System, tonerstatusverktyg, iW Enterprise Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. System för innehållsleverans: serverplattformen möjliggör automatisk uppdatering av firmware till enheten.
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	2 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 135 000 sidor per månad ⁷
Processorhastighet	1,6 GHz Dual Core-processor och 800 MHz Single Core-processor
Minne	2,5 GB
Lagring	64 GB eMMC
Kontrollpanel	7 tum LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	500 x 603 x 645 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	770 x 847 mm
Vikt	cirka 44 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (utan kondensering)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF851Cdw

Strömförbrukning	Max: cirka 1 760 W Aktiv utskrift: cirka 716,4 W Standby: cirka 34,9 W Viloläge: cirka 0,79 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,37 kWh/vecka ^[1] (230 V) Mer detaljerad information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck ⁸ : Aktiv: enkelsidigt 53 dB/dubbelsidigt 54 dB Standby: 22 dB Ljudstyrka ⁹ : Aktiv: enkelsidigt 67 dB eller mindre, dubbelsidigt 68 dB eller mindre Standby: 36 dB eller mindre
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 081 svart (9 000 sidor ⁹) ^[10] Kassett 081H svart (19 300 sidor ⁹) ^[10] Kassett 081 cyan (6 000 sidor ⁹) ^[10] Kassett 081H cyan (12 900 sidor ⁹) ^[10] Kassett 081 magenta (6 000 sidor ⁹) ^[10] Kassett 081H magenta (12 900 sidor ⁹) ^[10] Kassett 081 gul (6 000 sidor ⁹) ^[10] Kassett 081H gul (12 900 sidor ⁹) ^[10]
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	Cassette Module-AL1 (kassett för 550 ark) Cassette Feeding Unit-BA1 (kassett för 550 ark) PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E ADF Access Handle-A1 Waste Toner Box WT-B1 Fuser Kit UM-J1 ITB Unit UM-H1 TPM Board-A1 Plain Pedestal AC1 TBC Plain Pedestal AD1 TBC

Obs!

[1] Endast kommandon som stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.

[2] Tillbehör – PCL-FONT SET-A1E – krävs

[3] Tillbehör – Barcode Printing Kit-D1E – krävs

[4] Scanning via appen Canon PRINT

[5] Baserat på ITU-T-standarddiagram nr. 1

[6] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.

[7] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

[8] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296

[9] Baserat på ISO/IEC 19798

[10] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 3 800 sidor och C/M/Y: 3 300 sidor

[11] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2026