YOĞUN VE MODERN İŞ YERLERİ İÇİN GÜVENİLİR BASKI VE TARAMA PERFORMANSI.

i-SENSYS MF851Cdw



Yüksek hacimli baskı ve tarama kapasitesine ihtiyaç duyan küçük ofisler için tasarlanmış renkli, çok işlevli A4 yazıcı ile günlük üretkenliği destekleyin.

GELİŞMİŞ ÜRETKENLİK

Basitleştirilmiş tarama, baskı önizleme işlevi ve önceki modellere göre %37'ye kadar daha hızlı baskı hızlarıyla belgeleri daha hızlı tarayın, yazdırın ve işleyin. Genişletilmiş medya desteği ve artırılmış çıktı kapasitesi, daha esnek ve verimli iş akışları sağlar.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Anlaşılır simgelere sahip sezgisel ve kullanımı kolay 7 inçlik kullanıcı arayüzü, baskı ve tarama iş akışlarında işlemleri basitleştirmeye yardımcı olur.

SAĞLAM GÜVENLİK

Doğrulanmış şifreleme, güvenli erişim kontrolleri ve şifrelenmiş veri aktarımı gibi geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınızı güvende tutun. Yapay zeka makine öğrenimi güvenlik ayarları, korumayı basitleştirmeye ve yapılandırma çabalarını azaltmaya yardımcı olur.

GELİŞMİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Plastik ve çelik dahil olmak üzere daha fazla geri dönüştürülmüş malzemeyi tercih ederek sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyin. Gelişmiş dayanıklılık, bakım ihtiyacını azaltmaya ve uzun süreli güvenilirliği artırmaya yardımcı olur.

GÜVENİLİR PERFORMANS

Kolay kurulum, sorun giderme için kılavuza QR kodlu erişim ve zaman içinde bakım ihtiyacını azaltmaya yardımcı olan gelişmiş dayanıklılık özellikleriyle hızlı bir şekilde kurun ve kullanmaya başlayın.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Makine Türü	Renkli Lazer Hepsi Bir Arada
Kullanılabilir İşlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4) Dakikada 60 sayfaya kadar (A5 - Yatay), Dakikada 69 sayfaya kadar (A5, A6) İki taraflı: Dakikada 43 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	4 Saniye veya Daha Az* * Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemlerin gerçekleştirilebildiği ana kadar geçen süre. Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az
İlk Baskı Çıkış Süresi	Renkli yaklaşık: 8,16 saniye veya daha az Siyah-Beyaz yaklaşık: 7,73 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	UFRII, PCL 5c[1], PCL6, Adobe® PostScript3
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi (93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi)[2] Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince)[2] Barkod Yazı Tipleri[3] 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Toner tasarruf modu	Var
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifrelenmiş Güvenli Baskı Güvenli Baskı Manuel Baskı Bekletme USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskı[3] Microsoft Evrensel Yazdırma iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT uygulaması, IPP Everywhere
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 43 görüntüye kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	Renkli Yaklaşık 6,8 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık 6,2 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin önceliği/Fotoğraf önceliği
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı: siyah-beyaz/renkli dakikada 95 görüntü (300 x 300 dpi) siyah-beyaz dakikada 50 görüntü (600 x 600 dpi) renkli dakikada 95 görüntü (600 x 600 dpi) İki taraflı: siyah-beyaz/renkli dakikada 190 görüntü (300 x 300 dpi) siyah-beyaz dakikada 140 görüntü (600 x 600 dpi) renkli dakikada 100 görüntü (600 x 600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama	Standart TIFF (MMR), JPEG (yalnızca tek sayfa), PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası, Office Open XML (PowerPoint, Word)
PC'ye Tarama	
USB bellek anahtarına tarama	
FTP'ye Tarama	
Buluta Tarama[1]	JPEG/PDF[4]
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Modem hızı	33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar[5])
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Ağ Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar[5]
Hızlı arama	200 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama / Maks. 199 hedef
Sıralı yayın	Maks. 256 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF851Cdw

MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 100 yapraklık ADF
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset (Kaset Besleme Ünitesi-BA1/Kaset Modülü-AL1)
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	2.300 yaprağa kadar
Kağıt çıkışı	400 yaprak
Medya türleri	Çok Amaçlı Tepsi: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İyi kalite kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli kağıt, Kartpostal, Zarf Kaset: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İyi kalite kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli kağıt
Medya boyutları	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 297 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Kartpostal, Zarf (COM10 NO10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, Özel boyutlar: Min. 48 x 128 mm Maks. 216 x 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 200 g/m² Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m² ADF: 1 taraflı 42 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli) 2 taraflı 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)
Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 210 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 - 200 g/m²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X sürüm 11.7 ve üzeri Linux[6]
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adres filtreleme, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Çift Ağ Desteği Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Network Scan Gear2, Uzaktan İşlem Görüntüleme, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Erişim Yönetim Sistemi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik donanım yazılımı güncellemelerini etkinleştirir.
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 2.000 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maksimum 135.000 sayfa[7]
İşlemci Hızı	1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci ve 800 MHz Tek Çekirdekli İşlemci
Bellek	2,5 GB
Depolama	64 GB eMMC
Kontrol paneli	17,8 cm / 7 inç LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	770 mm x 847 mm
Ağırlık	Yaklaşık 44 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Nem: %20 - 80 BN (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF851Cdw

Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.760 W Aktif baskı: Yaklaşık 716,4 W Beklemede: Yaklaşık 34,9 W Uyku modu: Yaklaşık 0,79 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,37 kWh[11] (230 V) Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı[8]: Aktif: Tek taraflı 53 dB/Çift taraflı 54 dB Beklemede: 22 dB Ses Gücü[8]: Aktif: Tek taraflı 67 dB veya daha az Çift taraflı 68 dB veya daha az Beklemede: 36 dB veya daha az
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 081 Siyah (9.000 sayfa[9])[10] Kartuş 081H Siyah (19.300 sayfa[9])[10] Kartuş 081 Açık Mavi (6.000 sayfa[9])[10] Kartuş 081H Açık Mavi (12.900 sayfa[9])[10] Kartuş 081 Macenta (6.000 sayfa[9])[10] Kartuş 081H Macenta (12.900 sayfa[9])[10] Kartuş 081 Sarı (6.000 sayfa[9])[10] Kartuş 081H Sarı (12.900 sayfa[9])[10]
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	Kaset Modülü-AL1 (550 yapraklık kaset) Kaset Besleme Ünitesi-BA1 (550 yapraklık kaset) PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E Barkod Baskı Seti-D1E ADF Erişim Mandalı-A1 Atık Toner Kutusu WT-B1 Füzer Kiti UM-J1 ITB Birimi UM-H1 TPM Kartı-A1 Düz Altlık AC1 TBC Düz Altlık AD1 TBC

Notlar:
[1] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya uygulamadan doğrudan baskı gerekir.
[2] Aksesuar - PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E gereklidir.
[3] Aksesuar - Barkod Baskı Seti-D1E gereklidir.
[4] Canon PRINT uygulaması ile tarama
[5] ITU-T Standard Chart No. 1'e göre .
[6] Yalnızca Web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.
[7] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
[8] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.
[9] ISO/IEC 19798 temel alınmıştır.
[10] Yazıcı, başlangıç kartuşları (siyah 3.800 sayfa, C/M/Y 3.300 sayfa) ile birlikte gelir.
[11] ABD ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2026