



i-SENSYS X 1238i II Serie

FLEXIBLE UND KOMPAKTE SYSTEME, DIE IN JEDE DRUCKUMGEBUNG PASSEN

A4 Schwarzweiß-Multifunktionssysteme mit Mobilgeräte- und Cloud-Anbindung



PRODUKTIVITÄT



**KONTROLLE
UND WARTUNG**



VERBINDUNGSOPTIONEN



KOMPAKTES DESIGN



SICHERHEIT



NACHHALTIGKEIT

Canon

i-SENSYS X 1238i II Serie

PRODUKTIVITÄT

- Intuitiv bedienbares Display – wie beim Tablet
- Anwendungsbibliothek zur Individualisierung der Funktionen
- Automatischer beidseitiger Druck
- Schneller Duplex-Scan in einem Durchlauf

SICHERHEIT

- Eingebettete Nutzer-Authentifizierung für eine sichere Zugangskontrolle
- Secure Print verhindert, dass Unbefugte die Dokumente sehen
- PDF Verschlüsselung zum Schutz von Dokumenten
- Die Systemverifizierung beim Systemstart erhöht die Systemsicherheit

VERBINDUNGSOPTIONEN

- Direkt vom Gerät aus lässt sich eine Verbindung zur Cloud herstellen. Das sorgt für einfache Speicherlösungen und ermöglicht die Nutzung von uniFLOW Online von Canon für sichere, erweiterte Scan-Workflows
- Überall vom Mobilgerät aus drucken und scannen

KOMPAKTE BAUWEISE

- Kleine Stellfläche – ideal für den Schreibtisch
- All-in-One Cartridge mit erhöhter Tonerkapazität
- Optionale Kassetten zur Erhöhung der Papierkapazität
- Einfacher Zugang zum Austausch von Verbrauchsmaterial

KONTROLLE UND WARTUNG

- Cloud-basiertes Ausgabemanagement zur zentralen Systemsteuerung
- Flexible Lösungen zum Nutzer-Management
- Fernzugang auf die Systemfunktionen
- Toner-Statuskontrolle zur Reduzierung der Ausfallzeiten

NACHHALTIGKEIT

- Ein geringer typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) spart Energie und senkt die Betriebskosten
- Sleep-Modus und Toner mit niedrigem Schmelzpunkt reduzieren den Energieverbrauch noch weiter
- Der automatische Duplexdruck reduziert den Papierverbrauch

KURZÜBERBLICK


i-SENSYS X 1238i II

- Drucken, Kopieren, Scannen und Versenden
- 12,7 cm (5 Zoll) LCD-Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 38 Seiten/Min. (A4)
- Druckauflösung: bis 1.200 x 1.200 dpi
- Automatischer beidseitiger Druck
- Scangeschwindigkeit: bis zu 70 ISO-Seiten/Min.
- LAN, WLAN, USB und QR-Code-Verbindungsfunktion
- Maximale Papierkapazität: 900 Blatt

i-SENSYS X 1238iF II

- Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und **Faxen**
- 12,7 cm (5 Zoll) LCD-Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 38 Seiten/Min. (A4)
- Druckauflösung: bis 1.200 x 1.200 dpi
- Automatischer beidseitiger Druck
- Scangeschwindigkeit: bis zu 70 ISO-Seiten/Min.
- LAN, WLAN, USB und QR-Code-Verbindungsfunktion
- Maximale Papierkapazität: 900 Blatt

FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG EINE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG



Digital Transformation Services (DTS) von Canon vereint unsere führende Hardware und Software in einem integrierten Technologie-Ökosystem, das den Weg zur digitalen Transformation unterstützt. Dieses Angebot kombiniert Managed Print Services und Workspace Collaboration Lösungen, um dabei zu helfen, Transparenz und Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus von Dokumenten zu behalten.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS X 1238i II Serie

Gerätetyp	Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem	Kurzwahlspeicher	Bis zu 281 Gegenstellen
Funktionen	1238iF II: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen 1238i II: Drucken, Kopieren, Scannen	Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen
DRUCKER		Rundsenden	Max. 310 Gegenstellen
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 38 Seiten/Min. (A4) Bis zu 63,1 Seiten/Min. (A5, quer)	Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Druckverfahren	Beidseitig: Bis zu 31,9 ISO-Seiten/Min. (A4)	Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Druckauflösung	Schwarzweiß-Laserdruck	Sonstige Funktionen	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeberichtsverwaltung
Aufwärmzeit	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	MEDIENHANDLING	
Druck der ersten Seite	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten	Sciannertyp	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
Druckersprachen	Max. 5,5 Sekunden	Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckezug: bis zu 100 Blatt 50-Blatt-ADF
Schriftarten	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	Papierzufuhr (optional)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
Druckfreier Rand	93 PCL-Schriften 136 PS-Schriftarten	Papierausgabe	150 Blatt
Tonersparmodus	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Erweiterte Druckfunktionen	Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Barcodedruck ² Direktdruck aus der Cloud ³ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon PRINT Business App, Canon Print Service Plug-in	Druckmedienformate	Kassette (Standard und optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
KOPIERER		Papiergewicht	Mehrzweckezug: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig (A4): bis zu 38 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 30,3 ISO-Seiten/Min.	Beidseitiges Drucken	Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Erste Kopie nach (FCOT)	ADF (A4): max. 6,6 Sekunden Vorlagenglas (A4): max. 6,4 Sekunden	Schnittstellen und Software	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	Schnittstellen	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 oder höher), Linux ³
Kopiermodi	Text, Text/Foto (Standard), Text/Foto (hohe Qualität) Foto	Unterstützte Betriebssysteme	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scannen: Push Scan: Date: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Duplexkopien (beidseitig)	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)	Netzwerkprotokoll	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Universal Login Manager, uniFLOW Online, uniFLOW Online Express, uniFLOW-Kompatibilität Anwendungsbibliothek
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien	Software- und Druckermanagement	
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten		
Sonstiges	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie		
SCANNER			
Typ	Farbe		
Scanauflösung	600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi		
Scangeschwindigkeit	Einseitig S/W-Vorlage: 38 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 13 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W-Vorlage: 70 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 26 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)		
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)		
Graustufen	256		
Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA		
Max. Scanbreite	216 mm		
Scan-to-E-Mail	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF ³ , PDF (digitale Signatur) ³		
Scan-to-PC	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF ³ , PDF (digitale Signatur) ³		
Scan-to-USB-Stick	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF ³ , PDF (digitale Signatur) ³		
Scan to FTP	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF ³ , PDF (digitale Signatur) ³		
Scan-to-Cloud¹²	TIFF, JPEG, PDF, PNG ⁴		
iFax	ITU-T.37		
FAX	Nur 1238iF II		
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ⁵)		
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell		
Einleseauflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi		
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten ⁵		

ALLGEMEINE DATEN

Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 4.000 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 80.000 Seiten pro Monat ⁷
Prozessorgeschwindigkeit	2 x 800 MHz
Speicher	1 GB
Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen mit Fächern (B x T x H)	Ca. 45,3 x 46,4 x 39,2 cm
Platzbedarf (B x T x H)	Ca. 68,2 x 108,3 x 89,5 cm
Gewicht	Ca. 16,2 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30° C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2Hz)
Stromverbrauch	Maximum : ca. 1.370 W Standby: ca. 9,4 W Sleep-Modus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,33 kWh/Woche ¹¹ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräuschentwicklung	Schalldruck ⁸ : Betrieb: 53 dB, Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁹ Schallleistung ⁸ : Betrieb: 72,2 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁹
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	TONER T08 (bis zu 11.000 Seiten ¹⁰)

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Artikel	1238iF II: Papierkassette AHI (bis zu 550 Blatt) TEL 6-Kit - langes Kabel (Telefonhörer) Barcodedruck-Kit E1E MiCard Multi (Kartenleser zur Identifizierung von RFID- oder Magnetkarten mit uniFLOW) MiCard Plus (Kartenleser zur Identifizierung von RFID- oder Magnetkarten mit uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1
	1238i II: Papierkassette AHI (bis zu 550 Blatt), Barcodedruck-Kit E1E MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCARD Zusatzkit-B1 Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1

Anmerkungen:

- ^[1] Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.
- ^[2] Barcodedruck-Kit E1E ist als Zubehör erforderlich.
- ^[3] Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 ist als Zubehör erforderlich
- ^[4] Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App
- ^[5] Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[6] Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
- ^[7] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- ^[8] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.
- ^[9] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
- ^[10] Basierend auf ISO/IEC 19752.
- ^[11] Gemäß US ENERGY STAR® Version 3.0
- ^[12] Abonnement für uniFLOW Online oder Dienste von Drittanbietern erforderlich

Software-Lösungen



Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2021