



i-SENSYS X 1238i -sarja

JOUSTAVAT, PIENIKOKOISET LAITTEET TÄYDENTÄVÄT MINKÄ TAHANSA TOIMISTOYMPÄRISTÖN TULOSTAMISTA

A4-koon mustavalkomonitoimitulostimet mobiili- ja pilviyhteydellä



TUOTTAVUUS



HALLINTA JA
YLLÄPITO



LIITETTÄVYYS



PIENI KOKO



TIETOTURVA

Canon

i-SENSYS X 1238i -sarja

TUOTTAVUUS

- Intuiitiivinen näyttö tablettimaiseen käyttöön
- Sovelluskirjaston mukautettavat toiminnot
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Nopea kaksipuolinen skannaus yhden pyyhkäisyn skannauksella

TIETOTURVA

- Sisäinen käyttäjätunnistus suojaa laitteen käytön
- Suojattu tulostus estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Salattu PDF suojaa asiakirjasi
- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus parantaa laitteen eheyttä

LIITETTÄVYYS

- Tulosta ja skannaa mobiililaitteista missä tahansa
- Yhteensopiva Mopria-, Apple Air Print- ja Google Cloud Print -sovellusten kanssa
- Yhdistä pilvipalveluun Canonin uniFLOW Online -ohjelmistolla

PIENI KOKO

- Pienen kokonsa ansiosta tulostin on ihanteellinen pöytäkäyttöön
- Canonin All-in-one kasettitekniologiassa on parannettu väriaineen riitto
- Lisävarusteena myytävät kasetit parantavat paperinsyöttökapasiteettia
- Tarvikkeiden lisääminen on helppoa

HALLINTA JA YLLÄPITO

- Pilvipohjainen tulostuksenhallintajärjestelmä mahdollistaa keskitetyn hallinnan
- Joustavat käyttäjähallinnan ratkaisut
- Laitteen ohjainten toimintojen etäkäyttö
- Väriaineen tila -työkalu vähentää käyttökatkoksia

PERUSTIEDOT

i-SENSYS X 1238i

- Tulostus, kopiointi, skannaus ja lähetyk
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 38 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 70 sivua minuutissa
- Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodiyhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 900 arkkia

i-SENSYS X 1238iF

- Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyk ja **faksi**
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 38 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 70 sivua minuutissa
- Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodiyhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 900 arkkia

PALVELUT

YDIN

Tee perustoimistotöitä helposti ja turvallisesti - uniFLOW Online Express ja muut yhteensopivat ohjelmistot helpottavat työtä, ja käytettävissäsi ovat myös erilaiset laitteiden huolto- ja tukipalvelut.



LAITTEISTO



OHJELMISTOT



PALVELUT

RÄÄTÄLÖINTI

Valitse liiketoimintatarpeisiisi sopiva räätälöity palvelu ja poista tulostuksenhallintaan liittyvät haasteet. Etsi vaatimuksesi täyttävä tulostuksenhallintaratkaisu Canon-asiantuntijoiden avulla.

LISÄOMINAISUUDET

Laajenna pilvitoimintoja Canonin uniFLOW Online -tulostuksenhallintaratkaisulla

Canon

TEKNISET TIEDOT

Laitetyyppi	Lasertekniikalla toimiva mustavalkomonoitilaite
Käytettävät toiminnot	i-SENSYS X 1238iF: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus i-SENSYS X 1238i: tulostus, kopiointi ja skannaus
TULOSTUS	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: Enintään 38 sivua minuutissa (A4) 63,1 mallisivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)
Tulostusmenetelmä	Kaksipuolinen: 31,9 mallisivua minuutissa (A4) Mustavalkoinen lasertulostus
Tarkkuus	Enintään 1200 x 1200
Lämpenemisaika	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 5,5 sekuntia tai vähemmän
Tulostuskielet	UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Kirjasimet	93 PCL-fonttia 136 PostScript-fonttia
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori) Kyllä
Väriaineen säästötila	Turvatulostus
Edistykselliset tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Viivakooditulostus ² Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon PRINT Business -sovellus, Canon Print Service -laajennus
KOPIOINTI	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen (A4): 38 mallisivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 30,3 mallisivua minuutissa
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Syöttölaite (A4): noin 6,6 sekuntia tai vähemmän Taso (A4): noin 6,4 sekuntia tai vähemmän
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Kopiointitavat	Teksti, teksti/kuva (oletus), teksti/kuva (korkea laatu), kuva
Kaksipuolinen kopiointi	2-puolisesta 2-puolinen (automaattinen)
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Pienennys/suurennus	25-400 % (yhden prosentin välein)
Muut toiminnot	Reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi
SKANNAUS	
Tyyppi	Väri
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	Yksipuolinen, mustavalkoinen: 38 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) Yksipuolinen, värillinen: 13 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen, mustavalkoinen: 70 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen, värillinen: 26 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi)
Värikkannauksen syvyys	24/24 bittiiä (tulo/lähtö)
Harmaasävyt	256 tasoa
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA, ICA
Enintään skannausleveys	216 mm
Skannaus sähköpostiin	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ³ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ³
Skannaus tietokoneeseen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ³ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ³
Skannaus USB-muistilaitteeseen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ³ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ³
Skannaus FTP-palvelimeen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ³ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ³
Skannaus pilveen	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKSI	
Modeemin nopeus	Vain i-SENSYS X 1238iF 33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ⁵)
Vastaanottotila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen
Faksin tarkkuus	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huipputerävä: 400 x 400 dpi
Faksimuiisti	enimmillään 512 sivua ⁵
Pikavalinnat	Enintään 281 valintaa
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 299 valintaa / enintään 299 kohdetta

i-SENSYS X 1238i -sarja

Sarjalähetys	Enintään 310 kohdetta
Muistin varmuuskopiointi	Faksimuiistin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)
Kaksipuolinen faksaus	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
Muut ominaisuudet	Faksin edelleenlähetys, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetys), soittoäänien tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin tulokset, liikennöinnin hallintaraportit
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso 50 arkin syöttölaite
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti
Tulosteiden luovutus	150 arkkiä
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, mukautetut koot: pienin 105 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm
	Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: pienin 76,2 x 127 mm Enintään 216,0 x 355,6 mm
	Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: pienin koko 105 x 128 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm
Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60-120 g/m ² Monikäyttötaso: 60-163 g/m ² asiakirjansyöttölaite: 50-105 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Mukautettu koko: pienin koko 210 x 279,4 mm Enintään 216,0 x 355,6 mm 60-120 g/m ²
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.15 tai uudempi Linux®
Verkkoprotokolla	Tulostus: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skannaus: sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus (kiinteä verkko): WEP (64/128 bittiiä), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) infrastruktuuritila: WEP (64/128 bittiiä), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) tukiasematilla: WPA2-PSK (AES)
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	MF Scan Utility Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikeiden hallinnan ja etäviennin määrityksen Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopivuus Sovelluskirjasto

YLEISET OMINAISUUDET

Suositteltu kuukausittainen tulostusmäärä	750 – 4 000 sivua kuukaudessa
Käyttöjako	Enintään 80 000 sivua kuukaudessa ⁷
Proessorin nopeus	800 MHz x 2
Muisti	1 Gt
Käyttöpaneeli	12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö
Koko tasojen kanssa (L x S x K)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Asennustila (L x S x K)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Paino	Noin 16,2 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1 370 W Valmiustila: noin 9,4 W Lepotila: noin 0,9 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,33 kWh/vk ¹¹ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Käyttöääni	Äänenpaine ⁸ : Käytön aikana 53 dB Valmiustilassa kuulumat ⁹ Ääniteho ⁸ : Käytön aikana 72,2 dB Valmiustilassa kuulumat ⁹
TARVIKKEET	
Kasetit	VÄRIAINET T08 (11 000 sivua ¹⁰)

LISÄVARUSTEET

Tuotteet

i-SENSYS X 1238iF:
Kasettisyöttömoduuli AH1 (550 arkin kasetti)
Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke)
Viivakooditulostussarja E1E
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)
MiCard-kiinnityssarja B1
Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1

i-SENSYS X 1238i:
Kasettisyöttömoduuli AH1 (550 arkin kasetti)
Viivakooditulostussarja E1E
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)
MiCard-kiinnityssarja B1
Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1

Huomaa:

- ^[1] Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.
- ^[2] Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja E1E tarvitaan.
- ^[3] Lisävaruste - lähetysyksikön PDF-tietoturvaominnot E1 tarvitaan.
- ^[4] Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella.
- ^[5] Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1.
- ^[6] Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.
- ^[7] Käyttöjako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suosittelun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- ^[8] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- ^[9] "Kuulumat" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla.
- ^[10] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.
- ^[11] US ENERGY STAR® -versio 3.0

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus

