



i-SENSYS X 1238i-serie

FLEXIBELE, COMPACTE APPARATEN DIE EEN AANVULLING VORMEN OP ELKE KANTOOROMGEVING

Multifunctionele A4 zwart-wit printers met mobiele en cloud-connectiviteit



PRODUCTIVITEIT



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



CONNECTIVITEIT



**COMPACT
ONTWERP**



BEVEILIGING

Canon

i-SENSYS X 1238i-serie

PRODUCTIVITEIT

- Intuïtief display met tabletachtige bediening
- Applicatiebibliotheek met aanpasbare functie
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Snel dubbelzijdig scannen met One Pass-scan

BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beveiligt de toegang tot het apparaat
- Beveiligd printen voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Gecodeerde PDF beschermt uw documenten
- Controleer of het systeem bij het opstarten de integriteit van het apparaat verbetert

CONNECTIVITEIT

- Print en scan vanaf mobiele apparaten op elke locatie
- Compatibel met Mopria, Apple Air Print en Google Cloud Print
- Maak verbinding met de cloud via de uniFLOW Online-software van Canon

COMPACT ONTWERP

- Klein oppervlak, ideaal als desktopconfiguratie
- All-in-One cartridge met een hoger tonerrendement
- Optionele cassettes voor verbeterde invoercapaciteit
- Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables

BEDIENING EN ONDERHOUD

- Cloudgebaseerd uitvoerbeheer voor gecentraliseerde controle
- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer
- Externe toegang tot functies voor apparaatbesturing
- Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd

ALLE KENMERKEN

i-SENSYS X 1238i

- Printen, kopiëren, scannen en verzenden
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 70ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vel

i-SENSYS X 1238iF

- Standaard printen, kopiëren, scannen, verzenden en **faxen**
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 70ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vel

DIENSTEN

BASIS

Voer kantoorwerkzaamheden veilig en eenvoudig uit met behulp van geïntegreerde software, waaronder uniFLOW Online Express en andere beschikbare diensten die compleet onderhoud van het apparaat en volledige ondersteuning bieden



HARDWARE



SOFTWARE



DIENSTEN

OP MAAT

Kies een maatwerkoplossing die bij uw zakelijke behoeften past door overbodige printbeheertaken te verwijderen. Raadpleeg Canon-experts om uw specifieke behoeften te bespreken en een passende Print Managed Services-optie te vinden

UITGEBREID

Breid de cloudmogelijkheden uit met uniFLOW Online, het All-in-One printmanagementsysteem van Canon

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1238i-serie

| | |
|---------------------------------------|--|
| Apparaattype | All-in-One zwart-wit laserprinter |
| Beschikbare functies | i-SENSYS X 1238iF: printen, kopiëren, scannen en faxen i-SENSYS X 1238i: printen, kopiëren en scannen |
| PRINTER | |
| Printersnelheid | Enkelzijdig: Tot 38 ppm (A4) tot 63,1 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 31,9 ipm (A4) Zwart-wit laserprinten |
| Printmethode | Tot 1200 x 1200 |
| Printresolutie | Ca. 5,5 seconden of minder vanaf opstarten apparaat |
| Opwarmtijd | Ca. 5,5 seconden of minder |
| Tijd tot eerste print | UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Printertalen | 93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen |
| Lettertypen | 5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop) |
| Printmarges | Ja |
| Tonerbesparingsmodus | Secure Print |
| Geavanceerde printkenmerken | Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Barcodes printen ² Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plug-in |
| KOPIERAPPARAAT | |
| Kopieersnelheid | Enkelzijdig (A4): tot 38 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 30,3 ipm |
| Tijd tot eerste kopie (FCOT) | ADF (A4): ca. 6,6 seconden of minder Plaat (A4): ca. 6,4 seconden of minder |
| Kopieeresolutie | Tot 600 x 600 dpi |
| Kopieermodi | Tekst, Tekst/Foto (standaard), Tekst/Foto (hoge kwaliteit), foto |
| Dubbelzijdig kopiëren | Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch) |
| Meerdere exemplaren | Tot 999 pagina's |
| Verkleining / vergroting | 25%-400% in stappen van 1% |
| Overige functies | Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, ID kopiëren |
| SCANNER | |
| Type | Kleur |
| Scanresolutie | Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi |
| Scansnelheid | Enkelzijdig zwart-wit: 38 ipm (300x300 dpi) Enkelzijdig kleur: 13 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 70 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 26 ipm (300 x 600 dpi) |
| Kleurdiepte voor scannen | 24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer) |
| Grijswaarden | 256 niveaus |
| Compatibiliteit | TWAIN, WIA, ICA |
| Max. scanbreedte | 216 mm |
| Scannen naar e-mail | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³ |
| Scannen naar pc | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³ |
| Scannen naar USB-geheugenstick | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³ |
| Scannen naar FTP | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³ |
| Scannen naar cloud | TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁴ |
| iFAX | ITU-T.37 |
| FAX | Alleen i-SENSYS X 1238iF |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁵) |
| Ontvangstmodus | Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig |
| Faxresolutie | Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi |
| Faxgeheugen | Maximaal 512 pagina's ⁵ |
| Verkorte kiescodes | Tot 281 kiescodes |
| Groepskiezen/-bestemmingen | Max. 299 nummers / max. 299 bestemmingen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Groepsverzending | Max. 310 bestemmingen |
| Geheugenback-up | Permanente back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen) |
| Dubbelzijdig faxen | Ja (verzenden en ontvangen) |
| Andere functies | Faxen doorsturen, dubbele toegang, externe ontvangst, fax via PC (alleen TX), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw draaien, Faxactiviteitsrapporten, Faxactiviteitsresultatenrapporten, Faxactiviteitsbeheerrapporten |
| MEDIAVERWERKING | |
| Scannertype | Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass) |
| Papierinvoer (standaard) | Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel ADF voor 50 vel |
| Papierinvoer (optie) | Cassette voor 550 vel |
| Papieruitvoer | 150 vel |
| Mediatypen | Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, briefkaart, envelop |
| Mediaformaten | Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (Liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. |
| Mediegewicht | ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, aangepaste formaten: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ² ADF: 50 tot 105 g/m ² |
| Dubbelzijdig printen | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Aangepaste formaten - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ² |
| INTERFACE EN SOFTWARE | |
| Interfacetype | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Compatibele besturingssystemen | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.15 en nieuwer Linux® |
| Netwerkprotocol | Printen: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scannen: E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP, iFAX TCP/IP-toepassingservices: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging (bekabeld): IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES) |
| Software- en printerbeheer | MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Control: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Toepassingsbibliotheek |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1238i-serie

ALGEMENE KENMERKEN

| | |
|--|--|
| Aanbevolen maandelijks printvolume | 750 tot 4000 pagina's per maand |
| Bedrijfscyclus | Max. 80.000 pagina's per maand ⁷ |
| Processorsnelheid | 800 MHz x 2 |
| Geheugen | 1 GB |
| Bedieningspaneel | 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen |
| Afmetingen inclusief laden (b x d x h) | 453 x 464 x 392 mm |
| Installatieruimte (b x d x h) | 682 mm x 1083 mm x 895 mm |
| Gewicht | Ca. 16,2 kg |
| Gebbruiksomgeving | Temperatuur: 10 tot 30 °C (50 tot 86 °F) Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
| Voeding | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Stroomverbruik | Maximaal: ca. 1.370 W Stand-by: ca. 9,4 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,33 kWh/week ¹¹ Ga voor gedetailleerde informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Geluidsniveaus | Geluidsdruk ⁸ : Actief: 53 dB Stand-by: onhoorbaar ⁹ Geluidsterkte ⁸ : Actief: 72,2 dB Stand-by: onhoorbaar ⁹ |

CONSUMABLES

| | |
|------------|--|
| Cartridges | TONER T08 (11.000 pagina's ¹⁰) |
|------------|--|

ACCESSOIRES / OPTIES

| | |
|-------|---|
| Items | i-SENSYS X 1238iF: CST-invoermodule-AH1 (550 vel cassette) TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1 Send PDF Security Feature Set - E1 i-SENSYS X 1238i: CST-invoermodule-AH1 (550 vel cassette) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1 Send PDF Security Feature Set - E1 |
|-------|---|

Opmerkingen:

- ^[1] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- ^[2] Accessoire - Barcode Printing Kit - E1E - is vereist.
- ^[3] Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.
- ^[4] Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app.
- ^[5] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.
- ^[6] Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.
- ^[7] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- ^[8] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ^[9] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- ^[10] Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- ^[11] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020