



i-SENSYS X 1238i-serien

FLEKSIBLE, KOMPakte ENHETER SOM PASSER UTMERKET INN I ALLE KONTORERS UTSKRIFTSMILJØ

A4 svart-hvitt-multifunksjonsskrivere med mobil- og nettskytilkobling



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD**



TILKOBLINGSMULIGHETER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHET

Canon

i-SENSYS X 1238i-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv skjerm som betjenes som et nettbrett
- Programbibliotek med tilpassbar funksjon
- Automatisk tosidig utskrift
- Rask dobbeltsidig, ettrinns skanning

SIKKERHET

- Innebygd brukerautentisering sikrer tilgang til enheten
- Secure Print forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Kryptert PDF beskytter dokumentene dine
- Verify System forbedrer enhetsintegritet ved oppstart

TILKOBLINGSMULIGHETER

- Skriv ut og skann fra mobile enheter, uansett hvor du er
- Kompatibel med Mopria, Apple Air Print og Google Cloud Print
- Koble til nettskyen gjennom uniFLOW Online-programvaren fra Canon

KOMPAKT DESIGN

- Liten, ideell til å plasseres på skrivebord
- Alt-i-ett-kassett med økt tonerkapasitet
- Valgfrie kassetter for forbedret innmatingskapasitet
- Enkel tilgang for å erstatte forbruksartikler

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Nettskybasert utskriftsadministrasjon for sentralisert kontroll
- Fleksible løsninger for brukeradministrasjon
- Enheten kan fjernstyres
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

RASKE FAKTA

i-SENSYS X 1238i

- Utskrift, kopiering, skanning og sending
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 38 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 70 bilder per minutt
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238iF

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og **faks**
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 38 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 70 bilder per minutt
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

TJENESTER

KJERNE

Utfør rutinemessige kontoroperasjoner på en sikker og enkel måte, med innebygd programvare som uniFLOW Online Express og andre tjenester som tilbyr fullstendig vedlikehold og støtte for enheten



MASKINVARE



PROGRAMVARE



TJENESTER

TILPASSET

Velg en skreddersydd løsning som oppfyller ethvert forretningsbehov ved å fjerne unødvendig utskriftsadministrasjon. Rådfør deg med Canons eksperter for å finne passende administrerte utskriftstjenester.

FORBEDRET

Utvid nettskymulighetene med uniFLOW Online, Canons alt-i-ett-system for utskriftsadministrasjon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1238i-serien

Maskintype	Svart-hvitt multifunksjonslaser skriver
Tilgjengelige funksjoner	i-SENSYS X 1238iF: Utskrift, kopiering, skanning og faks i-SENSYS X 1238i: Utskrift, kopiering, skanning
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 38 sider per minutt (A4) Opptil 63,1 sider per minutt (A5 – liggende) Tosidig: opptil 31,9 bilder per minutt (A4) Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle Opptil 1200 x 1200 Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart 5,5 sekunder eller mindre UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL-skrifter 123 PostScript-skrifter 5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt) Ja Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift ² Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin
Utskriftsmetode	
Utskriftsoppløsning	
Oppvarmingstid	
Tid til første utskrift	
Skriverspråk	
Skrifter	
Utskriftsmarger	
Tonersparemodus	
Avanserte utskriftsfunksjoner	
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltstidig (A4): opptil 38 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 30,3 bilder per minutt Automatisk dokumentmater (A4): ca. 6,6 sekunder eller mindre Plate (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre Opptil 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto Tosidig til tosidig (automatisk) Opptil 999 kopier 25-400 % i intervaller på 1 % Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort
Tid til første kopi	
Kopioppløsning	
Kopieringsinnstillinger	
Tosidig kopiering	
Flere kopier	
Forstørring/forminskning	
Andre funksjoner	
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	Enkeltstidig svart-hvitt: 38 bilder per minutt (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 13 bilder per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig svart-hvitt: 70 bilder per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 26 bilder per minutt (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ³ / PDF (digital signatur) ³
Skann til PC	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ³ / PDF (digital signatur) ³
Skanning til USB-minnepinne	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ³ / PDF (digital signatur) ³
Skann til FTP	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ³ / PDF (digital signatur) ³
Skann til nettsky	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	Kun i-SENSYS X 1238iF
Modemhastighet	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 512 sider ⁵
Hurtignumre	Opptil 281 numre
Grupperending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere

Seriending	Maks. 310 mottakere
Sikkerhets kopi av minne	Permanent sikkerhets kopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (bare TX), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet
MEDIAHÅNDTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksskort, konvolutter (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
Medieformater	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60 til 163 g/m ² Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinerte formater – min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
Medievækt	
Tosidig utskrift	
GRENSSESNIITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.15 og nyere Linux®
Nettverksprotokoll	Utskrift: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES) MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, IW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en enhetspark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Kompatibilitet med Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Programbibliotek
Programvare og skriveradministrasjon	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1238i-serien

GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 80 000 sider per måned ⁷
Prosesorhastighet	800 Mhz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med papirskuffer (B x D x H)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Installasjons plass (B x D x H)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Vekt	Ca. 16,2 Kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1 370 W Hvilemodus: ca. 9,4 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,33 kWh/uke ¹¹ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lyd nivåer	Lydtrykk ⁸ : Ved bruk: 53 dB Hvilemodus: lydløs ⁹ Lydstyrke ⁸ : Ved bruk: 72,2 dB Hvilemodus: lydløs ⁹

FORBRUKSARTIKLER

Kassetter	TONER T08 (11 000 sider ¹⁰)
-----------	---

TILBEHØR/ TILLEGGSTYR

Utstyr

i-SENSYS X 1238iF:
Papirkassett AH1 (550 ark)
TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)
Sett for strekkodeutskrift E1E
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Tilleggssett for MiCard B1
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X 1238i:
Papirkassett AH1 (550 ark)
Sett for strekkodeutskrift E1E
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Tilleggssett for MiCard B1
Send PDF Security Feature Set-E1

Merknader:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[2] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E - kreves
- ^[3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- ^[4] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- ^[5] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[6] Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- ^[7] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[8] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[9] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[10] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020