



i-SENSYS X 1238i-serien

FLEXIBLA, KOMPAKTA ENHETER SOM KOMPLETTERAR UTSKRIFTSMILJÖN PÅ ALLA KONTOR

A4-multifunktionsskrivare i svartvitt med mobil anslutning och molnanslutning



PRODUKTIVITET



ANSLUTNINGAR



SÄKERHET



**KONTROLL OCH
UNDERHÅLL**



KOMPAKT DESIGN

Canon

i-SENSYS X 1238i-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv skärm med surfplatteliknande gränssnitt
- Programbibliotek med anpassningsbara funktioner
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Snabb dubbelsidig scanning med enkel scanningspassering

SÄKERHET

- Inbäddad användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Säker utskrift förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Krypterad PDF skyddar dina dokument
- Systemkontroll vid start förbättrar enhetsintegriteten

ANSLUTNINGAR

- Skriv ut och scanna från mobila enheter, var du än är
- Kompatibel med Mopria, Apple Air Print och Google Cloud Print
- Anslut till molnet via Canons uniFLOW Online-program

KOMPAKT DESIGN

- Litet format, perfekt på skrivbordet
- Allt-i-ett-kassett med ökad tonerkapacitet
- Tillvalskassetter för förbättrad inmatningskapacitet
- Enkel åtkomst vid byte av förbrukningsvaror

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Molnbaserad utskriftshantering för centraliserad kontroll
- Flexibla användarhanteringslösningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

KORTA FAKTA

i-SENSYS X 1238i

- Skriv ut, kopiera, scanna och skicka
- 5 tum/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 70 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238iF

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och **fxa**
- 5 tum/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 70 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

TJÄNSTER

KÄRNA

Utför rutinuppgifter på ett säkert och enkelt sätt med inbäddad programvara, bland annat uniFLOW Online Express och andra tillgängliga tjänster som erbjuder heltäckande enhetsunderhåll och -support



MASKINVARA



PROGRAMVARA



TJÄNSTER

BEPRÖVAD

Välj en skräddarsydd tjänst som passar ditt företags behov genom att ta bort onödiga arbetsbördor för utskriftshantering. Rådgör med Canons experter om dina specifika krav för att hitta ett passande Managed Print Services-alternativ

FÖRBÄTTRAD

Utöka molnfunktionerna med uniFLOW Online, Canons allt-i-ett-utskriftshanteringssystem

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Maskintyp | Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt | Manuell gruppssändning | Max. 310 destinationer |
| Tillgängliga funktioner | i-SENSYS X 1238iF: skriv ut, kopiera, scanna och faxes i-SENSYS X 1238i: skriv ut, kopiera, scanna | Minnesbackup | Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne) |
| SKRIVARE | | Dubbelsidig faxning | Ja (sändning och mottagning) |
| Utskriftshastighet | Enkelsidigt: Upp till 38 sidor/minut (A4) Upp till 63,1 sidor/minut (A5, liggande) | Övriga funktioner | Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet |
| Utskriftsmetod | Dubbelsidigt: Upp till 31,9 sidor/minut (A4) Svartvit laserutskrift | HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL | |
| Utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 | Scannertyp | Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad) |
| Uppvärmningstid | Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning | Pappersinmatning (standard) | Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark |
| Tid för första utskriften | Cirka 5,5 sekunder eller mindre | Pappersinmatning (alternativ) | Kassett för 550 ark |
| Skrivarspråk | UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3 | Pappersutmatning | 150 ark |
| Teckensnitt | 93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt | Utskriftsmaterial | Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert |
| Utskriftsmarginaler | 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert) | Utskriftsmaterialets format | Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, anpassade storlekar: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. |
| Tonersparläge | Ja | | Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. |
| Avancerade utskriftsfunktioner | Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift ² Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service | | Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade storlekar: min. 105 x 128 mm max 215,9 x 355,6 mm Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 163 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ² |
| KOPIATOR | | Utskriftsmaterialets vikt | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format – min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ² |
| Kopieringshastighet | Enkelsidigt (A4): upp till 38 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): Upp till 30,3 sidor/minut | Dubbelsidig utskrift | |
| Tid för första kopian | ADF (A4): cirka 6,6 sekunder eller mindre Glas (A4): cirka 6,4 sekunder eller mindre | GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA | |
| Kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi | Gränssnittstyp | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning |
| Kopieringsmetoder | Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto | Kompatibilitet med operativsystem | Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.15 och senare Linux® |
| Dubbelsidig kopiering | 2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt) | Nätverksprotokoll | Utskrift: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-programtjänster: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet (trådbunden): IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastrukturläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES) |
| Flera kopior | Upp till 999 kopior | Programvara och skivarhantering | MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Control: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek |
| Förminskning/förstoring | 25-400 % i steg om 1 % | | |
| Övriga funktioner | Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort | | |
| SCANNER | | | |
| Typ | Färg | | |
| Scanningsupplösning | Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi | | |
| Scanningshastighet | Enkelsidigt original svartvitt: 38 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 13 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original svartvitt: 70 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original färg: 26 sid/min (300 x 600 dpi) | | |
| Scanningsfärgdjup | 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) | | |
| Gråskalor | 256 nivåer | | |
| Kompatibilitet | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Max. scanningsbredd | 216mm | | |
| Scanna till e-post | TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ³ /PDF (digital signatur) ³ | | |
| Scanna till PC | TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ³ /PDF (digital signatur) ³ | | |
| Scanna till USB-minnesenhet | TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ³ /PDF (digital signatur) ³ | | |
| Scanna till FTP | TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ³ /PDF (digital signatur) ³ | | |
| Scanna till molnet | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ | | |
| iFAX | ITU-T.37 | | |
| FAX | | | |
| Modemhastighet | Endast i-SENSYS X 1238iF 33,6 kbit/s (upp till tre sekunder/sida ⁵) | | |
| Mottagningsläge | Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell | | |
| Faxupplösning | Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi | | |
| FAX-minne | Upp till 512 sidor ⁵ | | |
| Kortnummer | Upp till 281 uppringningar | | |
| Gruppuppringning/adresser | Max. 299 adresser/max. 299 destinationer | | |

ALLMÄNNA EGENSKAPER

| | |
|--|--|
| Rekommenderad utskriftsvolym per månad | 750-4 000 sidor per månad |
| Kapacitet | Max. 80 000 sidor per månad ⁷ |
| Processorhastighet | 800 MHz x 2 |
| Minne | 1 GB |
| Kontrollpanel | 12,7 cm LCD-touchskärm i färg |
| Mått med fack (B x D x H) | 453 x 464 x 392 mm |
| Installationsutrymme (B x D x H) | 682 x 1 083 x 895 mm |
| Vikt | Cirka 16,2 kg |
| Driftsmiljö | Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) |
| Strömkälla | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strömförbrukning | Max: cirka 1 370 W Vänteläge: cirka 9,4 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,33 kWh/vecka ¹¹ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Bullernivåer | Ljudtryck ⁸ : Aktiv: 53 dB Vänteläge: ohörbart ⁹ Ljudstyrka ⁸ : Aktiv: 72,2 dB Vänteläge: ohörbart ⁹ |

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

| | |
|-----------|---|
| Kassetter | TONER T08 (11 000 sidor ¹⁰) |
|-----------|---|

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

| | |
|--------|---|
| Objekt | i-SENSYS X 1238iF: CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1 Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 i-SENSYS X 1238i: CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1 Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 |
|--------|---|

Obs!

- ^[1] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- ^[2] Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs
- ^[3] Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs
- ^[4] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
- ^[5] Baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1
- ^[6] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- ^[7] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[8] Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ^[9] Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- ^[10] Baserat på ISO/IEC 19752
- ^[11] Enligt US ENERGY STAR® version 3.0

Programvara och lösningar



Kompatibilitet

