



Серия i-SENSYS X 1440P

НАПЪЛНО СИГУРНИ ВИСОКОСКОРОСТНИ УСТРОЙСТВА, ПРЕДОСТАВЯЩИ ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ

Компактни и сигурни черно-бели А4 лазерни принтери, които допълват по-големите решения за печат за офиса



СВЪРЗАНОСТ



СИГУРНОСТ



ЕКОЛОГИЧНОСТ



ПРОДУКТИВНОСТ



УПРАВЛЕНИЕ И
ПОДДРЪЖКА



КОМПАКТНА
КОНСТРУКЦИЯ

Canon

Серия i-SENSYS X 1440P

СВЪРЗАНОСТ

- Печат от мобилни устройства където и да се намирате
- Отдалечено настройване и управление на устройството с приложението Canon Print Business
- Свържете се с облака директно от устройството за лесни решения за съхранение или чрез uniFLOW Online на Canon за сигурни работни процеси на печат*

СИГУРНОСТ

- Взрадено удостоверяване на потребителите защитава достъпа до устройството само за упълномощени лица
- Криптираният защитен печат заключава данните на документите в процеса на трансфер
- Функция за проверка на системата при стартиране с автоматично възстановяване подобрява интегритета на устройството
- Наслаждете се на най-новия протокол за мрежова защита с поддръжка на TLS 1.3

ЕКОЛОГИЧНОСТ

- Ниската консумация на енергия намалява експлоатационните разходи
- Функцията за режим на покой и иновативният тонер с ниска точка на топене намаляват допълнително консумацията на енергия
- Автоматичен двустранен печат намалява употребата на хартия

ПРОДУКТИВНОСТ

- Високи скорости на печат от 40 ppm (A4)
- Интуитивно управление с 5-редов LCD или 5-инчов цветен сензорен дисплей
- Стандартна функция за двустранен печат
- До 900 листа капацитет за зареждане на хартия

КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- Опции за софтуер, базиран на облак или на сървър, за централизирано управление на печатния парк
- Гъвкави решения за управление на потребителите за бизнес администратори и ИТ отдели
- Отдалечен достъп до функциите за управление на устройството
- Функция Toner Status Tool намалява времето за престои

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Малките размери и тегло позволяват съставяне на разнообразни конфигурации за офиса
- Добавете допълнителни касети за подобрен капацитет за хартия, без да правите компромис с размера на устройството
- Тонер касета „всичко в едно“, която спестява място

* само за модел 1440P

КРАТКИ ФАКТИ

i-SENSYS X 1440P

- 5-инчов/12,7 cm TFT LCD сензорен екран
- Скорост на печат: 40 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Съвместимост с uniFLOW
- Печат директно от облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Мрежова, USB и Wi-Fi свързаност и установяване на връзка чрез QR код
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа

i-SENSYS X 1440Pr

- 5-редов LCD дисплей
- Скорост на печат: 40 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Мрежова, USB и Wi-Fi свързаност
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО



Услугите на Canon за цифрова трансформация (DTS) обединяват водещия ни хардуер и софтуер в интегрирана технологична екосистема, предназначена да подкрепи вашия път към цифровата трансформация. Това предложение съчетава управлявани услуги за печат и решения за съвместна работа на служителите, за да ви помогне да постигнете прозрачност и контрол върху целия жизнен цикъл на документите.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS X 1440P

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат	Едностранно: до 40 ррп (A4) До 65,4 ррп (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 33,6 рп (A4) Монохромнен лазерен печат До 1200 x 1200 dpi
Метод на печат	Приблиз. 14 s или по-малко след включване
Разделителна способност на печат	Приблиз.: 5,0 секунди или по-малко
Време за загреване	750 – 4000 страници на месец
Време за извеждане на първата страница	80 000 страници
Препоръчителен месечен печатен обем	5 mm – горе, долу, ляво и дясно
Максимално натоварване	i-SENSYS X 1440P: Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облак*: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Печат на баркод? iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business Universal Print от Microsoft
Бели полета при печат	Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат на баркод? iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business Universal Print от Microsoft
Усъвършенствани функции за печат	

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 100 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа
Максимален капацитет за зареждане с хартия	900 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикети, пощенска картичка, плик
Формат на печатните носители	Касета (стандартна и опционна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опционна): 60 до 120 g/m ² Многофункционална тава: 60 до 199 g/m ²
Двустранен печат	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Потребителски формат – мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 mm x 355,6 mm

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1 250 W Активност (печат): Приблиз. 480 W Готовност: приблиз. 6 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,33 kWh/сесмица ³ За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ниво на шума	Звуково налягане ² : Активност: 54 dB Готовност: Безшумно ⁴ Звукова мощност ² : Активност: 68 dB Готовност: Безшумно ⁴
Размери (Ш x Д x В)	i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Тегло	i-SENSYS X 1440P: приблиз. 9,2 kg i-SENSYS X 1440Pr: прибл. 8,8 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Контролен панел

Контролен панел	i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm LCD цветен сензорен екран i-SENSYS X 1440Pr: 5-пегов LCD, 3 LED индикатора (задача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона
-----------------	--

КОНТРОЛЕР

Честота на процесора	1200 MHz
Памет	1 GB
Съхранение	4 GB eMMC
Езици за принтери	UFRII, PCL 5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3

Шрифтове

Шрифтове	93 PCL шрифта, 136 PS шрифта
----------	------------------------------

Интерфейс и свързване

Интерфейс и свързване	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct връзка
-----------------------	--

Мрежов протокол

Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
-----------------	--

Управление:	Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
-------------	---

Сигурност:	Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим „Точка на гостън“: WPA2-PSK (AES)
------------	---

Софтуер и управление на принтер

Софтуер и управление на принтер	i-SENSYS X 1440P: Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Софтуер за отдалечено управление, Когове на отгелу, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячките, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Съвместимост с Universal Log-in Manager/ uniFLOW online/uniFLOW Express/uniFLOW/ Библиотека с приложения
---------------------------------	--

Съвместими операционни системи	i-SENSYS X 1440Pr: Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Когове на отгелу, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячките, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X версия 10.13 и по-нова Linux ⁶
--------------------------------	--

КОНСУМАТИВИ

Касети „всичко в едно“	ТОНЕР Т13 (10 600 страници) ⁷
------------------------	--

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи	i-SENSYS X 1440P: Касетно подаващо устройство – AH1 MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW) Комплект приставка за MiCard – B1 Комплект за печат на баркод – E1E
----------	--

Елементи	i-SENSYS X 1440Pr: Касетно подаващо устройство – AH1 Комплект за печат на баркод – E1E
----------	--

Забележки:

- ^[1] Изисква се абонамент за uniFLOW Online и/или за облачни услуги на трети страни.
- ^[2] Изисква се аксесоар – Комплект за отпечатване на баркод-E1E
- ^[3] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296.
- ^[4] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779.
- ^[5] Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.
- ^[6] Само версия за уеб разпространение.
- ^[7] Според ISO/IEC 19752
- ^[8] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

Софтуер и решения



Съвместимост



Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
