



i-SENSYS X 1440P sērija

# PILNĪGI DROŠAS LIELA ĀTRUMA IERĪCES, KAS NODROŠINA AUGSTAS KVALITĀTES IZDRUKAS

Kompakts un drošs A4 formāta melnbaltais lāzerprinteris, kas papildina lielāku biroju drukas risinājumus



SAVIENOJAMĪBA



DROŠĪBA



ILGTSPĒJĪBA



DARBA RAŽĪBA



VADĪBA UN  
APKOPE



KOMPAKTS DIZAINS

**Canon**

# i-SENSYS X 1440P sērija

## SAVIEŅOJAMĪBA

- Drukāšana no mobilajām ierīcēm neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas
- Attāla ierīces iestatīšana un vadība ar Canon Print Business lietotni
- Izveidojiet savienojumu ar mākonī tieši no ierīces, lai nodrošinātu vienkāršus glabāšanas risinājumus, vai izmantojiet Canon uniFLOW Online drošām drukāšanas darbplūsmām\*

## DARBA RAŽĪBA

- Liels drukāšanas ātrums: 40 lpp./min (A4)
- Intuitīva vadība ar 5 rindu LCD ekrānu vai 5 collu krāsu skārienekrānu
- Automātiskā divpusējā drukāšana kā standarts
- Papīra ievades ietilpība līdz 900 loksņēm

## DROŠĪBA

- Iegulta lietotāja autentifikācija nodrošina ierīces pieejamību tikai pilnvarotām personām
- Šifrēta drošā drukāšana bloķē dokumentu datus pārsūtīšanas laikā
- Sistēmas verificēšana, uzsākot darbu, ar automatisku darba atsākšanu uzlabo ierīces integritāti
- Jaunākais tīkla drošības protokols ar TLS 1.3 atbalstu

## VADĪBA UN UZTURĒŠANA

- Mākoņa un servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
- Elastīgi lietotāja pārvaldības risinājumi biznesa administratoriem un IT nodaļai
- Attālināta piekļuve ierīces vadības funkcijām
- Toneru statusa rīks, kas samazina dīkstāvi

## ILGTSPĒJĪBA

- Mazs enerģijas patēriņš samazina ekspluatācijas izmaksas
- Miega režīma funkcija un inovatīvais toneris ar zemu kušanas temperatūru vēl vairāk samazina enerģijas patēriņu
- Automātiskā divpusējā drukāšana samazina papīra patēriņu

## KOMPAKTS DIZAINS

- Kompakts un viegls — var novietot jebkādas konfigurācijas birojā
- Pievienojiet papildu kasetes, lai uzlabotu ievades ietilpību, nemainot ierīces lielumu
- Universāla tonera kasetne, kas ietaupa vietu

\*Tikai modelim 1440P.

## FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI

### i-SENSYS X 1440P

- 5 collu/12,7 cm TFT LCD skārienekrāns
- Drukāšanas ātrums: 40 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- uniFLOW saderība
- Drukājiet tieši no mākoņa (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Savienojums ar tīklu, USB, Wi-Fi un QR kodu
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 900 lokšņu

### i-SENSYS X 1440Pr

- 5 rindu LCD displejs
- Drukāšanas ātrums: 40 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Tīkls, USB un Wi-Fi savienojums
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 900 lokšņu

## PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM



Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūs ceļā uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbvietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

# Canon

# TEHNISKIE DATI

# i-SENSYS X 1440P sērija

## PRINTERA MOTORS

### Drukāšanas ātrums

Vienpusēja: līdz 40 lpp./min (A4)  
Līdz 65,4 lpp./min (A5 ainavas formātā)  
Divpusēja: līdz 33,6 att./min (A4)

### Drukāšanas metode

Vienkrāsaina lāzerstara drukāšana

### Drukšanas izšķirtspēja

Līdz 1200 x 1200 dpi

### Ieslišanas laiks

Aptuveni 14 sekunžu vai mazāk pēc ieslēgšanas

### Pirmās izdrukšanas ieguves laiks

Aptuveni 5,0 sekunžu vai mazāk

### Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

750–4000 lappušu mēnesī

### Veiktspēja

80 000 lappušu

### Drukšanas piemais

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

### Uzlabotas drukāšanas funkcijas

i-SENSYS X 1440P:  
Šifrēta drošā drukāšana  
Drošā drukāšana  
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)  
Drukāšana no mākoņa: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)  
Svītrkodu drukāšana<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne  
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietotne  
Microsoft programmatūra Universal Print

i-SENSYS X 1440Pr:  
Šifrēta drošā drukāšana  
Drošā drukāšana  
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)  
Svītrkodu drukāšana<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne  
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietotne  
Microsoft programmatūra Universal Print

## MATERIĀLU PADEVE

### Papīra ievade (standarta)

250 lokšņu kasete  
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte

### Papīra ievade (papildu)

550 lokšņu kasete

### Maksimālā papīra ievades ietilpība

900 lokšņu

### Papīra izvade

150 lokšņu

### Apdrukājamā materiāla veids

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiķetes, pastkartes, aplokšnes

### Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta un papildaprīkojuma):  
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Daudzfunkciju paplāte:  
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksa kartītes, aplokšnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

### Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m<sup>2</sup>  
Universālais uztvērējs: 60–199 g/m<sup>2</sup>

### Divpusējā drukāšana

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm  
maks. 216,0 x 355,6 mm

## VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

### Strāva

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

### Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 1250 W  
Drukāšanas laikā: aptuveni 480 W  
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 6 W  
Miega režīmā: aptuveni 0,9 W  
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,33 kWh/ nedēļa<sup>3</sup>  
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Trokšņa līmenis

Skaņas spiediens<sup>4</sup>:  
Darbojoties: 54 dB  
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams<sup>4</sup>

Skaņas jauda<sup>5</sup>:  
Darbojoties: 68 dB  
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams<sup>4</sup>

### Izmēri (platums x dziļums x augstums)

i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm  
i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm

### Svars

i-SENSYS X 1440P: aptuveni 9,2 Kg  
i-SENSYS X 1440Pr: aptuveni 8,8 Kg

### Darbības vide

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)  
Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

## Valdības panelis

## KONTROLLERIS

### Procesora ātrums

1200 MHz

### Atmiņa

1 GB

### Atmiņas karte

4 GB eMMC

### Printera valodas

UFRII, PCL 5e<sup>5</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Fonti

93 PCL fonti, 136 PS fonti

### Interfeiss un savienojamība

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T  
100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

### Tīkla protokols

Drukāšana:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Pārvaldība:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Drošība:  
TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Drošība (bezvadu):  
Infrastrukturās režīms: WEP(64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)

### Programmatūra un printera pārvaldība

i-SENSYS X 1440P:  
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),  
Programmatūra attālai darbībai (Remote operation software),  
Nodāļas ID pārvaldība,  
Toneru statusa rīks,  
iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai.  
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW saderība / lietojumprogrammu bibliotēka

i-SENSYS X 1440Pr:  
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),  
Nodāļas ID pārvaldība,  
Toneru statusa rīks,  
iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai.  
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

### Operētājsistēmu saderība

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012  
Mac OS X versija 10.13 un jaunāka versija  
Linux<sup>6</sup>

## IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

### Universālās kasetnes

### PIEDERUMI/ PĀPILDAPRĪKUMS

### Ierīces

i-SENSYS X 1440P:  
Kasetes padeves modulis A11  
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)  
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)  
MiCard piederumu komplekts B1  
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E

i-SENSYS X 1440Pr:  
Kasetes padeves modulis A11  
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E

### Piezīmes

- <sup>[1]</sup> Nepieciešams uniFLOW Online abonements un/vai trešās puses mākoņpakalpojums.
- <sup>[2]</sup> Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts E1E.
- <sup>[3]</sup> Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- <sup>[4]</sup> "Nav dzirdams" nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
- <sup>[5]</sup> Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
- <sup>[6]</sup> Izplatīšana tikai tīmeklī.
- <sup>[7]</sup> Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
- <sup>[8]</sup> Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

## Programmatūra un risinājumi



## Saderība



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V.,2023

# Canon

---