



**i-SENSYS X 1643P**

# БЪРЗ И НАДЕЖДЕН ЕЖЕДНЕВЕН ПЕЧАТ ЗА НАТОВАРЕНИ ОФИСИ

Черно-бял настолен принтер с формат А4, предлагащ гъвкава конфигурация за максимална ефективност



**ПРОДУКТИВНОСТ**



**КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА**



**КОМУНИКАЦИИ**



**КОМПАКТНА  
КОНСТРУКЦИЯ**



**СИГУРНОСТ**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1643P

## ПРОДУКТИВНОСТ

- Ясен петрегов дисплей и интуитивен интерфейс
- Бърз печат и извеждане на продукцията
- Автоматичен двустранен печат
- Печат върху носители от различен вид и размер

## СИГУРНОСТ

- Удостоверяване на потребителите предотвратява неупълномощения достъп до устройството
- Защитен печат гарантира, че не могат да се отпечатаат никакви документи без физическото присъствие на потребителя
- Интегритетът на устройството е защитен от проверка на системата при стартиране

## СВЪРЗАНОСТ

- USB и свързване с мобилни устройства
- Съвместимост с Air Print, Mopria и приложението Canon PRINT Business
- Свързване с облака чрез софтуера uniFLOW Online на Canon

## КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Интелигентният дизайн позволява лесно управление
- Добавяне на допълнителен капацитет за подаване на хартия без компромис с размера на устройството
- Тонер касетите „всичко в едно“ спестяват още повече пространство

## КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- Интегриран инструмент за състоянието на тонера намалява времето на престой
- Софтуерни опции, базирани на облак или сървър, централизират управлението на групата
- Гъвкави решения за управление на потребители
- Отдалечен достъп до функциите за управление на устройството

## КРАТКИ ФАКТИ

### i-SENSYS 1643P

- Скорост на печат: 43 ppm (A4), 65 ppm (A5 с хоризонтална ориентация)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Ethernet и високоскоростна USB връзка
- Печатен обем: до 150 000 на месец
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 2300 листа

## УСЛУГИ

### ОСНОВНИ

Извършвайте сигурно и с лекота рутинни операции в офиса, използвайки вграден софтуер, включително uniFLOW Online Express и други налични услуги, които предлагат цялостно обслужване и поддръжка на устройството



ХАРДУЕР



СОФТУЕР



УСЛУГИ

### СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

Изберете персонализирана услуга според нуждите на вашия бизнес, улесняваща управлението на печата. Консултирайте се с експерти на Canon относно вашите конкретни изисквания, за да намерите подходящата за вас управлявана услуга за печат

### ПОДОБРЕНИ

Разширете облачните възможности с uniFLOW Online – интегрирана система за управление на печата на Canon

# Canon

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# i-SENSYS X 1643P

## ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат  
Едностранно (A4): до 43 ppm  
Двустранно (A4): до 36,0 ppm  
Едностранно (A5, хоризонтална ориентация): до 65,2 ppm

Метод на печат  
Монохромнен лазерен печат  
Разделителна способност на печат  
До 1200 x 1200 dpi  
Време за загаряване  
Приблиз. 30 с или по-малко след включване (по подразбиране)  
Приблиз. 3 секунди или по-малко след включване (бърз режим)  
Време за извеждане на първата страница  
Приблиз. 5,7 секунди

Препоръчителен месечен печатен обем  
2 000 - 7 500 страници на месец  
Максимално натоварване  
Макс. 150 000 страници на месец<sup>2</sup>  
Бели полета при печат  
5 mm - горе, долу, ляво и дясно  
10 mm - горе, долу, ляво и дясно (плик)

Усъвършенствани функции за печат  
Защитен печат<sup>3</sup>  
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Печат на баркод<sup>4</sup>  
Съвместимост с Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business  
Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

## РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)  
Касета за 550 листа  
Многофункционална тава за 100 листа  
Зареждане на хартия (опция)  
Касета за 550 листа x 3  
Изход за хартия  
150 листа с лицето надолу  
Типове печатни носители  
Обикновена хартия, Дебела хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Документна хартия, Етикет, Плик, Пощенска картичка

Формат на печатните носители  
Касета (стандартна):  
A4, B5, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16  
Потребителски формат - ширина: 105,0 до 216,0 mm, дължина: 148,0 до 355,6 mm

Многофункционална тава:  
A4, B5, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Плик (COM10, Monarch, DL, ISO-C5),  
Индексна хартия (3" x 5")  
Потребителски формат - ширина: 76,2 до 216,0 mm, дължина: 127,0 до 355,6 mm

Касета (опция):  
A4, B5, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16  
Потребителски формат - ширина: 105,0 до 216,0 mm, дължина: 148,0 до 355,6 mm

Грамажи на хартията  
Касета: 60 до 120 g/m<sup>2</sup>  
Многофункционална тава: 60 до 199 g/m<sup>2</sup>

Двустранен печат  
Автоматичен  
Касета (стандартна и опционна):  
A4, LTR, LGL, FLS  
Потребителски формат - ширина: 210,0 до 216,0 mm, дължина: 279,4 до 355,6 mm  
60 до 120 g/m<sup>2</sup>

## ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване  
220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)  
Консумирана мощност  
Максимум: приблиз. 1390W или по-малко  
Активност: приблиз. 600W или по-малко  
Готовност: приблиз. 10,1W или по-малко  
Покой: приблиз. 1,2W или по-малко  
Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,52 kWh/сегмица<sup>10</sup>  
За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Ниво на шума

Звукова мощност<sup>5</sup>  
Активност: 69 dB  
Готовност: безшумно

Звуково налягане<sup>5</sup>  
Активност: 54 dB  
Готовност: безшумно  
409 mm x 376 mm x 275 mm

## Размери (Ш x Д x В)

### Тегло

Приблиз. 11,5 kg

### Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)  
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

### Контролен панел

5-редов LCD дисплей, 5 LED индикатора (онлайн, готовност, съобщение, задача и пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

## КОНТРОЛЕР

### Честота на процесора

528 MHz + 264 MHz

### Памет

1GB

### Езици за принтери

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>6</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

### Шрифтове

105 PCL шрифта, 136 PS шрифта

### Интерфейс и свързване

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/  
100 BASE-TX/1000BASE-T

### Софтуер и управление на принтер

Потребителски интерфейс за отдалечено управление (UIU),  
Когове на отгелу,  
iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на група от устройства  
eMaintenance: възраден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячиче, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.  
Съвместимост с uniFLOW Login Device Client за SFP MEAP

### Съвместими операционни системи

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003  
Mac OS X версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.15 и по-нова Linux®/Citrix

## КОНСУМАТИВИ

### Касети „всичко в едно“

ТОНЕР Т06 (20 500 страници<sup>8</sup>)

## АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

### Елементи

Касета за хартия PF-C1 (касета за 550 листа) x 3  
Обикновена поставка min-V2  
Обикновена поставка min-AB1  
SD карта-C1 (SD карта 8 GB)  
Комплект за печат на баркод-F1 (позволява отпечатване на баркод)<sup>9</sup>  
Комплект PCL шрифтове-C1 (позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и поддържа шрифт Andale)<sup>9</sup>  
MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW)  
Micard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)

## Забележки:

- <sup>(1)</sup> Изисква се превключване към настройка за бърз режим
- <sup>(2)</sup> Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
- <sup>(3)</sup> Изисква се аксесоар - SD карта-C1
- <sup>(4)</sup> Изисква се аксесоар - Комплект за отпечатване на баркод-F1
- <sup>(5)</sup> Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- <sup>(6)</sup> Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на група производител или директен печат от приложение.
- <sup>(7)</sup> Само версия за уеб разпространение. Драйверът ще е наличен от втората половина на 2020 г. нататък.
- <sup>(8)</sup> Според ISO/IEC 19752
- <sup>(9)</sup> Комплектът за печат на баркод-F1 и комплектът PCL шрифтове-C1 не могат да се инсталират едновременно
- <sup>(10)</sup> Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

## Софтуер и решения



## Съвместимост



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2020