



i-SENSYS X 1643P

HURTIGT OG PÅLIDELIGT DAGLIGT PRINT TIL TRAVLE KONTORER

Sort/hvid A4-skrivebordsprinter med fleksibel konfiguration for maksimal effektivitet



PRODUKTIVITET



**KONTROL OG
VEDLIGEHOELSE**



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHED

Canon

i-SENSYS X 1643P

PRODUKTIVITET

- Klar 5-linjes skærm og intuitivt interface
- Hurtig print og kopiering
- Automatisk duplexprint
- Print forskellige medietyper og -formater

SIKKERHED

- Brugergodkendelse forhindrer uautoriseret adgang til enheden
- Sikker print sikrer, at ingen dokumenter kan printes uden fysisk brugertilstedeværelse
- Enhedens integritet beskyttes af 'Bekræft system ved opstart'

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- USB- og mobil tilslutning
- Kompatibel med Air Print, Mopria og Canon PRINT Business-app
- Opret forbindelse til cloud'en via Canons uniFLOW Online-software

KOMPAKT DESIGN

- Intelligent design giver nem betjening
- Tilføj ekstra papirinputkapacitet uden at gå på kompromis med enhedens størrelse
- Alt-i-én-tonerpatroner sparer endnu mere plads

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Integreret tonerstatusværktøj reducerer nedetid
- Cloud- og serverbaserede softwaremuligheder centraliserer flådestyring
- Fleksible løsninger til brugeradministration
- Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner

HURTIGT OVERBLIK

i-SENSYS 1643P

- Printhastighed: 43 sider/min. (A4), 65 sider/min. (A5 liggende)
- Printopløsning: op til 1200 x 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- USB- og Ethernet-forbindelse med høj hastighed
- Printvolumen: Op til 150.000 pr. måned
- Maks. papirinputkapacitet: 2.300 ark

SERVICES

KERNE

Udfør rutineopgaver på kontoret sikkert og nemt ved hjælp af integreret software, herunder uniFLOW Online Express og andre tilgængelige tjenester, der tilbyder komplet vedligeholdelse og support af enheder



HÅRDBARE



SOFTWARE



TJENESTER

SKRÆDDERSYET

Vælg en skræddersyet service, der passer til jeres virksomheds behov, ved at fjerne unødvendige byrder fra printadministration. Rådfør dig med Canon-eksperter om jeres specifikke krav for at finde en løsning, der passer til Managed Print Services

FORBEDRET

Udvid cloud-funktioner med uniFLOW Online, Canons alt-i-ét printadministrationssystem

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

I-SENSYS X 1643P

PRINTENHED

Printhastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 43 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 36,0 sider/min. Enkelt-sided (A5/Liggende): Op til 65,2 sider/min.
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 30 sekunder eller mindre fra opstart (Standard) Ca. 3 sekunder eller mindre fra opstart (Quick Mode) ¹
FPOT (First Page Out Time)	Ca. 5,7 sekunder
Anbefalet månedlig printvolumen	2.000 til 7.500 sider pr. måned
Arbejdsryk	Maks. 150.000 sider pr. måned ²
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Avancerede printfunktioner	Sikkert print ³ Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Print af strekkoder ⁴ Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app

MEDIEHÅNDTERING

Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalbakke
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette × 3
Papiroutput	Med forsiden nedad: 150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, farvet papir, kontraktpapir, etiketter, kuverter, postkort
Medieformater	Kassette (standard): A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Brugerdefineret format - bredde: 105,0 til 216,0 mm, længde: 148,0 til 355,6 mm Universalbakke: A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, kuverter (COM10, Monarch, DL, ISO-CS), kartotekskort (3"×5") brugerdefineret format - bredde: 76,2 til 216,0 mm, længde: 127,0 til 355,6 mm Kassette (tilbehør): A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Brugerdefineret format - bredde: 105,0 til 216,0 mm, længde: 148,0 til 355,6 mm
Medievægt	Kassette: 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 199 g/m ²
Dobbelt-sided print	Automatisk Kassette (standard og tilbehør): A4, LTR, LGL, FLS Brugerdefineret format - bredde: 210,0 til 216,0 mm, længde: 279,4 til 355,6 mm 60 til 120 g/m ²

GENERELLE FUNKTIONER

Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1390 W eller mindre I drift: ca. 600 W eller mindre Standby: ca. 10,1 W eller mindre Dvale: ca. 1,2 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,52 kWh/uge ⁵ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Støjniveau

	Lydeffekt ⁵ I drift: 69 dB Standby: Lydløs
	Lydtryk ⁵ I drift: 54 dB Standby: Lydløs
Mål (B × D × H)	409 mm × 376 mm × 275 mm
Vægt	Ca. 11,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Kontrolpanel	5-linjers LCD, 5 LED (Online, Klar, Meddelelse, Job og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster

CONTROLLER

Processorhastighed	528 MHz + 264 MHz
Hukommelse	1 GB
Printersprog	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	105 PCL-fonte, 136 PS-fonte
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
Software- og printeradministration	Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, iW Enterprise Management Console serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW Login Device Client til SFP MEAP
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X version 10.9.5 og derover / Mac OS 10.15 og derover Linux®/Citrix

FORBRUGSSTOFFER

Alt-i-én-patroner	TONER T06 (20.500 sider ⁶)
--------------------------	--

TILBEHØR/FUNKTIONER

Artikler	Paper Feeder PF-C1 (550-arks kassette) × 3 Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1 SD Card-C1 (8 GB SD-korthukommelse) Barcode Printing Kit-F1 (Muliggør print af strekkode) ⁹ PCL Font Set-C1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skrifttypen) ⁹ MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
-----------------	---

Noter:

- ⁽¹⁾ Ændring af indstilling til Quick Mode er påkrævet.
- ⁽²⁾ Arbejdsryk er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdsryk kan reducere produktets levetid.
- ⁽³⁾ Tilbehør - SD Card-C1 - er påkrævet.
- ⁽⁴⁾ Tilbehør - Barcode Printing Kit-F1 - er påkrævet.
- ⁽⁵⁾ Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ⁽⁶⁾ Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- ⁽⁷⁾ Kun distribution via nettet. Driveren vil være tilgængelig fra andet halvår 2020.
- ⁽⁸⁾ Baseret på ISO/IEC 19752.
- ⁽⁹⁾ Barcode Printing Kit-F1 og PCL Font Set-C1 kan ikke være installeret samtidig.
- ⁽¹⁰⁾ I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2020