



**i-SENSYS X 1643P**

# ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ασπρόμαυρος επιτραπέζιος εκτυπωτής A4 με ευέλικτη διαμόρφωση για μέγιστη αποδοτικότητα



**ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ**



**ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ**



**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**



**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**



**ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1643P

## ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Ευκρινής οθόνη πέντε γραμμών και διαισθητική διασύνδεση
- Γρήγορη εκτύπωση και έξοδος
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Εκτύπωση σε διάφορους τύπους και μεγέθη υλικών

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Έλεγχος ταυτότητας χρήστη για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη συσκευή
- Ασφαλής εκτύπωση που διασφαλίζει ότι δεν εκτυπώνονται έγγραφα χωρίς τη φυσική παρουσία χρήστη
- Η ακεραιότητα της συσκευής προστατεύεται από τη λειτουργία Επαλήθευσης συστήματος κατά την εκκίνηση

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Συνδεσιμότητα μέσω USB και φορητής συσκευής
- Συμβατότητα με Air Print, Mopria και την εφαρμογή Canon PRINT Business
- Σύνδεση στο cloud μέσω του λογισμικού uniFLOW Online της Canon

## ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Έξυπνη σχεδίαση για εύκολη λειτουργία
- Μεγαλύτερη χωρητικότητα εισόδου χωρίς συμβιβασμούς στο μέγεθος της συσκευής
- Κασέτες γραφίτη «όλα σε ένα» για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ενσωματωμένο εργαλείο κατάστασης γραφίτη, που περιορίζει τον χρόνο εκτός λειτουργίας
- Επιλογές λογισμικού βάσει cloud και διακομιστή για συγκεντρωτικό έλεγχο του συνόλου των συσκευών
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

### i-SENSYS 1643P

- Ταχύτητα εκτύπωσης: 43 σελ./λεπτό (A4), 65 σελ./λεπτό (A5 οριζόντιος προσανατολισμός)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200 dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Σύνδεση High-speed USB και Ethernet
- Όγκος εκτύπωσης: έως 150.000 ανά μήνα
- Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα προγράμματα λογισμικού, όπως το uniFLOW Online Express, και άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων σας



ΥΛΙΚΟΣ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

### ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη υπηρεσία που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας εξαλείφοντας τον φόρτο από τις μη αναγκαίες διαδικασίες διαχείρισης εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς της Canon σχετικά με τις απαιτήσεις σας ώστε να βρείτε την κατάλληλη Υπηρεσία διαχείρισης εκτυπώσεων για εσάς

### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Επεκτείνετε τις δυνατότητες αξιοποίησης του cloud με το uniFLOW Online, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων της Canon

# Canon

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη (A4): Έως 43 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 36,0 εικ./λεπτό Μονή όψη (A5-οριζόντιος προσανατολισμός): Έως 65,2 σελ./λεπτό
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200 dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 30 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας (προεπιλογή) Περ. 3 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας (γρήγορη κατάσταση) <sup>1</sup>
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	Περ. 5,7 δευτερόλεπτα
Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	2.000 - 7.500 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 150.000 σελίδες ανά μήνα <sup>2</sup>
Περιθώρια εκτύπωσης	5 mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10 mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση <sup>3</sup> Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Εκτύπωση Barcode <sup>4</sup> Υποστήριξη Google Cloud Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 550 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων x 3
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα με την εμπρός όψη προς τα κάτω
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Χαρτί γραφής, Ετικέτα, Φάκελος, Ταχυδρομική κάρτα
Μεγέθη υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ): A4, B5, A5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 105,0 έως 216,0 mm, μήκος: 148,0 έως 355,6 mm  Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, B5, A5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Φάκελος (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Κάρτα ευρετηρίου (3" x 5") Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 76,2 έως 216,0 mm, μήκος: 127,0 έως 355,6 mm  Συρτάρι (προαιρετικό): A4, B5, A5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 105,0 έως 216,0 mm, μήκος: 148,0 έως 355,6 mm
Βάρος υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι: 60 έως 120 g/m <sup>2</sup> Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199 g/m <sup>2</sup>
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, LTR, LGL, FLS Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 210,0 έως 216,0 mm, μήκος: 279,4 έως 355,6 mm 60 έως 120 g/m <sup>2</sup>

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ρεύματος	Μέγιστη: Περ. 1390W ή λιγότερο Λειτουργία: Περίπου 600W ή λιγότερο Αναμονή: Περ. 10,1W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περίπου 1,2W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,52 kWh/εβδομάδα <sup>5</sup> Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

## Επίπεδο θορύβου

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Βάρος	Περ. 11,5 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών, 5 ενδείξεις LED (Σε σύνδεση, Ετοιμότητα, Μήνυμα, Εργασία και Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

## ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή	528MHz + 264MHz
Μνήμη	1GB
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e <sup>6</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
Γραμματοσειρές	105 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, iW Enterprise Management Console, Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση, ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση, Συμβατότητα με uniFLOW μέσω προγράμματος-πελάτη για τη σύνδεση συσκευών SFP MEAP σε uniFLOW
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003 Mac OS X έκδοση 10.9.5 ή νεότερη/Mac OS 10.15 ή νεότερη Linux®/Citrix

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες "Ολα-σε-Ένα"	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T06 (20.500 σελίδες <sup>9</sup> )
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	Τροφοδότης χαρτιού PF-C1 (Συρτάρι 550 φύλλων) x 3 Απλή βάση τύπου-V2 Απλή βάση τύπου-AB1 Κάρτα SD-C1 (Κάρτα μνήμης SD 8GB) Kit εκτύπωσης barcode-F1 (Ενεργοποιεί τη δυνατότητα εκτύπωσης Barcode) <sup>9</sup> Σετ γραμματοσειρών PCL-C1 (Παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Andale) <sup>9</sup> MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW)

## Σημειώσεις:

- <sup>[1]</sup> Απαιτείται αλλαγή της ρύθμισης στη γρήγορη κατάσταση
- <sup>[2]</sup> Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε ένα μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- <sup>[3]</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - η Κάρτα SD-C1
- <sup>[4]</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - το Kit εκτύπωσης Barcode-F1
- <sup>[5]</sup> Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- <sup>[6]</sup> Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή άμεση εκτύπωση από εφαρμογή.
- <sup>[7]</sup> Μόνο μέσω διανομής web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα είναι διαθέσιμο από το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
- <sup>[8]</sup> Βάσει του ISO/IEC 19752
- <sup>[9]</sup> Το Kit εκτύπωσης barcode-F1 και το σετ γραμματοσειρών PCL-C1 δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα εγκατεστημένα
- <sup>[10]</sup> Βάσει US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

## Λογισμικό και λύσεις



## Συμβατότητα



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2020