



i-SENSYS X 1643P

NOPEAA JA LUOTETTAVAA PÄIVITÄISTÄ TULOSTAMISTA KIIREISIIN TOIMISTOIHIN

A4-mustavalkopöytätulostin tarjoaa tehokkaita ja monipuolisia kokoonpanovaihtoehtoja



TUOTTAVUUS



HALLINTA JA YLLÄPITO



LIITETTÄVYYS



PIENI KOKO



TIETOTURVA

Canon

i-SENSYS X 1643P

TUOTTAVUUS

- Selkeä 5-rivinen näyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä
- Nopea tulostus
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Tulosta eri kokoja ja useille materiaalityypeille

SUOJAUS

- Käyttäjän tunnistus estää laitteen luvattoman käytön
- Suojattu tulostus estää asiakirjojen tulostamisen ilman käyttäjän fyysistä läsnäoloa
- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus suojaaa laitteen eheyttä

LIITETTÄVYYS

- USB- ja mobiiliyhteys
- Yhteensopiva Air Print-, Mopria- ja Canon PRINT Business -sovelluksen kanssa
- Yhdistä pilvipalveluun Canonin uniFLOW Online -ohjelmistolla

PIENI KOKO

- Helppokäyttöinen nerokkaan suunnittelun ansiosta
- Lisää paperinsyöttökapasiteettia ilman, että se vaikuttaisi tulostimen kokoon
- Canonin All-in-one kasettitekniologia säästää vielä enemmän tilaa

HALLINTA JA YLLÄPITO

- Integroitu väriaineen tila -työkalu vähentää käyttökatkoksia
- Pilvi- ja palvelinperusteiset ohjelmistotoiminnot mahdollistavat keskitetyn laitteiston hallinnan
- Joustavat käyttäjähallinnan ratkaisut
- Laitteen ohjainten toimintojen etäkäyttö

PERUSTIEDOT

i-SENSYS 1643P

- Tulostusnopeus: 43 sivua/min (A4), 65 sivua/min (vaakasuuntainen A5)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Nopea USB- ja Ethernet-yhteys
- Tulostuskapasiteetti: jopa 150 000 sivua kuukaudessa
- Enimmäispaperikapasiteetti: 2 300 arkkia

PALVELUT

YDIN

Tee perustoimintotoita helposti ja turvallisesti – uniFLOW Online Express ja muut yhteensopivat ohjelmistot helpottavat työtä, ja käytettävissäsi ovat myös erilaiset laitteiden huolto- ja tukipalvelut.



LAITTEISTO



OHJELMISTOT



PALVELUT

RÄÄTÄLÖINTI

Valitse liiketoimintatarpeisiisi sopiva räätälöity palvelu ja poista tulostuksenhallintaan liittyvät haasteet. Etsi vaatimuksesi täyttävä tulostuksenhallintaratkaisu Canon-asiiantuntijoiden avulla.

LISÄOMINAISUUDET

Laajenna pilvitoimintoja Canonin uniFLOW Online -tulostuksenhallintaratkaisulla

Canon

TEKNISET TIEDOT

I-SENSYS X 1643P

TULOSTIN		Käyttöääni	Äänitaso ⁵ Käytön aikana 69 dB Valmiustilassa kuulumaton
Tulostusnopeus	Yksipuolinen (A4): 43 mallisivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 36 mallisivua minuutissa Yksipuolinen (vaakasuuntainen A5): 65,2 mallisivua minuutissa		äänenpaine ⁵ Toiminnassa 54 dB Valmiustilassa kuulumaton 409 mm x 376 mm x 275 mm
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus	Koko (L x S x K)	Noin 11,5 kg
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi	Paino	lämpötila: +10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Lämpenemisaika	Noin 30 sekuntia tai vähemmän virrankytkenästä (oletus) Noin 3 sekuntia tai vähemmän virrankytkenästä (nopea tila) ¹	Käyttöolosuhteet	5-rivinen nestekidenäyttö, 5 x LED (online, valmis, viesti, työ ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 5,7 sekuntia	Käyttöpaneeli	
Suositteltu kuukausittainen tulostusmäärä	2 000 – 7 500 sivua kuukaudessa	OHJAIN	
Käyttäjäksi	Enintään 150 000 sivua kuukaudessa ²	Proessorin nopeus	528 MHz + 264 MHz
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)	Muisti	1 Gt
Edistykselliset tulostustoiminnot	Suojattu tulostus ³ Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Viivakooditulostus ⁴ Google Cloud Print -valmius IOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus	Tulostuskielet	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY		Kirjasimet	105 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Paperinsyöttö (vakio)	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso	Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti x 1	Ohjelmisto ja laitteen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta iW Enterprise -hallintakonsoli on palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävirianmäärityksen uniFLOW-tuki ja uniFLOW Login Device Client (SFP MEAP)
Tulosteiden luovutus	150 arkkia (tekstipuoli alaspäin)	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X 10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.15 tai uudempi, Linux/Citrix
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, paksu paperi, kierrätyspaperi, värillinen paperi, pintakuviollinen paperi, tarrapaperi, kirjekuori, postikortti	TARVIKKEET	
Paperikoot	kasetti (vakio): A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Mukautettu koko - leveys: 105,0–216 mm, pituus: 148,0–355,6 mm	All-in-one-kasetit	VÄRIAINE T06 (20 500 sivua ⁹)
	Monikäyttötaso: A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, kirjekuori (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), hakemistokortti (3"×5") Mukautettu koko - leveys: 76,2–216 mm, pituus: 127,0–355,6 mm	LISÄVARUSTEET	
	kasetti (lisävaruste): A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Mukautettu koko - leveys: 105,0–216 mm, pituus: 148,0–355,6 mm	Tuotteet	syöttölaite PF-C1 (550 arkin kasetti) x 3 Tavallinen jalusta V2 Tavallinen jalusta AB1 SD-kortti C1 (8 Gt:n SD-muistikortti) Viivakooditulostussarja F1 (mahdollistaa viivakoodien tulostamisen) ⁹ PCL-fonttisarja C1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen) SAPissa ja tukee Andale-fonttia) ⁹ MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille) MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)
Materiaalin paino	Kasetti: 60–120 g/m ² Monikäyttötaso: 60–199 g/m ²		
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, LTR, LGL, FLS Mukautettu koko - leveys: 210,0–216 mm, pituus: 279,4–355,6 mm 60–120 g/m ²		
YLEISET OMINAISUUDET		Huomaa:	
Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)	^[1] Edellyttää nopean tilan käyttöönottoa.	
Virrankulutus	Enintään: noin 1390W tai alle käytön aikana enintään noin 600 W tai vähemmän Valmiustila: noin 10,1 W tai vähemmän lepotilassa 1,2 W tai vähemmän Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,52 kWh viikossa ⁹ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	^[2] Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.	
		^[3] Lisävarusteena saatava SD-kortti C1 tarvitaan.	
		^[4] Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja F1 tarvitaan.	
		^[5] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.	
		^[6] Vain kommentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.	
		^[7] Vain verkkojakelu. Ajuri tulee saataville vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla.	
		^[8] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.	
		^[9] Viivakooditulostussarja F1 ja PCL-fonttisarja C1 eivät voi olla asennettuna samanaikaisesti.	
		^[10] US ENERGY STAR® versio 3.0.	

Canon

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020