



i-SENSYS X 1643P

RASK OG PÅLITELIG DAGLIG UTSKRIFT FOR TRAVLE KONTORER

A4-svart-hvitt-skrivebordsskriver som tilbyr fleksibel konfigurasjon og maksimal effektivitet



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD**



TILKOBLINGSMULIGHETER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHET

Canon

i-SENSYS X 1643P

PRODUKTIVITET

- Klar fem linjers skjerm og intuitiv grensesnitt
- Rask utskrift og kopiering
- Automatisk tosidig utskrift
- Skriv ut ulike medietyper og -størrelser

SIKKERHET

- Brukergodkjenning forhindrer uautorisert enhetstilgang
- Secure Print sikrer at ingen dokumenter kan skrives ut uten at en fysisk bruker er til stede
- Enhetsintegritet er beskyttet av Verify System ved oppstart

TILKOBLINGSMULIGHETER

- USB- og mobiltilkobling
- Kompatibel med Air Print, Mopria og Canon PRINT Business-appen
- Koble til nettskyen via uniFLOW Online-programvaren fra Canon

KOMPAKT DESIGN

- Intelligent design tillater enkel betjening
- Legg til ekstra innmatingskapasitet uten å gjøre enheten større
- Alt-i-ett-tonerkassetter sparer enda mer plass

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Verktøy for integrert tonerstatus reduserer nedetid
- Nettsky- og serverbaserte alternativer for programvare sentraliserer enhetskontroll
- Fleksible løsninger for brukeradministrasjon
- Enheten kan fjernstyres

RASKE FAKTA

i-SENSYS 1643P

- Utskrifthastighet: 43 sider per minutt (A4), 65 sider per minutt (A5 - liggende)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Rask USB- og Ethernet-tilkobling
- Utskriftvolum: opptil 150 000 hver måned
- Maks papirkapasitet: 2300 ark

TJENESTER

KJERNE

Utfør rutinemessige kontoroperasjoner på en sikker og enkel måte, med innebygd programvare som uniFLOW Online Express og andre tjenester som tilbyr fullstendig vedlikehold og støtte for enheten.



TILPASSET

Velg en skreddersydd løsning som oppfyller ethvert forretningsbehov ved å fjerne unødvendig utskriftsadministrasjon. Rådfør deg med Canons eksperter for å finne passende administrerte utskriftstjenester.

FORBEDRET

Utvid nettskymulighetene med uniFLOW Online, Canons alt-i-ett-system for utskriftsadministrasjon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

I-SENSYS X 1643P

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	Enkeltstående (A4): opptil 43 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 36,0 bilder per minutt Enkeltstående (A5 - liggende): opptil 65,2 sider per minutt
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 30 sekunder eller mindre fra oppstart (standard) Ca. 3 sekunder eller mindre fra oppstart (hurtigmodus) ¹
Tid første utskrift	Ca. 5,7 sekunder
Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000-7500 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 150 000 sider per måned ²
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Avanserte utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift ³ Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekkodeutskrift ⁴ Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)	550-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett x 3
Papirutmating	150 ark med utskriftssiden ned
Medietyper	Vanlig papir, tykt papir, resirkulert papir, fargepapir, bankpostpapir, etiketter, konvolutter, postkort
Medieformater	Kassett (standard): A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Egendefinert størrelse - bredde: 105,0 til 216,0 mm, lengde: 148,0 til 355,6 mm Multiarkmater: A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, konvolutt (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Indekskort (3" x 5") Egendefinert størrelse - bredde: 76,2 til 216,0 mm, lengde: 127,0 til 355,6mm Kassett (tilleggsutstyr): A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Egendefinert størrelse - bredde: 105,0 til 216,0 mm, lengde: 148,0 til 355,6 mm
Medievekt	Kassett: 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60 til 199 g/m ²
Tosidig utskrift	Automatisk Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, LTR, LGL, FLS Egendefinert størrelse - bredde: 210,0 til 216,0 mm, lengde: 279,4 til 355,6 mm 60 til 120 g/m ²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkrav	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strømforsbruk	Maksimalt: ca. 1390W eller mindre Ved bruk: ca. 600 W eller mindre Hvilemodus: ca. 10,1W eller mindre Dvalemodus ca. 1,2W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,52 kWh/uke ⁵ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Lydnivå

Mål (B x D x H)	409 x 376 x 275 mm
Vekt	Ca. 11,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

KONTROLLER

Prosesorhastighet	528 + 264 MHz
Minne	1 GB
Skriverspråk	UFRII (ultraskjengivelse), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifter	105 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T
Programvare og skriveradministrasjon	Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, iW Management Console serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance. Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose. uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW-enhetsklient for pålogging for SFP MEAP
Støttede operativsystemer	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.15 og nyere Linux®/Citrix

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter	TONER T06 (20 500 sider ⁸)
---------------------	--

TILBEHØR/ TILLEGGSSUTSTYR

Utstyr	Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) x 3 Konsolltype V2 Konsolltype AB1 SD-kort-C1 (8 GB minne) Sett for strekkodeutskrift F1 (Muliggjør utskrift av strekkoder) ⁹ PCL-skriftsett C1 (aktiverer mulighet for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-skriften) ⁹ MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
--------	---

Merknader:

- ⁽¹⁾ Du må endre innstillingen til hurtigmodus
- ⁽²⁾ Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuelt bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ⁽³⁾ Tilbehør - SD-kort C1 - kreves
- ⁽⁴⁾ Tilbehør - sett for strekkodeutskrift F1 - kreves
- ⁽⁵⁾ Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ⁽⁶⁾ Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- ⁽⁷⁾ Kun Internett-distribusjon. Driver vil være tilgjengelig fra andre halvdel av 2020 og fremover.
- ⁽⁸⁾ Basert på ISO/IEC 19752
- ⁽⁹⁾ Sett for strekkodeutskrift F1 og PCL-skriftsett C1 kan ikke installeres samtidig
- ⁽¹⁰⁾ I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020