



**i-SENSYS X 1643P**

# RÝCHLA A SPOĽAHLIVÁ KAŽDODENNÁ TLAČ PRE RUŠNÉ KANCELÁRIE

Čiernobiela stolová tlačiareň formátu A4, ktorá ponúka flexibilnú konfiguráciu pre maximálnu efektívnosť



**PRODUKTIVITA**



**OVLÁDANIE A ÚDRŽBA**



**MOŽNOSTI PRIPOJENIA**



**KOMPAKTNÝ DIZAJN**



**ZABEZPEČENIE**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1643P

## PRODUKTIVITA

- Jasný päťriadkový displej a intuitívne rozhranie
- Rýchla tlač a výstup
- Automatická obojstranná tlač
- Tlač rôznych typov a veľkostí médií

## ZABEZPEČENIE

- Overovanie používateľov bráni neoprávnenému prístupu k zariadeniu
- Zabezpečená tlač zaisťuje, aby nebolo možné tlačiť žiadne dokumenty bez fyzickej prítomnosti používateľa
- Integrita zariadenia je chránená overením systému pri spúšťaní

## MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- USB a mobilné pripojenie
- Kompatibilné s technológiami Air Print, Mopria a aplikáciou Canon PRINT Business
- Pripojenie na cloud prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon

## KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Inteligentné prevedenie umožňuje jednoduchú obsluhu
- Pridanie ďalšej vstupnej kapacity bez kompromisov z hľadiska veľkosti zariadenia
- Tonerové kazety typu „všetko v jednom“ šetria ešte viac priestoru

## OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Integrovaný nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje
- Možnosti cloudového a serverového softvéru centralizujú ovládanie celej skupiny zariadení
- Flexibilné riešenia správy používateľov
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia

## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

### i-SENSYS 1643P

- Rýchlosť tlače: 43 str./min (A4), 65 str./min (A5 na šírku)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Vysokorýchlostné pripojenie USB a Ethernet
- Objem tlače: až do 150 000 mesačne
- Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov

## SLUŽBY

### ZÁKLADNÁ VERZIA

Stvorená na bezpečné a bezproblémové vykonávanie bežných kancelárskych úkonov s využitím vstavaného softvéru vrátane uniFLOW Online Express a ďalších dostupných služieb, ktoré ponúkajú kompletnú údržbu a podporu zariadení



HARDVÉR



SOFTVÉR



SLUŽBY

### VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám svojho podniku tým, že odstránite zbytočné bremená súvisiace so správou tlače. Vaše špecifické požiadavky máte možnosť konzultovať s odborníkmi spoločnosti Canon a spoločne nájsť na mieru šité možnosti riadených tlačových služieb

### ROZŠÍRENÁ VERZIA

Rozšírte možnosti cloudu za pomoci softvéru uniFLOW Online, univerzálnej služby na správu tlače od spoločnosti Canon

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# I-SENSYS X 1643P

## TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlače	Jednostranne (A4): až 43 str./min Obojstranná tlač (A4): až 36,0 obr./min Jednostranne (A5 - na šírku): až 65,2 str./min
Metóda tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	príbl. 30 sekúnd alebo menej od zapnutia (predvolene) príbl. 3 sekundy alebo menej od zapnutia (rýchly režim) <sup>1)</sup>
Čas vytlačenia prvej strany	príbl. 5,7 sekundy
Odporúčany mesačný objem tlače	2 000 až 7 500 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 150 000 strán za mesiac <sup>2)</sup>
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač <sup>3)</sup> Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tlač čiarových kódov <sup>4)</sup> Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

## MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov x 3
Výstup papiera	150 listov lícovou stranou nadol
Typy médií	Obyčajný papier, hrubý papier, recyklovaný papier, farebný papier, kancelársky papier, etiketa, obálka, pohľadnica
Velkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Vlastná veľkosť - šírka: 105,0 až 216,0 mm, dĺžka: 148,0 až 355,6 mm  Viacúčelový zásobník: A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), kartotečný lístok (3" x 5") Vlastná veľkosť - šírka: 76,2 až 216,0 mm, dĺžka: 127,0 až 355,6 mm  Kazeta (voliteľná): A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Vlastná veľkosť - šírka: 105,0 až 216,0 mm, dĺžka: 148,0 až 355,6 mm
Hmotnosti médií	Kazeta: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m <sup>2</sup>
Obojstranná tlač	Automaticky Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, LTR, LGL, FLS Vlastná veľkosť - šírka: 210,0 až 216,0 mm, dĺžka: 279,4 až 355,6 mm 60 až 120 g/m <sup>2</sup>

## VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: príbl. 1 390 W alebo menej Aktívny režim: príbl. 600 W alebo menej Pohotovostný režim: príbl. 10,1 W alebo menej Režim spánku: príbl. 1,2 W alebo menej Typická spotreba energie (TEC): 0,52 kWh/týždeň <sup>10)</sup> Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

## Úroveň hluku

	Akustický výkon <sup>5)</sup> Aktívny režim: 69 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný
	Akustický tlak <sup>5)</sup> Aktívny režim: 54 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný
Rozmery (Š x H x V)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Hmotnosť	príbl. 11,5 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
<b>OVLÁDAČ</b>	
Rýchlosť procesora	528 MHz + 264 MHz
Pamäť	1 GB
Jazyky tlačiarne	UFRII (extra rýchle vykresľovanie), PCL5e <sup>6)</sup> , PCL6, Adobe <sup>®</sup> PostScript3
Písma	105 písiem PCL, 136 písiem PS
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Softvér a správa tlačiarne	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Správa ID oddelení Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Kompatibilita uniFLOW so softvérom uniFLOW Login Device Client pre SFP MEAP
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows <sup>®</sup> 10/Windows <sup>®</sup> 8.1/Windows <sup>®</sup> 7/Server <sup>®</sup> 2019/Server <sup>®</sup> 2016/Server <sup>®</sup> 2012R2/Server <sup>®</sup> 2012/Server <sup>®</sup> 2008R2/Server <sup>®</sup> 2008/Server <sup>®</sup> 2003R2/Server <sup>®</sup> 2003 Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.15 a vyššia, Linux <sup>®</sup> /Citrix
<b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b>	
Kazety všetko v jednom	TONER T06 (20 500 strán <sup>9)</sup> )
<b>PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI</b>	
Požiadavky	Podávač papiera PF-C1 (kazeta na 550 listov) x 3 Podstavec, typ V2 Podstavec, typ AB1 Karta SD C1 (pamäťová karta SD s kapacitou 8 GB) Súprava na tlač čiarových kódov F1 (umožňuje tlač čiarových kódov) <sup>9)</sup> Súprava písiem PCL C1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale) <sup>9)</sup> MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)

## Poznámky:

- <sup>[1]</sup> Vyžaduje sa zmena nastavenia na rýchly režim.
- <sup>[2]</sup> Cyklus zataženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažovaný mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zataženia môže skrátiť životnosť produktu.
- <sup>[3]</sup> Vyžaduje sa príslušenstvo - karta SD C1.
- <sup>[4]</sup> Vyžaduje sa príslušenstvo - súprava na tlač čiarových kódov F1.
- <sup>[5]</sup> Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- <sup>[6]</sup> Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- <sup>[7]</sup> Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii od druhej polovice roka 2020.
- <sup>[8]</sup> Podľa normy ISO/IEC 19752
- <sup>[9]</sup> Súprava na tlač čiarových kódov F1 a súprava písiem PCL C1 nemôžu byť nainštalované súčasne.
- <sup>[10]</sup> Podľa programu US ENERGY STAR<sup>®</sup> verzia 3.0.

## Softvér a riešenia



## Kompatibilita



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2020