



i-SENSYS X 1643P

SNABB OCH TILLFÖRLITLIG DAGLIG UTSKRIFT FÖR HEKTISKA KONTOR

A4-bordsskrivare i svartvitt som erbjuder flexibel konfiguration för maximal effektivitet



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OCH
UNDERHÅLL**



ANSLUTNINGAR



KOMPAKT DESIGN



SÄKERHET

Canon

i-SENSYS X 1643P

PRODUKTIVITET

- Tydlig skärm med fem rader och intuitivt gränssnitt
- Snabb utskrift och utmatning
- Automatisk dubbelsidig utskrift
- Skriv ut olika materialtyper och -storlekar

SÄKERHET

- Användarautentisering förhindrar obehörig enhetsåtkomst
- Säker utskrift säkerställer att inga dokument kan skrivas ut utan användarens fysiska närvaro
- Enhetsintegriteten skyddas av systemkontroll vid start

ANSLUTNINGAR

- USB-anslutning och mobil anslutning
- Kompatibel med Air Print, Mopria och Canon PRINT Business-appen
- Anslut till molnet via Canons uniFLOW Online-program

KOMPAKT DESIGN

- Intelligent design möjliggör enkel användning
- Lägg till ytterligare inmatningskapacitet utan att kompromissa med enhetsstorleken
- Allt-i-ett-tonerkassetter sparar ännu mer utrymme

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Integrerat tonerstatusverktyg minskar stilleståndstiden
- Moln- och serverbaserade programalternativ för centraliserad styrning av maskinpark
- Flexibla användarhanteringslösningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner

KORTA FAKTA

i-SENSYS 1643P

- Utskriftshastighet: 43 sidor/minut (A4), 65 sidor/minut (A5 liggande)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Snabb USB- och Ethernet-anslutning
- Utskriftsvolym: upp till 150 000 per månad
- Pappersinmatningskapacitet: 2 300 ark

TJÄNSTER

KÄRNA

Utför rutinuppgifter på ett säkert och enkelt sätt med inbäddad programvara, bland annat uniFLOW Online Express och andra tillgängliga tjänster som erbjuder heltäckande enhetsunderhåll och -support



BEPRÖVAD

Välj en skräddarsydd tjänst som passar ditt företags behov genom att ta bort onödiga arbetsbördor för utskriftshantering. Rådgör med Canons experter om dina specifika krav för att hitta ett passande Managed Print Services-alternativ

FÖRBÄTTRAD

Utöka molnfunktionerna med uniFLOW Online, Canons allt-i-ett-utskriftshanteringssystem

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 43 sidor/minut Tvåsidigt (A4): Upp till 36 sidor/minut Enkelsidigt (A5-liggande): Upp till 65,2 sidor/minut
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 30 sekunder eller mindre från påslagning (standard) Cirka 3 sekunder eller mindre från påslagning (snabbläge)
Tid för första utskrift	Cirka 5,7 sekunder
Rekommenderad utskriftsvolymer per månad	2 000-7 500 sidor/månad
Kapacitet	Max. 150 000 sidor per månad ²
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)
Avancerade utskriftsfunktioner	Säker utskrift ³ Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift ⁴ Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

HANTERING AV
UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark x 3
Pappersutmatning	150-ark med framsidan nedåt
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, tjockt papper, återvunnet papper, färgat papper, arkivpapper, etiketter, kuvert, brevkort
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A4, B5, A5, A5 (liggande), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Anpassat format - bredd: 105,0 till 216,0 mm, längd: 148,0 till 355,6 mm Universalfack: A4, B5, A5, A5 (liggande), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), indextkort (3"x5") Anpassat format - bredd: 76,2 till 216,0 mm, längd: 127,0 till 355,6 mm Kassett (tillval): A4, B5, A5, A5 (liggande), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Anpassat format - bredd: 105,0 till 216,0 mm, längd: 148,0 till 355,6 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett: 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 199 g/m ²
Dubbelsidig utskrift	Automatisk Kassett (standard och tillval): A4, LTR, LGL, FLS Anpassat format - bredd: 210,0 till 216,0 mm, längd: 279,4 till 355,6 mm 60 till 120 g/m ²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 390 W eller mindre Aktiv: cirka 600 W eller lägre Vänteläge: cirka 10,1 W eller lägre Viloläge: cirka 1,2 W eller lägre TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,52 kWh/vecka ¹⁰ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ljudnivå

Ljudstyrka ⁵	Aktiv: 69 dB Vänteläge: hörbart
Ljudtryck ⁵	Aktiv: 54 dB Vänteläge: hörbart
Mått (B x D x H)	409 x 376 x 275 mm
Vikt	Cirka 11,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	5 raders LCD-skärm, 5 lysdioder (Online, Redo, Meddelande, Jobb och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats

STYRENHET

Processorhastighet	528MHz + 264 MHz
Minne	1 GB
Skrivarspråk	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Teckensnitt	105 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
Programvara och skrivarhantering	Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, iW Enterprise Management Console Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW Login Device Client för SFP MEAP Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003 Mac OS X version 10.9.5 eller senare/Mac OS 10.15 eller senare Linux®/Citrix
Kompatibilitet med operativsystem	

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter	TONER T06 (20 500 sidor ⁹)
----------------------	--

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt	Pappersmatrare PF-C1 (550-arkskassett) x 3 Vanligt stativ typ V2 Vanligt stativ typ AB1 SD-kort-C1 (8 GB SD-kortminne) Sats för streckkodsutskrift-F1 (Möjliggör streckkodsutskrift) ⁹ PCL-teckensnittsupsättning-C1 (möjliggör Unicode-utskrift på SAP och stöder Andale-teckensnittet) ⁹ MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
--------	--

Obs!

- ⁽¹⁾ Ändra inställning till snabbläge krävs
- ⁽²⁾ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ⁽³⁾ Tillbehör - SD-kort-C1 - krävs
- ⁽⁴⁾ Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-F1 - krävs
- ⁽⁵⁾ Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ⁽⁶⁾ Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- ⁽⁷⁾ Endast webbdistribution. Drivrutinen är tillgänglig från andra halvåret 2020 och framåt.
- ⁽⁸⁾ Baserat på ISO/IEC 19752
- ⁽⁹⁾ Sats för streckkodsutskrift-F1 och PCL-teckensnitt-C1 kan inte installeras samtidigt
- ⁽¹⁰⁾ Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020