



i-SENSYS X 1643P

YOĞUN OFİSLERDEKİ GÜNLÜK BASKI İŞLERİ İÇİN HIZLI VE GÜVENİLİR ÇÖZÜM

Maksimum verimlilik için esnek yapılandırma sunan A4 siyah-beyaz masaüstü yazıcı



VERİMLİLİK



KONTROL VE BAKIM



BAĞLANTI



KOMPAKT TASARIM



GÜVENLİK

Canon

i-SENSYS X 1643P

VERİMLİLİK

- Kolay anlaşılır beş satırlı ekran ve sezgisel arayüz
- Hızlı baskı ve çıktı
- Otomatik çift taraflı baskı
- Çeşitli tür ve boyutlardaki medya üzerine baskı

GÜVENLİK

- Kullanıcı Kimlik Denetimi yetkisiz cihaz erişimini önler
- Güvenli Baskı, kullanıcı fiziksel olarak bulunmadan hiçbir belgenin yazdırılmamasını sağlar
- Cihaz güvenilirliği Açılıştaki Sistem Doğrulama ile korunur

BAĞLANTI

- USB ve mobil bağlantı
- AirPrint, Mopria ve Canon PRINT Business uygulaması ile uyumlu
- Canon'un uniFLOW Online yazılımı üzerinden buluta bağlanma

KOMPAKT TASARIM

- Akıllı tasarım sayesinde kolay kullanım
- Cihaz boyutundan ödün vermeden giriş kapasitesi ekleme
- Hepsi bir arada kartuşlar daha fazla alan tasarrufu sağlar

KONTROL VE BAKIM

- Entegre toner durumu aracı arıza süresini en aza indirir
- Bulut ve sunucu tabanlı yazılım seçenekleri filo kontrolünü merkezileştirir
- Esnek kullanıcı yönetimi çözümleri
- Cihaz kontrolü işlevlerine uzaktan erişim

KISA BİLGİLER

i-SENSYS 1643P

- Baskı Hızı: Dakikada 43 sayfa (A4), Dakikada 65 sayfa (A5 yatay)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Yüksek hızlı USB ve Ethernet bağlantısı
- Baskı hacmi: Aylık 150.000 görüntüye kadar
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 2300 yaprak

HİZMETLER

TEMEL

uniFLOW Online Express ve eksiksiz cihaz bakımı ve desteği sunan mevcut diğer hizmetler dahil olmak üzere yerleşik yazılımları kullanarak rutin ofis işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirin



DONANIM



YAZILIM



HİZMETLER

İSTEĞE ÖZEL

Baskı yönetimiyle ilgili gereksiz iş yüklerinden kurtularak iş ihtiyaçlarınıza uygun bir hizmet seçin. Uygun bir Baskı Hizmetleri Yönetimi seçeneği bulmak için özel gereksinimleriniz hakkında bir Canon uzmanına danışın

GELİŞMİŞ

Canon'un hepsi bir arada baskı yönetimi sistemi uniFLOW Online ile bulut olanaklarını artırın.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 36,0 sayfaya kadar Tek taraflı (A5 - Yatay): 65,2 ppm'ye kadar
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık açıldıktan sonra 30 saniye veya daha az (varsayılan) Yaklaşık açıldıktan sonra 3 saniye veya daha az (hızlı mod) ¹
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Yaklaşık 5,7 saniye
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 2.000 - 7.500 sayfa
Maksimum iş hacmi	Maks. ayda 150.000 sayfa ²
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Gelişmiş baskı özellikleri	Güvenli Baskı ³ USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı ⁴ Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset x 3
Kağıt çıkışı	150 yapraklık yüzü aşağı
Medya türleri	Düz kağıt, Ağır kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, İyi kalite kağıt, Etiket, Zarf, Kartpostal
Medya boyutları	Kaset (Standart): A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Özel boyut - genişlik: 105,0 - 216,0 mm; uzunluk: 148,0 - 355,6 mm Çok amaçlı tepsi: A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), İndeks kartı (3 inç x 5 inç) Özel boyut - genişlik: 76,2 mm - 216,0 mm, uzunluk: 127,0 mm - 355,6 mm Kaset (Opsiyonel): A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Özel boyut - genişlik: 105,0 - 216,0 mm; uzunluk: 148,0 - 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset: 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m ²
Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, LTR, LGL, FLS Özel boyut - genişlik: 210,0 - 216,0 mm, uzunluk: 279,4 - 355,6 mm 60 - 120 g/m ²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1390 W veya daha az Aktif: Yaklaşık 600 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 10,1 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 1,2 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,52 kW/sa ¹⁰ Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Gürültü düzeyi

Ses gücü⁵	Aktif: 69 dB Beklemede: Duyulmaz
Ses basıncı⁵	Aktif: 54 dB Beklemede: Duyulmaz
Boyutlar (G x D x Y)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Ağırlık	Yaklaşık 11,5 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kontrol paneli	5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimiçi, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

İNİLENTİ

İşlemci Hızı	528 MHz + 264 MHz
Bellek	1 GB
Yazıcı Dilleri	UFRII (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Yazı tipleri	105 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
Arayüz ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. SFP MEAP için uniFLOW Oturum Açma Cihazı istemcisi ile uniFLOW uyumluluğu
İşletim Sistemleri Uyumluluğu	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.15 ve üzeri Linux ⁷ /Citrix

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar	KARTUŞ T06 (20.500 sayfa ⁸)
----------------------------------	---

AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

Öğeler	Kağıt Besleyici PF-C1 (550 yapraklık kaset) x 3 Düz Altlık Türü-V2 Düz Altlık Türü-AB1 SD Kart C1 (8 GB SD kart hafızası) Barkod Baskı Seti-F1 (Barkod baskısı özelliği sunar) ⁹ PCL Yazı Tipi Seti C1 (SAP'de Unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar) ⁹ MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özelliği manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özelliği manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
---------------	---

Notlar:

- ⁽¹⁾ Ayarın hızlı mod olarak değiştirilmesi gerekir
- ⁽²⁾ Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir
- ⁽³⁾ Aksesuar gereklidir (SD Kart C1)
- ⁽⁴⁾ Aksesuar - Barkod Baskı Seti F1 gereklidir
- ⁽⁵⁾ Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur
- ⁽⁶⁾ Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- ⁽⁷⁾ Yalnızca web dağıtımı. Sürücü, 2020'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.
- ⁽⁸⁾ ISO/IEC 19752'ye göre
- ⁽⁹⁾ Barkod Baskı Kiti F1 ve PCL Yazı Tipi Kiti C1 aynı anda takılamaz
- ⁽¹⁰⁾ US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyundur

Canon

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Avrupa
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2020