



Σειρά i-SENSYS X 1800P

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΙΒΑΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΑΠΕΙΛΕΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Canon

Σειρά i-SENSYS X 1800P

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

- Με ευέλικτη εκτύπωση χάρη στις έως και έξι διαφορετικές προαιρετικές διαμορφώσεις για τη βάση και τους δίσκους χαρτιού, ο i-SENSYS X 1800P μπορεί να λειτουργήσει ως τυπικός επιτραπέζιος εκτυπωτής ή να γίνει ένας μεγάλος, αυτόνομος σταθμός εργασίας. Με μια ποικιλία υποστηριζόμενων μεγεθών υλικών, μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε επιχείρησης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών για διαχειριστές επιχειρήσεων και το τμήμα IT. Η απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής, σε συνδυασμό με το εργαλείο κατάστασης γραφίτη, μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΕΙΛΕΣ

- Η ολοκληρωμένη ασφάλεια προφυλάσσει πλήρως τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυο. Μεταξύ άλλων, οι λειτουργίες ασφάλειας περιλαμβάνουν κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, επαλήθευση του συστήματος κατά την εκκίνηση και προστασία του δικτύου

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Εκτυπώστε μεγάλους όγκους εγγράφων με τα προαιρετικά πρόσθετα συρτάρια χαρτιού, που παρέχουν μέγιστη χωρητικότητα 4.300 φύλλων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

i-SENSYS X 1861P

- Ταχύτητα εκτύπωσης: 61 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- uniFLOW Online Express
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, USB και Wi-Fi
- Στάνταρ είσοδος χαρτιού: 650 φύλλων

i-SENSYS X 1871P

- Ταχύτητα εκτύπωσης: **71 σελ./λεπτό (A4)**
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- uniFLOW Online Express
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, USB και Wi-Fi
- Στάνταρ είσοδος χαρτιού: 650 φύλλων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ



Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

i-SENSYS X 1861P
Μονή όψη: Έως 61 σελ./λεπτό (A4)
Έως 100 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 50,9 εκ./λεπτό (A4)

i-SENSYS X 1871P:
Μονή όψη: Έως 71 σελ./λεπτό (A4)
Έως 115 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 58,7 εκ./λεπτό (A4)

Μέθοδος εκτύπωσης

Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 1.200 x 1.200dpi

Χρόνος προθέρμανσης

Ορατό μήνυμα ετοιμότητας εκτύπωσης:
Περ. 2 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας

A&M: περ. 4,9 δευτερόλεπτα

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

i-SENSYS X 1861P: 3.000-16.000 σελίδες

i-SENSYS X 1871P: 4.000-20.000 σελίδες

Φόρτος εργασίας

i-SENSYS X 1861P: Μέγ. 420.000 σελίδες¹

i-SENSYS X 1871P: Μέγ. 450.000 σελίδες¹

Περιθώρια εκτύπωσης

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης

Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Εκτύπωση Barcode²
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Εισόδος χαρτιού (στάνταρ)

Συρτάρι 550 φύλλων

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων

Εισόδος χαρτιού (προαιρετικά)

Συρτάρι 550 φύλλων x 4 (Τροφοδότης χαρτιού PF-J1)

Συρτάρι 2.000 φύλλων (Μονάδα αποθήκης χαρτιού PD-H1)

Συρτάρι 75 φακέλων (Τροφοδότης φακέλων EF-B1)

4.300 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού

500 φύλλα

Έξοδος χαρτιού

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με επίχρισμα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Συρτάρι: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με επίχρισμα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο

Μεγέθη υλικών

Συρτάρι (στάνταρ):
A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 99 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), Ευρετήριο, Φάκελος (COM10, No10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Συρτάρι (προαιρετικό):
A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 99 x 148mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm

Τροφοδότης φακέλων (προαιρετικός):

Φάκελος (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Βάρη υλικών

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 135 g/m²

Τροφοδότης φακέλων (προαιρετικός): 80 έως 100g/m²

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²

Εκτύπωση διπλής όψης

Αυτόμ.

Συρτάρι:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K

Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 148 x 210mm, Μέγ. 216 x 355,6mm

60 έως 120g/m²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ενέργειας

Μέγ.: Περ. 1.500W ή λιγότερο
Λειτουργία: Περ. 771,49W ή λιγότερο
Αναμονή: Περ. 13,69W ή λιγότερο
Αναστολή λειτουργίας: Περ. 1,0W ή λιγότερο
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):
1861P = 0,61kWh/εβδομάδα⁸
1871P = 0,73kWh/εβδομάδα⁸
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Επίπεδο θορύβου

i-SENSYS X 1861P:

Ηχητική ισχύς³

Λειτουργία: Μονή όψη 70dB ή λιγότερο

Διπλή όψη 71dB ή λιγότερο

Αναμονή: Αθόρυβο⁹

Ηχητική πίεση⁴

Λειτουργία: 55dB ή λιγότερο

Αναμονή: Αθόρυβο⁹

i-SENSYS X 1871P

Ηχητική ισχύς³

Λειτουργία: 72dB ή λιγότερο

Αναμονή: Αθόρυβο⁹

Ηχητική πίεση⁴

Λειτουργία: 56dB ή λιγότερο

Αναμονή: Αθόρυβο⁹

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

430mm x 465mm x 370mm

Βάρος

Περ. 20 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)

Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

Πίνακας ελέγχου

LCD 5 γραμμών, 5 ενδείξεις LED (Σε σύνδεση, Ετοιμότητα, Μήνυμα, Εργασία και Εξοικονόμηση ενέργειας), Κουμπιά, Πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή

1,6GHz x 2

Μνήμη

2GB

Αποθήκευση

32GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 15GB)

Γλώσσες εκτυπωτή

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴, PCL6, Adobe®

PostScript³

Γραμματοσειρές

93 γραμματοσειρές PCL

(93 Roman, 10 γραμματοσειρές Bitmap, 2 γραμματοσειρές OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά)¹⁵

Γραμματοσειρές Barcode²

136 γραμματοσειρές PostScript

Επικοινωνία και διασύνδεση

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,

Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

Πρωτόκολλα δικτύου

Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Υποστήριξη διπλού δικτύου

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):

Κατάσταση υποδομής:

WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Κατάσταση σημείου πρόσβασης:

WPA2-PSK (AES)

Κατάσταση Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Remote User Interface (RUI),

Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,

iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων

e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.

Content Delivery System: Πλατφόρμα διακομιστή που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση firmware στη συσκευή.

Συμβατότητα με uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X έκδοση 10.12 και νεότερη Linux⁶

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Όλα σε Ένα»

ΓΡΑΦΙΤΗΣ T15 Μαύρο: (42.000 σελίδες⁷)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

Τροφοδότης χαρτιού PF-J1 (Συρτάρι 550 φύλλων) x 4

Μονάδα αποθήκης χαρτιού-PD-H1 (Συρτάρι 2.000 φύλλων)

Τροφοδότης φακέλων EF-B1 (Συρτάρι τροφοδότη φακέλων)

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης barcode)

Σετ γραμματοσειρών PCL-A1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Andalé)

MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)

Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)

Σημειώσεις:

¹ Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε ένα μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος

² Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

³ Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

⁴ Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.

⁵ Απαιτείται αξεσουάρ - ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E

⁶ Διατίθεται μόνο μέσω Web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα είναι διαθέσιμο το 2ο εξάμηνο του 2022

⁷ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752

⁸ Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

⁹ Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θορύβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7799

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022