



**i-SENSYS X C1333i -sarja**

# TEHOSTA TYÖSKENTELYÄ

Laadukkaat, pienikokoiset A4-värimonitoimilaitteet, joissa on yhteys pilvipalveluihin



**TUOTTAVUUS**



**HALLINTA JA  
YLLÄPITO**



**YHTEYDET**



**PIENI KOKO**



**SUOJAUS**



**VASTUULLISUUS**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1333i -sarja

## TUOTTAVUUS

- Suuri, nopeasti reagoiva kosketusnäyttö
- Laitteen toiminnot on helppo mukauttaa
- Nopea käynnistys ja tulostus
- Kaksipuolinen tulostus vakiona
- Yhden pyyhkäisyn skannaus nopeuttaa asiakirjojen digitalisointia

## LIITETTÄVYYS

- Etäasennus ja hallinta Remote Canon Print Business -sovelluksella
- Suora yhteys pilvipalveluun tehostaa asiakirjojen tallennusta - Canonin uniFLOW Online -ratkaisu tarjoaa edistykselliset ja suojatut työnkulut
- Tulosta ja skannaa mobiililaitteista missä tahansa

## HALLINTA JA YLLÄPITO

- Etävianmäärittäminen ja tuki minimoivat käyttökatkoja
- Pilvi- ja palvelinperusteiset ohjelmistotoiminnot mahdollistavat keskitetyn laitteiston hallinnan
- Hallitse tulostimen toimintoja tietokoneen tai mobiililaitteen kautta
- Helppo väriainekasetin vaihto

## SUOJAUS

- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus suojaaa laitteen toiminnan
- Salatut tietoturvallinen tulostus estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Skannaa ja lähetä asiakirjoja turvallisesti valinnaisella salatulla PDF-toiminnolla
- Tehokas tietojen salaus TLS 1.3 -salausprotokollalla

## PIENI KOKO

- Pienikokoisissa laitteissa on Canonin all-in-one värikasettitekniologia
- Monipuoliset kokoonpanovaihtoehdot sopivat kaikenlaisiin toimistoympäristöihin
- Tarvikkeiden lisääminen on helppoa

## KESTÄVÄ KEHITYS

- Alhainen tyypillinen sähkönkulutus (TEC) säästää energiaa ja pienentää käyttökuluja
- Lepotila vähentää energiankulutusta entisestään
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus säästää paperia

## PERUSTIEDOT

### i-SENSYS X C1333i

- Tulostus, kopiointi, skannaus ja lähetys
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 33 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 100 kuvapintaa/min
- Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodyhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 850 arkkiä

### i-SENSYS X C1333iF

- Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja faksi
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 33 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 100 kuvapintaa/min
- Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodyhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 850 arkkiä

## RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT JOKAISEEN TARPEESEEN



Canonin tiedonhallinnan palvelut (Digital Transformation Services) yhdistävät johtavat laitteistot ja ohjelmistot yhdeksi integroiduksi teknologiaekosysteemiksi, joka on suunniteltu tukemaan matkaa kohti digitalisaatiota. Yhdistämme tulostusympäristön hallintapalvelut ja prosessin- ja tiedonhallinnan ratkaisut, jotka auttavat parantamaan läpinäkyvyyttä ja hallintaa asiakirjojen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

**Canon**

# TEKNISET TIEDOT

# i-SENSYS X C1333i -sarja

<b>Laitetyyppi</b> <b>Käytettävät toiminnot</b>	lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaite i-SENSYS X C1333iF: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus i-SENSYS X C1333i: tulostus, kopiointi ja skannaus
<b>TULOSTIN</b>	
<b>Tulostusnopeus</b>	Yksipuolinen: enint. 33 sivua/min (A4) enint. 60 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 29,5 kuvapintaa/min (A4)
<b>Tulostusmenetelmä</b>	Väri lasertulostus
<b>Tarkkuus</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Lämpenemisaika</b>	Enintään noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	enintään noin 7,1 sekuntia
<b>Tulostuskielet</b>	UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fontit</b>	93 PCL-fonttia 136 PostScript-fonttia
<b>Tulostusmarginaalit</b>	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemalla ja oikealla (kirjekuori)
<b>Väriaineen säästötila</b>	Kyllä
<b>Edistykselliset tulostustoiminnot</b>	Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) Tulostus pilvipalvelusta: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print -tuki Viivakooditulostus <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus
<b>KOPIOINTI</b>	
<b>Kopiointinopeus</b>	Yksipuolinen (A4): 33 sivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 29 kuvapintaa minuutissa
<b>Ensimmäisen kopion tulostusaika</b>	Automaattinen asiakirjansyöttölaite (A4): värillinen: enintään 8,8 sekuntia mustavalkoinen: enintään 7,6 sekuntia Valotustaso (A4): värillinen: enintään 9,4 sekuntia mustavalkoinen: enintään 8,3 sekuntia
<b>Kopiointitarkkuus</b>	Jopa 600 x 600 dpi
<b>Kopiointitavat</b>	teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/ bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti
<b>Kaksipuolinen kopiointi</b>	Kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)
<b>Kopiointi sarjana</b>	Enintään 999 kopiota
<b>Pienennys/suurenus</b>	25-400 % (yhden prosentin välein)
<b>Muut toiminnot</b>	Reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi, kopiotyön varaaminen
<b>SKANNAUS</b>	
<b>Tyyppi</b>	Väri
<b>Skannaustarkkuus</b>	Optinen: enint. 600 x 600 dpi Parannettu: enint. 9 600 x 9 600 dpi
<b>Skannausnopeus</b>	Yksipuolinen (mv/väri, 300 x 300 dpi): 50/40 kuvapintaa minuutissa Kaksipuolinen (mv/väri, 300 x 300 dpi): 100/80 kuvapintaa minuutissa Yksipuolinen (mv/väri, 300 x 600 dpi): 40/20 kuvapintaa/min Kaksipuolinen (mv/väri, 300 x 600 dpi): 80/40 kuvapintaa/min
<b>Väriskannauksen syvyys</b>	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
<b>Harmaasävyt</b>	256 tasoa
<b>Yhteensopivuus</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Skannausalueen suurin leveys</b>	216 mm
<b>Skannaus sähköpostiin</b>	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF Salattu PDF <sup>4</sup> /PDF (digitaalinen allekirjoitus) <sup>4</sup> /PDF A-1b
<b>Skannaus tietokoneeseen</b>	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF Salattu PDF <sup>4</sup> /PDF (digitaalinen allekirjoitus) <sup>4</sup> /PDF A-1b
<b>Skannaus USB-muistilaitteeseen</b>	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF Salattu PDF <sup>4</sup> /PDF (digitaalinen allekirjoitus) <sup>4</sup> /PDF A-1b
<b>Skannaus FTP-palvelimeen</b>	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF Salattu PDF <sup>4</sup> /PDF (digitaalinen allekirjoitus) <sup>4</sup> /PDF A-1b
<b>Skannaus pilveen</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37

<b>FAKSI</b>	
<b>Modeemin nopeus</b>	33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu <sup>2</sup> )
<b>Vastaanotto-tila</b>	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaus-tila, manuaalinen
<b>Faksin tarkkuus</b>	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huipputerävä: 400 x 400 dpi
<b>Faksimusti</b>	enimmillään 512 sivua <sup>6</sup>
<b>Pikavalinnat</b>	Enintään 281 valintaa
<b>Ryhmävalinnat/-kohteet</b>	enint. 299 valintaa / enint. 299 kohdetta
<b>Sarjalähetys</b>	enint. 310 kohdetta
<b>Muistin varmuuskopiointi</b>	Faksimustin pysyvä varmuuskopiointi (varmuuskopiointi flash-muistin avulla)
<b>Kaksipuolinen faksaus</b>	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
<b>Muut toiminnot</b>	Lähetäjän nimi (TTI), suorälähetys, tarkistus, lähetyseraportti, sarjalähetys

<b>TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY</b>	
<b>Skannerityyppi</b>	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
<b>Paperinsyöttö (vakio)</b>	250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaaso 50 arkin syöttötaite
<b>Paperinsyöttö (lisävaruste)</b>	550 arkin kasetti
<b>Tulosteiden luovutus</b>	150 arkkiä
<b>Tulostusmateriaalit</b>	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
<b>Paperikoot</b>	Kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: 98 x 148-216 x 356 mm

<b>Materiaalin paino</b>	Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 76 x 127-216 x 356 mm.
<b>Kaksipuolinen tulostus</b>	Kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: 100 x 148-216 x 356 mm
<b>LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT</b>	Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: 48 x 85-216 x 355,6 mm

<b>Liitäntätyyppi</b>	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60-163 g/m <sup>2</sup> (jopa 200 g/m <sup>2</sup> päällystettyä paperia käytettäessä) syöttötaso: 60-176 g/m <sup>2</sup> (jopa 200 g/m <sup>2</sup> päällystettyä paperia käytettäessä) asiakirjansyöttölaite: 50-105 g/m <sup>2</sup>
<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	Automaattinen Kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Mukautetut koot: 148 x 148 - 216 x 356 mm. 60-200 g/m <sup>2</sup>

<b>Verkkoprotokolla</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus  Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 tai uudempi), Linux <sup>6</sup>  Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Sähköposti/l-Fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus (kiinteä verkko): TLS1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS) Suojaus (langaton verkko): IEEE802.1X Infrastruktuuritila: WEP (64/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES)
-------------------------	--

## Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

MF Scan Utility  
Etäkäyttöliittymä (RUI)  
Osastokoodien hallinta  
Väriaineen tilatyökalu  
iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinohjainen ohjelmisto-laitteiston keskitettyyn hallintaan  
MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopiva sovelluskirjasto

## YLEISET OMINAISUUDET

Suosittelut kuukausittainen tulostusmäärä

750-4 000 sivua kuukaudessa

Käyttöjako

Enintään 50 000 sivua kuukaudessa<sup>3)</sup>

Proessorin nopeus

1200 MHz x 2

Muisti

1 Gt

Käyttöpaneeli

12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö

Koko tasojen kanssa (L x S x K)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Asennustila (L x S x K)

625 mm x 1 117 mm x 991 mm

Paino

C1333iF: noin 22 kg  
C1333i: noin 21,7 kg

Käyttöolosuhteet

Lämpötila: 10-30 °C  
Ilmankosteus: 20-80 % (ei tiivistymistä)

Virtalähde

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virrankulutus

Enintään: noin 1 380 W  
Tulostettaessa: noin 700 W  
Valmiustilassa: noin 24,0 W  
Lepotilassa: noin 1,0 W  
Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,30 kWh/vk<sup>1)</sup>  
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Melutasot

Äänenpaine<sup>2)</sup>:  
Käytön aikana: yksipuolinen 51 dB / kaksipuolinen 51 dB (mv), 50 dB (väri)  
Valmiustilassa 29 dB

Äänitaso<sup>3)</sup>:  
Käytön aikana enintään 65 dB  
valmiustilassa enintään 41 dB

## TARVIKKEET

Kasetit

VÄRIAINET T12, musta (7 400 sivua<sup>10)</sup>)  
VÄRIAINET T12, syaani (5 300 sivua<sup>10)</sup>)  
VÄRIAINET T12, magenta (5 300 sivua<sup>10)</sup>)  
VÄRIAINET T12, keltainen (5 300 sivua<sup>10)</sup>)

## LISÄVARUSTEET

Tuotteet

i-SENSYS X C1333iF:  
SYÖTTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti)  
Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke)  
Viivakooditulostussarja E1E  
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)  
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)  
MiCard-kiinnityssarja B1  
Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1  
Kortinlukulaite F1  
Kortinlukulaitteen lisäsarja J1  
Kopioinnin hallinnan liitäntäsarja C1

i-SENSYS X C1333i:  
SYÖTTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti)  
Viivakooditulostussarja E1E  
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)  
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)  
MiCard-kiinnityssarja B1  
Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1  
Kortinlukulaite F1  
Kortinlukulaitteen lisäsarja J1  
Kopioinnin hallinnan liitäntäsarja C1

## Notes:

- <sup>[1]</sup> Tarvitaan uniFLOW Online-tilaus tai kolmannen osapuolen palvelutilaus
- <sup>[2]</sup> Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ohjainta tai suoratulostusta sovelluksesta.
- <sup>[3]</sup> Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja, Barcode Printing Kit-E1E tarvitaan
- <sup>[4]</sup> Lisävaruste - lähetysyksikön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan
- <sup>[5]</sup> Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella.
- <sup>[6]</sup> Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1
- <sup>[7]</sup> Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.
- <sup>[8]</sup> Käyttöjako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää
- <sup>[9]</sup> Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen. Alla olevat luvut voivat poiketa ISO9296-standardista. Käytön aikana enintään 62 dB.
- <sup>[10]</sup> Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
- <sup>[11]</sup> US ENERGY STAR® versio 3.0.

## Ohjelmistot ja ratkaisut



## Yhteensopivuus



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurooppa  
canon-europe.com

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2024