

Серія i-SENSYS X C1530i II

ОДИН ІЗ НАЙБЕЗПЕЧНІШИХ, НАЙЕКОЛОГІЧНІШИХ І НАЙПРОДУКТИВНІШИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ У ЛІНІЙЦІ i-SENSYS X

- ПРОДУКТИВНІСТЬ
- БЕЗПЕКА
- ШИРОКІ МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ
- КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН
- КОНТРОЛЬ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
- РОЗУМНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Canon

Серія i-SENSYS X C1530i II

ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Висока швидкість друку та сканування
- Автоматичний двосторонній друк
- Місткість лотка для подавання паперу 2300 аркушів

ШИРОКІ МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Підключайтеся до хмари безпосередньо з пристрою для простоти зберігання даних або через uniFLOW Online від Canon для доступу до захищених та розширених робочих процесів сканування
- Друк і сканування з мобільних пристроїв, де б ви не були

КОНТРОЛЬ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Централізоване керування виведенням через хмару
- Гнучкі рішення для керування користувачами
- Віддалений доступ до функцій керування пристроєм
- Прилад для визначення статусу тонера, що зменшує час простою

БЕЗПЕКА

- Захист доступу до пристрою за допомогою вбудованих засобів автентифікації користувачів
- Забезпечення захисту надрукованого матеріалу від несанкціонованого перегляду за допомогою функції безпечного друку
- Підвищення безпеки пристрою завдяки перевірці системи на етапі запуску

КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН

- Малі габарити, що ідеально підходять для настільної конфігурації
- Універсальна конструкція картриджів, що збільшує ресурс тонера
- Додаткові касети для збільшення місткості вхідних лотків
- Проста та зручна заміна витратних матеріалів

РОЗУМНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

- Низький показник типового споживання електроенергії зменшує споживання енергії, що дозволяє економити енергію та зменшити експлуатаційні витрати
- Режим сну та тонер із низькою температурою плавлення ще більше зменшують споживання енергії
- Автоматичний двосторонній друк заощаджує витрати паперу

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРІЮ I-SENSYS X C1530i II

i-SENSYS X C1538iF II:

- Друк, копіювання, сканування, надсилання, факс
- Інтуїтивно зрозумілий 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран
- Швидкість друку: 38 стор/хв (A4) (кольоровий/чорно-білий режим)
- Швидкість сканування: до 190 зобр/хв
- uniFLOW Online (додатково)
- Wi-Fi у стандартній комплектації
- Час прогрівання пристрою 4,0 секунди

i-SENSYS X C1533iF II:

- Друк, копіювання, сканування, надсилання, факс
- Інтуїтивно зрозумілий 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран
- Швидкість друку: 33 стор/хв (A4) (кольоровий/чорно-білий режим)
- Швидкість сканування: до 190 зобр/хв
- uniFLOW Online (додатково)
- Wi-Fi у стандартній комплектації
- Час прогрівання пристрою 4,0 секунди

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ



Послуги Canon із цифрової трансформації об'єднують наше провідне обладнання та програмне забезпечення в інтегровану технологічну екосистему, розроблену для вашої підтримки на шляху трансформації. Ця пропозиція поєднує Managed Print Services та рішення для спільної роботи в робочому просторі й призначена сприяти вам у досягненні прозорості та контролювати весь життєвий цикл документів.

Серія i-SENSYS X C1530i II

ОСНОВНІ ВАРІАНТИ КОНФІГУРАЦІЇ



i-SENSYS X C1538iF II



i-SENSYS X C1533iF II



Телефонний комплект 6

uniFLOW online

UNIFLOW ONLINE

- Підписка пристроїв на хмарні сервіси для виводу документів і керування скануванням



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ МОДУЛЯ MICARD B1 І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ КАРТ IC



БЛОК ПОДАВАННЯ З КАСЕТ AV1

- Сумісні формати: до A4
- Щільність носія: 60–163 г/м²
- Кількість паперу: 550 аркушів (80 г/м²)



ПОДАВАЧ ПАПЕРУ PF-D1

- Сумісні формати: до A4
- Щільність носія: 60–163 г/м²
- Кількість паперу: 550 аркушів (80 г/м²)



ПРОСТА ПІДСТАВКА ТИПУ P2

- Піднімає пристрій, без додаткової опори
- Висота: 225 мм



ПРОСТА ПІДСТАВКА ТИПУ AA1

- Забезпечує додаткову висоту, піднімає пристрій, не збільшуючи ресурс паперу
- Висота: 484 мм

Зображення конфігурацій наведені лише для наочності. Щоб переглянути повний список додаткових компонентів і перевірити їхню сумісність, скористайтеся онлайн-засобом вибору продукту

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія i-SENSYS X C1530i II

ГОЛОВНИЙ БЛОК	
Тип апарата	Багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій формату A4
Основні функції	Друк, копіювання, сканування, надсилання, факс
Процесор	Процесор Dual Core із тактовою частотою 1,6 ГГц
Панель керування	Кольорова сенсорна РК-панель TFT WVGA діагоналлю 17,8 см / 7 дюймів
Пам'ять	Стандарт: 2,0 ГБ ОЗУ
Зберігання	Стандарт: 64 ГБ eMMC (вільне місце: 30 ГБ)
Інтерфейс підключення	МЕРЕЖА Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротова локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n) ІНШЕ Стандартна конфігурація: USB 2.0 (хост) (2 шт.), USB 2.0 (пристрій) (1 шт.)
Швидкість подачі паперу (A4, 80 г/м²)	Стандартна місткість: 650 аркушів Максимальна місткість: 2300 аркушів [з блоком подавання з касет AV1 та блоком подавання паперу PF-D1 (2 шт.)]
Місткість вивідного лотка (A4, 80 г/кв. м)	Стандартна місткість: 200 аркушів Максимальна місткість: 200 аркушів
Варіанти кінцевої обробки	Сортування, групування
Підтримувані типи носіїв	Багатоцільовий лоток: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, цупкий, канцелярський, перфорований, конверт листівки Касета для паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, цупкий, перфорований, канцелярський, етикетки
Підтримувані формати носіїв	Багатоцільовий лоток: Стандартний формат: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, конверти [№ 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Нестандартний/довільний формат: від мін. 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Касета для паперу: Стандартний формат: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Підтримувана щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: 60–216 г/м² Касета для паперу: 60–163 г/м² Двосторонній друк: 60–163 г/м²
Час прогрівання	4 секунди або менше* * Час від увімкнення пристрою до моменту, коли можна натискати клавіші на сенсорному дисплеї. Зі сплячого режиму: 10 секунд або менше* * Час від увімкнення пристрою до початку копіювання (без резервування завдань для друку)
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	500 x 556 x 640 мм
Простір для встановлення (Ш x Г)	717 x 785 мм (з висунутим багатофункціональним лотком і відчиненими дверцятами касети)
Вага	Прибл. 41,0 кг (з тонером)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ	
Швидкість друку (чорно-білий/ кольоровий режим)	C1538iF II: до 38/38 стор/хв (A4R), до 40/40 стор/хв (A5R), до 59/59 стор/хв (A5) Двосторонній режим: до 38 зобр/хв (A4) з касети, 21 зобр/хв (A4) з багатоцільового лотка C1533iF II: до 33/33 стор/хв (A4R), до 40/40 стор/хв (A5R), до 55/55 стор/хв (A5) Двосторонній режим: до 33 зобр/хв (A4) з касети, 21 зобр/хв (A4) з багатоцільового лотка
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	1200 x 1200 точок на дюйм
Мови опису сторінок	Стандартна конфігурація: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Прямий друк	Підтримувані типи файлів RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-накопичувач: PDF, TIFF/JPEG, XPS Мережева папка: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print від Microsoft
Друк із мобільних пристроїв і хмари	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT та uniFLOW Online Доступне різноманітне програмне забезпечення для друку з мобільних пристроїв і хмарних служб відповідно до ваших потреб. Щоб дізнатися більше, зверніться до торговельного представника.

Шрифти	Шрифти PS: 136 латинських Шрифти PCL: 93 латинські, 10 точкових і 2 шрифти для оптичного розпізнавання тексту, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японська, корейська, спрощена та традиційна китайська), шрифти для друку штрих-кодів*2 *1 Потрібен додатковий КОМПЛЕКТ МІЖНАРОДНИХ ШРИФТІВ PCL A1 *2 Потрібен додатковий НАБІР ШРИФТІВ ДЛЯ ДРУКУ ШТРИХ-КОДІВ D1
Функції друку	Захищений друк, захисний водяний знак, верхній і нижній колонтитули, макет сторінки, двосторонній друк, змішані формати й орієнтації паперу, зменшення витрати тонера, друк плакатів, примусова затримка друку, дата друку, друк за розкладом, друк із використанням віртуального принтера
Операційна система	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 або новіші версії) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 або новіші версії)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІЮВАННЯ	
Швидкість копіювання (чорно-білий/ кольоровий режим)	C1538iF II: до 38/38 стор/хв (A4R), до 40/40 стор/хв (A5R), до 59/59 стор/хв (A5) Двосторонній режим: до 38 зобр/хв (A4) C1533iF II: до 33/33 стор/хв (A4R), до 40/40 стор/хв (A5R), до 55/55 стор/хв (A5) Двосторонній режим: до 33 зобр/хв (A4) з касети, 21 зобр/хв (A4) з багатоцільового лотка
Час виведення першої копії (A4; чорно-білий/ кольоровий режим)	Прибл. 5,9/6,9 с або менше
Роздільна здатність копіювання (точок/ дюйм)	600 x 600
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Насиченість копії	Автоматична або ручна (9 рівнів)
Збільшення	25–400 % (з кроком 1 %) Установлені масштаби: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Функції копіювання	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим переривання, двосторонній оригінал, сортування, побудова завдання, N на 1, різкість, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, кольоровий режим, резервування копіювання, зразок копії
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНУВАННЯ	
Тип	Стандарт: однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів (з двох сторін на дві сторони)
Місткість подавача документів (80 г/м²)	До 100 аркушів
Сумісні оригінали та обмеження ваги	Блок експонування: аркуш, книга Щільність паперу для подавача Одностороннє сканування: 42–128 г/м² (чорно-біле), 64–128 г/м² (кольорове) Двостороннє сканування: 50–128 г/м² (чорно-біле), 64–128 г/м² (кольорове)
Підтримувані формати носіїв	Скло для сканування: макс. розмір до 216,0 x 355,6 мм Формат паперу в подавачі документів: A4R, A5R, A6R, B5R Нестандартний формат: від 48,0 x 128,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Швидкість сканування (зобр/хв: чорно-біле/ кольорове, A4)	ДАПД: Одностороннє сканування: 95/95 (300 точок/дюйм, надсилання), 50/95 (600 точок/дюйм, копіювання) Двостороннє сканування: 190/190 (300 точок/дюйм, надсилання), 140/100 (600 точок/дюйм, копіювання)
Роздільна здатність сканування (точок/ дюйм)	Сканування копії: до 600 x 600 Сканування для надсилання: (з пристрою, чорно-біле) до 600 x 600, (з комп'ютера, чорно-біле) до 600 x 600, (з пристрою, кольорове) до 300 x 300, (з комп'ютера, кольорове) до 300 x 300 Сканування до факсу: до 600 x 600
Характеристики сканування з комп'ютера	Color Network ScanGear2. Для операційних систем, що підтримуються як TWAIN, так і WIA: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Спосіб сканування	Сканування з пристрою, сканування з комп'ютера, сканування до мережі, сканування на USB-накопичувач, сканування на мобільний пристрій, сканування до хмари (uniFLOW Online / Online Express)

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСИЛАННЯ	
Призначення	Стандарт: електронна пошта/інтернет-факс (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Адресна книга	LDAP (2000) / локальний (1600) / швидкий набір (200)
Роздільна здатність надсилання (точок/дюйм)	З пристрою: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (звичайне), 200 x 200 (високе), 200 x 400* (надвисоке), 300 x 300, 400 x 400* (ультрависоке), 600 x 600* З комп'ютера: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * Кольоровий режим: лише монохромний режим
Протокол зв'язку	Файл: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP (надсилання), POP3 (отримання)
Формат файлу	Стандартна комплектація: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактний, з можливістю пошуку, PDF/A-1b, з шифруванням), XPS (компактний, з можливістю пошуку), PDF/XPS (з підписом пристрою), Office Open XML (PowerPoint, Word) Додатково: PDF (трасування та згладжування), PDF/XPS (цифровий підпис) * Лише окремі аркуші
Універсальні функції надсилання	Вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, регулювання насиченості, різкість, видалення рамки, побудова завдання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, ім'я файлу, тема/повідомлення, зворотна адреса, пріоритет електронної пошти, звіт про передавання, орієнтація оригінального вмісту
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСУ	
Максимальна кількість ліній підключення	1
Швидкість передавання даних через модем	Super G3: 33,6 Кбіт/с G3: 14,4 Кбіт/с
Метод стискання	MH, MR, MMR, JBIG
Роздільна здатність (точок/дюйм)	400 x 400 (ультрависока), 200 x 400 (надвисока), 200 x 200 (висока), 200 x 100 (звичайна) Content Delivery System: серверна платформа, що забезпечує автоматичне оновлення прошивки пристрою.
Максимальний формат файлу для надсилання та отримання	Надсилання: A4, A5*[1], A6*[1], B5*[1] Отримання: A4, A5, B5 *[1] Надсилається як A4
Пам'ять факсу	До 30 000 сторінок
Швидкий набір	Макс. 200
Груповий набір/адресати	Макс. 199 номерів
Послідовна розсилка	Макс. 256 адресатів
Резервне копіювання пам'яті	Так
Функції факсу	Ім'я відправника (TTI), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, резервування передавання, надсилання з перериванням, послідовна розсилка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ЗБЕРІГАННЯ	
Носій пам'яті	Стандарт: USB-пам'ять
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ	
Керування доступом та автентифікацією	Автентифікація користувача (вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід з іменем користувача й паролем, вхід на рівень функцій, вхід через мобільний пристрій), автентифікація за кодом відділу (вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), uniFLOW Online*[1] (вхід за PIN-кодом, вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за карткою, вхід за карткою та PIN-кодом, вхід з іменем користувача й паролем, вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), система керування доступом (контроль доступу)
Безпека документів	Безпека друку (захищений друк, кодований захищений друк, примусова затримка друку, захищений друк uniFLOW*[1]), безпека даних отримання (автоматична переадресація отриманих документів до конфіденційної скриньки факсу), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS із підписом пристрою, PDF/XPS із підписом користувача, інтеграція з Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS із підписом пристрою, PDF/XPS*[2] із підписом користувача), безпека даних надсилання (налаштування запиту пароля для кожного передавання, обмежена функція надсилання електронної пошти/файлів, підтвердження номера факсу, дозвіл/обмеження передавання драйверів факсу, дозвіл/обмеження надсилання з історії, підтримка S/MIME), відстеження документів (захисний водяний знак) *[1] Потрібен додатковий компонент uniFLOW Online / uniFLOW *[2] Потрібен додатковий універсальний комплект цифрового підпису C1
Безпека мережі	TLS1.3, IPSec, автентифікація IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, функціональність брандмауера (фільтрація IP-/MAC-адреси), підтримка WPA3 (Wi-Fi), підтримка подвійної мережі (дротова/бездротова локальна мережа, дротова/дротова локальна мережа), вимкнення функцій, що не використовуються (увімкнення/вимкнення протоколів/програм, увімкнення/вимкнення інтерфейсу віддаленого користувача, увімкнення/вимкнення USB-інтерфейсу), розділення каналів зв'язку (факсимільна плата G3, USB-порт, розширений простір, сканування і надсилання — пошук вірусів у вхідних електронних листах)
Безпека пристрою	Стандарт: ініціалізація зберігання, прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення БФП, перевірка цілісності програмного забезпечення БФП і механізм Platform Firmware Resilience (NIST SP800-193) з автоматичним відновленням системи (перевірка системи під час запуску, виявлення спроб проникнення під час виконання за допомогою Trelix Embedded Control)
Керування пристроєм і аудит	Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами й ключами, журнал аудиту, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), налаштування політики безпеки
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА	
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Відносна вологість: від 20 до 80 %
Джерело живлення	220–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 10 А
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1500 Вт У режимі друку C1538iF II: прибл. 701 Вт C1533iF II: прибл. 678 Вт У режимі очікування: прибл. 40,6 Вт*[1] У режимі сну: прибл. 0,9 Вт*[2] *[1] Номінальне значення: виміряне для одного блока *[2] Режим сну за певних обставин і значень параметрів буде недоступний Типове споживання електроенергії (TEC)*: C1538iF II: 0,37 кВт/год C1533iF II: 0,34 кВт/год * За методом US ENERGY STAR версії 3.2
Рівень шуму (чорно-білий/кольоровий режим)	Звукова потужність (LWA, m) C1538iF II У робочому режимі (1-сторонній): 6,2 Б*1, Кв 0,3 Б*[1] *[1] Номінальне значення: виміряне лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296:2017 C1533iF II У робочому режимі (1-сторонній): 6,1 Б*1, Кв 0,3 Б*[1] *[1] Номінальне значення: виміряне лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296:2017 Звуковий тиск (LpAm) З позиції спостерігача У робочому режимі (1-сторонній): 50 дБ*[1] *[1] Номінальне значення: виміряне лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296:2017
Стандарти	Blue Angel (подана заявка)

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія i-SENSYS X C1530i II

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі з тонером	ТОНЕР T10 BK/C/M/Y ТОНЕР T10L BK/C/M/Y
Ресурс тонера (орієнтовний, для покриття 5 %)	ТОНЕР T10 BK: 13 000 сторінок ТОНЕР T10 C/M/Y: 10 000 сторінок ТОНЕР T10L BK: 6000 сторінок ТОНЕР T10L C/M/Y: 5000 сторінок
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ,	
Відстеження та звітування	uniFLOW Online (додатково)
Інструменти дистанційного керування	Консоль iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
ПЗ для сканування	Network ScanGear2
ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ	
Блок подавання з касет AV1	Кількість паперу: 550 аркушів x 1 (80 г/м²) Тип паперу: тонкий, звичайний, цупкий, відновлений, кольоровий, перфорований, канцелярський, етикетки Формат паперу: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Нестандартний формат: від 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Щільність паперу: 60–163 г/м² Габаритні розміри (Ш x Г x В): 597 x 635 x 225 мм Вага: прибл. 15,5 кг
Подавач паперу PF-D1	Кількість паперу: 550 аркушів x 1 (80 г/м²) Тип паперу: тонкий, звичайний, цупкий, відновлений, кольоровий, перфорований, канцелярський, етикетки Формат паперу: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Нестандартний формат: від 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Щільність паперу: 60–163 г/м² Габарити (Ш x Д x В): 458 x 464 x 130 мм Вага: прибл. 6,1 кг
АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	
ІНШЕ	Комплект для приєднання модуля MiCARD B1 Проста підставка типу AA1 Проста підставка типу P2
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРІВ	
Аксесуари для друку	Набір міжнародних шрифтів PCL A1
ПАРАМЕТРИ НАДСИЛАННЯ	Універсальний комплект надсилання, трасування і згладжування PDF A1 Універсальний комплект цифрового підпису C1
Друк штрих-кодів	Комплект для друку штрих-кодів D1
ІНШІ ОПЦІЇ	
Аксесуари для зручності	Ручка доступу до АПД A1 ТЕЛЕФОННИЙ КОМПЛЕКТ 6, довгий шнур (холодний білий)

Програмне забезпечення та рішення

Сумісність

Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2024.