



i-SENSYS X C1127i-serien

OPTIMÉR JERES FLÅDE AF DOKUMENTWORKFLOW-LØSNINGER

Kompakte A4-multifunktionsfarveprintere i høj kvalitet med cloud-tilslutning



PRODUKTIVITET



**KONTROL OG
VEDLIGEHOLDELSE**



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHED

Canon

i-SENSYS X C1127i-serien

PRODUKTIVITET

- Stor, hurtigt reagerende touchscreen
- Nem tilpasning af enhedens funktioner
- Dobbeltsidet print som standard
- One Pass Scan til hurtig digitalisering af papirdokumenter

SIKKERHED

- 'Bekræft system ved opstart' beskytter enhedens funktionalitet
- Brugergodkendelse sikrer adgang til enheden
- Funktion til sikkert print forhindrer, at uvedkommende kan se det printede materiale
- Scan og send dokumenter sikkert med valgfri funktion til krypteret PDF

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Opsætning og styring af fjernenheder med Canon Print Business-app'en
- Kompatibel med Mopria, Apple AirPrint og Google Cloudprinter
- Understøttelse af NFC (Near Field Communication) (kun C1127iF)

KOMPAKT DESIGN

- Løs omkostnings- og pladsbegrænsninger
- Kompakte enheder med en alt-i-én-tonerpatron
- Fleksibel konfiguration, der kan integreres i ethvert kontormiljø
- Nem adgang til udskiftning af forbrugsstoffer

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Fjerndiagnosticering og hjælp medvirker til at minimere nedetid
- Cloud- og serverbaserede softwaremuligheder centraliserer flådestyring
- Få adgang til printerens kontrolfunktioner via pc eller mobile enheder
- Nem udskiftning af tonerpatron

HURTIGT OVERBLIK

i-SENSYS X C1127i

- Print, kopiér, scan, send
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 27 sider/min. (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 47 ipm
- Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

i-SENSYS X C1127iF

- Print, kopiér, scan, send og fax
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 27 sider/min. (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 47 ipm
- Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB, QR-kode og NFC
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

SERVICES

KERNE

Udfør rutineopgaver på kontoret sikkert og nemt ved hjælp af integreret software, herunder uniFLOW Online Express og andre tilgængelige tjenester, der tilbyder komplet vedligeholdelse og support af enheder



HARDWARE



SOFTWARE



TJENESTER

SKRÆDDERSYET

Vælg en skræddersyet service, der passer til jeres virksomheds behov, ved at fjerne unødvendige byrder fra printadministration. Rådfør dig med Canon-eksperter om jeres specifikke krav for at finde en løsning, der passer til Managed Print Services

FORBEDRET

Udvid cloud-funktioner med uniFLOW Online, Canons alt-i-ét printadministrationssystem

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1127i-serien

Maskintype	Alt-i-Én-farvelaserprinter	Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁵
Tilgængelige funktioner	i-SENSYS X C1127iF: Print, kopiér, scan og fax i-SENSYS X C1127i: Print, kopiér, scan	Hurtigkald	Op til 281 numre
PRINTER		Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 numre/maks. 299 modtagere
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 27 sider/min. (A4) Op til 49 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 24,5 sider/min. (A4)	Rundsending	Maks. 310 modtagere
Printmetode	Farvelaserprint	Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Printopløsning	1200 × 1200 dpi	Dobbelt-sided fax	Ja (afsend/modtag)
Opvarmningstid (FPOT) First Print Out Time	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart	Andre funktioner	Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
Printersprog	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	MEDIEHÅNTERING	
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper	Scannertype	Plade, 2-sided ADF (Single Pass)
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)	Papirinput (standard)	250-arks kassette 50-arks universalsbakke 50-arks ADF
Tonerbesparelsesfunktion	Ja	Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Avancerede printfunktioner	i-SENSY X C1127iF: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder ² Touch & Print (NFC) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app i-SENSYS X C1127i: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder ² Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app	Papiroutput	150-ark
KOPIMASKINE		Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 27 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 21,9 ipm	Medieformater	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, kuverter (COM10, DL, C5), brugerdefineret format: min. 100 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.
FCOT (First Copy Output Time)	ADF (A4): Farve: ca. 12,0 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 10,2 sekunder eller mindre Glasplade (A4): Farve: ca. 11,3 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 9,8 sekunder eller mindre		Universalsbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: min. 76,2 × 127 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi		Kassette (tilbehør): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, kuverter (COM10, DL, C5), brugerdefineret format: Min. 100 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.
Kopieringsmetoder	Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst	Medievægt	ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Brugerdefineret format: min. 128 × 139,7 mm, maks. 215,9 × 355,6 mm
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)		Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) Universalsbakke: 60 til 176 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) ADF: 50 til 105 g/m ²
Flere kopier	Op til 999 kopier	Dobbelt-sided print	Automatisk Kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Brugerdefineret format - min. 176 × 250 mm, maks. 215,9 × 355,6 mm 60 til 200 g/m ²
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %	INTERFACE OG SOFTWARE	
Andre funktioner	Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort	Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
SCANNER		Kompatible operativsystemer	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X version 10.9.5 og derover/Mac OS 10.15 og derover Linux®
Type	Farve	Netværksprotokol	Print: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi		
Scanningshastighed	Enkelt-sided sort/hvid: 27 ipm (300 × 600 dpi) Enkelt-sided farve: 14 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 47 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 27 ipm (300 × 600 dpi)		
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)		
Gråtoner	256 niveauer		
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. scanningsbredde	216 mm		
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³		
Scan til pc	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³		
Scan til USB-nøgle	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³		
Scan til FTP	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³		
Scan til cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Modemhastighed	Kun i-SENSYS X C1127iF 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵)		
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel		
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1127i-serien

Software- og printeradministration

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Administration af Afdelings-ID,
Tonerstatusværktøj,
iW Enterprise Management Console serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.
Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Application Library

GENERELLE FUNKTIONER

Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 50.000 sider pr. måned ⁷
Processorhastighed	800 MHz x 2
Hukommelse	1 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	471 mm x 469 mm x 460 mm
Installationsområde (B x D x H)	671 mm x 1.312 mm x 966 mm
Vægt	Ca. 24,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1390 W Aktivt print: Ca. 530W Standby: ca. 18,0 W Dvale: ca. 0,7 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,31 kWh/uge ¹⁰ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Støjniveauer

Lydtryk⁸:
i-SENSYS X C1127iF
I drift: Simpleks 48 dB / Dupleks 49 dB
Standby: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Aktiv: Simpleks 48 dB / Dupleks 50 dB
Standby: 28 dB

Lydeffekt⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Aktiv: Simpleks 62 dB eller mindre. Standby: 63 dB eller mindre
Standby: 42 dB eller mindre
i-SENSYS X C1127i
Aktiv: Simpleks 75 dB eller mindre / Dupleks 64 dB eller mindre
Standby: 42 dB eller mindre

FORBRUGSSTOFFER

Patroner

TONER T09 sort (7.600 sider⁹)
TONER T09 cyan (5.900 sider⁹)
TONER T09 magenta (5.900 sider⁹)
TONER T09 gul (5.900 sider⁹)

TILBEHØR/FUNKTIONER

Artikler

i-SENSYS X C1127iF:
Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette)
TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X C1127i:
Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

Noter:

- [1] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- [2] Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- [3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 - er påkrævet.
- [4] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- [5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- [6] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
- [7] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid.
- [8] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- [9] Baseret på ISO/IEC 19798.
- [10] I henhold til US ENERGY STAR[®], Version 3.0.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2020