



i-SENSYS X C1127i -sarja

PARANNA ASIAKIRJOJEN TYÖNKULUN HALLINTAA

Laadukkaat, pienikokoiset A4-värimonitoimilaitteet, joissa on yhteys pilvipalveluihin



TUOTTAVUUS



HALLINTA JA YLLÄPITO



LIITETTÄVYYS



PIENI KOKO



TIETOTURVA

Canon

i-SENSYS X C1127i -sarja



TUOTTAVUUS

- Suuri, nopeasti reagoiva kosketusnäyttö
- Laitteen toiminnot on helppo mukauttaa
- Kaksipuolinen tulostus vakiona
- Yhden pyyhkäisyn skannaus nopeuttaa asiakirjojen digitalisointia



TIETOTURVA

- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus suojaa laitteen toiminnan
- Käyttäjätunnistus suojaa laitteen käyttöä
- Suojattu tulostustoiminto estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Skannaa ja lähetä asiakirjoja turvallisesti valinnaisella salatulla PDF-toiminnolla



LIITETTÄVYYS

- Etäasennus ja hallinta Remote Canon Print Business -sovelluksella
- Yhteensopiva Mopria-, Apple Air Print- ja Google Cloud Print -sovellusten kanssa
- NFC-tuki (vain C1127iF)



KOMPAKTI MUOTOILU

- Ratkaise kulu- ja tilaongelmat
- Pienikokoisissa laitteissa on Canonin all-in-one värikasettitekniologia
- Monipuoliset kokoonpanovaihtoehdot sopivat kaikenlaisiin toimistoympäristöihin
- Tarvikkeiden lisääminen on helppoa



HALLINTA JA YLLÄPITO

- Etävianmääritys ja tuki minimoivat käyttökatkoja
- Pilvi- ja palvelin pohjaiset ohjelmistotoiminnot mahdollistavat keskitetyn laitteiston hallinnan
- Hallitse tulostimen toimintoja tietokoneen tai mobiililaitteen kautta
- Helppo väriainekasetin vaihto

PERUSTIEDOT

i-SENSYS X C1127i

- Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 27 sivua/min (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 47 sivua/min
- Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodiyhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 900 arkkiä

i-SENSYS X C1127iF

- Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja faksi
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 27 sivua/min (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 47 sivua/min
- Verkko-, Wi-Fi-, USB-, QR-koodi- ja NFC-yhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 900 arkkiä

PALVELUT

YDIN

Tee perustoimistotöitä helposti ja turvallisesti – uniFLOW Online Express ja muut yhteensopivat ohjelmistot helpottavat työtä, ja käytettävissäsi ovat myös erilaiset laitteiden huolto- ja tukipalvelut.



LAITTEISTO



OHJELMISTOT



PALVELUT

RÄÄTÄLÖINTI

Valitse liiketoimintatarpeisiisi sopiva räätälöity palvelu ja poista tulostuksenhallintaan liittyvät haasteet. Etsi vaatimuksesi täyttävä tulostuksenhallintaratkaisu Canon-asiantuntijoiden avulla.

LISÄOMINAISUUDET

Laajenna pilvitoimintoja Canonin uniFLOW Online -tulostuksenhallintaratkaisulla

Canon

TEKNISET
TIEDOT

Laitetyyppi	lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaite
Käytettävät toiminnot	i-SENSYS X C1127iF: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus i-SENSYS X C1127i: tulostus, kopiointi ja skannaus
TULOSTUS	
Tulostusnopeus	yksipuolinen: 27 sivua minuutissa (A4) 49 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 24,5 mallisivua minuutissa (A4) värilasertulostus 1200 x 1200 dpi
Tulostusmenetelmä	Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Tarkkuus	värillinen: enintään 8,6 sekuntia mustavalkoinen: enintään 7,7 sekuntia
Lämpenemisaika	UFRIL, PCL 5c1, PCL6, Adobe® PostScript3
Ensimmäisen sivun tulostusaika	93 PCL-fonttia 136 PostScript-fonttia
Tulostuskielet	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)
Kirjasimet	Kyllä
Tulostusmarginaalit	i-SENSYS X C1127iF: Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Viivakooditulostus² Touch & Print (NFC) Google Cloud Print -valmuis iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus i-SENSYS X C1127i: Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Viivakooditulostus² Google Cloud Print -valmuis iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus
Väriaineen säästötila	
Edistykselliset tulostustoiminnot	
KOPIOINTI	
Kopiointinopeus	yksipuolinen (A4): 27 sivua minuutissa kaksipuolinen (A4): 21,9 mallisivua minuutissa
Ensimmäisen kopion tulostusaika	ADF (A4): värillinen: enintään 12,0 sekuntia mustavalkoinen: enintään 10,2 sekuntia taso (A4): värillinen: enintään 11,3 sekuntia mustavalkoinen: enintään 9,8 sekuntia
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Kopiointitavat	teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/ bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti
Kaksipuolinen kopiointi	2-puolisesta 2-puolinen (automaattinen)
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Pienennys/suurennus	25–400 % (yhden prosentin välein)
Muut toiminnot	Reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi
SKANNAUS	
Tyyppi	Väri
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	yksipuolinen, mustavalkoinen: 27 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) yksipuolinen, värillinen: 14 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) kaksipuolinen, mustavalkoinen: 47 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) kaksipuolinen, värillinen: 27 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi)
Väriskannauksen syvyys	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
Harmaasävyt	256 tasoa
Yhteensopivuus	TIWAIN, WIA, ICA
Enintään skannausleveys	216 mm
Skannaus sähköpostiin	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF³/PDF (digitaalinen allekirjoitus)³
Skannaus tietokoneeseen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF³/PDF (digitaalinen allekirjoitus)³
Skannaus USB-muistilaitteeseen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF³/PDF (digitaalinen allekirjoitus)³
Skannaus FTP-palvelimeen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF³/PDF (digitaalinen allekirjoitus)³
Skannaus pilveen	TIFF/JPEG/PDF/PNG⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKSI	
Modeemin nopeus	Vain i-SENSYS X C1127iF 33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu⁵)
Vastaanottotila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen

Faksin tarkkuus	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huipputerävä: 400 x 400 dpi enimmillään 512 sivua³ Enintään 281 valintaa Enintään 299 valintaa / enintään 299 kohdetta Enintään 310 kohdetta Faksimuihin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla) Kyllä (lähetyt ja vastaanotto) Faksin edelleenlähetyt, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetyt), soittoäänien tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin tulokset, liikennöinnin hallintaraportit
Faksimuihin	
Pikavalinnat	
Ryhmävalinnat/-kohteet	
Sarjalähetyt	
Muistin varmuuskopiointi	
Kaksipuolinen faksaus	
Muut toiminnot	
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaso 50 arkin syöttölaite
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti
Tulosteiden luovutus	150 arkia
Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm kasetti (lisävaruste): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: vähintään 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: pienin koko 128 x 139,7 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m² (jopa 200 g/m² päällystettyä paperia käytettäessä) syöttötaso: 60–176 g/m² (jopa 200 g/m² päällystettyä paperia käytettäessä) asiakirjansyöttölaite: 50–105 g/m²
Materiaalin paino	Automaattinen kasetti: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Mukautettu koko: pienin koko 176 x 250 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m²
Kaksipuolinen tulostus	
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X 10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.15 tai uudempi, Linux®
Verkkoprotokolla	Tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6) Skannaus: sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus (kiinteä verkko): IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): infrastruktuurilla: WEP (64/128 bittiä), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) tukiasematilla: WPA2-PSK (AES)



TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS X C1127i -sarja

Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

MF Scan Utility
Etäkäyttöliittymä (RUI)
Osastokoodien hallinta
Väriaineen tilatyökalu
iW Enterprise -hallintakonsoli on palvelinohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan
MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopiva sovelluskirjasto

YLEISET OMINAISUUDET

Suositteltu kuukausittainen
tulostusmäärä

750 – 4 000 sivua kuukaudessa

Käyttöjakso

Enintään 50 000 sivua kuukaudessa⁷

Prossessorin nopeus

800 MHz x 2

Muisti

1 Gt

Käyttöpaneeli

12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö

Koko tasojen kanssa
(L x S x K)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Asennustila
(L x S x K)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Paino

Noin 24,5 kg

Käyttöolosuhteet

lämpötila: +10–30 °C
kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)

Virtalähde

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virrankulutus

Enintään: noin 1,390 W
Tulostettaessa: noin 530W
Valmiustila: noin 18,0 W
Lepotila: noin 0,7 W
Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,31 kWh/vk¹⁰
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Käyttöääni

äänenpaine⁶:

i-SENSYS X C1127iF

Toiminnassa: yksipuolinen 48 dB / kaksipuolinen 49 dB

Valmiustila: 26 dB

i-SENSYS X C1127i

Toiminnassa: yksipuolinen 48 dB / kaksipuolinen 50 dB

Valmiustila: 28 dB

Ääniteho⁸:

i-SENSYS X C1127iF

Toiminnassa: yksipuolinen enintään 62 dB /

kaksipuolinen enintään 63 dB

valmiustilassa enintään 42 dB

i-SENSYS X C1127i

Toiminnassa: yksipuolinen enintään 63 dB /

kaksipuolinen enintään 64 dB

valmiustilassa enintään 42 dB

TARVIKKEET

Kasetit

VÄRIAINET 09, musta (7 600 sivua⁹)

VÄRIAINET 09, syaani (5 900 sivua⁹)

VÄRIAINET 09, magenta (5 900 sivua⁹)

VÄRIAINET 09, keltainen (5 900 sivua⁹)

LISÄVARUSTEET

Tuotteet

i-SENSYS X C1127iF:

kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti)

Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke)

Viivakooditulostussarja E1E

MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai

uniFLOW-magneettikortteille)

MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai

uniFLOW-magneettikortteille)

MiCard-kiinnityssarja B1

Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1

i-SENSYS X C1127i:

kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti)

Viivakooditulostussarja E1E

MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai

uniFLOW-magneettikortteille)

MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai

uniFLOW-magneettikortteille)

MiCard-kiinnityssarja B1

Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1

Huomaa:

^[1] Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.

^[2] Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja, Barcode Printing Kit-E1E tarvitaan

^[3] Lisävaruste – lähetysyksikön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan

^[4] Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella.

^[5] Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1

^[6] Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.

^[7] Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.

^[8] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

^[9] Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.

^[10] US ENERGY STAR® versio 3.0.

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020