

Stylový a kompaktní
faxový přístroj se
snadným použitím

i-SENSYS
FAX-L150

i-SENSYS
FAX-L170

you can

FAX-L170



Laserový faxový přístroj Super G3 se sluchátkem*

Tento kompaktní fax Super G3 se vyznačuje snadnou obsluhou a údržbou. Nabízí vynikající úsporný provoz s mnoha profesionálními funkcemi faxu, a proto je ideálním řešením pro malé až středně velké firmy.

Důležité funkce

- Faxový modem Super G3 (33,6 kb/s) – přenos rychlostí 3 s na stránku**
- Stylový, minimalistický a prostorově úsporný design
- Zpracování obrazu technologií Ultra High Quality s 256 odstíny šedé pro faxování jemných detailů
- Paměť pro přenos a příjem faxů s kapacitou 512 stránek**
- 30 jednodotykových*** a 100 kódovaných rychlovoleb
- Praktická a snadno použitelná kazeta „vše v jednom“
- Kapacita 150 listů papíru
- Automatický podavač dokumentů na 30 stránek
- Intuitivní displej LCD pro příjemnější používání
- Kopírování: 12 kopií/min – krátká doba zahřívání při přechodu z režimu spánku
- Prvotřídní energetická účinnost
- Sluchátko jako standard*

Obsah balení

Hlavní jednotka (se sluchátkem*), startovací kazeta 728, napájecí kabel, telefonní kabel, přihrádka na dokumenty, štítky pro příjemce faxů, úvodní příručka a záruční list – s disky CD s uživatelským softwarem a příručkami.

Rozměry (Š × H × V)

372 × 303 × 303 mm

Podporované operační systémy

Windows 2000 / XP / VISTA / 7

Mac OS X verze 10.4.9 až 10.7 (pouze prostřednictvím webové distribuce)

Linux (pouze prostřednictvím webové distribuce)



TISK



KOPÍROVÁNÍ



FAX



SKENOVÁNÍ

*Pouze u faxu FAX-L170, volitelně u faxu FAX-L150. **Při použití standardního formuláře ITU-T.Č. 1. ***Pouze u faxu FAX-L170. Fax FAX-L150 má 15 rychlopedvoleb.

Canon

Specifikace



- 1 Automatický podavač dokumentů
- 2 Pětirádkový displej LCD
- 3 Zásobník na 150 listů papíru
- 4 Kazeta 728
- 5 Sluchátko (standardně pouze u faxu FAX-L170)

TYP JEDNOTKY FAXU Typ Kompatibilita Týká se řady Rychlost modelu Technologie tisku Typ skeneru	Samostatný fax a laserová tiskárna Skupina 3 PSTN 33,6 kb/s (Super G3) Tisk laserovým paprskem 5 podávání listů
VLASTNOSTI SKENOVÁNÍ FAXU Automatický podavač dokumentů Velikost dokumentu Efektivní šířka skenování Rychlost skenování Rozlišení faxu Systém zpracování obrazu Polotóny	30 listů Šířka - 216 mm (max.), 139,7 mm (min.) Délka - 356 mm (max.), 127 mm (min.) 214 mm Přibližně 3,4 s na stránku Přibližně 15,8 stránky za minutu Až 200 × 400 dpi Technologie Ultra High Quality (UHQ) 256 odstínů šedé škály
TISKOVÉ VLASTNOSTI FAXU Typ tisku Rychlost tisku: Doba vytištění prvního výstupu Rozlišení tisku Kvalita tisku Kapacita papíru Tisková kazeta Výtežnost kazety Tisk zkompletovaných stránek Kapacita příhradky výstupu papíru Typy médií Velikosti médií	Tisk laserovým paprskem 18 stran za minutu 7,8 s 600 × 400 dpi Až 1 200 × 600 dpi 150 listů Kazeta „vše v jednom“ CRG728 Přibližně 2 100 stran ^{1,2} Ano (tisk lícem dolů) 100 listů Běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, fólie, štítky, obálky Zásobník: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, pohlednice, obálky: COM10, Monarch, C5, DL, vlastní velikost (min. 76,2 × 127 mm až max. 216 × 356 mm) Automatický podavač dokumentů: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement Min. 127 × 139,7 mm až max. 216 × 356 mm Ano Ano (100 až 75 %, v krocích po 1 %) Šířka tisku Režim úspory toneru Automatická redukce obrazu při příjmu
VLASTNOSTI PŘENOSU A PŘÍJMU Přenosová rychlost Metoda komprese Přenos z paměti Paměť FAXU Zálohování paměti Příjem do paměti Důlní přístup Režim oprav chyb (ECM) Přenos s prodlevou Sekvenční vysílání Příjem Přenos na podadresy Opakovaný přenos při chybě Přenos faxů	3 sekundy na stránku s modemem 33,6 kb/s ³ MH, MR, MMR Ano 512 stran 3 5 min Ano Ano Ano Ano (FAX-L170 - 140 míst) / (FAX-L150 - 125 míst) Max. 140 příjemců (FAX-L170) / Max. 125 příjemců (FAX-L150) Ano Ano Ano Ano
FUNKCE PRO ZABEZPEČENÍ A SPRÁVU Nucený příjem do paměti Hlášení Hlavička přenosů Zápatí pro příjem	Ano Hlášení o správě činnosti (přenos/příjem), Hlášení o výsledku činnosti Ano Ano
TELEFONNÍ FUNKCE Rychlopředvolby Kódované volby Skupinové volby Programové vytáčení Opakované vytáčení Vyhledání vtočených čísel Automatické přepínání FAX/TELEFON Připojení záznamníku Vzdálený příjem Tlačítko zavěšení Telefonní sluchátko Typ	30 (FAX-L170) / 15 (FAX-L150) 100 Max. 129 voleb / max. 129 příjemců (FAX-L170) / Max. 114 voleb / max. 114 příjemců (FAX-L150) Ano Ano (automatické a ruční) Ano Ano Ano Ano Ano Ano (pouze u faxu FAX-L170) Standardní (FAX-L170) / Volitelná souprava Telephone 6 (FAX-L150)

FUNKCE KOPÍRKY Rozlišení kopírování Rychlost kopírování (černobíle) Vícenásobné kopírování Zoom Doba vytištění první kopie (FCOT)	Režim TEXT/FOTO, režim TEXT, režim FOTO: 600 × 600 dpi 11,8 stránky za minutu Až 99 kopií 50 % až 200 % v krocích po 1 % Méně než 22,3 s
DALŠÍ FUNKCE Typ Jazyky displeje LCD Tlačítko režimu úspory energie	5 řádků 23 jazyků: (angličtina, španělština, francouzština, italština, maďarština, holandsština, norština, polština, řečtina, estonština, chorvatština, bulharština, portugalsština, slovinština, slovenština, fínština, švédština, turečtina, ruština, čeština, dánština, němčina, rumunština) Ano
VLASTNOSTI TISKÁRNY Rozhraní Jazyk tiskárny Paměť Tiskárna Dodávané ovladače	USB 2.0 Hi-Speed UFRII-LT 64 MB Windows 2000 / XP / VISTA / 7 MAC OS X 10.4.9 až 10.7.4 Linux ^{4,5} Ovladač tiskárny, ovladač FAXU
OBEČNÉ FUNKCE Pracovní využití Doba zahřívání Doba obnovení Rozměry (zavěšený zásobník) 5 × V × H Prostor pro instalaci (včetně zásobníků) Hmotnost Spotřeba energie Hladiny hluku Provozní prostředí Napájení	Max 8 000 stran za měsíc (bude upřesněno) Přibližně 14 sekund nebo méně od zapnutí Přibližně 3,5 sekundy (upřesnit) 372 × 303 × 303 mm 572 × 724 × 520 mm (FAX-L170) / 656 × 724 × 520 mm (FAX-L150) Přibližně 8,8 kg (FAX-L170) / 8,6 kg (FAX-L150) Maximálně: 1 020 W Při provozu: 400 W Pohotovostní režim: 10 W Režim spánku: 1,5 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,6 kWh/týden Hlučnost: Při provozu: 6,5 B Pohotovostní režim: 4,3 B nebo méně Akustický tlak: Při provozu: 53 dB Pohotovostní režim: Nehlučné Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 % až 80 % RV (bez kondenzace) 220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
DOPLŇKY Položky	Tel 6 - telefonní sluchátko s vidlicí (pouze u faxu FAX-L150)
Standardní zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění [1] Na základě normy ISO/IEC 19752 [2] Zařízení se dodává se startovací kazetou s kapacitou 1 000 stran [3] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1 [4] Pouze prostřednictvím webové distribuce [5] Operační systém Linux podporuje pouze tisk.	

